* PUESTO TRABAJO GERENCIAL MEDIDAS 1.60m A 1.80m X 1.60m A 1.80m

puesto de trabajo Gerencial en L, (medidas: 1,60m a 1,80m x 1,60m a 1,80m) compuesto por:
*superficie en aglomerado rh de 35mm enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido incluye viga para soportar superficie.
*base costados línea minimalista, fabricado en tubo cuadrado de 2", con 1 soporte central permitiendo dilatación de 25mm en relación a la superficie. dimensiones: *altura: 69cm, *frente: 60cm. pintura electroestática en polvo. tapa en aglomerado rh de 9mm enchapado en melaminico de alta resistencia. niveladores.
*archivador cajonera 2x1 fabricada en lámina cold rolled calibre 22-24. cerradura importada con llave tipo bisagra. frontal cajoneras en aglomerado rh de 15mm enchapado en melaminico de alta resistencia y canto PVC rígido termo fundido. corredera extensible liviana en los cajones medianos (altura: 150mm) y extensible pesada en el cajón inferior archivo (altura: 300mm). dimensiones: *altura: 69cm, *frente: 37cm, *fondo: 48cm. pintura electroestática en polvo. niveladores
*faldero aglomerado rh de 15mm enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido. soportes metálicos inclinados en lámina cold rolled calibre 14
*pasacables tipo tapa gromet 13x10





ATRIBUTOS	DETALLE
SUPERFICIE:	AGLOMERADO RH DE 35MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
BASE COSTADOS:	LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. TAPA EN AGLOMERADO RH DE 9MM ENCHAPADO EN MEAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. NIVELADORES
ARCHIVADOR:	CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
FALDERO:	AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
PASACABLES:	TIPO TAPA GROMET 13X10

* PUESTO TRABAJO OPERACIONAL RECTO MEDIDA: ENTRE 1.20m A 1.50m X 0.60m

puesto de trabajo operacional recto, (medida: entre 1,20m a 1,50m x 0,60m) compuesto por:
*superficie en aglomerado Rh de 25mm enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido
*base costados línea minimalista, fabricado en tubo cuadrado de 2", con 1 soporte central permitiendo dilatación de 25mm en relación a la superficie. dimensiones: *altura: 69cm, *frente: 60cm. pintura electroestática en polvo. niveladores
*archivador cajonera 2x1 fabricada en lámina cold rolled calibre 22-24. cerradura importada con llave tipo bisagra. frontal cajoneras tipo meridiam. corredera extensible liviana en los cajones medianos (altura: 150mm) y extensible pesada en el cajón inferior archivo (altura: 300mm). dimensiones: *altura: 69cm, *frente: 37cm, *fondo: 48cm. pintura electroestática en polvo. niveladores
*faldero en aglomerado rh de 15mm enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido.
soportes metálicos inclinados en lámina cold rolled calibre 14
*pasacables: si





ATRIBUTOS	DETALLE
SUPERFICIE:	AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO
BASE COSTADOS:	LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
ARCHIVADOR:	CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES
FALDERO:	AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14
PASACABLES:	SI

* SILLA INTERLOCUTORA.

Silla interlocutora compuesta por:
* espaldar tapizado en malla nylon de alta resistencia, enmarcado por su estructura del espaldar en polipropileno.
* asiento tapizado en malla negra de alta resistencia con espuma inyectada en poliuretano densidad 60, espesor 5cm, cobertor y bastidor de asiento en polipropileno inyectado.
* base en estructura de 4 patas cromadas en tubo redondo de 1".
* brazos fijo fabricados en polipropileno.
* Alto silla: 830mm
* Ancho asiento: 470mm
* Ancho espaldar: 460mm
* Alto espaldar: 390mm
* Profundidad asiento: 490mm





ATRIBUTOS	DETALLE
MATERIAL DEL ESPALDAR:	ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ENMARCADO POR SU ESTRUCTURA DEL ESPALDAR EN POLIPROPILENO.
MATERIAL DEL ASIENTO:	ASIENTO TAPIZADO EN MALLA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA CON ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO.
BASE:	BASE EN ESTRUCTURA DE 4 PATAS CROMADAS EN TUBO REDONDO DE 1".
BRAZOS:	BRAZOS FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO
ALTO SILLA:	830MM
ANCHO ASIENTO:	470MM
ANCHO ESPALDAR:	460MM
ALTO ESPALDAR:	390MM
PROFUNDIDAD ASIENTO:	490MM

* SILLAS SALA DE JUNTAS

*MATERIAL ESPALDAR: ESPALDAR ALTO, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM).
*MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO
*MECANISMO: SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO CROMADO CON ELEVACION A GAS
*BASE: 5 ASPAS EN ALUMINIO POLICHADO, Ø640MM. RODACHINAS DOBLE PISTA EN GOMA DE Ø50MM
*BRAZOS: ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO.
*COLOR: NEGRO







ATRIBUTOS	DETALLE
MATERIAL DEL ESPALDAR:	ESPALDAR ALTO, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM).
MATERIAL DEL ASIENTO:	TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO
MECANISMO:	SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO CROMADO CON ELEVACION A GAS
ALTO TOTAL:	975MM – 1060MM
ANCHO TOTAL:	635MM
ALTO ESPALDAR:	550MM
ANCHO ESPALDAR:	500MM
PROFUNDIDAD ASIENTO:	515MM
BASE:	5 ASPAS EN ALUMINIO POLICHADO, Ø640MM. RODACHINAS DOBLE PISTA EN GOMA DE Ø50MM
BRAZOS:	ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO.
COLOR:	NEGRO
GARANTIA:	DOS (2) AÑOS

* SILLA PARA PUESTOS OPERATIVO

* material espaldar: tapizado en tela antitranspirante, espuma laminada rosada densidad 26, espesor 5cm con cobertor de espaldar en polipropileno inyectado de alta resistencia
* material asiento: tapizado en tela antitranspirante, espuma inyectada en poliuretano densidad 60, espesor 5cm, cobertor y bastidor de asiento en polipropileno inyectado
*mecanismo: inclinación del espaldar. bloqueo ángulo de inclinación del espaldar. contacto permanente. acción elevadora del asiento y cremallera para elevación del espaldar
*alto total: 950mm - 1130mm
*ancho total: 600mm
*alto espaldar: 510mm
*ancho espaldar: 470mm
*profundidad asiento: 450mm
*base: 5 aspas en nylon, ø620mm. rodachinas doble rueda de ø50mm
*brazos: fijos en polipropileno inyectado de alta resistencia.
*color: negro



ATRIBUTOS	DETALLE
MATERIAL DEL ESPALDAR:	ESPALDAR TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA
MATERIAL DEL ASIENTO:	TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO
MECANISMO:	INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. BLOQUEO ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE. ACCIÓN ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACIÓN DEL ESPALDAR
ALTO TOTAL:	950MM – 1130MM
ANCHO TOTAL:	600MM
ALTO ESPALDAR:	510MM
ANCHO ESPALDAR:	470MM
PROFUNDIDAD ASIENTO:	450MM
BASE:	5 ASPAS EN NYLON, Ø620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø50MM
BRAZOS:	FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.
COLOR:	NEGRO
GARANTIA:	DOS (2) AÑOS

* MUEBLE CREDENZA DIM: 1.50M X 0.40M X 0.60M

* Superficie en aglomerado rh de 15mm, enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido.
* Base en estructura en rh de 15mm, aglomerado enchapado en melaminico de alta resistencia y canto en pvc rígido termo fundido, inc niveladores en acero inoxidable 2cm.
* cajoneras (3 und) en aglomerado rh de 15mm, con acabado en melaminico de alta resistencia y canto en pvc rígido termo fundido, riel cierre lento, manijas en aluminio rectangular 128mm.
* naves (1und central), (1und lateral), en aglomerado rh de 15mm enchapado en melaminico de alta resistencia a la humedad y canto en pvc rígido termo fundido.







ATRIBUTOS	DETALLE
SUPERFICIE:	DIM: 1.50M X 0.40M X 0.60M SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 15MM, ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO
BASE:	BASE EN ESTRUCTURA EN RH DE 15MM, AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO, INC NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE 2CM. * CAJONERAS (3 UND) EN AGLOMERADO RH DE 15MM, CON ACABADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO, RIEL CIERRE LENTO, MANIJAS EN ALUMINIO RECTANGULAR 128MM. * NAVES (1UND CENTRAL), (1UND LATERAL), EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO.

* CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT

CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIOR DE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV: 100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701





ATRIBUTOS	DETALLE
COMPOSICION:	CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIOR DE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV: 100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701

1,2x0,6
1,675
4,350
6,150

Libertad y Orden

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Arquitecta

AURA NATALIA ACOSTA VARGAS

C.C. 1.121.906,529 de Villavicencio

Universidad Antonio Nariño

Matrícula Profesional
A16372017-1121906529

Fecha de Expedición
30/06/2017

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por la Ley 435 de 1998, y demás normas complementarias con la materia. Este documento es intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

www.cpnaa.gov.co

Presidente CPNAA

Verifique la autenticidad de este documento escaneando el Código QR.

Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

A07465

Documento firmado digitalmente por: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
Página 1 de un total de 1 página (s)

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E660789

CERTIFICA

Que la Arquitecta AURA NATALIA ACOSTA VARGAS con cédula de ciudadanía No. 1121906529 de Villavicencio, registra Matrícula Profesional de Arquitectura No. A16372017-1121906529, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 37 del 30 de Junio de 2017 por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra **VIGENTE.**

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 18 dias del mes de Junio de 2024.

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web [https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital] y digite el siguiente código de verificación yOn08qO

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co
www.cpnaa.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.121.906.529**

ACOSTA VARGAS

APELLIDOS

AURA NATALIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1993**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

19-DIC-2011 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-5200100-01207245-F-1121906529-20210203 **0073308407A 1** 9914472756