PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Fusagasugá, 12 de Agosto del 2024

Doctora
MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN
Subdirectora (E) Centro Agroecológico y Empresarial

ASUNTO: Evaluación Jurídica Final Proceso de Contratación Mínima Cuantía No MC-CMC-CAE-0276-2024

Con toda atención me dirijo a la Dra. MYRIAM ADRIANA PÉREZ GARZÓN, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso del asunto, así:

FECHA DE CIERRE: 6 de Agosto del 2024

OFERENTE: DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S. N.I.T.: 901.460.690-3. R.L. DIANA KATHERINE GONZÁLEZ CÁRDENAS C.C. No. 1.110.479.601

La oferta se Rechaza en atención a que mediante Adenda de fecha 2 de Agosto del 2024, el presente proceso se Limitó a MiPymes Municipal Fusagasugá y DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S , tiene su domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONCLUSIÓN: Rechazado

FIRMA JURÍDICO EVALUADOR

Nombre: Jorge Luis Jiménez Correa
CC. 92.543.447
Cargo: Abogado Gestión Contractual

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL - FUSAGASUGÁ
VERIFICACIÓN ECONÓMICA - MC-CMC-CAE-0276-2024

CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL - REGIONAL CUNDINAMARCA.

Regional Cundinamarca

Proponente: **DISTRIBUIDORA DIPRO SAS**

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	DISTRIBUIDORA DIPRO SAS				
					%IVA APLICADO	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Gorra de protección	UNIDAD	UNIDAD	50	19	$ 42.280,00	$ 2.114.000	$ 401.660	$ 2.515.660
2	Bloqueador solar por sobre	UNIDAD	SOBRE	30	19	$ 3.325,00	$ 99.750	$ 18.953	$ 118.703
3	Tapabocas desechable x 50 unds	CAJA	UNDAD	20	19	$ 13.895,00	$ 277.900	$ 52.801	$ 330.701
4	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano	PAR	PAR	25	19	$ 34.825,00	$ 870.625	$ 165.419	$ 1.036.044
5	Guantes de carnaza reforzado cuero corto	PAR	PAR	20	19	$ 24.395,00	$ 487.900	$ 92.701	$ 580.601
6	Guantes de caucho cortos	PAR	PAR	30	19	$ 13.755,00	$ 412.650	$ 78.404	$ 491.054
7	Guantes hilaza/algodón - hilaza/ poliéster con cubierta en látex corrugado	PAR	PAR	16	19	$ 16.047,50	$ 256.760	$ 48.784	$ 305.544
8	Guantes nitrilo azul no estériles	PAR	PAR	22	19	$ 34.895,00	$ 767.690	$ 145.861	$ 913.551
9	Guantes Químicos nitrilo largos x par	PAR	PAR	25	19	$ 30.420,00	$ 760.500	$ 144.495	$ 904.995
10	Guantes de vinilo x 100 und	CAJA	PAR	20	19	$ 27.640,00	$ 552.800	$ 105.032	$ 657.832
11	Guantes vaqueta ingeniero reforzado x par	PAR	PAR	20	19	$ 16.055,00	$ 321.100	$ 61.009	$ 382.109
12	Bota de seguridad media caña en cuero, dieléctrica con puntera de seguridad NEGRA	PAR	PAR	47	19	$ 64.317,50	$ 3.022.923	$ 574.355	$ 3.597.278
13	Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad NEGRA	PAR	PAR	10	19	$ 64.545,00	$ 645.450	$ 122.636	$ 768.086
14	Bota PVC de seguridad caña alta, dieléctricacon puntera de seguridad BLANCA	PAR	PAR	4	19	$ 63.960,00	$ 255.840	$ 48.610	$ 304.450
15	Bota PVC caña corta BLANCA	PAR	PAR	4	19	$ 58.370,00	$ 233.480	$ 44.361	$ 277.841
16	Bota PVC caña corta BLANCA	PAR	PAR	10	19	$ 55.997,50	$ 559.975	$ 106.395	$ 666.370
17	Zueco antideslizante BLANCO	PAR	PAR	5	19	$ 48.597,50	$ 242.988	$ 46.168	$ 289.155
18	Zueco antideslizante NEGRO	PAR	PAR	8	19	$ 48.422,50	$ 387.380	$ 73.602	$ 460.982
19	Bota Material mujer brigada emergencias	PAR	PAR	21	19	$ 83.788,75	$ 1.759.564	$ 334.317	$ 2.093.881
20	Bota material hombre brigada de emergencia	PAR	PAR	11	19	$ 64.073,75	$ 704.811	$ 133.914	$ 838.725
SUBTOTAL							**$ 14.734.085**	**$ 2.799.476**	**$ 14.734.085**
VALOR IVA APLICADO									**$ 2.799.476**
TOTAL									**$ 17.533.561**
VALOR OFERTA DOCUMENTO FÍSICO									**$ 17.533.561**
DIFERENCIA ENTRE VERIFICACIÓN ARITMÉTICA Y DOCUMENTO FÍSICO									**$ -**
PRESUPUESTO									**$ 24.804.046**
PORCENTAJE OFERTA									**71**

CONCLUSIONES: De acuerdo con lo estipulado en la invitación pública de MINIMA CUANTIA MC-CMC-CAE 0276-2024, la oferta económica de la empresa DISTRIBUIDORA DIPRO SAS , con NIT No. .901.460.690-3 NO presenta diferencias o errores aritméticos en la propuesta presentada; sin embargo la oferta presenta una diferencia mayor al 20% del costo total estimado por la Entidad , lo que evidencia un precio artificialmente bajo por lo tanto, el proponente queda INHABILITADO para continuar en el proceso.
Fusagasugá (Cundinamarca), 12 de agosto de 2024

JOSE AGUSTIN TRUJILLO CHAPARRO
Evaluador Económico

VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS

VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS PROCESO DE SELECCIÓN POR MINIMA CUANTIA–INVITACION PUBLICA No. MC-CMC-CAE-0272-2024

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS, LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL - REGIONAL CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO: **VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($24.804.046)**

CDP No.: 8924 DE 2024-07-10

Orden de Verificación – Proponente que presentó oferta que no cumple con lo solicitado:

ITEM	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL
1	**DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S**	DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
El proponente debe presentar la oferta técnica que contenga las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Entidad conforme a lo señalado en el presente estudio, para lo cual debe diligenciar el formato (ANEXO No. 2 – Oferta Técnica).		X	El proponente NO cumple con el requisito solicitado. Oferta sin cantidades.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
Verificación De Cumplimiento De Las Características Técnicas Exigidas (Oferta Técnica)		**X**	NO CUMPLE CON LA PARTE TECNICA SOLICITADA.OFERTA SIN CANTIDADES

OFERTA Y FICHAS TECNICAS:

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CODIGO UNSPSC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Gorra de protección	Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla para permitir la transpiración, costuras en nylon, con logoSENA bordado de color naranja o blanco de acuerdo con el manual de identidadcorporativa. Tamaño del logo de 5 cm x 5cm, en Pantone Naranja (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco o negroy logo	53102516	UN	50		X

		blanco sobre fondo naranja de acuerdo con el manual de identidad corporativa.					
2	Bloqueador solar por sobre	Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, encrema, gel o loción, sinperfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa. Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet.	53131609	CX	30		X
3	Tapabocas desechable x 50 unds	Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades.	46182002	CX	20		X
4	Guantes anticorte nivel 5cubierta en poliuretano	Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión.	46181504	PAR	25		X
5	Guantes de carnaza reforzado cuero corto	Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Talla única o de acuerdo con la marca (xs, s, m, l).	46181504	PAR	20		X
6	Guantes de caucho cortos	Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen.	46181504	PAR	30		X

7	Guantes hilaza/algodón - hilaza/ poliéster con cubiertaen látex corrugado	Guantes con puño tejido conborde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos ycortes. Ideal para trabajos que requieren sensibilidad media y flexibilidad. Cubiertoen la palma con látex corrugado. Alta resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas.	46181504	PAR	16		X
8	Guantes nitrilo azul no estériles	Los guantes se pueden usar indistintamente en ambasmanos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guantepara mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas. El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.	46181504	PAR	22		X
9	Guantes Químicos nitrilolargos x par	Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitriloen palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulaciónde hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma.	46181504	PAR	25		X
10	Guantes de vinilo x 100 und	Guantes silicona, vinilo, etileno, película de acetato, neopreno o látex, sin empolvar, espesor mínimo de 0.10 mm, que ofrecen una buena sensibilidad táctil, al mismo tiempo mejorresistencia.	46181504	CX	20		X
11	Guantes vaqueta ingeniero reforzado x par	Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y loscinco (5) dedos, de mínimo10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas.	46181504	PAR	20		X
12	Bota de seguridad media caña en cuero, dieléctricacon puntera de seguridad NEGRA	Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sindisrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible,liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A.	46181604	PAR	47		X

13	Bota PVC de seguridad cañaalta, dieléctrica con puntera de seguridad NEGRA	COLOR AMARILLO, NEGRO Y BLANCO Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre - 20° C y 40° C. Impermeable.	46181604	PAR	10		X
14	Bota PVC de seguridad cañaalta, dieléctrica con puntera de seguridad BLANCA	COLOR AMARILLO, NEGRO Y BLANCO Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre - 20° C y 40° C. Impermeable.	46181604	PAR	4		X
15	Bota PVC caña corta BLA NCA	COLOR BLANCO- negra Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre - 20° C y 40° C. Impermeable	46181604	PAR	4		X
16	Bota PVC caña corta BLA NCA	COLOR BLANCO- negra Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre - 20° C y 40° C. Impermeable	46181604	PAR	10		X
17	Zueco antideslizante BLANCO	El calzado elaborado en EVA está diseñado paramantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros deventilación laterales y en la parte superior.	46181607	PAR	5		X
18	Zueco antideslizante NEGRO	El calzado elaborado en EVA está diseñado paramantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros deventilación laterales y en la parte superior.	46181607	PAR	8		X

19	Bota Material mujer brigada emergencias	Costura: Ojete: Lengüeta: Cordones: Doble, Hilos de NylonPoliéster sencillo en policarbonato Material sintético Redondo, 100 % Poliéster con puntera de acetato Forro puntero: Material no tejido de alta resistencia - 100% poliéster Cuello: Anatómico sintético / Textil Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talónPlantilla: En poliuretano para mayor confort. Tecnología *AntiperforanteSuela: Altura Caña 5 pulgadas Puntera: Metálica Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos. Cementadas, ASTM F2412- 17 Y 2413-17 RESISTENCIADIELÉCTRICA Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV	46181604	PAR	21		X
20	Bota material hombre brigada de emergencia	Capellada: Forro Interno: Marquilla: Costura: Ojete: Lengüeta: Cuello: Cordones: Puntera: Forro puntero: Contrafuerte:Plantilla: Suela: Altura Caña: Cuero mocasín calibre 1.8-2.0 mm con reflectivo para mayor visibilidad Material textil tejido 100% Poliéster PVC Doble, Hilos de Nylon Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico En fuelle material sintético (Poliéster - PVC) Anatómico tela sintética Poliéster - PVC Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato No metálica (composite) Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster Material Termoplástico para máxima protección al talón. Poliuretano para mayorconfort. Tecnología Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica, inyectada directamente al corte. 6 pulgadas 1.100 Gramos 64.03.91.90.00 ASTM F2412-18 Y 2413-17Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV Norma Europea EN12568Resistencia al impacto 200 ± 4J Resistencia a la compresión15 ± 0.1 KN	46181604	PAR	11		X

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Requisitos Técnicos	Proponente		
	CUMPLE		
	Si	No	Resultado
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.		X	El proponente NO cumple con lo solicitado. Debe subsanar , certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST y Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSION:

ORDEN	NOMBRE DEL PROPONENTE	NIT /C.C	CUMPLE/NO CUMPLE
1	**DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S**	901.460.690	**NO CUMPLE**

Dado en Fusagasugá, a los doce (12) días del mes de agosto de 2024.

Erika Viviana Galvis Aponte
Evaluador Técnico SST

Leydi Rebeca Liévano Melo
Evaluador técnico ambiental.