FORMATO 2 - OFERTA TÉCNICA (El formato se comparte en word y en excel, puede trabajar el de su elección)

TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA CC: 52.692.342 representante legal de SUMIGER SAS NIT: 901.297.502-9

BOGOTÁ D.C 20 AGOSTO 2024
Señores
Sena - Centro Agropecuario de Buga

Proceso de Contratación MC-VLL-CAB-0048-2024
OBJETO Suministro de materiales de formación de laboratorio y eléctrico de los diferentes programas del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2024.

ITEM	No.	CODIGO UNSPSC	ITEM	DESCRIPCION TECNICA	unidad de Medidad	Presentación	Cantidad
1	160002	27112100	Alicate 7-1/2 pulgadas electricista PC993	Alicate con mango antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas para un agarre mucho más firme.	Unidad	Unidad	1
2	160007	31162800	CABLE AWG 10 BLANCO	Cable #10 100M blanco	Rollo	X 100 Metros	1
3	160008	31162800	CABLE AWG 10 NEGRO	Cable #10 100M Negro	Rollo	X 100 Metros	1
4	160009	31162800	CABLE AWG 10 VERDE	Cable #10 100M Verde	Rollo	X 100 Metros	1
5	160010	26121639	CABLE AWG 12 BLANCO	7 HILOS 12 X 100 MTS 600 v	Rollo	X 100 Metros	1
6	160011	31162800	CABLE AWG 12 BLANCO	Cable #12 100M Blanco	Rollo	X 100 Metros	1
7	160012	26121639	CABLE AWG 12 NEGRO	7 HILOS 12 X 100 MTS 600 v	Rollo	X 100 Metros	1
8	160019	31162800	CABLE AWG 8 NEGRO	Cable #8 100M Negro	Rollo	X 100 Metros	1
9	160023	31162800	caja de inspeccion 30x30cm	Caja Plástica para Inspección Eléctrica Puesta a Tierra	Unidad	Unidad	1
10	160024	31162800	caja octogonales	Caja octagonal 100 x 100 x 47 mm conduit	Unidad	Unidad	1
11	160026	31162800	caja plastica 2x4	Caja Sencilla 103X60X45Mm 5800 (2X4) Conduit Acme	Unidad	Unidad	1
12	160028	31162800	capacete galvanizado 3/4"	Capacete Emt 3/4	Unidad	Unidad	1
13	160031	31162800	clavija aerea trifasica hembra y macho	Plug Aereo Macho Industrial De 3 Polos Halux	Unidad	Unidad	1
14	160042	27112700	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE DE ALTO IMPACTO x 12	DJUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE DE ALTO IMPACTO x 12	KIT	X 12 Piezas	1
15	160043	26121536	Extension Electrica	Extension Electrica 30 Metros Uso Rudo Fabricada en polivinil -·· Tipo de cable: SJT-14 AWG x 2 -·· 3 Contactos -·· Cabeza con diseño para conectar clavijas errizadas -·· 125 V ~ 1,651 W - 13 A -·· Temperatura 60o C -·· No tiene conexión puesta a tierra	Unidad	Unidad	1
16	160046	31162800	interruptor 4 vias	Conmutador 4 Vias Simple Premium Veto	Unidad	Unidad	1
17	160048	31162800	interruptor sencillo	Interruptor Sencillo Blanco	Unidad	Unidad	1
18	160049	31162800	interruptores termomagneticos 15A	Breaker Exe Plug 1P 15A 120/240V	Unidad	Unidad	1
19	160050	31162800	interruptores termomagneticos 20A	Breaker Exe Plug 1P 20A 120/240V	Unidad	Unidad	1
20	160051	31162800	interruptores termomagneticos 30A	Breaker Exe Plug 1P 30A 120/240V	Unidad	Unidad	1
21	160052	31162800	Kit 2 Interruptores Sencillos Inteligentes Connect Iot Casa Inteligente	Kit Sensores De Movimiento Wifi Flux Ii +Kit 2 Interruptores Sencillos Inteligentes Connect Iot Vta Casa Inteligente	Unidad	Unidad	1
22	160053	31162800	Kit 2 Interruptores Sencillos Switch Iot	Kit 2 Interruptores Sencillos Switch Iot cuotas-sin-interes Referencia: 043824 ☆☆☆☆☆ (0) Paga a crédito con en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas Pesca Electrica -Fulgore- 1/8"X30Mtsfu0239 C/Caja(3)(Ag)	Unidad	Unidad	1
23	160063	31162800	Kit Sensores De Movimiento Wifi Flux Ii Vta+	Kit Sensores De Movimiento Wifi Flux Ii Vta+ cuotas-sin-interes Referencia: 043824 ☆☆☆☆☆ (0) Paga a crédito con en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas Pesca Electrica -Fulgore- 1/8"X30Mtsfu0239 C/Caja(3)(Ag)	Unidad	Unidad	1
24	160064	31162800	Kit Smart Home Domotiza Tu Hogar Con Vta+ (camara Fija Fullhd 1080p + Toma + Bombillo)	Kit Smart Home Domotiza Tu Hogar Con Vta+ (camara Fija Fullhd 1080p + Toma + Bombillo) cuotas-sin-interes Referencia: 043824 ☆☆☆☆☆ (0) Paga a crédito con en hasta 6 cuotas. Revisa si calificas Pesca Electrica -Fulgore- 1/8"X30Mtsfu0239 C/Caja(3)(Ag)	Unidad	Unidad	1
25	160070	41113637	Multimetro Digital Multiuso	Multimetro Digital Multiuso Uni-t Ut39c+ Transistor, Diodos	Unidad	Unidad	1

26	160073	41111621	Pinza amperimetrica Digital	Funciones Básicas: NCV (Non Contact Voltage) deteccion de volaje sin contacto Voltaje DC: 200mV/2000mV/20V/200V/500V. Voltaje AC: 200V/500V. Corriente DC: 2000uA/20mA/200mA/10A. Resistencia: 200O/2000O/20KO/200KO/20MO. Temperatura ºC : -40ºC ~ 1000ºC. Temperatura ºF : -40ºF ~ 1832ºF. Funciones Especiales: Diodo, Continuidad (buzzer), hold, display con backlight (botón on/off), aviso de batería baja. Autorango, NCV Especificaciones generales 1. Pantalla máx. multímetro digital de 2000 cuentas 2. protección contra sobrecarga, protección de rango completo 3. Función de retención de datos 4. luz trasera LCD 5. apagado automático 6. temperatura de funcionamiento: 0 ° 40 ° (32 ° 104 °) 7. humedad de funcionamiento: <80% RH 8. temperatura de almacenamiento:-10 ° 60 ° (14 ° 122 °) 9. humedad de almacenamiento: <70% RH 10. Fuente de alimentación: 1,5 V batería x 2 piezas HK48C 11, dimensión: 114x70x32mm 12. Peso: aprox. 200g (incluye batería) TS3366 PINZA AMPERIMETRICA	Unidad	Unidad	1
27	160074	31162800	tablero de distribucion 4 circuitos	Tablero Enchufe Monofase 4 Circuitos No Puerta No Totalizador	Unidad	Unidad	1
28	160075	31162800	tablero de distribucion 6 circuitos	Tablero Enchufe Monofase 6 Circuitos No Puerta No Totalizador	Unidad	Unidad	1
29	160079	31162800	tomacorrientes doble leviton	Tomacorriente Doble Amer 2O+E Premium Veto	Unidad	Unidad	1
30	160081	40171600	tubo galvanizado 1/2 EMT con uniones	Tubo Cerramiento Galvanizado 1/2pg x 1.5mm x 6m	Unidad	Unidad	1
31	160082	40171600	tubo galvanizado 3/4 EMT con uniones	Tubo Cerramiento Galvanizado 3/4pg x 1.9mm x 6m	Unidad	Unidad	1
32	160083	31162800	varillas de cobre 5/8"	Varilla Baño De Cobre Con Grapa Puesta A Tierra De 2.4Mx5/8	Unidad	Unidad	1
33	160089	51191706	Regulador de Ph y Dureza de aguas Citratos Y Edetatos Quelatantes	Regulador de Ph y Dureza de aguas Citratos Y Edetatos Quelatantes. Garantizar excelentes condiciones de empaque y etiquetado.	Kilogramo	Bolsa	1
34	160096	39121500	Termoencogible de colores	Características Colores Varios Longitud Tubo 40 y 80mm Proporción contracción 21 se reducirá a 12 del diámetro suministrado Material Poliolefina Temperatura Mínimo encogimiento +70 C Temperatura de encogimiento Completo +110 C máximo Temperatura funcionamiento 55 C a +125 C Rigidez dieléctrica 15 kV mm Inflamabilidad Retardante Llama Formato Suministrado Plano Método de Corte Tijeras o corte	Unidad	Unidad	1
35	160097	41112301	Termometro Higrometro Interio/exterior Jardin Patio	Termometro Higrometro Interio/exterior Jardin Patio material en plastico de alta resistencias y nivel de precisión 1 grado.	Unidad	Unidad	1

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Tatiana Camargo V.

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre:TATIANA CONSUELO CAMARGO VILLANUEVA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 52.692.342