

Gabinetes metálicos

- Fabricados en acero con empaque de poliuretano
- Bisagras que permiten una abertura de 90°
- Cierre con llave tipo palomilla
- Para protección de equipos eléctricos en industrias, oficinas y comercios



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Medidas sin cubierta (base x altura x fondo)
46385	GAME-5040	40 cm x 50 cm x 20 cm
46384	GAME-4040	40 cm x 40 cm x 20 cm
46383	GAME-4030	30 cm x 40 cm x 20 cm
46382	GAME-3030	30 cm x 30 cm x 15 cm
46381	GAME-3025	25 cm x 30 cm x 15 cm
46380	GAME-2520	20 cm x 25 cm x 15 cm

Generales

Grado IP	66
Empaque individual	Etiqueta

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2022 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Powered by CamScanner

Decreto 3075 de 1997. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 4142 de 2012. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos. / NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable.

FICHA TÉCNICA Nº 64		**PINZA PARA ALIMENTOS**	
ELEMENTO ANÁLOGO	PINZA PARA ASADO, PINZA MULTIUSOS, TENAZAS	**CATEGORÍA GENERAL**	COCINA
		CLASIFICACIÓN	MENAJE DE COCINA
		CATEGORÍA	UTENSILIOS

IMAGEN	**DESCRIPCIÓN Y USO**
	Pinza en acero Inoxidable para manipulación de alimentos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LONGITUD MÍNIMA	**20**	cm
MATERIAL	Acero inoxidable	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	años

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Construcción de una sola pieza con extremo sobre moldeado. La superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no pueden presentar defectos que afecten su uso normal. No deben presentar: superficies corroídas, bordes con aristas cortantes o con filos laterales, poros y picaduras en su superficie y otros defectos que afecten su uso.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En los proceso industriales de fabricación de materiales, objetos o equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, solo se podrán utilizar los metales y otras sustancias que estén reportadas en las listas positivas en la FDA (Food and Drug Administration), UE (Unión Europea) o MERCOSUR.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos. Material resistente al uso y la corrosión, así como a la utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Decreto 3075 de 1997. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 4142 de 2012. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos. / NTC 1972. Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable.

Powered by CamScanner

CAPÍTULO IV

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

DETALLE Y DESCRIPCION

ITEM	D E S C R I P C I O N	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SILLA DE PLASTICO REFORZADAS, CON BRAZO ,SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	4142

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SILLA DE PLASTICO REFORZADAS, CON BRAZO



PLASTICO REFORZADO
CON BRAZO REFORZADO
TAMAÑO : GRANDE - ADULTOS
MODELO COMUN GRANDE O MODELO MIAMI, PARIS
COLORES : BLANCO, GRANATE. AZUL
CANTIDAD : 4142

LUGAR DE ENTREGA: Almacén Central del Gobierno Regional de Puno, previa inspección y verificación física de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones mínimas.

OLLA INDUSTRIAL. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ZANXING

Marca: Zanxing. Referencia: ZX-HC2407., acabado brillante. Con tapa. 18/8. Sin puntos calientes para que la comida se cocine uniformemente y por completo, manijas frías al tacto y es apta para estufas de inducción. Ideal para la preparación y cocción de alimentos en volumen. Medidas:



CARACTERISTICAS

Diámetro 24 cms, altura 16.5 cm. Capacidad: 7 Litros

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA



Código SAP	30205991
Descripción	KCP TOA AIRFLEX MF SCOT NT 2P 24X150 GDE
Composición	60% Pasta Natural, 20% Fibra Larga, 20% Merma kraft
Categoría	Higiene de Manos y Tissue
Subcategoría	Toallas de Mano/ Servilleta
Formato	Doblados
Presentación	Caja de X Rollos/ Número de Metros/ Número de Pliegos
Código EAN 13	7702425533738
Código ITF 14	17702425533735
Marca	Scott
País de Origen	Colombia

Actualización: Octubre de 2013

› Propiedades

Las **toallas de mano/ servilletas** se fabrican utilizando tecnología AIRFLEX propiedad de Kimberly Clark con la cual es posible obtener un producto con excelentes características de absorción, resistencia, y voluminosidad.

VARIABLE	UNIDADES	OBJETIVO	MÍNIMO	MÁXIMO
Peso Base	g/m2	42,0	38,0	46,0
Calibre	mil pulg	12,5	10,6	14,4
Ancho de hoja	mm	247,0	243,0	251,0
Longitud Total /Longitud de la hoja	mm	241,0	235,0	245,0
Diámetro rollo / Altura del Clip	mm	142,0	135,0	149,0
Resistencia en seco Longitudinal	gf/3”	8342,0	4000,0	10000,0
Resistencia en seco Transversal	gf/3”	3961,0	1500,0	5555,0
Resistencia en húmedo Transversal	gf/3”	1198,0	400,0	1776,0
Capacidad Específica de Absorción de Agua	g/g	5,6	3,0	6,5
Rata de Absorción Agua (STM 2404)	seg	5,9	1,2	9,7

› Usos y Aplicaciones

Secado de Manos

› Tecnologías y Certificaciones

Certificación FSC: Papel proveniente de fuentes responsables

Tecnología AIRFLEX*: Permite la formación de bolsillos de aire para una mayor absorción de líquidos.

Certificación ISO 9901:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental.

› Alternativas de Disposición Final

Como fuente de energía: El poder calorífico es aprovechable en la generación de energía para nuevos procesos productivos cuando es incinerado en calderas y hornos industriales. En labores de limpieza donde se han utilizado solventes y combustibles, estos serían generadores potenciales de energía. En rellenos sanitarios: La degradación del material luego de disponerlo en un relleno sanitario depende de la biodegradabilidad de sus componentes. Disponer según normas vigentes de cada país.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones internas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección en línea e inspección por lote. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación

Powered by CamScanner

Caneca de Pedal 10 Litros Estra Nueva Marcación

REF No.	Color	Descripción	Dimensiones	Capacidad	Peso	Material
4-1042556	●	Papelera Pedal 10 Litros Negro Residuos No Aprovechables Estra 4-1042556	35.5cm (Largo) x 21cm (Ancho) x 35.5cm (Alto)	10 Litros	0.4 KG	Polipropileno
4-1042555	●	Papelera Pedal 10 Litros Verde Residuos Orgánicos y Aprovechables Estra 4-1042555	35.5cm (Largo) x 21cm (Ancho) x 35.5cm (Alto)	10 Litros	0.4 KG	Polipropileno
4-1042554	○	Papelera Pedal 10 Litros Blanca Residuos Reciclables y Aprovechables Estra 4-1042554	35.5cm (Largo) x 21cm (Ancho) x 35.5cm (Alto)	10 Litros	0.4 KG	Polipropileno

Características

- Sencillo sistema para ajustar la bolsa en el borde superior del contenedor.
- Las papeleras ubicadas una al lado de la otra, se convierten en el centro de reciclaje del lugar.
- Esquinas redondeadas y superficie lisa que facilita la limpieza y evita la concentración de moho y suciedad.
- Su objetivo es garantizar que las manos del generador de residuos estén siempre libres y no entren en contacto con el recipiente.
- La tapas accionadas por pedal, una vez están cerradas cubren los desechos, evitando malos olores en la zona de influencia.







CONTACTO

Tienex S.A.S
PBX+57 1 381 9428
comercial@tienex.co
Distribuidor Colombia

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA: Lavaloza Líquido

Ficha técnica para textos legales	CÓDIGO F-DLLO-004	VERSIÓN: 02
		DOC. GRADO B
	CONTROL DE DOCUMENTOS: F-GCAL-001 Cons. 76	

Nombre del Producto	**LAVALOZA LÍQUIDO**
Variedad	**NA**
Marca	**BEGREEN**
Propiedades	Lava loza líquido desengrasante ideal para la limpieza de loza y cristalería. Agradable aroma a limón. Con glicerina y extracto de Aloe Vera. Suave con las manos.
Proclamas	Producto Biodegradable Empaque Reciclable Contiene Aloe Vera y Glicerina Suave con tus manos
Contenido (g/ml)	500 ml, 750 ml
Ingredientes	Agua, Ácido Bencenosulfónico, Hidróxido de Sodio, 1,2,3-Propanotriol, Diaminometanal, Etilendiaminotetraacetato Tetrasódico, Tris (2-Hidroxietil) Amina, Cloruro de sodio, Colorantes, 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona / 2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona, Extracto de Aloe Barbadensis, Fragancia, Cocamidopropil Betaina, Sulfonato de Olefina (C14-16) Sódico. Puede Contener: CI 42090, CI 19140, CI 15985, CI 14720, CI 16255.
Modo de Uso	Aplicar unas gotas en la esponja previamente humedecida, luego aplicar sobre la vajilla, cristalería y utensilios de cocina, estregar y enjuagar bien.

FICHA TÉCNICA: Lavaloza Líquido

Precauciones	Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas, si accidentalmente cae el producto sobre los ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el producto es ingerido, no provocar vómito y acudir al médico.
NSOH	NSOH07231-18CO

Fabricado por

Fabricado por: LABORATORIOS VELARIS S.A S
Carrera 43 A # 61 sur 152 Int 135
PBX: (574) 3668461
Sabaneta-Colombia
Comercializado por:
País de Origen: **COLOMBIA.**



Biodegradable

FICHA TÉCNICA Nº 47		BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	
CÓDIGO		CATEGORÍA GENERAL	COCINA
ELEMENTO ANÁLOGO		CLASIFICACIÓN	MENAJE DE COCINA
		CATEGORÍA	UTENSILIOS

IMAGEN	DESCRIPCIÓN Y USO
	Plataforma baja diseñada para transportar bebidas y alimentos en servicios de alimentación. Para el caso de la zona de lactancia permitirá transportar los frascos que contienen la leche materna. La superficie de las bandejas es lisa, con bordes levantados en todo su perímetro para evitar que los objetos resbalen y caigan de las mismas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
LARGO MÍNIMO	20	cm
ANCHO MÍNIMO	15	cm
ALTO MÍNIMO	10	mm
MATERIAL	Acero Inoxidable 18 -8	
COLOR	Plateado	
CONTENIDO	Una (1) bandeja	
VIDA ÚTIL MÍNIMA	10	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Resistente, durable y de alta calidad. Acero Inoxidable de peso ligero (calibre 24). Las esquinas doblemente reforzadas y el diseño de sus bordes resistente a los impactos evitan que los recipientes se deformen. El reborde perimetral facilita guardar ordenadamente los recipientes uno sobre del otro; los recipientes cónicos se ajustan perfectamente a las plantillas estándar, con fondo de esquinas redondas.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En los proceso industriales de fabricación de materiales, objetos o equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, solo se podrán utilizar los metales y otras sustancias que estén reportadas en las listas positivas en la FDA (Food and Drug Administration), UE (Unión Europea) o MERCOSUR.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos, material resistente al uso y la corrosión, así como a la utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección.

NORMATIVA

Decreto 3075 de 1997. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 4142 de 2012. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos.

Powered by CamScanner

		cuchillo, una cuchara para postre y una cuchara sopera	
	VIDA ÚTIL MÍNIMA	7	AÑOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los mangos metálicos deben ser parte integral del resto del cubierto, pueden ser cilindricos o planos.
La superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no pueden presentar defectos que afecten su uso normal.
La hoja del cuchillo debe tener filo con forma de sierra.
Acabado satinado o cepillado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

En los procesos industriales de fabricación de materiales, objetos o equipamientos metálicos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas, solo se podrán utilizar los metales y otras sustancias que estén reportadas en las listas positivas en la FDA (Food and Drug Administration), CE (Unión Europea) o MERCOSUR.
El tenedor y el cuchillo serán de uso únicamente para niños y niñas de 4 y 5 años.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones.
Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar particulas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.
Material resistente al uso y la corrosión, asi como a la utilización frecuente de agentes de limpieza y desinfección.

NORMATIVA

NTC 1972. Articulos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable; que contempla clasificación, requisitos del material, composición quimica, muestreo, ensayos, empaque y rotulados de los cubiertos de acero inoxidable. / Decreto 3075 de 1997. Capitulo II Equipos y utensilios / Resolución 2674 de 2013. Capitulo II Equipos y utensilios/ Resolución 4142 de 2012. Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos.

FICHA TÉCNICA Nº 25

ESTUFA ELÉCTRICA DE UN PUESTO

ELEMENTO ANÁLOGO	COCINETA ELÉCTRICA

CATEGORÍA GENERAL	COCINA
CLASIFICACIÓN	EQUIPOS
CATEGORÍA	EQUIPO DE COCCIÓN

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Artefacto para cocinar alimentos que funciona mediante electricidad, de uso para calentar la leche materna.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	**10 - 12**	cm
ANCHO	**27 - 35**	cm
PROFUNDIDAD	**27 - 35**	cm
PESO	**1.5**	Kg
VOLTAJE	**110 - 120**	V
MATERIAL	Acero 100% con acabado en esmalte porcelanizado	
COLOR	Azul, Negro o Gris	

Powered by CamScanner

PQP	**PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A** **FICHA TÉCNICA** **JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL**	FT-CC-578 Versión 1 Enero 2020 Página 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES

PROPIEDADES:

Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones.

CONTENIDO NETO: 500 mL, 1 y 4 Litros.

USOS:

El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso.

Para un mejor resultado use el producto puro.

1. Humedezca las manos y antebrazos con agua.
2. Aplique de 3 mL - 5 mL de jabón líquido antibacterial/ cada lavado.
3. Frote constantemente las manos aproximadamente 1 minuto, hasta la formación de espuma, hacer movimientos rotatorios descendientes desde el brazo, antebrazo y mano, entrelazar los dedos con el fin de ubicar los puntos de suciedad acumulada.
4. Enjuague con agua potable hasta eliminar los residuos de suciedad completamente.
5. Seque con secador automático o toalla de papel desechable.

Nota. Un lavado adecuado debe durar mínimo 70 segundos.

Rendimiento:

Presentación de 500 mL: 160 Lavados.
Presentación de 1000 mL: 330 Lavados.
Presentación de 4000 mL: 1330 Lavados.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:

La limpieza de las manos es esencial para la realización de actividades seguras e inocuas, esto es posible gracias al componente antibacterial de este producto, el cual ofrece un alto desempeño en la eliminación de microorganismos patógenos, además contiene pH neutro y agentes humectantes que previenen la resequedad y ayudan a proteger la piel dejando una agradable sensación de suavidad.

Elimina microorganismos tales como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa.

BENEFICIOS:

- pH neutro.
- Uso profesional e institucional.
- Limpieza y desinfección para su piel en un solo paso.
- Con agentes antibacteriales y humectantes.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas)

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Incoloro traslúcido
Olor	Característico
pH	6.5 - 7.5
Densidad (25°C) g/mL	0.90 – 1.05

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Puede ser nocivo en caso de inhalación. Puede provocar irritación cutánea y reacción alérgica en la piel e irritar las vías respiratorias.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
Leer la etiqueta antes del uso.
Se recomienda el uso de protección ocular para su manipulación.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE

UN: No clasificado como sustancia peligrosa.
No es un producto peligroso en condiciones normales de transporte.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, fresco y ventilado en su envase original y debidamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Los productos deben permanecer alejados del fuego o fuentes de ignición.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado y comercializado por productos Químicos Panamericanos S.A, Planta:

Km 22 Autopista Norte - Girardota -Colombia

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:

NSOC98048-19CO

COPIA NO CONTROLADA

Powered by CamScanner

	JARDIN INFANTIL SALAMAND				
	FICHA TECNICA EQUIPOS				
Nombre del Equipo:	REFRIGERADOR CON ESCARCHA (FROST)				
Marca:	CHALLENGE	Modelo:	LINEA MINI BAR		
Serie:	CR 150	Ubicación:	SALA AMIGA		
Fecha de compra (aaaa/mm/dia):	2015				
Fecha de entrega (aaaa/mm/dia):	2016				
Garantia en meses:	N/A	Placa de Inver			
A cargo de:	YENI MORALES			c.c :	
Datos Técnicos					
Tensión:	120 V	Intensidad:		Potencia:	
Otros:					
Accesorios:	BANDEJA INTERIOR				
RECOMENDACIONES DE USO:	Abre la puerta lo menos posible y, cuando la abras, hazlo por poco tiemp No introduzcas alimentos calientes				
MANTENIMIENTO OPERARIO:	Para evitar el recalentamiento de la unidad y posible daño de la misma r brocha o cepillo limpiar polvo y gasa que se acumula en el condensador				
MIENTO PROGRAMADO (EN	6 meses				
DATOS SERVICIO MANTENIMIENTO:			SUPERM		
Celular:		Teléfono:	2814622	Dirección:	CLL 19 16A 30
E-mail:			Nombre de Contacto:		TATIANA CALDE

RA

Foto del Equipo:



52327148

Otra:

o.

nínimo cada mes retirar la persiana y con
o radiador.

MÓDICO

:RON

BIO - METRO
Metrología & Calidad

FICHA TECNICA

TERMOMETRO CON SONDA Y TEMPORIZADOR



Mide temperatura entre 0 °C y 300 °C.
Con alarma al pasar cierta temperatura. Cronómetro regresivo con alarma.
Resolución 0,1 °C

Contacto:
Paola Andrea Ramírez Tel: 311 610 92 31
Ramiro Andrés Suarez Tel: 301 256 83 78
Email: biometrometrologia@gmail.com; comercialbiometro@gmail.com

BIO - METRO Metrología & Calidad Calle 25 Nro. 58 dd 20 Medellin-Ant