LED Eco Tubo

8.5W / 14W / 17,5W / 21W / 24.5W

6500ºK / 4000ºK / 3000ºK





DESCRIPCIÓN

Tubos con tecnología LED de alta eficiencia, su formato tubular los habilitan para ser utilizados en un sin numero de aplicaciones comerciales para iluminación general, donde se requiera renovación de tecnologías fluorescentes o innovar con tecnologías de ultima generación. Esta familia de dispositivos cuenta con la tecnología Real Kolor produciendo un sobresaliente índice de reporducción cromático (I.R.C) >80 alta eficiencia lumínica y una estabildad de color de toda su vida útil.

Gracias a su factor de forma y a la base (G13 y G5) permite actualizar la iluminación empleando las luminarias existentes.

Son tubos LED con excelente relación costo-benefico, reduce los gastos de energía eléctrica y los requerimientos de mantenimiento frecuentes gracias a su larga vida útil.

APLICACIONES

Estos tubos son ideales en espacios interiores donde se requiera ahorrar energía, tanto en ambientes comerciales como institucionales como parqueaderos, áreas de almacenamiento, locales comerciales, oficinas etc.

VENTAJAS

Real Kolor Technology: *Alto I.R.C, alta eficacia lumìnosa mejorando la calidad de la iluminación y el confort visual.*

Alta eficacia lumínica (lm/w): *Mas luz con menor consumo de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía*

Altísima vida promedio: *la vida útil o vida promedio es aproximadamente de 15.000 horas a 25.000 horas*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.*

Haz de luz amplio: *Estos tubos LED tienen un ángulo de apertura de 200 a 300º que reducen el deslumbramiento y aprovecha el conjunto óptico de la mayoría de las luminarias.*

Disipador térmico mejorado: *Este producto cuenta con un disipador térmico de ultima generación que mantiene los valores de temperatura mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del producto.*

** Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión elécrtrica constante.*

CERTIFICADO RETILAP CERTIFIED

RealKolor TECHNOLOGY

ECO FRIENDLY ECO AMIGABLE

PRODUCTO	POTENCIA	FLUJO (lm)	TEMP. DE COLOR (ºK)	BASE	TENSIÓN	ÁNGULO	VIDA ÚTIL	DIAMETRO	TAMAÑO	TIPO MATERIAL
Led Eco Tubo	8.5W	800	6500	G13	100 - 240V	180º	15000Hrs	T8	60 Cm	VIDRIO
Led Eco Tubo	14W	1200	6500	G13	100 - 240V	180º	25000Hrs	T8	60 Cm	POLICAR.
Led Eco Tubo	14W	1200	4000	G13	100 - 240V	180º	25000Hrs	T8	60 Cm	POLICAR.
Led Eco Tubo	17,5W	1600	6500	G13	100 - 240V	180º	15000Hrs	T8	120 Cm	VIDRIO
Led Eco Tubo	21W	2415	6500	G5	100 - 240V	300º	25000Hrs	T5	120 Cm	VIDRIO + PET
Led Eco Tubo	24.5W	1980	3000	G13	100 - 240V	180º	25000Hrs	T8	120 Cm	POLICAR.
Led Eco Tubo	24.5W	2100	4000	G13	100 - 240V	180º	25000Hrs	T8	120 Cm	POLICAR.
Led Eco Tubo	24.5W	2200	6500	G13	100 - 240V	180º	25000Hrs	T8	120 Cm	POLICAR.

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm) ángulo y tiempo de garantía pueden variar dependiendo de la trazabilidad del producto

RECOMENDACIONES

Instalar deacuerdo a las instrucciones

No requiere driver o balasto

Conectar de acuerdo al diagrama con socket prepuenteados


No instalar en ambientes con alta humedad o alta temperatura

No exceder la temperatura máxima de operación

Este producto NO es atenuable o dimerizable

Producto frágil, manipúlese con cuidado

PLANO DE CONEXIÓN T8



PLANO DE CONEXIÓN T5



V in: 100-240v
50/60Hz

** El Eco tubo T5 se alimenta por el extremo de la marcación Lumek*



CONDICIONES PARA USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
Temperatura	**Humedad Relativa**	**Condiciones de Amb / Uso**	**Tipo de instalación**
"-20º a +40º C	*10% - 90%*	*Residencial y comercial*	*Uso interior*

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

LUMEK®