PROYECTOR LED

10W - 20W - 30W
50W - 70W*



15.000 - 25.000Hrs | 120º | 100-240V | IP65

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminarias LED tipo proyector de alta eficiencia y durabilidad. El proyector LED permite reducir hasta un 80% el consumo de energía comparado con proyectores Halógenos de salida Lumínica similar. Gracias a su diseño hermético con protección IP65 y a su soporte metálico es ideal para instalaciones como fachadas y jardines. Por su vida útil reduce las tareas de mantenimiento del sistema de iluminación



APLICACIONES

El proyector LED es ideal para instalar en lugares como fachadas, avisos, jardines, bodegas y exhibiciones.

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar lea cuidadosamente las indicaciones ya que un mal uso afecta seriamente la vida útil del producto.
- Instalar de acuerdo a las instrucciones.
- No instalar en ambientes con alta temperatura.
- No exceder la temperatura máxima de operación.
- Conectar la fase o línea al cable de color negro, conectar el neutro al cable de color blanco y, conecte la tierra al cable de color verde.
- Este producto no es dimerizable.



Alta eficacia lumínica: *(lm/W): Más luz y menor utilizacion de energia eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.*

Nueva Generacion: *La fuente es una tarjeta de LEDs de alta eficacia, estabilidad en el color y durabilidad.*

* Duración basada en un uso promedio de 1.000 horas/año a tensión eléctrica normal constante

Montaje Práctico: *El proyector incluye soporte metálico de fijación que permite ajustar el ángulo de inclinación.*



*** Válvula Anti-Condensación**
Permite una mejor regulación de humedad, temperatura y presión dentro del producto evitando daños internos por presencia de corrosión, disponible solo en el proyector de **70W.**

Larga vida promedio: *La vida útil o vida promedio es de 15.000 a 25.000 horas*, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.*

RHINOK

PRODUCTO	TEMP. DE COLOR (ºK)	POTENCIA	VOLTAJE	FLUJO (lm)	ANGULO	IP	IK	VIDA UTIL	VÁLVULA
LED PROYECTOR	6500 °K/ 3000 °K	10W	100-240 V	900 lm	120°	65	05	15.000	NO
LED PROYECTOR	6500 °K/ 3000 °K	20W	100-240 V	1800 lm	120°	65	05	15.000	NO
LED PROYECTOR	6500 °K/ 3000 °K	30W	100-240 V	2700 lm	120°	65	06	25.000	NO
LED PROYECTOR	6500 °K/ 3000 °K	50W	100-240 V	4500 lm	120°	65	06	25.000	NO
LED PROYECTOR	6500 °K	70W	100-240 V	6300 lm	120°	65	06	25.000	SI

Nota: Los datos se basan en pruebas realizadas en un ambiente controlado, el rendimiento real puede variar dependiendo las condiciones de funcionamiento. Los datos técnicos como flujo (lm), ángulo y tiempo de garantía varían dependiendo de la trazabilidad del producto.

- Para un buen funcionamiento se recomienda **no manipular la Válvula Anti-Condensación**.

CONDICIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO			
Temperatura	***Humedad Relativa***	***Condiciones Amb/Uso***	***Tipo de Instalación***
-20°C a +40°C	10%-90%	Residencial y comercial	Exterior

GARANTÍA

1 año por defectos de fabricación siendo utilizado en condiciones normales y adecuadas de uso.

LUMEK®