Anexo No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Objeto: ***"Adquisición de la señalética necesaria para el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG- SST) "***

El contratista para el eficiente desarrollo del objeto contractual debe cumplir con las especificaciones técnicas mínimas consignadas en el presente documento de acuerdo con el o los grupos al que aplique.

NOTA 1: Las propuestas pueden ser presentadas para uno o los dos grupos, pero deben comprender todos y cada uno de los elementos que se presenta en la oferta.

GRUPO 1.

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	SALIDA DE EMERGENCIA		Señalización táctil "Salida de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. *Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	41
2	SALIDA DE EMERGENCIA EMPUJAR BARRA PARA ABRIR PUERTA		Señalización táctil "Salida de emergencia - Presione la barra para abrir", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	1

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
3	RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	90
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
4	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	84
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
5	RUTA EVACUACIÓN BIDIRECCIONAL COLGANTE		Señalización táctil "Ruta de evacuación", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano.	40
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos.	
			soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
6	ESCALERA EMERGENCIA DERECHA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	5
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
7	ESCALERA EMERGENCIA IZQUIERDA		Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	6
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
8	ESCALERA EMERGENCIA COLGANTE	 	Señalización táctil "Escalera de emergencia", en alto relieve, pictogramas y texto en castellano.	8
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Diseño que permita verse en dos direcciones y para instalar en techo o pared.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos.	
			Soportes de fijación adhesivo para colocación de señales a doble cara para techos fijos, techo falso o pared para la señalización de escaleras de emergencia, con base adhesiva para colocación de señales a modo de banderola para la medida establecida en el inventario de señalización	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
9	ZONA SEGURA		Señalización táctil "Zona segura", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	106
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	
10	NÚMERO DE PISO		Regleta en alto relieve y en sistema braille indicando el número de piso. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	8
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Dimensión: de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
11	CAMILLA		Señalización táctil "Camilla", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	21
12	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS		Señalización táctil "Botiquín", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	21
13	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO		Señalización táctil "Desfibrilador externo automático", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	2

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
14	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO		Señalización táctil "Extintor", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	30
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
15	GABINETE CONTRA INCENDIO		Señalización táctil "Gabinete de incendio", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	6
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 15 cm.	
16	ALARMA EMERGENCIA		Señalización táctil "Alarma de Emergencias", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	37
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
17	RIESGO ELÉCTRICO		Señalización táctil "Riesgo Eléctrico", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	31
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
18	NO UTILIZAR ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA		Señalización táctil "No utilizar el ascensor en caso de emergencia", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda.	7
			Localizador Braille.	
			Lenguaje de señas.	
			Texto en alto contraste visual.	
			Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047.	
			Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación.	
			Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / NUMERO DE PISO		Dimensión: 32 X 32 cms.	6
			Mango: Integrado a la paleta.	
			Proceso de fabricación: Inyección.	
			Peso: 300 gr.	
			Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar el número de piso con el logo de la entidad	
			Reflectivo: De alta densidad.	
			Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco.	
			Longitud mango: 14 cms *.	

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
20	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO / PARE		Dimensión: 32 X 32 cms. Mango: Integrado a la paleta. Proceso de fabricación: Inyección. Peso: 300 gr. Letras y borde: Color blanco en una cara con la señalización de punto de encuentro, al respaldo de esta cara debe indicar la señal de PARE. Reflectivo: De alta densidad. Fondo: Verde y blanco en una cara, al respaldo color azul naval y blanco. Longitud mango: 14 cms *.	15
21	BAÑO HOMBRES		Señalización táctil "Baños hombres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21
22	BAÑO MUJERES		Señalización táctil "Baños mujeres", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm	21

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
23	BAÑO ACCESIBLE		Señalización táctil "Baños accesibles", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm	2
24	CUARTO DE ASEO		Señalización táctil "Cuarto de Aseo", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	21
25	PUNTO ECOLÓGICO		Señalización táctil "Punto Ecológico - Residuos Aprovechables, Residuos Orgánicos Aprovechables, Residuos Aprovechables", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 60 cm x Alto 30 cm	6

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
26	NO SE PERMITE EL INGRESO SIN SER AUTORIZADO		Señalización táctil "Ingreso solo personal autorizado", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, fotoluminiscente con una duración de igual o superior a 3000 minutos, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 20 cm x Alto 30 cm.	20
27	CAFETERÍA		Señalización táctil "Cafetería", en alto relieve, pictogramas, escritura braille y texto en castellano. Debe ser realizada en forma de tope y agradable al tacto. Se debe colocar a 8 mm por debajo de la línea inferior del texto y justificar a la izquierda. Localizador Braille. Lenguaje de señas. Texto en alto contraste visual. Fuente en sans serif (sin serifas) que comiencen con mayúscula y continúen con minúscula (como en una oración). La altura de las letras y de los pictogramas deben ser de conformidad con las dimensiones de la NTC 6047. Material: Acrílico 5 mm, con cinta doble faz para instalación. Dimensión: Ancho 30 cm x Alto 20 cm.	2
28	CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA PISO		Cinta para señalización y demarcación de pisos Autoadhesiva en colores amarillo y negro Ideal para señalizar áreas de trabajo o precaución Resistente al agua y la humedad.	330 mts
29	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo con los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente. *3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	1

GRUPO 2

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Unidad
1	PARQUEADERO DE BICICLETAS		Señal informativa de parqueadero de bicicletas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizada	3
2	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de motos Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizada	9
3	PARQUEADERO DE PATINETAS		Señal informativa de parqueadero de patinetas Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior Placa galvanizada	2
4	TRANSITE POR LA IZQUIERDA		Señal reglamentaria Transite por la izquierda Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizada	5
5	RESALTO EN LA VÍA AQUÍ		Señal preventiva Resalto en la vía aquí Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva La señal debe estar por ambos lados Placa galvanizada	10
6	RESALTO PARA ANCLAR EN EL PISO		Resalto de tres metros de largo Colores amarillo y negro Material Caucho Para anclar en el piso	10
7	LUCES MEDIAS		Señal reglamentaria Luces medias Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizada	5

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Unidad
8	VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/H		Señal reglamentaria Velocidad máxima permitida (10 Km/h) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizada	9
9	SALIDA A LA IZQUIERDA		Señal informativa Salida a la izquierda Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizada	10
10	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA		Señal reglamentaria Altura máxima permitida (2,30 mts) Tipo bandera (alto 40 x ancho 25 cms) Reflectiva Señal y texto en la parte inferior La señal por ambos lados Placa galvanizada	1
11	SALIDA A LA DERECHA		Señal informativa Salida a la derecha Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizada	12
12	SALIDA AL FRENTE		Señal informativa Salida al Frente Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 60 cms) Reflectiva Placa galvanizada	2
13	UNIDAD DE PARQUEADERO		Señal informativa Unidad de Parqueadero Anclada con guaya al techo Tamaño (alto 30 x ancho 70 cms) Reflectiva Placa galvanizada	20
14	INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS ANTES RELACIONADOS		Instalación de señales de acuerdo con los parámetros establecidos en cuanto a materiales del producto, superficie de instalación, alturas establecidas para señalización inclusiva, y demás a considerar según requerimientos específicos del cliente.	1

ÍTEM	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Unidad
			*3 días, 2 instaladores en un solo punto de la ciudad de Bogotá.	