

VERDE OLIVA

NIT: 13.071.019-48

San Juan de Pasto, 20 de agosto de 2024.

Señores:
SECRETARIA DE TRANSITO

Asunto: Cotización

Es un gusto presentar a Ustedes la siguiente cotización para el desarrollo del evento de movilidad:

ÍTEM		DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Refrigerio opción 1	Pastel de pollo o empanada de horno 120 g y jugo en caja Tetra Pak de 200 ml	UNIDAD	1	\$ 12.400
2	Refrigerio opción 2	Sándwich de pollo 120 g y jugo en caja Tetra Pak de 200 ml o bebida en envase no retornable o tetrapak de 350 ml	UNIDAD	1	\$ 16.000
3	Casco para ciclista	<ol style="list-style-type: none">1. Sistema de broche: Hebilla automática2. Modalidad: Urbano3. Incluye: Visera4. Material externo: poliestireno expandido (eps)5. Material interno: polietileno (pe)6. Peso aprx: 250g7. Tipo de correa: nylon siliconada8. Talla: variadas	UNIDAD	1	\$114.750
4	Kit de despinche con bomba para bicicletas	<ol style="list-style-type: none">1. 4 llave tipo (allen o bristol) hexagonal 2/3/4/5/6mm2. 1 bomba para inflar3. 2 palancas4. Parches automáticos	UNIDAD	1	\$46.000
5	Set luces para bicicleta	<ul style="list-style-type: none">• Peso aprox: 55g• Material: Silicona, pasta, aluminio• Color: Negro• Tipo de luz: Mixta (blanca y roja)• Lumens: 40Lm• Tipo de iluminación: Led	UNIDAD	1	\$16.200
6	Chaqueta corta vientos	<ul style="list-style-type: none">• Tejidos suaves al tacto y transpirables, que garantizan protección contra el viento.• unisex• Cremallera completa y cubierta• Dos bolsillos en laterales con cierre.	UNIDAD	1	\$87.750

VERDE OLIVA

NIT: 13.071.019-48

		<ul style="list-style-type: none"> • Detalles reflectivos. • Materiales: 100% Polyester. 			
7	Bandas reflectivas para ciclistas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: reflectivo high gloss de 450 milicandelas • Ancho: 1 pulgada (2.50 cm) • sistema de cierre: con velcro adhesivo • Presentación: Par • Colores: Amarillo Neón – Plata 	UNIDAD	1	\$ 16.200
8	Tula	<ul style="list-style-type: none"> • Alto: 41 cms • Ancho: 31 cms • Material: Poliéster Impermeable <p>Estampado de logo de acuerdo al diseño de STTM pasto y las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Impresión: DTF Impresión en Screen • Sublimación Vinilo Textil • Área de Impresión: Screen: 22X16cm (abajo) 	UNIDAD	1	\$27.000
9	Botella caramañola para ciclista	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 550ml • Boquilla con caucho removible para limpieza • Suave al tacto • Línea indicadora de líquido • Botella de fácil lavado • Colores: blanco y azul 	UNIDAD	1	\$ 21.000
10	Desayuno saludable	<p>Desayuno compuesto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yogurt 200 g • Granola 40 g • Almíbar de fruta 1 oz 	UNIDAD	1	\$13.500
11	Alquiler taller móvil para Bicicletas. Para el día domingo ubicado en la ciclovía	<p>SERVICIO DE TALLER MECÁNICO MÓVIL</p> <p>Que contenga como mínimo las siguientes herramientas y/o implementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba para inflar llantas • Juegos de llaves • Herramientas para Cassettes & Núcleos • Llave dinamométrica • Alicates cortacables • Potro de taller • Lubricantes • Palancas para neumático • Juego de parche, lija, solución (pegante) 	DIA	1	\$ 270.000

VERDE OLIVA

NIT: 13.071.019-48

12	<p>Suministro de pintura de tráfico acrílica base solvente color rojo y azul, para la actividad de diseño táctico (REDISEÑA TU CALLE)</p>	<p>REFERENCIA GENERAL: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NT-1360-1</p> <p>FICHA DE REFERENCIA COMERCIAL (Criterios mínimos de calidad): PINTURA DE TRÁFICO ACRÍLICA BASE SOLVENTE</p> <p>Color y estabilidad La pintura para demarcación de pavimento de rojo y azul debe cumplir con los siguientes valores: L: mínimo 70, a: entre 15 y 26, b: mínimo 72</p> <p>Tipo de solventes Los siguientes solventes deben cumplir con la cantidad máxima indicada en la NTC 1102: benceno, metanol y compuestos órgano-clorados.</p> <p>Finura de dispersión Las pinturas Tipo A y Tipo B para demarcación de pavimentos deben presentar como mínimo una dispersión de 3 Unidades Hegman.</p> <p>Viscosidad La viscosidad de las pinturas Tipo A y Tipo B entregadas por el fabricante debe encontrarse en un rango de 75 a 95 Unidades Krebs medida a la temperatura de 25 °C.</p> <p>Estabilidad en el envase lleno Para las pinturas Tipo B, la viscosidad en el envase no debe variar en más de cinco (5) Unidades Krebs cuando se ensaye según lo indicado en la NTC 845.</p> <p>Para pinturas la pintura Tipo A la viscosidad no debe incrementarse en más de 10 Unidades Krebs cuando se ensaye según lo indicado en la NTC 845.</p> <p>Tiempo de secado (No Pick Up) El tiempo máximo de secado para evitar la transferencia de la pintura en la llanta no debe ser mayor de 15 min de acuerdo con la norma ASTM D 711.</p> <p>Contenido de sólidos en volumen El contenido mínimo de sólidos en volumen debe ser: Pintura Tipo A: mín 60 % (v/v) Pintura Tipo B: mín 50 % (v/v)</p> <p>Contenido de sólidos totales en peso El contenido de sólidos totales en peso debe ser: Pintura Tipo A: mínimo el 70 % Pintura Tipo B: mínimo el 60 %</p> <p>Densidad del producto</p>	UNIDAD	1	940.200
----	--	--	--------	---	---------

VERDE OLIVA

NIT: 13.071.019-48

	<p>La densidad de la pintura a 25 °C debe corresponder a la declarada por el fabricante en la ficha técnica y no debe variar en más del $\pm 0,05$ g/ml.</p> <p>Sangrado La relación de contraste debe ser mínimo 0,9.</p> <p>Resistencia al agua La pintura no debe presentar: cuarteamiento, desprendimiento, empollamiento, corrugamiento, decoloración, después de 24 h de inmersión en agua a temperatura ambiente.</p> <p>Resistencia a los álcalis No deben presentar cuarteamiento, empollamiento, perforaciones diminutas (puntas de alfiler), desprendimientos, arrugas, ni decoloración</p> <p>Resistencia a la abrasión La resistencia mínima a la abrasión debe ser de acuerdo a lo indicado en la Norma IRAM 1221 Pintura Tipo A: 100 dm³, Pintura Tipo B: 80 dm³</p> <p>Contenido de óxido de titanio El contenido mínimo de dióxido de titanio como pigmento natural para pinturas de color blanco debe ser el 10 % del peso total de la pintura.</p> <p>Apariencia Después de aplicada la pintura en una lámina de vidrio a un espesor de 15 mils y dejándola secar durante 24 h a 20 °C $\pm$ 2 °C y una humedad relativa de 60 % $\pm$ 5 %, la película debe tener un aspecto uniforme, sin grumos, sin porosidades, ni desigualdades en el tono del color.</p> <p>Envase y rotulado: La pintura debe envasarse en recipientes plásticos o metálicos con tapa removible y cierre hermético.</p> <p>Cada recipiente debe contener en la etiqueta como mínimo la siguiente información: Tipo de pintura, Nombre comercial, color, naturaleza química de la resina utilizada, fecha de fabricación y fecha de vencimiento</p>			
--	---	--	--	--

Esta cotización tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de la fecha..

Atentamente,

Carlos Alberto Rosero

Carlos Alberto Rosero
c.c N°13.071.019 pasto
Administrador