Temporizador Análogo Multirango ATE8-41 con retardo (Ondelay) Autonics. El estado de la salida se puede comprobar fácilmente mediante la pantalla LED integrada. Proporciona una adecuada solución de tiempo para entornos de clientes con un rango de ajuste 1seg/10seg/1min/10min/1hora ajustados mediante una perilla.

Características Temporizador Análogo

- DIN W48 xH48mm
- Fácil y simple ajuste de tiempo
- Económico
- Varios rangos de tiempo
- Alimentación 110/220Vac 50/60Hz, 12Vdc, 24Vdc(opcional)
- Indicador de salida
- Unidad de tiempo segundos, minutos y horas

Especificaciones del Temporizador Análogo Multirango ATE8-41

- Fabricante Autonics
- Temporizador de retardo análogo
- Modelo ATE8-41
- Tipo de módulo relé de tiempo
- Clase de salida 1 Relé SPST (Instantáneo) + 1 Relé SPDT
- Alimentación 110V-220V AC (50/60Hz)
- Rango de ajuste de tiempo de control de 1seg/10seg/1min/10min/1hora
- Salida de control por medio de un contacto instantáneo y de relé
- Capacidad de carga resistiva 250V AC/3A
- Conexión eléctrica base de relé redonda
- Número de pines 8
- Montaje para panel, soporte riel DIN
- Resistencia de aislamiento 100MΩ (a 500 Vdc mega)
- Tiempo de reset Max. 200ms
- Rigidez dieléctrica 2000 Vac 50/60Hz por 1 minuto
- Resistencia al ruido ±2kV onda de ruido forma cuadrada (ancho de pulso:1μs) por simulador de ruido
- Temperatura de trabajo -10~55°C
- Protección IP40
- Dimensiones 48mm X 48mm X 92mm
- Peso aproximado 75g