

Fluido sintetico para corte soluble en agua & refrigerante para trabajo pesado

Synthetic Steel

Para acceder a cualquier de estos dos documentos, por favor solicite la clave de acceso a dagudelo@bioquimat.com

FICHA TÉCNICA | HOJA DE SEGURIDAD

Para obtener una cotización de este producto, escoja una opción de presentación, elija las cantidades a cotizar y de clic posteriormente en el botón que aparecerá – Producto a cotizar.

Presentación

Caneca de 20 Litros

\- 1 + PRODUCTO A COTIZAR

FLUIDO SINTETICO PARA CORTE SOLUBLE EN AGUA REFRIGERANTE PARA TRABAJO PESADO

Lubrica y enfría en una sola operación

ESTE FLUIDO SINTETICO NO CONTIENE AZUFRE NI CLORO

Ha sido investigado y desarrollado por **BIOQUIMAT LTDA**, para cumplir con las estrictas demandas que exige el mecanizado de las aleaciones.

Este producto es un refrigerante con alta resistencia de película y lubricidad, efectivo en maquinas CNC y convencionales, tales como rectificadoras, centros de mecanizado, pantógrafos, y tornos.

BENEFICIOS

- Lubrica y enfría en una sola operación
- Permite cortes más exactos, más fríos y más limpios
- Ocasiona menor distorsión por el calor y menos calentamiento de las herramientas
- Reduce la vibración y el rechinamiento en las operaciones de corte y pulimento
- No se mezcla con los lubricantes de las guías
- No emite vapores tóxicos
- No permite el endurecimiento de partículas metálicas atrapando el polvo de hierro y fundición gris.
- No produce espuma evitando el transporte de virutas a los cojinetes de la máquina
- No es corrosivo
- No entrapa las muelas de esmeril
- Económico puede diluirse hasta con 25 partes de agua