MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

BALANZA/BASCULA DIGITAL
BALANÇA DIGITAL

MODELO: SBS-30118

Gracias por escoger esta balanza electrónica personal. Para garantizar el funcionamiento correcto y mantener la precisión de la balanza, lea este manual con atención antes de su uso.
Obrigado por escolher esta balança eletrônica pessoal. Para garantir a operação correta e manter a precisão da balança, leia este manual atentamente antes de usar.


Por favor lea y conserve este manual:
Características
Capacidad: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5 lb
División: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Peso mínimo: 5 kg
Botón de función: UNIDAD
Pantalla LCD
Batería: 1 x CR2032 (incluida)
Puesta en marcha auto o presionar la UNIDAD para poner en marcha
Función de auto apagado.

Por favor, leia e guarde este manual:
Características
Capacidade: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5 lb Divisão: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Unidades de peso: kg / lb / st: lb
Peso mínimo: 5 kg
Botão de função: UNIDADE
Visor: LCD
Bateria: 1 x CR2032 (inclui)
Inicia automaticamente ou pressione em UNIDADE para ligar.
Função de desligado automático



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Pantalla LCD
Visor LCD



...tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de ...

...a loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós ...

BRASIL	CHILE	MEXICO	PERÚ	URUGUAY	COLOMBIA
Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:
+55 11 4...	600 329 2002	800 062 5222	4192000	0800-7634	3208899933
São Paulo	www.sodimac.cl	www.sodimac.com.mx	www.sodimac.com.pe	www.sodimac.com.uy	www.homecenter.co
São Paulo			www.maestro.com.pe		notificacionesjudiciales@homecenter.co
www.sodimac.com.br					

Importado y/e - Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.318/0078-51 – SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922 Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av. Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México. C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20231023

Powered by CamScanner

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

BALANZA/BASCULA DIGITAL
BALANÇA DIGITAL

MODELO: SBS-30118

Gracias por escoger esta balanza electrónica personal. Para garantizar el funcionamiento correcto y mantener la precisión de la balanza, lea este manual con atención antes de su uso.
Obrigado por escolher esta balança eletrônica pessoal. Para garantir a operação correta e manter a precisão da balança, leia este manual atentamente antes de usar.


Por favor lea y conserve este manual:
Características
Capacidad: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5 lb
División: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Peso mínimo: 5 kg
Botón de función: UNIDAD
Pantalla LCD
Batería: 1 x CR2032 (incluida)
Puesta en marcha auto o presionar la UNIDAD para poner en marcha
Función de auto apagado.

Por favor, leia e guarde este manual:
Características
Capacidade: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5 lb Divisão: 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
Unidades de peso: kg / lb / st: lb
Peso mínimo: 5 kg
Botão de função: UNIDADE
Visor: LCD
Bateria: 1 x CR2032 (inclui)
Inicia automaticamente ou pressione em UNIDADE para ligar.
Função de desligado automático



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Pantalla LCD
Visor LCD



...tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de ...

...a loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós ...

BRASIL	CHILE	MEXICO	PERÚ	URUGUAY	COLOMBIA
Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:	Teléfono de contacto:
+55 11 4...	600 329 2002	800 062 5222	4192000	0800-7634	3208899933
São Paulo	www.sodimac.cl	www.sodimac.com.mx	www.sodimac.com.pe	www.sodimac.com.uy	www.homecenter.co
São Paulo			www.maestro.com.pe		notificacionesjudiciales@homecenter.co
www.sodimac.com.br					

Importado y/e - Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.318/0078-51 – SAC: +55 (11) 3004-5678 SP e Grande SP | 0800 7634622. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K - Presidente Riesco 5685, oficina 801, Piso 14 y 16, Las Condes, Santiago - Tel.: 600 329 2002 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Catedral 1401, Dpto. 1401, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D Nº. 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922 Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima – Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av. Paseo de la República 3220,San Isidro,Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México. C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

V20231023

Powered by CamScanner

CAMPANA EXTRACTORA IDUSTRIAL

Campana de extracción de acero inoxidable	

DESCRIPCIÓN: Recoge en las áreas de producción calor, humedad y olor. Mantiene los lugares de trabajo sanos y seguros. Mantiene su presentación a lo largo del tiempo. Los filtros recolectores de grasa en acero inoxidable, removibles para una limpieza sencilla, son características que te ayudarán a mantener tu cocina en óptimas condiciones.

MATERIAL: Acero inoxidable calibre 430

- Campana de Extracción Tipo Piramidal
- Fabricada en Acero Inoxidable
- Con preparación para recibir filtros
- Acabado Sanitario
- Incluye extracción

seca 213

Estadiómetro móvil



- Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.
- Con amplia base que le otorga estabilidad.
- Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición.
- Confortable y fácil de transportar.

seca
Precisión para la salud

seca 213:

El método confortable para medir la talla en cualquier sitio.



El estadiómetro móvil seca 213 es particularmente adecuado para aplicaciones que requieran desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio.

Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.

Consistente de varias piezas, el tallímetro desmontable del estadiómetro seca 213 se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared.

Su amplia y sólida placa de base permite usarlo donde se necesite.

El estadiómetro seca 213 se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de base. Con esta propiedad, el estadiómetro seca 213 es la herramienta ideal para todos los profesionales que necesitan usar tallímetros confiables en sitios que cambian con frecuencia.

Lectura precisa de los resultados de medición.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope para la cabeza. Otro detalle muy bien elaborado es la escala de fácil lectura: situada en el lateral del tallímetro, permite consultar la talla ya durante la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm.





Dos grandes ventanas y escalas en ambos lados facilitan la lectura.



Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un transporte sencillo.

Confortable y fácil de transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque el tallímetro se puede desmontar en unos instantes, sino también por el asa incorporada que permite trasladar el estadiómetro seca 213 cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

Placa de base grande y sólida, para una posición segura.

Bolsa seca 412 para un transporte más cómodo.



seca 213

Datos técnicos

- Alcance de medición: 20–205 cm, 20–205 cm / 8–81"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolso de transporte seca 412

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201121309011

seca gmbh & co. kg •Hammer Steindamm 9–25 •22089 Hamburgo •Alemania •Teléfono +49 40 20 00 00 0 •Telefax +49 40 20 00 00 50 • www.seca.com

ESTUFA 4 PUESTOS INDUTRIAL

REFERENCIA: ESTUFA 4 PUESTOS INDUTRIAL
DESCRIPCCIÓN
FABRICACIÓN: Estructura construida en acero inoxidable 430.
Parrillas: Fabricadas en hierro de 32 x 44 cm
Recogedores de grasa.
Válvula de ajuste mecánico.
Entrepaño en la parte inferior.
QUEMADORES: Potencia. 50.000 BTU C/U
No. de Quemadores: 4
No. De anillos: 2
Compuesto por dos anillos concéntricos con válvulas de control independientes.
PUNTO DE GAS: Natural
SISTEMA DE
ENCENDIDO: Manual
PARRILLA: Cuadrada
MEDIDAS Ancho: 100 cm
EXTERNAS: Fondo: 100 cm
Altura: 72 cm



Estufa Enana Industrial

- Fabricación total en acero inoxidable Ref. 304 satinado, calibre 18 o 20.
- Estructura en ángulo de acero inoxidable 304 de 1” x 1/8.
- Medidas externas: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto
- 1 fogón doble con quemador industrial Q75 (75.000 Btu/hora), fundido en hierro de alta durabilidad, con parrilla de 48 cm x 48 cm fundida en hierro de alta durabilidad
- Bandeja recolectora de residuos
- Funcionamiento gas natural o gas de pipeta
- 2 válvulas de seguridad marcan con perilla metálica



Evidencia nevera









EVIDENCIA TAPA PAILA



Supernordico
Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

Congelador horizontal E 3772	
Uso	Congelación
Tipo	Equipo no frost
Dimensiones	87 x 200 x 76 cm
Capacidad	500 lt
Rango de temperatura	0° a -18° c
Acabado	A.430BTE /A 304 SAT
Puerta	2 Superiores en cristal templado
Parrillas o entrepaños	2
Unidad condensadora	¼ HP
Tensión y frecuencia	110 V a 60 Hz
Sistema	Por aire forzado
Control	Digital
Gas Refrigerante	R 134 A
Luz Tipo	Led
Conexión eléctrica	1 Clavija con polo a tierra 15 A - 150 V

Atributos
Equipo de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
Controlador digital
Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
Parrillas de fácil acceso
Garantía de un año

*Se da a solicitud del cliente



MAVIN

Llamanos
+57 320 228 5232
+57 601 805 1028

Ficha Técnica
SF-400A

Gramera electrónica para cocina, Plastico ABS, ideal para pesaje de platos y alimentos en cocina. porcionadora.



Características	Información
Clase	(III)
Capacidad Máxima	10000 g
División de escala (d)	1 g
Escala de verificación (e)	5 g
Unidad de Medida	Gramos
Teclado	5 Teclas tipo Pulsador
Alimentación	Batería AAAx2 + Adaptador 6V
Temperatura de Operación	5 C a°40 C
Indicador de Peso	Visor pantalla LCD con Backlight Azul
Humedad Máxima	85 % Humedad Relativa
Puerto de Conexión	Sin Puerto Serial
Ajuste	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Funciones	Peso, Tara, Piezas
Medida Área de Pesaje	Largo 15cm , Ancho 15 cm
Tiempo de Garantía	30 Dias
Peso Neto	260 g



KG

260 g

“Instrumento de Pesaje con Respaldo Moresco”

- Repuestos a nivel nacional
- Reparable 100%
- 25 años de Experiencia
- Excelente Servicio Postventa

Mavin Colombia SAS
www.mavincolombia.com

Llamanos
+57 320 228 5232
+57 601 805 1028

Ficha Técnica

ACS-B2 SF-400

Gramera electrónica ideal para pesar ingredientes. Construida en ABS de Reciclado, bajo consumo de energia.



Características	Información
Clase	(III)
Capacidad Máxima	7.000 g / 10.000 g
División de escala (d)	1 g / 1g
Escala de verificación (e)	1 g / 1 g
Unidad de Medida	Gramos
Teclado	3 Teclas tipo Pulsador
Alimentación	Batería AAx2
Temperatura de Operación	5°C a 40°C
Indicador de Peso	Visor pantalla LCD
Humedad Máxima	85 % Humedad Relativa
Puerto de Conexión	Sin Puerto Serial
Ajuste	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Funciones	Peso, Tara
Medida Área de Pesaje	Diametro 14 cm
Tiempo de Garantía	30 Dias
Peso Neto	230 g



KG

230 g

Instrumento de Pesaje con Respaldo Moresco

- Repuestos a nivel nacional
- Reparable 100%
- 25 años de Experiencia
- Excelente Servicio Postventa

Mavin Colombia SAS
www.mavincolombia.com

LICUADORA IDUSTRIAL

Licuadora Industrial	

DESCRIPCIÓN: licuadora industrial de 5 litros en acero inoxidable es una herramienta esencial en la cocina profesional debido a sus cualidades, usos y capacidades. Descripción detallada: Durabilidad: El acero inoxidable garantiza la durabilidad y resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para un entorno de cocina industrial; Capacidad: Con una capacidad de 5 litros, es capaz de procesar grandes cantidades de alimentos de una sola vez, lo que es esencial en cocinas comerciales; Potencia: Estas licuadoras suelen contar con motores potentes que pueden triturar incluso los ingredientes más duros y consistentes.
ORIGEN: Casa de la licuadora industrial

MATERIAL: Acero inoxidable calibre 18, antiácidos referencia 304, especial para alimentos, motor de 3600 rpm, sellos mecánicos tipo bomba de agua, cuchillas en platina de acero inoxidable y sistema basculante.
CAPACIDAD: Licuadora industrial con capacidad 20 litros
FUNCIONAMIENTO: Eléctrico 110 voltios.

LICUADORA OSTER FAMILIAR

Licuadora Oster familiar 4665 600w	

Descripción: Licuadora. Modelo 4655. Potente Motor de

600 W. 3 Velocidades. Jarra de Vidrio refractario con Capacidad para 5 tazas (1,25 litros). Exclusivo Sistema de AcopleTotalmente Metálico All-Meta/ Drive Para Máxima Durabilidad. Pulveriza Hielo con la Cuchilla Trituradora de Hielo. Tapa hermética con copa medidora.

Alto350.0000 (m.m) – Ancho: 100.0000 (m.m)- Peso: 4.0000 (kg)- Profundidad: 100.0000 (m.m)

Marca: Oster

Velocidades: 3

Potencia del motor: 600 Watts

Capacidad: 1,25 Lts

Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL DE REFRIGERACIÓN 40 FT

USO	Refrigeración no frost
DIMENSIONES	130 x 215 x 78 cm (f x h x w)
RANGO TEMPERATURA	2°C a 8°C
CAPACIDAD	1150 lt
ACABADO*	A. 304
PUERTAS*	2 unds en acero
PARRILLAS	10 Unds en acero
UNIDAD CONDENSADORA	1/2 hp
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE CONDENSACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital
GAS REFRIGERANTE	R-134ª
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido libre de CFC a 35 kg/m³
CONSUMO	7 A aprox. / 0,77 kW
LUZ TIPO	LED
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C / 60% humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Clavija con polo a tierra 15 A- 150V

ATRIBUTOS

- Acero de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
- Controlador digital / Ruedas de 3 pulgadas y base en acero
- Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
- Parrillas graduables
- Garantía de un año

** Se da a solicitud del cliente*

Termómetro Digital Taylor 9841N



Termómetro Digital Taylor 9841 Con Vástago de 4 ½” en acero inoxidable, de bolsillo.

DESCRIPCIÓN: Termómetro Digital Taylor 9841 Con Vástago de 4 ½” en acero inoxidable, de bolsillo. Ideal para cocina, restaurant, bufeteras e incluso laboratorios.

CARACTERISTICAS:

- **Rango de Temperatura:** -40°c a +260°c / -40°f a +500°f
- **Unidad de Medición:** °C y °F
- **Resolución:** 0.1°c
- **Lectura:** Digital
- **Vástago:** 4 ½”
- **Alimentación:** 1 Batería LR44 (Incluida)

TERMÓMETRO PUNZÓN DIGITAL DE ALIMENTOS TP101 FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN: Medidor de temperatura punzón para alimentos. Es de gran utilidad por su resistencia a altas temperaturas y facilidad en el uso. El Termómetro punzón digital TP101 con pantalla LCD le permite conocer la temperatura exacta en pocos segundos, son termómetros que pueden ser usados para medir la temperatura en cocinas como en laboratorios. Pueden detectar gran cantidad de temperaturas en medios líquidos, semisólidos y pastosos. Cuenta con una sonda de inmersión/penetración robusta y de rápida reacción que da mediciones de temperatura más rápidas, flexibles y sencillas.

CARACTERISTICAS:

Rango de medición de temperatura: -50 ° C a 300 ° C (-58 ° F A + 572 ° F)

Estructura tipo bolígrafo, sonda de acero inoxidable, medición recta, fácil de llevar.

Resolución: 0,1 ° Precisión: ± 1 ° (-20 ° ~ + 80 °) ± 2 ° (otro rango)

Modo de ahorro de energía: 10 minutos de apagado automático función de ahorro de energía

Fuente de alimentación: pila de botón AG13 1 (no incluida)

Color: Negro

Termómetro Bimetálico Tipo Industrial 2x4”
Waterproof – Ecofriendly
Ref: 4410

Especifícaciones Técnicas:

- ✓ Rango de temperatura: -40+70°C/-40+158°F
- ✓ División de escala: 1°C / 2°F
- ✓ Precisión: ±2°C / ±4°F aprox.
- ✓ Diámetro de la carátula 2”
- ✓ Largo del bulbo 4”
- ✓ Conexión: ¼ NPT
- ✓ Ángulo de 90° atrás
- ✓ Fabricado en acero inoxidable
- ✓ Fondo blanco, números e inscripciones en negro y puntero en color rojo
- ✓ Sellado hermético para evitar la suciedad, polvo y humedad
- ✓ Empaque individual en blíster
- ✓ Disposición Final: Reciclable 100%
- ✓ Vida Útil: 1 a 2 años, según su uso
- ✓ Marca BRIXCO
- ✓ Unidad de empaque: caja x 6 unidades



	FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS BALANZA		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN:
Este equipo ha sido diseñado para realizar pesajes
Equipo elaborado en acero inoxidable.
Posee una bandeja en acero inoxidable.
Posee un tablero digital
Capacidad de 5 Kg



MARCA: premier | **MODELO:**

COMPONENTES

1. Bandeja en acero inoxidable
2. Tecla TARA para descontar el peso que está en la balanza
3. Tecla CERO "para iniciar el pesaje".
4. Pantalla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje 8.5 W
Capacidad máxima 5 Kg/10 Lb
Capacidad mínima 20g/0.04 Lb
Batería recargable 6V CC.
Capacidad de Tara.
Bandeja en acero inoxidable.
Tablero digital de práctico manejo.
Pantalla digital que permite ver las unidades y sus decimales

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:
Este tipo de balanza se debe utilizar con mucho cuidado.

1. Realizar la limpieza y desinfección del equipo.
2. Se debe calibrar el equipo.
3. Se enciende el equipo presionando la tecla ON.
4. Coloque el alimento sobre la bandeja.
5. Se registra el peso.
6. Se apaga el equipo con la tecla OF.
7. Se desconecta el equipo.
8. Se realiza el proceso de limpieza y desinfección

CARACTERISTICAS DE USO
Para usar la balanza verifique que esta esté limpia.
Se debe poner en un sitio limpio y plano.
Se debe calibrar el equipo.
Se debe evitar poner cualquier sustancia caliente sobre la bandeja del equipo pues de ocurrir esto se puede averiar el equipo y el resultado obtenido en el pesaje es erróneo.