DESENGRASANTE

DESCRIPCIÓN

Limpiador y desengrasante industrial. Desengrasa todo tipo de lodos, grasas animales y vegetales, incrustaciones en ductos, maquinaria pesada, tubería de perforación, herramientas y tanques de almacenamiento. Remueve mugre y grasa pesada de todo tipo de superficie (metal, caucho, concreto y superficies plásticas). Cuando se trabaja en caliente puede actuar como descarbonizante.

VENTAJAS DE USO

- Limpia y desengrasa en una sola operación
- Efectivo
- Fácil de usar

MODO DE USO

Puro en caso de suciedad extrema o diluido desde 1 parte de producto por 5 partes de agua para limpieza general o 1 parte de producto por 10 partes de agua para limpieza ligera. Puede ser aplicado con estopa, tela o trapero.
Como descarbonizante diluya en 2 partes de agua y caliente por lo menos a 50°C y sumerja las piezas (tiempo según el proceso). Enjuague con agua a presión.
No utilizar sobre superficies de Aluminio. No aplicar en prendas de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos delicados, probar en una zona no visible .No aplicar sobre superficies pintadas con pintura esmalte o barnizadas. No aplicar en plásticos de policarbonato, fluorescentes, etc.

ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS

APARIENCIA	Líquido
COLOR	Blanco
OLOR	Característico
PH	13,25 +/- 0,5
DENSIDAD	1,06 – 1,08 gr/ml a 20°C

GUIA DE SEGURIDAD

- Producto alcalino utiliza con guantes de caucho, gafas y tapabocas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Lea la correspondiente ficha de seguridad.

CLASIFICACION NFPA		ESCALA
RIESGO PARA LA SALUD	2	4: Muy riesgoso
RIESGO DE INCENDIO	0	3: Riesgoso
REACTIVIDAD	0	2: Riesgo Moderado
RIESGO ESPECIFICO	NINGUNO	1: Poco Riesgoso
		0: Sin Riesgo

Aseoliquidos
NIT. 7.704.589-3

Venta de Productos
para el Aseo
Hogar e Institucional

Aseoliquidos

CALLE 44 SUR No. 19 – 22 PBX: 7694631 – 476 8326 – CEL 3124398633 BOGOTA D.C.
E-mail: aseoliquidos@gmail.com