# FICHA TÉCNICA OVEROL ANTIFLUIDO

**DESCRIPCIÓN.-**

Overol en tela antifluido que otorga confort y protección al usuario contra salpicaduras de sustancias líquidas no peligrosas y contra exposición a partículas, capucha, puños y tobillos con borde elástico para mayor ajuste y protección, cintura con elástico para un ajuste óptimo, amplia zona de entrepierna.



**INFORMACIÓN TÉCNICA**

| | |
|---|---|
| **COMPOSICIÓN** | 100% POLIESTER |
| **ENCOGIMIENTO** | 0% |
| **PESO** | 350 A 400 GR |
| **TALLAS** | M - XXL |
| **TECNOLOGÍA** | ANTIFLUIDO |

**CARACTERÍSTICAS**

- Alta resistencía a la tension
- No alberga bacterias
- Facilidad de limpieza.
- Prenda reutilizable.
- Prenda repelente a fluidos.
- Normas que se cumplen AATCC 22 – 2001, ASTM D3776

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO.-**

-Lavar en lavadora ciclo delicado, temperatura máxima 40 grados
- No usar blanqueadores,
- Secar a la sombra.
- No usar plancha.
- No usar cepillo.
- No dejar en remojo

# FICHA TÉCNICA ESCUDO FACIAL CON LENTES





## *Descripción*

- **Escudos faciales con lentes reutilizables, pueden ser lavados y usados diariamente.**
- **Diseñado para proteger rostro, ojos y boca de salpicaduras de sustancias peligrosas o infecciosas y fluidos corporales.**
- **Estos lentes de protección facial poseen un escudo transparente, que no afectará tu vista. Puede usarse incluso si usted utiliza lentes.**
- **Puedes usarlo para hacer tratamientos de belleza, trabajo dental, atención a público expuesto a infecciones, o uso personal diario, etc.**
- **Confeccionado en ABS de alta dureza, las gafas y la pantalla de protección son de larga duración PET.**
- **ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno. El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (por sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) es un termoplástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en fábricas de automóviles y otros usos tanto industriales, médicos como domésticos.**
- **PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephthalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles de alta transparencia y larga vida.**
- **Compacto y ligero, fácil de llevar o almacenar, no ocupa mucho espacio.**
- **Presentación en embalajes de 1000 uds.**

## ***Especificaciones***

- **Pantalla facial completa de protección preventiva**
- **La pantalla se incrusta a los lentes, y se puede desmontar para lavarla, luego se coloca nuevamente para seguir usándola.**
- **PVC transparente de larga duración (vienen con película de protección)**
- **Tamaño 250×185 mm (aprox.)**
- **Pantalla de material PET* súper transparente y reciclable que brinda el máximo nivel de claridad.**
- **Montura ABS* súper ligero garantiza un ajuste cómodo, incluso para usuarios que usan anteojos.**
- **Protector hasta la altura de la barbilla permite flujo aire fresco a la cara.**
- **Protege la cara, boca y ojos.**
- **Protección periférica**
- **Se puede usar complementando con mascarillas comunes, anteojos o gafas de seguridad.**
- **Adecuado para una amplia gama de aplicaciones médica, dental, laboratorio, cocina, servicios de belleza, o para uso personal diario.**
- **Fácil de limpiar y Antiempañante.**
- **Desmontable.**
- **Totalmente sanitizable en minutos, ya que tanto la mica como el lente pueden limpiarse con líquidos desinfectantes o lavar con agua.**

| | | |
|---|---|---|
| TZTIANZI | **PRODUCCIÓN** | Código: PR- FT01-P01 |
| | | Versión: 1 |
| | **FICHA TÉCNICA TAPABOCA DESECHABLE TERMOSELLADO** | Fecha: 02-03-2020 |
| | | Pág: 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **CATEGORIA** | **TAPABOCA DESECHABLE TERMOSELLADO 3 CAPAS** |
| **REGISTRO INVIMA** | **20274** |

TAPABOCA DESECHABLE 3 PLIEGUES BANDAS CAUCHO BLANCO






| | |
|---|---|
| **CODIGO: TDT-001-3C** | NOMBRE COMERCIAL: Mascarilla desechable o tapabocas |

| **IDENTIFICACION DEL PRODUCTO** | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | Los tapabocas desechables termosellados 3 capas son utilizadas en áreas de la salud, hoteles, restaurantes, Industrias alimentarias, Industrias químicas y hoy en día de uso obligatoriopara cualquier persona con o sin problemas respiratorios debido al COVID-19, El tapaboca desechables termosellados 3 capas protege de posibles gérmenes vía bocal o nasal. | |
| USOS | Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorio, alimentaria y personal de la belleza. | |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL | Caja que contiene 50 unidades (con empaque individual de plástico termosellado) | |
| ESPECIFICACIONES | | |
| COMPONENTE | FUNCION | |
| CUERPO DEL TAPABOCA | Compuesto de dos capas 100% PP de tela no tejida Spunbonded, 20 – 40 gsm y una capa intermedia de Meltblown como filtro 20 – 40 gsm, tres pliegues para mayor cobertura facial y funciona como sistema de protección frente a fluidos. | |
| ELÁSTICO DE SUJECIÓN | Cada tapaboca cuenta con 2 elásticos redondos de color blanco y de ajuste seguro a la cara del individuo. | |
| PUENTE NASAL | Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort | |
| FRECUENCIA DE USO | Uso único no reutilizable | |
| DIMENSIONES Y DISEÑO | LARGO: 17.5 cm | ANCHO: 9.5 cm |
| Nota: | La tolerancia en las dimensiones de +/- 0.5 cm | |
| COLOR | BLANCO ☐ | AZUL ■ |

| | | |
|---|---|---|
| TZTIANZI | **PRODUCCIÓN** | Código: PR- FT01-P01 |
| | | Versión: 1 |
| | **FICHA TÉCNICA TAPABOCA DESECHABLE TERMOSELLADO** | Fecha: 02-03-2020 |
| | | Pág: 1 de 1 |

| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | |
|---|---|
| Almacenar en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos, debe ser un lugar seco y ventilado<br>Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación<br>No almacenar cerca de fuentes de calor u olores. | |
| INSTRUCCIONES DE USO | Lavar las manos con agua y jabón antes de colocar y después de quitar el tapabocas.<br>El tapaboca debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, el puente nasal va en la parte de arriba.<br>Colocar bandas elásticas detrás de las orejas<br>Ajustar puente nasal moldeando alrededor de la nariz<br>Cambie el tapaboca si este se humedece<br>No toque el tapabocas mientras lo use. Si lo hace, lávese las manos inmediatamente.<br>Para retirar el tapabocas hágalo de atrás hacia delante, quitando con las manos limpias las bandas elásticas.<br>Al finalizar lávate las manos con agua y jabón |

| | |
|---|---|
| CUALIDADES DE PRODUCTO | Eficiencia de filtración hasta del 95 %<br>Alta resistencia al desgarre por su tecnología termosellado automatizado<br>Banda elástica soldada por ultrasonido automatizada<br>Permeable no acumula calor ni humedad<br>Resistencia al paso de líquidos<br>Buena opacidad, suave al tacto por su material Spunbonded<br>Barrera microbiana |

PROVINDECOL
Iluminación y seguridad industrial para su empresa

# TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO BO HUI T-168



No contacto
Termómetro infrarrojo digital
Doble sensor de alta sensibilidad
5 Cm de distancia efectiva
5 Milisegundos de respuesta
Sonido de toma efectiva
2 Pilas AAA (No incluidas)
Rango entre 32° C y 42.9° C
Alarma automática para temperaturas iguales o superiores a 38° C
160 mm x 100 mm x 40 mm
Peso 100 gramos sin batería
Memoria de almacenamiento
Indicador de carga
Certificados FC, CE, PSE