Uribia, La Guajira 23 de agosto del 2024

Señor:
JAIME LUIS BUITRAGO GARCIA
Alcalde Municipal
Municipio de Uribia.

Referencia: Solicitud de modificatorio a la Comunicación de aceptación de propuesta IMC – 017 – 2024.

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento el día (05) de agosto de la presente anualidad la administración municipal suscribió el contrato de mínima cuantía No. IMC – 017 – 2024. Cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIAL DE MOVILIDAD A LA UNIDAD BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE DEFENSA ANTIAÉREA NO 1 BG FERNANDO JOYA DUARTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA"**. por un valor total de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 49.900.000,00 m/c).**

De manera respetuosa solicitamos la modificación debido que en el punto 6 de dicho contrato especifica. Descripción de los bienes a entregar. Hubo un error en la transcripción del valor total ya que al multiplicar la cantidad x el valor unitario la ecuación no es la correcta

6. Descripción de los bienes a entregar.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Llantas 295/80 R 22.5 Dirección: Cubierta de cinturón con carcasa de contorno neutro para máximo desempeño a altas velocidades. estructura de seis filas de tacos, diversas ranuras y hobro solido que permite un agarre superior en terrenos muy difíciles. diseño de huella mejorado que asegura una mayor durabilidad de la llanta. Diseño de surcos para un mejor desempeño en suelo mojado. Ancho profundidad de la banda de rodamiento: 18 Capacidad de carga: H eso del neumático (KG)57.34 Diámetro total:(MM)1058.42 Índice de carga para montaje en eje simple: 152 Índice de carga para montaje en eje dual: 148 Simbolo de rango de velocidad: L Máxima carga para montaje en eje simple (KG):3550 Máxima presión de inflado para montaje en eje simple (KG): 123 Máxima carga para montaje en eje dual (KG):3150 Máxima presión de inflado para	8	$ 3.168.650,00	$ 25.349.200,00

	montaje en eje dual (KG):125, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo			
2	Llantas 215/75 R17.5 Tracción ancho (Ancho de la banda de rodamiento) 215 Profundidad del labrado en mm 13 indice D velocidad (LETRA) M Índice de carga (IC) 126/124 RIN 17,5 Tipo llantas camión radial sellomática indice de carga (KG) 1600 perfil (Porcentaje del ancho de las bandas de rodamiento) 75 uso (Para que ti tipo de terreno) Pavimento presión máxima inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de inflado 112/PSI, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo	6	$ 1.996.000,oo	$ 11.796.000,oo
3	Llantas 215/75 R17.5 Dirección ancho (Ancho de la banda de rodamiento) 215 Profundidad del labrado en MM 13 indice D velocidad (KM/HR) 130 indice de velocidad (LETRA) M indice de carga (IC) 126/124 rin 17,5 tipo llantas camión radial sellomática indice de carga (KG) 1600 Perfil (Porcentaje del ancho de las bandas de rodamiento) 75 USO (Para que TI tipo de terreno) Pavimento presión máxima inflado PSI 105 lonas 16 presión de inflado 112/PSI, incluye transporte logistico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineacion y balanceo	7	$ 1.796.400,oo	$ 12.576.800,oo
	VALOR TORAL (IVA INCLUIDO)			**$ 49.900.000**

Una vez verificada la ecuación donde la cantidades y valor unitario están correcto y al corregir la multiplicación quedaría así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LLANTAS 295/80 R 22.5 DIRECCION: CUBIERTA DE CINTURÓN CON CARCASA DE CONTORNO NEUTRO PARA MÁXIMO DESEMPEÑO A ALTAS VELOCIDADES. ESTRUCTURA DE SEIS FILAS DE TACOS, DIVERSAS RANURAS Y HOBRO SOLIDO QUE PERMITE UN AGARRE SUPERIOR EN TERRENOS MUY DIFÍCILES. DISEÑO DE HUELLA MEJORADO QUE ASEGURA UNA MAYOR DURABILIDAD DE LA LLANTA. DISEÑO DE SURCOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUELO MOJADO. ANCHO PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO: 18 CAPACIDAD DE CARGA: H ESO DEL NEUMÁTICO (KG)57.34 DIÁMETRO TOTAL:(MM)1058.42 ÍNDICE DE CARGA PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE: 152 ÍNDICE DE CARGA PARA MONTAJE EN EJE DUAL: 148 SÍMBOLO DE RANGO DE VELOCIDAD: L MÁXIMA CARGA PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE (KG):3550 MÁXIMA PRESIÓN DE INFLADO PARA MONTAJE EN EJE SIMPLE (KG): 123 MÁXIMA CARGA PARA MONTAJE EN EJE DUAL (KG):3150 MÁXIMA PRESIÓN DE INFLADO PARA MONTAJE EN EJE DUAL (KG):125, incluye transporte logístico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineación y balanceo	8	3.168.650	25.349.200
2	LLANTAS 215/75 R17.5 TRACCION ANCHO (ANCHO DE LA BANDA DE RODAMIENTO) 215 PROFUNDIDAD DEL LABRADO EN MM 13 ÍNDICE D VELOCIDAD (LETRA) M ÍNDICE DE CARGA (IC) 126/124 RIN 17,5 TIPO LLANTAS CAMIÓN RADIAL SELLOMATICA ÍNDICE DE CARGA (KG) 1600 PERFIL (PORCENTAJE DEL ANCHO DE LAS BANDAS DE RODAMIENTO) 75 USO (PARA QUE TI TIPO DE TERRENO) PAVIMENTO PRESIÓN MÁXIMA INFLADO PSI 105 LONAS 16 PRESIÓN DE INFLADO 112/PSI, incluye transporte logístico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineación y balanceo	6	1.996.000	11.976.000

3	LLANTAS 215/75 R17.5 DIRECCION ANCHO (ANCHO DE LA BANDA DE RODAMIENTO) 215 PROFUNDIDAD DEL LABRADO EN MM 13 ÍNDICE D VELOCIDAD (KM/HR) 130 ÍNDICE DE VELOCIDAD (LETRA) M ÍNDICE DE CARGA (IC) 126/124 RIN 17,5 TIPO LLANTAS CAMIÓN RADIAL SELLOMATICA ÍNDICE DE CARGA (KG) 1600 PERFIL (PORCENTAJE DEL ANCHO DE LAS BANDAS DE RODAMIENTO) 75 USO (PARA QUE TI TIPO DE TERRENO) PAVIMENTO PRESIÓN MÁXIMA INFLADO PSI 105 LONAS 16 PRESIÓN DE INFLADO 112/PSI, incluye transporte logístico al sitio referenciado por el supervisor, montura y alineación y balanceo	7	1.796.400	12.574.800
		TOTAL		49.900.000

De conformidad con lo expuesto solicito: **i. Autorizar el correspondiente modificatorio a la Cláusula Cuarta VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato en referencia. ii. Adelantar el procedimiento administrativo pertinente para la modificación de la propuesta en este documento.**

RENE LINDARTE VELASQUEZ
Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos