Placa calefactora Thermo Scientific RT2

Mejore su confianza en la seguridad y la precisión de los resultados con esta placa calefactora con pantalla digital de perfil bajo. Incorporan un sistema de alerta por superficie caliente y un sistema de desconexión en caso de ascenso de la temperatura que permite calentar las muestras con precisión y en condiciones seguras para el laboratorio.



CARACTERÍSTICAS

- Control digital
- Circuito de prevención de sobrecalentamiento que apaga el calefactor cuando la temperatura de la placa superior alcanza los 450 °C
- Indicador de superficie caliente
- Control de temperatura por microprocesador PID
- Tres modos de control de temperatura seleccionables:
  - > Modo óptimo
  - > Modo rápido
  - > Modo lento
- Dos opciones de temporizador seleccionables; se indica el valor configurado y el valor real de forma simultánea
- Baño de calentamiento antideslizante (opcional)
- Pantalla de seguridad transparente (opcional)

Información sobre pedidos y especificaciones		
N.° de cat.	**88880002**	**88880001**
Configuración de enchufes		
Intervalo de temperatura	Max 350 °C/662 °F	
Control de calentamiento	Control de retroalimentación con PID	
Pantalla	Digital LED (resolución de 0,1 °C)	
Carga máxima (recipiente)	25 kg/55,1 lb	
Material del cuerpo	Aluminio fundido	
Dimensiones de la placa superior	Diámetro de 140 mm/5,5 pulg	
Material de la placa superior	Aluminio con revestimiento de cerámica	
Dimensiones totales (An x P x Al)	161 x 290 x 100 mm 6,34 x 11,42 x 3,94 pulg	
Potencia de calentamiento	600 W	
Consumo	120 V, 60 Hz	230 V, 50-60 Hz
Certificaciones	CE y cCSAus	
Garantía	2 años	

Accesorios para placas calefactoras RT2	N.° de cat.
Baño de calentamiento	**88880141**
Pantalla de seguridad transparente (PC)	**88880142**
Varilla de soporte (12 mm de Ø, 400 mm, M10)	**88880143**



RT2 con pantalla transparente