

**FILTRACIÓN ULTRA WARE**

El aparato de filtración de 47 mm con soporte de vidrio sinterizado se recomienda para el análisis de filtración de rutina de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de solventes de HPLC.

- La conexión de la conexión a tierra elimina la contaminación por ftalato que puede ocurrir al usar tapones de silicona o neopreno
- La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad de 40-60 micras y una conexión de vacío integral que se encuentra por encima de la punta de goteo para evitar la contaminación de la línea de vacío con gotas de filtrado
- Cada aparato se suministra con un embudo, una abrazadera de aluminio anodizado, una base de soporte de vidrio fritado de 47 mm y un matraz de filtración
- Λασ articulaciones son 40/35
- Fabricado a partir de 33 expansiones, vidrio de borosilicato de baja extracción que cumple con los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A

Cuidado y uso de cristalería de microfiltración con soporte de vidrio sinterizado

Accesorios de repuestos

## 953825-0000

| | |
|---|---|
| **Número de pieza** | |
| **Nombre** | Ensamblaje de microfiltración con soporte de vidrio fritado y junta de tierra |
| **Capacidad del embudo (ml)** | 300 |
| **Capacidad de matraz (ml)** | 1000 |
| **Frasco OD (mm)** | 137 |
| **Altura total (mm)** | 430 |
| **Se adapta a la identificación del tubo (pulgadas)** | 3/8 |
| **Cantidad del caso** | 1 |