Información general

Información general

Nombre de la oferta ESTUDIO DE MERCADO LOTE 1. LAB BRANDS S.A.S

Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024

Tipo Total

Estado Información en evaluación

Proveedor LAB BRANDS S.A.S.
COLOMBIA, Tenjo
Número de documento 860028662

Responsable Angelica Johanna Romero Ortiz

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	5 días de tiempo transcurrido *(10/05/2024 3:04:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,0	251.019.790,0

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx **Comentarios proveedor:** VALOR INCLUIDO IVA	5,0	UN	15.642.550,0	0,0	78.212.750,0
2		41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx **Comentarios proveedor:** INCLUIDO IVA	1,0	UN	17.850.000,0	0,0	17.850.000,0
3		41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble	12,0	UN	6.704.460,0	0,0	80.453.520,0

		de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx **Comentarios proveedor:** INCLUIDO IVA						
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx **Comentarios proveedor:** INCLUIDO IVA 19%	2,0	UN	37.251.760,0	0,0	74.503.520,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnical del bien ofrecido)

Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
0,0	0,0

	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por are forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías	1,0	UN	0,0	0,0	0,0	0,0

		en forma de U que permitan el tácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de 11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx **Comentarios proveedor:** NO OFERTAMOS					
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular **Comentarios proveedor:** NO OFERTAMOS	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular **Comentarios proveedor:** NO OFERTAMOS	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular **Comentarios proveedor:** NO OFERTAMOS	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular **Comentarios proveedor:** NO OFERTAMOS	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	FICHAS TECNICAS REFRIGERADORES CONGELADORES MLEGAL BOGOTA.zip	Descargar	Detalle	No	☐
☐	NO APLICA.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	HAIER Representacion hasta 240923 sin apostilla (2).pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	COTIZACION MLEGAL BOGOTA - REFRIGERADOR CONGELADOR-	Descargar	Detalle	No	☐

MAYO.pdf

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta COT No. 021-DRBO-2024
Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9004143766
Responsable Julio Mario Pareto Zuñiga

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	1 día de tiempo transcurrido *(14/05/2024 8:15:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,0	340.600.000,0

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	5,0	UN		27.300.000,0	0,0	136.500.000,0
2		41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	1,0	UN		29.100.000,0	0,0	29.100.000,0
3		41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional	12,0	UN		12.000.000,0	0,0	144.000.000,0

			contenido sin generar costo adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx					
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	2,0	UN	15.500.000,0	0,0	31.000.000,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnical del bien ofrecido)	

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							0,0	0,0
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por aire forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías en forma de U que permitan el fácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de	1,0	UN	0,0	0,0	0,0

		11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx						
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X 7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	Fichas tecncias equipos.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	NO APLICA.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	Cotizacion 175700.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta OFERTA QUIMITRONICA COT No. 021-DRBO-2024

Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024

Tipo Total

Estado Información en evaluación

Proveedor QUIMITRONICA SAS

Número de documento 830051965

Responsable HERNAN VELANDIA GOMEZ

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	22 horas de tiempo transcurrido *(15/05/2024 8:22:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,0	210.000.000,0

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	5,0	UN	25.000.000,0	0,0	125.000.000,0
2		41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	1,0	UN	85.000.000,0	0,0	85.000.000,0
3		41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional	12,0	UN	0,0	0,0	0,0

		contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx						
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	2,0	UN		0,0	0,0	0,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnical del bien ofrecido)	

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							0,0	0,0
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por aire forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías en forma de U que permitan el fácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

		11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx						
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X 7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	Biomedical Freezer Brochure.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	NO APLICA.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	Haier HYC-290,390.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta Oferta Scientific Products para proceso 021-DRBO-2024
Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor Scientific Products SAS
Número de documento 805014913
Responsable Germàn Vèlez Guevara

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	14 horas de tiempo transcurrido *(15/05/2024 4:56:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,0	434.111.037,0

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	5,0	UN		26.029.650,0	0,0	130.148.250,0
2		41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	1,0	UN		39.422.505,0	0,0	39.422.505,0
3		41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional	12,0	UN		14.923.195,0	0,0	179.078.340,0

			contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx					
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	2,0	UN	42.730.971,0	0,0	85.461.942,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnical del bien ofrecido)		

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							0,0	0,0
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por aire forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías en forma de U que permitan el fácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de	1,0	UN	0,0	0,0	0,0

		11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx						
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X 7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	Fichas Técnicas.zip	Descargar	Detalle	No	☐
☐	15052024-HR01 Medicina Legal.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta OFERTA BPL COT 021-DRB-2024
Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor BPL MEDICAL SAS
Número de documento 830068852
Responsable Mauricio Maldonado Guerrero

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	17 horas de tiempo transcurrido *(15/05/2024 4:58:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,0	328.942.180,0

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	5,0	UN		17.109.820,0	0,0	85.549.100,0
2		41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	1,0	UN		78.861.300,0	0,0	78.861.300,0
3		41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional	12,0	UN		8.105.090,0	0,0	97.261.080,0

			contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx					
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	2,0	UN	33.635.350,0	0,0	67.270.700,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnical del bien ofrecido)	

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							0,0	0,0
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por aire forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías en forma de U que permitan el fácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de	1,0	UN	0,0	0,0	0,0

		11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx						
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X 7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	ft.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	No aplica.pdf	Descargar	Detalle	No	☐
☐	QT_COT4760.pdf	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Información general

Información general

Nombre de la oferta CASA CIENTIFICA - COT No. 021-DRBO-2024
Número del proceso COT No. 021-DRBO-2024
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA SAS
Número de documento 860502528
Responsable MARIA ISABEL UTRIA

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	16 horas de tiempo transcurrido *(15/05/2024 2:37:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 LOTE 1 REFRIGERADORES Y CONGELADOR REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE - lugar de entrega es en Bogotá
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DEL BIEN OFRECIDO)

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,0	389.375.140,0

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41103000	Refrigerador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 4 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	5,0	UN		20.995.170,0	0,0	104.975.850,0
2	41103000	Congelador vertical: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. *Sistema de descongelamiento automático. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	1,0	UN		20.995.170,0	0,0	20.995.170,0
3	41103000	Refrigerador vertical pequeño: *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables. *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.	12,0	UN		9.005.920,0	0,0	108.071.040,0

		Mis observaciones: La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx						
4	41103000	Nevera vertical: *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%. / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación. *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. *Sistema de descongelamiento automático o manual. **Mis observaciones:** La entrega de los bienes se realizará en la ciudad de Bogotá en las direcciones que se relacionan en la Ficha Técnica adjunta ficha tecnica lote 2 contenedores y equipos de refrigeración 2024-05-08.docx	2,0	UN	77.666.540,0	0,0	155.333.080,0

1.2	LOTE 2 - REFRIGERADOR MORTUORIO REGIONAL ORIENTE para entrega en Unidad Básica de Vichada - Puerto Carreño, calle 17 No. 10-48 Barrio Primavera Puerto Carreño	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar ficha técnica del bien ofrecido)	

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							0,0	0,0
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		42261806	Refrigerador mortuorio para dos cuerpos: Fabricado en estructura modular, aislamiento poliuretano expandido de alta densidad, con un espesor de 4 pulgadas, acabado interior en lámina de acero inoxidable de la REFERENCIA 304 exterior en lámina de acero de la referencia 430 con base soporte de alta resistencia mecánica y muy resistente a la corrosión; dotado con ruedas giratorias con freno con la capacidad para soportar 250 kilogramos, más el peso del equipo. para fácil traslado de un lugar a otro y sin sufrir deterioro en la estructura ni en las ruedas, el equipo se armara en sitio unidad condensadora ensamblada en bandeja metálica resistente a la corrosión con compresor de rendimiento y calidad igual o similar a las marcas COPELAND, TECUMSEH, para refrigerante 134 A , monofásico 120 v 60HZ baja temperatura, calculado de acuerdo al con la capacidad del refrigerador, con su condensador un 25% mayor de la capacidad del compresor, tanque recolector de líquido refrigerante, mirilla de líquido, motor-ventilador de lata eficiencia, válvula solenoide, válvulas de servicio, presostato de baja presión y demás accesorios que garanticen perfecto funcionamiento Evaporador por are forzado, dotado con válvula de expansión termostática para gas refrigerante 134 A, con moto ventilador de lata eficiencia 120V 60 HZ baja temperatura, con sistema de descongelación por medio de resistencias eléctricas a 120V, con bandeja para descongelación con su respectivo desagüe. El rendimiento se debe calcular de acuerdo con la capacidad del refrigerador temperatura de funcionamiento (-5 C°) Tablero de fuerza y control dotado con protector de fases, elementos de protección y maniobra necesarios (contactores, breakers y demás accesorios de protección) controlador electrónico para programar el ajuste de temperaturas, tiempos y ciclos de descongelación, con indicador digital de temperatura con sonda de temperatura y sonda de descongelación iluminación interior con lámpara hermética tipo IP 65, manejado desde el exterior con piloto indicador de prendido y apagado Puerta en acero inoxidable calibre 20 de la REFERENCIA 304 tanto interno como externo, accesorio para colocar candado o chapa con llave para seguridad, en su contorno llevara empaque para evitar pérdidas de temperatura. Piso con aislamiento inyectado en poliuretano expandido, con un espesor de 4 pulgadas acabado interior en lámina de acero inoxidable calibre 16 de la REFERENCIA 304, en su parte interna debe llevar soportes que garanticen el trabajo pesado al circular el carro porta bandejas con sus correspondientes bandejas y cuerpos, peso aproximado a soportar 300 kilos sin deformarse, en el piso debe llevar guías en forma de U que permitan el fácil desplazamiento del carro porta camillas. en la parte del fondo debe llevar accesorio para evitar que el carro golpee directamente con el fondo del refrigerador y lo deforme el equipo debe llevar para el ingreso del carro una rampa removible de acceso con estructura interna en Angulo de acero inoxidable REFERENCIA 304 de 11/4 x 3/16 forrada en lámina de acero	1,0	UN	0,0	0,0	0,0

		inoxidable calibre 16 la rampa no debe llevar la inclinación mayor a 20 grados. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular ficha tecnica lote 3 proceso contenedores y equipos de refrigeración.docx					
2	42261808	Bandeja porta cadáveres: Fabricada íntegramente en lámina de acero inoxidable cal 18 REF 304 montada sobre marco estructura en tuvo redondo de 1" calibre 16 dicha estructura debe ser soldada a la bandeja con soldaduras especiales el marco estructura debe prolongarse longitudinalmente 10 cm por ambos lados como asas para su manipulación abarcando todo el ancho de la bandeja las esquinas deben ser de acabados suaves y redondeados para facilitar la limpieza y desinfección debe soportar una carga mínima de 150 kg sin deformarse DIM. 2.00 X60 X 7 CMS PROFUNDIDAD **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
3	42261807	Carro porta cadáveres Estructura o chasis; elemento diseñado para la colocación de dos (2) Bandejas o camillas para la movilización de Cadáveres. Origen. Nacional Características de manufactura; Carro porta bandejas para cadáveres de dos niveles con dimensiones aproximadas de 2.00 largo x 65 cm ancho x 89 cm alto fabricado totalmente en acero inoxidable de la REFERENCIA 304 con dos perfiles redondos de mínimo 48 milímetros de diámetro calibre 1/8 figurado en forma de C, llevara cuatro largueros o soportes en tubería cuadrada de 2" donde deslizaran las bandejas, con topes en los extremos para evitar que las bandejas de deslicen en el carro durante su transporte en la parte inferior de la estructura debe llevar soportes en forma de U en lámina calibre 14 reforzados con platina para asegurar con tornillería las ruedas en poliuretano blanco de mínimo 6" diámetro con capacidad para de soportar 250 KG DE PESO dos fijas dos giratorias con freno. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Transporte, instalación y montaje: Transporte a sitio de ubicación. armado e instalación de refrigeración. instalación de sistema eléctrico, puesta en funcionamiento. Y demás costos de traslado del personal especializado **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0
1	42261800	Visitas post instalación: Realizar al menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo por año de los equipos suministrados y durante el tiempo que dure la garantía. **Mis observaciones:** Se anexa ficha técnica. Agradezco hacer envío de la ficha técnica del bien ofrecido y en los campos que no tiene ficha técnica anexar carda de compromiso del ítem en particular	1,0	UN		0,0	0,0	0,0

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	PROPUESTA CASA CIENTIFICA.zip	Descargar	Detalle	No	☐
☐	NO APLICA.docx	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ **La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.**

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

COTIZACIÓN N° 15052024-HR01

Cliente: **Medicina Legal**
Atn. **Medicina Legal**
Ciudad: **Bogotá**

Fecha: **15/05/2024**

Cordial Saludo

De acuerdo con su amable solicitud cotizamos lo siguiente:

IT	CANT.	REFERENCIA	DECRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL C/IVA	ENTREGA
1	1	YC-395L	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO DE 2 A 8°C DE 395L / 120VAC	MELING	$ 21.873.655	$ 21.873.655	19%	$ 26.029.650	90-120 DÍAS
2	1	DW-YL450	CONGELADOR VERTICAL DE LABORATORIO DE -10 A -25°C DE 450L/120VAC	MELING	$ 33.128.155	$ 33.128.155	19%	$ 39.422.505	90-120 DÍAS
3	1	YC-56L	REFRIGERADOR VERTICAL DE LABORATORIO DE 2 A 8°C DE 56L / 120VAC	MELING	$ 12.540.500	$ 12.540.500	19%	$ 14.923.195	90-120 DÍAS
4	1	YCD-EL450	CONGELADOR VERTICAL COMBINADO DE 2 A 8°C Y DE -10 A -26°C DE 450L/120VAC	MELING	$ 35.908.379	$ 35.908.379	19%	$ 42.730.971	90-120 DÍAS
						SUBTOTAL		**$ 103.450.690**	
						IVA		**$ 19.655.631**	
						T O T A L		**$ 123.106.321**	

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

IT	CANT.	REFERENCIA	DECRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL C/IVA	ENTREGA

OBSERVACIONES:

LOS TIEMPOS DE ENTREGA COTIZADOS SON SALVO VENTA PREVIA SUJETO A DISPONIBILIDAD EN INVENTARIO

AL ELABORAR SU ORDEN FAVOR VERIFICAR REFERENCIA Y DESCRIPCION; EN PRODUCTOS DE IMPORTACION ESPECIAL NO SE ACEPTA DEVOLUCION- no incluye registro invima - Pedidos mínimos de $ 300.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali)

Forma de Pago **A CONVENIR**
Vigencia de la Oferta **90 dias**

Esperamos tener el gusto de atenderlos.

Henderson Ramirez

Henderson Ramirez.
Asesor Comercial
Movil: 315 408 8585
ventas7@spltda.com
NUEVO PBX (2) 641 1100 Ext.
Cali – Colombia

Scientific Products
Productos para Laboratorio

NIT.805.014.913-0

IT	CANT.	REFERENCIA	DECRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL C/IVA	ENTREGA

CONDICIONES COMERCIALES

Bienvenido

Para Scientific Products es un placer tener la oportunidad de servirle, para lo cual hemos diseñado políticas para la prestación de nuestro servicio.

El plazo de pago de facturas es 30 días o de acuerdo a lo pactado
Pagc Transferencia Electrónica
Entrega de cheque
Consignación

Pedidos mínimos de $ 300.000, para valores menores el cliente asumirá el costo del flete (este caso aplica para clientes fuera de la ciudad de Cali)

Para productos de entrega local con costo inferior a $ 50.000 se realizará el envió con pago contraentrega o se entregara en las instalaciones de Scientific Products SAS.
Solo se expedirán facturas para valores superiores a $20.000 en el caso en que sean valores inferiores a este se hará remisión.

Se aceptan devoluciones con autorización escrita hasta 8 días después de recibido el producto por las siguientes razones:

Producto no solicitado
Por error en código cometido por Scientific Products
Producto en mal estado
Fecha de caducidad corta según lo pactado

Nota: No se aceptan devoluciones de producto en mal estado, con alteración del empaque y/o con leyendas diferentes a las originales del producto.

No se aceptan devoluciones de productos de importación especial, ni productos refrigerados o congelados, a menos que sean devoluciones relacionados con errores cometidos por Scientific Products.

· El tiempo de entrega para productos se empleará de la siguiente manera:

- En stock es de 1 a 3 días hábiles para Cali, por fuera de la ciudad de 3 a 5 días hábiles.
- Para productos de consecución nacional 7 días hábiles, 15 días calendario.
- Para productos de importación 60 a 90 días calendario.
- Para productos Danguerous (Catalogados peligrosos según clasificación de las Naciones Unidas) 120-150 días calendario.

· Los productos se entregarán con una caducidad máxima de acuerdo a las siguientes políticas:

- Para reactivos mínimo 11 meses
- Para productos de microbiología o biológicos de tipo refrigerado de una vida útil corta, mínimo dos (2) meses a su vencimiento.

· Productos refrigerados no se despachan los días jueves ni viernes.
· Para solitud de garantías favor enviar su requerimiento por escrito.

· El periodo de garantía por defectos de fabricación será el especificado en las cotizaciones y perderá su validez en los siguientes casos:

- Uso inapropiado del bien (cuando el equipo o sus accesorios son empleados para un fin diferente para el cual fueron diseñados)
- Mal trato del bien (Abuso, golpe, accidentes y alteración)
- Variaciones de Voltaje.
- Instalaciones no apropiadas para su funcionamiento (Según recomendaciones del fabricante establecidas en el Manual de Operación)
- Conexión Eléctrica y operación sin Polo a Tierra.
- Intervención técnica por personal ajeno a Scientific Products Ltda
- Uso bajo condiciones ambientales fuera de las especificadas para la correcta operación del equipo (establecidas en el Manual de Operación).
- Uso de los insumos, elementos desechables, accesorios o consumibles diferentes a los recomendados por el fabricante o por Scientific Products Ltda.
- Si el bien no está instalado y operando de acuerdo con las instrucciones de manejo y recomendaciones del fabricante; si el equipo no está vinculado a un programa de mantenimiento preventivo y predictivo.

· Para atención a sugerencias, quejas y reclamos comunicarse al PBX 6411100 o al correo electrónico servicioalcliente@spltda.com

· Para realizar pedidos o modificaciones de los mismos comunicarse con el Asesor comercial asignado.

Tenjo, 10 de Mayo de 2024.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Bogotá D.C.

ASUNTO: ESTUDIO DE MERCADO PROCESO No COT No. 021-DRBO-2024 LAB BRANDS S.A.S

Cordial saludo.

Nos permitimos presentar nuestra cotización de acuerdo a tu solicitud, somo representantes directos de la marca HAIER en Colombia.

CONDICIONES COMERCIALES:

Tiempo de entrega: 90 días.
Forma de pago: a convenir.
Vigencia de la cotización: 60 días.
No incluye adecuaciones eléctricas y/u obra civil.
Garantía: 1 año.
Servicio Postventa: ofrecemos mantenimiento preventivo y correctivo con personal autorizado, calificado y certificado por fabrica, de requerirlo la Entidad.

Cordialmente,

Angélica Romero
Gerente de Cuenta
LAB BRANDS S.A.S.
NIT: 860.028.662-8
Célular No 310 7769483

PROPUESTA DE INVERSION:

LOTE	ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CALIDAD MÍNIMA	UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACIÓN)	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	CANTIDAD	MARCA	REFERENCIA	VR UNITARIO ANTES DE IVA	VR IVA	VR UNITARIO INCLUIDO IVA	VR TOTAL
1	1	**Refrigerador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla *o error del sensor*, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. **Mínimo 4 estantes ajustables.* *Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.	D 41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladoras	*Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	Unidad	*Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor).	5	HAIER	HYC 390-USB	$ 13.145.000	$ 2.497.550	$15.642.550	$ 78.212.750

	2	**Congelador vertical:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 350 litros. *Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. * Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla *o error del sensor*, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 5 estantes ajustables. ** Sistema de descongelamiento automático o manual.*	D 41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladoras	*Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	Unidad	*Intervalo de Temperatura para congelación: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de -15 a -25 grados Celsius (o mayor).	1	HAIER	DW-30508D	$ 15.000.000	$2.850.00	$ 17.850.000	$ 17.850.000
	3	**Refrigerador vertical pequeño:** *Capacidad de Almacenamiento mínimo de 50 litros. *Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor). *Voltaje: 120V +5% /-10%, /60Hz. *Sistema de montaje mediante pies fijos, que minimice el riesgo de deslizamiento y garantice la seguridad y estabilidad del refrigerador en su ubicación designada. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. *Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor). *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla *o error del sensor*, puerta entreabierta y falla de energía. *Puerta de cristal doble de seguridad con cierre Hermético y llave de acceso. *Mínimo 2 estantes ajustables.	D 41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladoras	*Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	Unidad	*Intervalo de Temperatura para refrigeración: Mantienen una temperatura interna controlada en el intervalo de 2 a 8 grados Celsius (o mayor).	12	HAIER	HYC 68A-USB	$ 5.634.000	$ 1.070.460	$ 6.704.460	$ 80.453.520

		*Iluminación Interna: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional.										
	4	**Nevera vertical:** *Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento). *Con capacidad entre 440 a 500 litros. *De dos puertas, una por compartimento. * Voltaje: 120V +5% /-10%, / 60Hz. *Sistema de montaje sobre ruedas. *Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura interna, con puerto USB para descarga de datos. **Resolución de pantalla de 0,1 grados Celsius (o mejor) para refrigeración y de 1 grado Celsius (o mejor) para congelación.* *Sistema de alarma inteligente audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla *o error del sensor*, puerta entreabierta y falla de energía. *Puertas con cierre hermético y llave de acceso. *Puerta de compartimento de refrigeración con cristal doble de seguridad. *Mínimo 3 estantes en cada compartimiento. *Iluminación Interna en el compartimento de refrigeración: Iluminación LED interna para facilitar la visibilidad del contenido sin generar calor adicional. **Sistema de descongelamiento automático o manual.*	D 41103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladoras	*Sistema de refrigeración tipo inverter, por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC. *Con tecnología ahorradora de energía sin comprometer la protección de los reactivos almacenados. *Operación silenciosa.	Unidad	*Refrigerador / Congelador vertical para laboratorio combinado con temperaturas de 2 °C a 8 °C (en un compartimento) y temperaturas de -15 °C a -25 °C (en otro compartimento).	2	HAIER	HYCD-469A	$ 31.304.000	$ 5.947.760	$ 37.251.760	$ 74.503.520

Adjuntamos ficha técnica, certificación de fabrica como representantes en Colombia, certificaciones de calidad.

Quedamos atentos a tus inquietudes

Cordialmente,

Angélica Romero
Gerente de Cuenta
LAB BRANDS S.A.S.
NIT: 860.028.662-8
Célular No 310 7769483

Ultraschall De Colombia
Equipamiento Integral Médico Hospitalario

COTIZACIÓN N° 00175700-0524

Viernes, 10 de Mayo de 2024

RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		
DIRECCIÓN	----------	TELF	
DEPARTAMENTO		FAX	
ATENCIÓN		EJECUTIVO(A)	ANGELICA GUZMAN
REFERENCIA	COT No. 021-DRBO-2024	VALIDEZ OFERTA	90 DÍAS HÁBILES

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	ENTREGA (DÍAS HÁBILES)	PRECIO UNIT. (COP)	SUB-TOTAL (COP)
01	083.483	5	UND	**REFRIGERADORA VERTICAL DE 352LTS- ARCTIKO PR300 110V** Marca : ARCTIKO Modelo : PR-300 Origen del Producto : DINAMARCA	60	27,300,000	136,500,000
02	083.490	1	UND	**CONGELADOR VERTICAL 346LTS ARCTIKO** Marca : ARCTIKO Modelo : LF - 300 Origen del Producto : DINAMARCA	60	29,100,000	29,100,000
03	092.998	12	UND	**REFRIGERADOR VERTICAL 56 LTS** Marca : MELING BIOMEDICAL Modelo : YC-56L Origen del Producto : ---------- CHINA	60	12,000,000	144,000,000
04	092.994	2	UND	**REFRIGERADOR+ CONGELADOR 450,R:225,F:225** Marca : MELING BIOMEDICAL Modelo : YCD-EL 450 Origen del Producto : ---------- CHINA	60	15,500,000	31,000,000





SUBTOTAL 01 (COP)	**340,600,000**
IVA (19%)	**64,714,000**
SUBTOTAL 02 (COP)	**405,314,000**
TOTAL (COP)	**405,314,000**

Forma de pago 30 Dias

Garantía: 1 Año

Favor consignar en la Cuenta **BANCOLOMBIA** - Cuenta Corriente N° **193-668625-53**
Reporte sus pagos a los correos electrónicos:
operaciones@ultraschall.co **y**
contabilidad@ultraschall.co

ELABORADO POR: ANGELICA PATRICIA GUZMAN
E-mail: AGUZMAN@ULTRASCHALL.CO

BPL
Ciencia y tecnología para la vida
BPL MEDICAL S.A.S.
www.bpl.co
Calle 36 #14-61 Bogotá D.C,
Colombia, Sur América.

Escanea este Qr
y visita el sitio web

Cuenta INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Contacto Freddy Alejandro García Fonseca
Cargo Responsable de Control Metrológico
Email drbogota@medicinalegal.gov.co
Dirección CL 49 13 33 P 5 Colombia
Teléfono 4069977 Ext 1300

Fecha 15/05/2024
Ejecutivo Asesor.04
Cod. Ejecutivo
Teléfono ejecutivo

COTIZACIÓN No COT4760

No.	Producto	Cant.	V/Uni	V/Total
1  Refrigerador Vertical para Laboratorio YC-395L YC-395L **Meling Biomedical**	Refrigerador de grado médico adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc. - Monitor Digital LED/precisión en 0,1 °C. -Rango de Temperatura / Set Point (°C) "2~8°C / 5°C -Capacidad (L) 395 -Electricidad (V - Hz) 110V / 60H -Puerta (cantidad / Material) 1 / Vidrio reforzado -Material interno Poliestireno de alto impacto (HIPS) -Tipo de bandeja Acero revestido -Numero de bandejas 6+1 (canastilla) -Refrigerante R600a -Modo Enfriamiento Refrigeración por aire acondicionado -Modo descongelación Automatico -Peso (Kg) 95 -Dimensiones Exteriores (mm) 650An x 673Pr x 1992Al -Alarma visual Indicador Led -Alarma sonora Altas/Bajas; Falla de Energia; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta -Cerradura de puerta con llave Sí -Bateria de respaldo para Pantalla Sí -Ruedas 4+ (2 pies de nivelación) Presentación: Unidad **Nota**: Lote 1 Ítem 1	5	CO$ 14,378,000.00	CO$ 71,890,000.00

No.	Producto	Cant.	V/Uni	V/Total
2  Congelador para laboratorio iLF120-GX iLF120-GX **Helmer**	Congelador para laboratorio iLF 120-GX iSeries ™ Capacidad: 20.2 pies cúbicos (572 Litros) - Rango de temperatura: -15 ° a -30 ° C | -30 ° C - Requerimiento eléctricos: 115V 60Hz | 220-240V 50/60Hz Presentación: Unidad _____ **Nota**: Lote 1 Ítem 2	1	CO$ 66,270,000.00	CO$ 66,270,000.00
3  Refrigerador para laboratorio/farmacia YC-56L YC-56L **Meling Biomedical**	Este pequeño refrigerador médico para colocar debajo del mostrador está equipado con un controlador de temperatura inteligente y ofrece una temperatura constante. Tiene puerta de vidrio templado transparente de doble capa con las características de anticondensación y calefacción eléctrica. Ideal para aplicaciones cómo: laboratorios, hospitales, farmacias, centros de prevención y control de enfermedades, centros de salud, fábricas farmacéuticas, instalaciones médicas y más. Capacidad: 56 itros. Rango de temperatura: +2° C hasta +8° C. Tipo de alarmas: Sonoras y visuales. Registro de datos/Intervalo/Tiempo de grabación: USB/Grabar cada 10 minutos / 2 años. Presentación: Unidad _____ **Nota**: Lote 1 Ítem 3	12	CO$ 6,811,000.00	CO$ 81,732,000.00

BPL
Ciencia y tecnología para la vida
BPL MEDICAL S.A.S.
www.bpl.co
Calle 36 #14-61 Bogotá D.C,
Colombia, Sur América.

Escanea este Qr
y visita el sitio web

No.	Producto	Cant.	V/Uni	V/Total
4  Equipo Vertical Combinado YCD-FL450 YCD-FL450 **Meling Biomedical**	Refrigerador-congelador de grado de investigación científica/medico Adecuado para la congelación de barras de hielo y el almacenamiento de varios elementos que necesitan almacenamiento refrigerado, como reactivos, etc. -Capacidad: R:225, C:225 -Rango de temperatura: R: 2 a 8 °C: -10 a -40 °C -Refrigerante: R:R600a, C:R290 -Monitor: LED/precisión en 0,1 °C -Alarma sonora: Altas/Bajas; Falla de Energia; Fallo de Sensor; Puerta entreabierta Presentación: Unidad **Nota**: Lote 1 Ítem 4	2	CO$ 28,265,000.00	CO$ 56,530,000.00

Observaciones:	**SUBTOTAL:**	**CO$ 276,422,000.00**
	DESCUENTO:	**CO$ 0.00**
	IVA:	**CO$ 52,520,180.00**
	TOTAL:	**CO$ 328,942,180.00**

BPL
Ciencia y tecnología para la vida
BPL MEDICAL S.A.S.
www.bpl.co
Calle 36 #14-61 Bogotá D.C,
Colombia, Sur América.

Escanea este Qr
y visita el sitio web

Cuenta INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Contacto Freddy Alejandro García Fonseca
Cargo Responsable de Control Metrológico
Email drbogota@medicinalegal.gov.co
Dirección CL 49 13 33 P 5, , Colombia
Teléfono 4069977 Ext 1300

Fecha 15/05/2024
Ejecutivo Asesor.04
Código Ejecutivo
Teléfono ejecutivo

COTIZACIÓN No COT4760

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA OFERTA

Validez de la Oferta	A convenir	**Garantía**	1 año a partir de la fecha de factura
Forma de Pago	30 días fecha Factura	**BPL realiza instalación**	Aplica
Entrega Estimada	120 días calendario	**Certificado de Calibración**	No incluye
Descuentos	CO$ 0.00	**Flete**	Si
Servicios preventivos	1 servicio por año de garantía	**Embalaje**	Si

CONDICIONES GENERALES DE NUESTRA OFERTA:

● Despachos mínimos de $ 1'000.000 (Un millón de pesos MCTE), para pedidos fuera del territorio urbano., Bogotá D.C., no incluye flete a destino.
● Pedidos menores a $ 700.000 (Setecientos mil pesos MCTE), fuera del territorio urbano de Bogotá D.C., se enviaran flete al cobro o según instrucciones de despacho del comprador.
● Despachos a distribuidores NO incluyen flete a destino.
● Entregas a distribuidores en Bogotá D.C., se realizarán en bodega de BPL MEDICAL.
● Productos marcados con (*) son exentos de IVA.

Condiciones de uso, responsabilidad y otro estándar para reactivos y dispositivos médicos comercializados por BPL MEDICAL S.A.S.

● Los productos e insumos suministrados por BPL MEDICAL S.A.S. incluyen sus respectivos manuales de usuario, servicio e insertos donde se especifican, entre otros; condiciones de uso, precauciones, especialidad de producto, procedimientos de la prueba, limitaciones de procedimiento, condiciones de almacenamiento, componentes requeridos y suministrados y componentes requeridos y no suministrados, fundamento o principio de la prueba, significación clínica, advertencias, parámetros para autoanalizadores, requerimiento de instalación, análisis de riesgos y mantenimientos, . Cualquier uso diferente, afectación de la vida humana o fallas por mala instalación o mal uso será responsabilidad del comprador.
● Es responsabilidad del comprador leer todos los documentos entregados con nuestros productos, dispositivos y/o reactivos, a pesar de que hayan sido explicados por BPL MEDICAL S.A.S., cualquier duda o inconveniente relacionado con el uso y/o manejo de nuestros productos, quejas o reclamos sobre los mismos serán atendidos oportunamente, a través del PBX + 601 338 1028 en Bogotá D.C., o por

correo electrónico ventas@bplmedical.com o contacte a su asesor de confianza.
● El suscriptor de este documento, acepta las presentes condiciones para efectos de ser considerado como cliente de BPL MEDICAL S.A.S., y está de acuerdo en mantener libre a BPL MEDICAL S.A.S. de responsabilidades, daños, demandas, multas, penas, costos y gastos directos o indirectos, incluyendo honorarios legales que puedan surgir o estén relacionados con el uso, recepción, manipulación, disposición o cualquier otra actividad adicional que involucre el producto.
● El comprador que adquiere los productos, debe cumplir con lo dispuesto por el decreto 3770 del 2004 y 4725 del 2005, y las normas que las complementen, reglamenten o sustituyan en relación con el almacenamiento, distribución, exportación, transporte y comercialización.

La instalación y buen funcionamiento del (los) dispositivos incluidos en esta oferta comercial.

Garantía para insumos o consumibles:

● Por defectos de fábrica: Dentro de los 8 días después de la fecha de despacho.
● Por rupturas o averías durante el transporte: Dentro de los 8 días después de la fecha de despacho.
● Por fechas de vencimiento: Mínimo con tres meses antes de la fecha de caducidad.
● El comprador garantiza que cuenta con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de los productos adquiridos. Daños por mal almacenamiento, humedad, temperatura, sobre apilamiento o cualquier otro ocasionado por malas condiciones de la bodega no están incluidos en la garantía.

Garantía para repuestos y mano de obra:

● Repuestos NO instalados por personal de BPL MEDICAL: NO tienen garantía.
● Repuestos instalados por personal de BPL MEDICAL: 3 meses.

Notas Generales

● Nuestra oferta no incluye tramite de registros, permisos o cualquier otro que se requiera para el buen funcionamiento y uso de los equipos e insumos contenidos en esta oferta.
● Para entregas, formas de pago y fletes, remítase a la tabla inmediatamente después de la oferta comercial.
● No se aceptaran devoluciones por productos, partes y piezas solicitadas por error del cliente.
● El cliente entiende y acepta que de presentarse un error en el precio de esta oferta comercial y que coloque en riesgo el equilibrio económico del negocio, BPL MEDICAL S.A.S. procederá a su respectiva actualización, aún cuando se encuentre vigente.