Good Style®
¡Vive a tu estilo!

GARANTÍA 2 años Good Style®

SERVICIO POST-VENTA

ASISTENCIA TRANSPORTE

Compacto 20 TON

240.000 BTU/H

220 v



imágen referencial

Especificaciones Técnicas

Modelo			MRCT-200CWN1-D(C)
Poder de suministro		/	220V, 3Ph~, 60Hz
Enfriamiento 1	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	240,000
		W	70,300
	Entrada de poder	W	21,900
Enfriamiento 2	Capacidad de enfriamiento	Btu/h	200,500
		W	58,760
	Entrada de poder	W	25,200
Calentamiento	Capacidad de calentamiento	Btu/h	\
		W	\
	Entrada de poder	W	\
Máximo consumo de entrada		W	36,000
Máxima Corriente		A	\
Presentación	Flujo de aire del ventilador interior	CFM	8,580
	ESP	Pa	120
	EER 1	Btu/h.W	11.0
	EER 2	Btu/h.W	8.0
	COP	Btu/h.W	\
Intercambiador de calor interior	Número de hileras	\	4
	Espacio de aletas	mm	1.3
		inch	19
	Tipo de aleta	\	Aleta de aluminio hidrofílico
	Diámetro del tubo	mm	Φ7
		inch	9/32
	Tipo de tubo	\	Tubería interna de cobre estriado
	Tamaño de intercambiador de calor (Ancho×Alto)	\	3,000×672

Rápido enfriamiento

Descongelación automática

Diseño silencioso

Reinicio automático

LATIN IMPOR

goodstyle_ve

www.latinimpor.com

RIF J-29401679-0

Good Style®
¡Vive a tu estilo!

GARANTIA 2 años Good Style

SERVICIO POST-VENTA

ASISTENCIA TRANSPORTE

Compacto 20 TON

240.000 BTU/H

220 v



imágen referencial

Especificaciones Técnicas

Modelo			MRCT-200CWN1-D(C)
Ventilador Interior	Tipo	\	Centrifugo
	Cantidad	\	2
	Diameter	mm	Φ316
	Height	mm	276
	Tipo de unidad	\	De correa
	Cantidad de motores	\	1
	Velocidad del motor	RPM	1,730
Compresor	Tipo	\	Scroll
	Cantidad	\	2
Intercambiador de calor exterior	Número de hileras	\	3
	Espacio de aletas	mm	1.5+1.5
		inch	17+17
	Tipo de aleta	\	Aleta de aluminio hidrofílico
	Diámetro del tubo	mm	Φ7+Φ7
		inch	9/32+9/32
	Tipo de tubo	\	Tubería interna de cobre estriado
	Tamaño de intercambiador de calor (Ancho×Alto)	\	(1,500×1,134)+(1,500×1,134)
Ventilador exterior	Tipo	\	Axial
	Cantidad	\	2
	Diámetro	mm	Φ750
	Tipo de unidad	\	Directa
	Cantidad de motores	\	2
	Velocidad del motor	RPM	1,150
Refrigerante	Tipo	\	R410A
	Volumen del refrigerante	kg	5.4+5.4

Rápido enfriamiento

Descongelación automática

Diseño silencioso

Reinicio automático

LATIN IMPOR

goodstyle_ve

www.latinimpor.com

RIF J-29401679-0

Good Style®
¡Vive a tu estilo!

GARANTIA 2 años Good Style

SERVICIO POST-VENTA

ASISTENCIA TRANSPORTE

Compacto 20 TON

240.000 BTU/H

220 v



imágen referencial

Especificaciones Técnicas

Modelo			MRCT-200CWN1-D(C)
Cable de potencia		\	3×35mm2+2×16mm2
Controlador centralizado (Opcional)		\	Yes
Temperatura ambiente	Enfriamiento	°C	10~52 (50°F~125.6°F)
	Calentamiento	°C	\
Dimensiones	(Ancho×Alto×Largo)	mm	1,670×1,247×2,192
		inch	
	Empaque (Ancho×Alto×Largo)	mm	1,695×1,284×2,212
		inch	
Peso	Peso neto sin empaque	kg (lbs)	670
	Peso total	kg (lbs)	700
Filtros	Cantidad	\	\
	Tamaño (Ancho×Alto×Largo)	mm	\

Good Style

Rápido enfriamiento

Descongelación automática

Diseño silencioso

Reinicio automático

LATIN IMPOR