ANEXO 6 – FICHA TÉCNICA

Mediante la firma del presente anexo declaro que en caso los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen condiciones técnicas iguales o superiores a las descritas en el presente anexo.

Este requisito se solicitará adicional a las fichas técnicas solicitadas dentro de la lista de requisitos habilitantes para los lotes donde sea necesario aportar ficha técnica original del fabricante.

LOTE 7: MOBILIARIO HECHO A LA MEDIDA

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CÓDIGO UNSPSC
1.Mesa especial de laboratorio con superficie en acero inoxidable 304 calibre 18, reengruese o faldón según aplique de 3 o 4 cm. Almacenamiento inferior muebles modulares fijos en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas de ala lisa de doble pared. Haladera embebida en la cerradura. Sin bisagras. Con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes autolubricados libre de mantenimiento por desgaste. Cerradura para puertas de seguridad con bloqueo vertical de 2 puntos con haladera embebida y pestillos en acero inoxidable ocultos y para cajones tipo trampa. 1 entrepaño graduable con sistema de cremallera. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación independiente antideslizante. Dimensiones: 130x60x90 cm (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M. LABORATORIO: Tejidos BIO. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario	Unidad	1	42182900
2.Mesa especial de laboratorio con superficie en acero inoxidable 304 calibre 18, reengruese o faldón según aplique de	Unidad	1	42182900

3 o 4 cm. Almacenamiento inferior muebles modulares fijos en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas de ala lisa de doble pared. Haladera embebida en la cerradura. Sin bisagras. Con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes autolubricados libre de mantenimiento por desgaste. Cerradura para puertas de seguridad con bloqueo vertical de 2 puntos con haladera embebida y pestillos en acero inoxidable ocultos y para cajones tipo trampa. 1 entrepaño graduable con sistema de cremallera. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación independiente antideslizante. Dimensiones: 130x60x90 cm (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M LABORATORIO: Tejidos BIO. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario			
3. LOCKER 8 PUERTAS Fabricación en lámina de acero cold rolled, Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). Facilita la limpieza y desinfección y evita la corrosión por humedaddel ambiente. Puertas abatibles sin bisagras, libre de mantenimiento Puertas con microperforadas para evitar acumulación de olores. Apertura de puertas de 270° Un entrepaño interno por compartimiento Cerradura de seguridad con tiradera de Zamak. Se entrega dos	Unidad	1	56101520

Llaves, una original y una copia. Dimensiones: 60X25X180 (Ancho x profundo x alto) LABORATORIO: Tejidos BIO. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
4.Mueble de colgar en L especial de laboratorio. Estante para almacenamiento para insumos para laboratorios que necesiten ser guardados con seguridad. Cada módulo cuenta con entre 1 y 2 entrepaños conforme la necesidad, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del estante. Sistema exterior lateral de sujeción con cuatro (4) ranuras (en cada lateral) que permiten configurar muebles lineales según la longitud requerida. Sistema exterior posterior de fijación a pared en el espaldar con doble soporte en U (arriba y abajo) por gravedad, profundidad de desplazamiento vertical 3.5 cm y bloqueo anti caída (para fijación sobre drywall o muros no portantes diferentes a mampostería o concreto se debe reforzar la zona de anclaje con perfilería de acero o madera). Sistema de puerta de apertura tipo ala, de doble pared con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado que elimina el mantenimiento por desgaste (50.000 ciclos de apertura de las puertas). Cerradura de seguridad con tiradera embebida de accionamiento de ½ giro y de cierre vertical de dos (2) puntos con pestillos de acero inoxidable ocultos por la pared interna de la puerta para evitar la alteración del mecanismo de apertura. Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación	Unidad	1	56122000

electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). No apto para almacenamiento de insumos peligrosos, ácidos, bases o solventes líquidos (limitación de riesgo laboral). Dimensiones: 130X35X80 + 200X35X80 (Largo x ancho x alto). LABORATORIO: Tejidos BIO. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
5.Mueble de Almacenamiento inferior mueble modular fijo (Sin requerimiento de soldar el modulo al mueble donde quedará instalado, ya que este sólo quedará obrepuesto), en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas corredizas de ala lisa de doble pared. 1 entrepaño, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación en polipropileno o nylon con base independiente antideslizante. Apertura con manijas. Dimensiones: 110X40X80 cm (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M LABORATORIO: BIOTECNOLOGIA. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.	Unidad	1	56122000
6.Almacenamiento inferior mueble modular en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas de ala lisa de doble	Unidad	1	56122000

pared. Haladera embebida en la cerradura. Sin bisagras. Con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes autolubricados libre de mantenimiento por desgaste. Cerradura para puertas de seguridad con bloqueo vertical de 2 puntos con haladera embebida y pestillos en acero inoxidable ocultos y para cajones tipo trampa. 1 entrepaño graduable con sistema de cremallera. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación independiente antideslizante. Dimensiones: 80X40X80 cm (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M. LABORATORIO: BIOTECNOLOGIA. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
7. Mueble Almacenamiento inferior muebles modulares fijos en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas corredizas de ala lisa de doble pared. Cada módulo con 1 entrepaño, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación en polipropileno o nylon con base ndependiente antideslizante. Apertura con manijas. Dimensiones: 100X43X80 cm (Largo x ancho x alto), el tamaño del largo se encuentra susceptible a cambios por medidas de dimensión menor. Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario. LABORATORIO: BIOTECNOLOGIA	Unidad	2	56122000

8. Mueble de almacenamiento inferior mueble modular fijo en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas corredizas de ala lisa de doble pared. 1 entrepaño, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Soportado en patas de 11 cm de altura con sistema de nivelación en polipropileno o nylon con base independiente antideslizante. Apertura con manijas. Dimensiones: 110X40X80 cm (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M LABORATORIO: BIOTECNOLOGIA. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.	Unidad	1	56122000
9.Mueble de colgar especial de laboratorio. Estante para almacenamiento para insumos para laboratorios que necesiten ser guardados con seguridad. Cada módulo cuenta con 2 entrepaños, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del estante. Sistema exterior lateral de sujeción con cuatro (4) ranuras (en cada lateral) que permiten configurar muebles lineales según la longitud requerida. Sistema exterior posterior de fijación a pared en el espaldar con doble soporte en U (arriba y abajo) por gravedad, profundidad de desplazamiento vertical 3.5 cm y bloqueo anti caída (para fijación sobre drywall o muros no portantes diferentes a mampostería o concreto se debe reforzar la zona de anclaje con perfilería de acero o madera). Sistema de puerta de apertura tipo ala, de doble pared con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado que elimina el mantenimiento por desgaste	Unidad	2	56122000

(50.000 ciclos de apertura de las puertas). Cerradura de seguridad con tiradera embebida de accionamiento de ½ giro y de cierre vertical de dos (2) puntos con pestillos de acero inoxidable ocultos por la pared interna de la puerta para evitar la alteración del mecanismo de apertura. Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). No apto para almacenamiento de insumos peligrosos, ácidos, bases o solventes líquidos (limitación de riesgo laboral). Dimensiones: 180X35X80 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: Área de Poceta COVID. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
10.Mesa especial de laboratorio con superficie en acero inoxidable 304 calibre 18, reengruese o faldón según aplique de 3 o 4 cm. Almacenamiento inferior muebles modulares fijos en acero inoxidable 304 para almacenamiento de insumos para laboratorios. Puertas de ala lisa de doble pared. Haladera embebida en la cerradura. Sin bisagras. Con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes autolubricados libre de mantenimiento por desgaste. Cerradura para puertas de seguridad con bloqueo vertical de 2 puntos con haladera embebida y pestillos en acero inoxidable ocultos y para cajones tipo trampa. 1 entrepaño graduable con sistema de cremallera. Soportado en patas	Unidad	1	56122000

de 11 cm de altura con sistema de nivelación independiente antideslizante. Dimensiones: 120X70X90 (Largo x ancho x alto) Muebles diseñados siguiendo las especificaciones de las normas BIFMA X5.9-19, EN14727,EN16121, EN13150, SEFA 8M LABORATORIO: Mesón de centrifuga COVID. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
11.Mueble de colgar especial de laboratorio. Estante para almacenamiento para insumos para laboratorios que necesiten ser guardados con seguridad. Cada módulo cuenta con 2 entrepaños, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del estante. Sistema exterior lateral de sujeción con cuatro (4) ranuras (en cada lateral) que permiten configurar muebles lineales según la longitud requerida. Sistema exterior posterior de fijación a pared en el espaldar con doble soporte en U (arriba y abajo) por gravedad, profundidad de desplazamiento vertical 3.5 cm y bloqueo anti caída (para fijación sobre drywall o muros no portantes diferentes a mampostería o concreto se debe reforzar la zona de anclaje con perfilería de acero o madera). Sistema de puerta de apertura tipo ala, de doble pared con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado que elimina el mantenimiento por desgaste (50.000 ciclos de apertura de las puertas). Cerradura de seguridad con tiradera embebida de accionamiento de ½ giro y de cierre vertical de dos (2) puntos con pestillos de acero inoxidable ocultos por la pared interna de la puerta para evitar la alteración del mecanismo de apertura. Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-	Unidad	1	56122000

poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). No apto para almacenamiento de insumos peligrosos, ácidos, bases o solventes líquidos (limitación de riesgo laboral). Dimensiones: 225X35X80 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: Cabinas COVID. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
12.Mueble de colgar especial de laboratorio. Estante para almacenamiento para insumos para laboratorios que necesiten ser guardados con seguridad. Cada módulo cuenta con 2 entrepaños, herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera sin necesidad de uso de herramientas. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del estante. Sistema exterior lateral de sujeción con cuatro (4) ranuras (en cada lateral) que permiten configurar muebles lineales según la longitud requerida. Sistema exterior posterior de fijación a pared en el espaldar con doble soporte en U (arriba y abajo) por gravedad, profundidad de desplazamiento vertical 3.5 cm y bloqueo anti caída (para fijación sobre drywall o muros no portantes diferentes a mampostería o concreto se debe reforzar la zona de anclaje con perfilería de acero o madera). Sistema de puerta de apertura tipo ala, de doble pared con sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado que elimina el mantenimiento por desgaste	Unidad	1	56122000

(50.000 ciclos de apertura de las puertas). Cerradura de seguridad con tiradera embebida de accionamiento de ½ giro y de cierre vertical de dos (2) puntos con pestillos de acero inoxidable ocultos por la pared interna de la puerta para evitar la alteración del mecanismo de apertura. Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). No apto para almacenamiento de insumos peligrosos, ácidos, bases o solventes líquidos (limitación de riesgo laboral). Dimensiones: 280X35X60 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: Área de PCR COVID. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
13.Armario 1 puerta para almacenamiento de químicos corrosivos e insumos para laboratorios que necesiten ser guardados con seguridad.Cuenta con tres (3) entrepaños con borde antiderrame y herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera; capacidad de carga x entrepaño: 35 kg. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del armario. Cuatro (4) patas en tubular de acero de 50×50 mm cal. 14 de 11 cm de altura con niveladores en polipropileno o nylon con base antideslizante. Sistema de puerta de apertura tipo ala, de doble pared con	Unidad	1	56122000

sistema de pivote en acero inoxidable sobre bujes de Nylon auto lubricado que elimina el mantenimiento por desgaste (50.000 ciclos de apertura de las puertas). Cerradura de seguridad con tiradera embebida de accionamiento de ½ giro y de cierre vertical de dos (2) puntos con pestillos de acero inoxidable ocultos por la pared interna de la puerta para evitar la alteración del mecanismo de apertura. Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). Dimensiones: 50X50X150 (Largo x ancho x alto), Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN14727, EN 13150. LABORATORIO: Área de PCR COVID. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
14.Armario 2 puertas con mirilla de vidrio para almacenamiento de insumos para laboratorios. Cuenta con cinco (5) entrepaños con borde antiderrame y herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera; capacidad de carga x entrepaño: 35 kg. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del armario. Cuatro (4) patas en tubular de acero de 50×50 mm cal. 14 de 11 cm de altura con niveladores en polipropileno o nylon con base antideslizante. Sistema de puertas de doble pared de apertura tipo	Unidad	1	56122000

corredizas, cada una con mirilla de vidrio . Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). Dimensiones: 110X50X210 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: 129B CENTRAL. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario			
15.LOCKER 4 PUESTOS (puertas) Fabricación en lámina de acero cold rolled, Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS). facilita la limpieza y desinfección y evita la corrosión por humedaddel ambiente. Puertas abatibles sin bisagras, libre de mantenimiento Puertas con microperforadas para evitar acumulación de olores. Apertura de puertas de 270° Un entrepaño interno por compartimiento Cerradura de seguridad con tiradera de Zamak. Se entrega dos Llaves, una original y una copia. Dimensiones: 40X50X210 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: 129B CENTRAL. Debe	Unidad	1	56122000

tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
16.Armario 2 puertas con mirilla de vidrio para almacenamiento de insumos para laboratorios. Cuenta con cinco (5) entrepaños con borde antiderrame y herrajes de sujeción y graduación de altura tipo cremallera; capacidad de carga x entrepaño: 35 kg. Doble rejilla de ventilación en la base y la cara posterior del mueble que permite el intercambio del aire con el exterior del armario. Cuatro (4) patas en tubular de acero de 50×50 mm cal. 14 de 11 cm de altura con niveladores en polipropileno o nylon con base antideslizante. Sistema de puertas de doble pared de apertura tipo corredizas, cada una con mirilla de vidrio . Fabricación en lámina de acero cold rolled varios calibres (14 a 20), Acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 y cumple con la Directiva Europea «Restriction of the use of certain hazardous substances» 2002/95/EC – 2011/65/EU (RoHS).Dimensiones (cm): Ancho: 45, Largo: 120, Alto: 200 Presentación: Unidad LABORATORIO: 129B CENTRAL. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.	Unidad	2	56122000
17.Estanterías abiertas modulares para almacenamiento general en laboratorios. Cinco (5) entrepaños con capacidad de carga de 80 kg c/u fabricados en lámina calibre 22 con borde antiderrame. Cuatro (4) parales verticales tipo ángulo en lámina	Unidad	1	56122000

calibre 16 con perforaciones para graduar la altura de los entrepaños cada 5 cm y zapatas inferiores en polipropileno. Cuatro (4) escuadras superiores y cuatro (4) inferiores de amarre en lámina calibre 16 y cuatro (4) anclajes a piso en lámina calibre 14. Fabricadas en lámina de acero cold rolled, acabado con pintura epoxi-poliéster (de aplicación electroestática y horneada) especialmente diseñada para resistir a la corrosión por vapores químicos, resistencia a rayos UV, medios salinos y tropicales bajo norma EN ISO 6270-2 en cámara de 1000 horas de humedad y cambio climático natural EN ISO 2810 y acelerado EN ISO 16474-2 y EN ISO 16474-3 Dimensiones: 200X40X180 (Largo x ancho x alto) LABORATORIO: 129B CENTRAL. Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario.			
Lockers tipo casillero fabricado en lámina CR calibre 22, con soldadura MIG y de punto. Recubrimiento en pintura electrostática de color a elección y diseño a elección. Se requiere: 3 casilleros de 5 columnas X 3 filas 2 casilleros de 4 columnas X 4 filas 9 casilleros de 3 columnas X 3 filas Debe tener garantía por dos años y se deben cubrir todos los mantenimientos correctivos en caso de requerirse por defectos de fabricación o material del mobiliario	Unidad	1	56122000
TOTAL	$ 120.591.323		

Atentamente,



Beatriz del Socorro Ángel Campuzano
C.C. 32.474.768 De Medellín

Nombre o Razón Social del Proponente: **FILTRACIÓN Y ANÁLISIS SAS**
Nit: **800160884-1**
Nombre del Representante Legal: **BEATRIZ DEL SOCORRO ANGEL CAMPUZANO**
C.C. No. **32.474.768** de **Medellin**
Correo Electrónico**-** Asesor1@filtracionyanalisis.com
Dirección **Calle 33B N° 83 C - 36**
Teléfonos (**604) 250 7554 Ext 1221 – 1208** Celular: **321 6448070**
Ciudad **Medellin**
Departamento: **Antioquia**