	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	**28/06/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**SINCELEJO**
COD REGIONAL:	**70**	**REGIONAL**	**SUCRE**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de la Innovacion la Tecnologia y los Servicios**		
COD CENTRO DE COSTO:	**954210**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, los bienes solicitados por la dependencia de Coordinador de Formacion Profesional, señor FERLEY RAMOS GELIZ, se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
272778	**Balanza analitica**	Serie FV. La balanza analítica de diseño práctico. • Balanza analítica para laboratorio. • Bloque de pesaje electromagnético de máxima precisión. • Diseño ergonómico para un cómodo pesaje. • Área de pesaje de bajo perfil (50 mm) • Display LCD de grandes dígitos. • Función cuentapiezas. • Conexión a impresora o PC. Diseño ergonómico El área de pesaje con un perfil bajo de 50 mm, permite un cómodo acceso a ella, ideal para trabajar con el codo apoyado. El display extraíble permite flexibilidad total a la hora de diseñar tu espacio de trabajo. 3 puertas de acceso Puerta superior y laterales para un cómodo acceso.Especificaciones técnicas: Capacidad: 220 g. Resolución: 0,1 mg Linealidad: ±0,2 mg Reproducibilidad: ±0,2 mg Excentricidad: ±0,2 mg Tiempo de lectura menor de 2,5 seg. Alimentación: 110-230 V/50Hz-60 Hz 11 V AC Temperatura de trabajo: +20°C /+25°C Tiempo de calentamiento: 2 horas Calibración externa. Unidades de pesada: g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl Interfaz RS232C Humedad del aire max 80 % sin condensación Pesada hidrostática incluida Dimensiones plato de pesada: 115 mm diámetro Dimensiones cámara de pesada: 205 x 215 x 245 Dimensiones del producto (mm): 475 x 305 x 295 Peso neto del producto (kg): 8,6 kg Dimensiones del embalaje (mm): 580 x 400 x 520	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
265333	**Deshidratador de alimentos**	VEVOR Máquina deshidratadora de alimentos, deshidratador de frutas de 5 bandejas, secadora de alimentos eléctrica de 300 W con temporizador digital ajustable y temperatura para cecina, hierbas, carne, carne de res, frutas, golosinas para perros y verduras	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
230584	**Agitador de vidrio**	fabricadas de vidrio borosilicato 3.3 Amabas puntas quemadas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
271772	**Pipetas de volumetricae 10 ML**	Pipeta graduada, clase AS, en vidrio sódico-cálcico, tipo 3, graduación azul. Numeración de arriba hacia abajo. La calibración se basa en el volumen vertido ("Ex") a una temperatura de referencia de +20°C. Debido a su escala, los volúmenes variables pueden absorber diferentes cantidades de líquido y dosificarlas en porciones iguales o diferentes. Aplicaciones típicas: medición precisa y decantación de líquidos.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
251765	**Mortero de ceramica**	Mortero en Porcelana con Pistilo 80 - 100mm Ref 0835 - 1550 Composición: Fabricado en porcelana de calidad superior no esmaltado pero finamente pulido Presentación comercial: Unidad Características: Realizado 100% en porcelana color blanca y contiene pistilo de alta calidad Material del empaque: Caja de cartón Usos: Los morteros manuales se utilizan cuando se necesita moler pequeñas cantidades de muestra sin riesgo de contaminación. Precauciones de usos y advertencias: Si el producto se encuentra quebrado no utilizar Modo de uso: Profesional de laboratorio Condiciones de almacenamiento: Mantenerlo alejado de fuentes de calor Medidas (largo-diámetro – alto- capacidad) 13,3 cm x Diámetro 83 mm x 6 cm (capacidad 110ml)	**CONSUMO**	Unidad	**0**

260194	**Papel filtro**	Caja de 100 filtros de papel cualitativo estándar plano de 70 mm de diámetro compatibles para los embudos de Buchners. Papel de filtro corriente fabricado en papel muy puro (<0.3% cenizas), de gramaje de 77 g/m² y grosor de 0,16-0,18 mm El poro de retención es de 8-11 µm micras Adecuado para la industria farmacéutica, agroalimentaria, sanitaria, investigación, enseñanza, o cualquier otro tipo de laboratorio. Aplicaciones filtraciones habituales para separaciones de sólido en líquido y para la filtración de caudal rápido. Excelente filtro para clarificar suspensiones turbias así como para análisis de agua y suelo, entre otros.	**CONSUMO**	Cajas	**0**
233793	**Frasco color ambar 250 ML**	Frasco graduado de vidrio color ámbar con rosca ISO GL 32 de 50 ml con tapa y anillo de vertido de color azul Fabricado en vidrio borosilicato de color ámbar Tapa y anillo anti-goteo de plástico PP de color azul incluidos en la referencia	**CONSUMO**	Unidad	**0**
261671	**Cajas o placas de petri**	Caja O Placa De Petri En Vidrio De 100x15 Mm	**CONSUMO**	Unidad	**0**
261708	**Embudo para filtrado**	Embudo Filtracion Laboratorio Vidrio 130 Mm Diam. Vastago L	**CONSUMO**	Unidad	**0**
276197	**Vasos de precipitado**	Alto (mm)70 Diámetro (mm)50 FormaBaja Graduación Pintura MaterialVidrio borosilicato 3.3 Volumen (ml)100	**CONSUMO**	Unidad	**0**
272194	**Agua destilada**	AGUA DESTILADA GALON Marca: Cirumedics Referencia: ADS4800 Unidad de venta: Unidad Presentación: Galon 4 L Uso: para preparación de reactivos, soluciones, lavado de material y mantenimiento de equipos. Caracteristicas: - Clase: agua grado reactivo - Libre de cloruros, e impurezas - Grado reactivo, Ph 6 - 7 (neutro) - Conductividad < 1 US "umhos"	**CONSUMO**	Galon	**0**
281470	**Jeringas plasticas**	Jeringa hipodérmica de uso manual, diseñada para la aspiración o la inyección de fluidos inmediatamente después de su llenado. Medida: 5 ml, con aguja calibre 20G x 38 mm.	**CONSUMO**	Cajas	**0**
244968	**Etanol**	Alcohol etílico 96 % SINÓNIMOS Etanol, alcohol anhídrido, alcohol de grano APARIENCIA Líquido traslúcido CONCENTRACIÓN [% v/v] 95.0 – 97.0 OLOR Asfixiante DENSIDAD (20 °C) [g/cm3] 0.7803 – 0.8112 SOLUBILIDAD EN AGUA Soluble	**CONSUMO**	Galon	**0**
261686	**Probetas de vidrio**	Probeta graduada de vidrio, clase A ,MaterialVidrio borosilicatoCapacidad 100 ml, ColorTransparente ,Cuerpo 31,33 mm ØForma Del BordeBorde liso con picoForma Del CuerpoCuerpo cilíndrico	**CONSUMO**	Unidad	**0**
284253	**Triturador o pulverizador de café**	Molinillo eléctrico de grano multifuncional, esta máquina de molienda no solo se puede utilizar para moler granos de café, sino que también puede moler nueces, granos, hierbas, especias, etc. para ahorrar energía y tiempo.	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
283703	**Guantes de latex**		**CONSUMO**	Cajas	**0**
286527	**Cuchillos inoxidables**		**CONSUMO**	Unidad	**0**
251068	**Tubos de ensayo**	Vidrio borosilicato 3.3	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286463	**Gradillas para tubos de ensayo**		**CONSUMO**	Unidad	**0**
240376	**Guantes de nitrilo**		**CONSUMO**	Cajas	**0**
233790	**Papel kraft**	Marca JSOP Tamaño del papel 40X55 CM Tipo de papel kraft Cantidad de hojas 100 Formato de venta Pack Unidades por pack 100	**CONSUMO**	Unidad	**0**
233779	**Probeta graduada plastica**	Capacidad 100 ml x 1ml Dimensiones: 30x250mm Ref: 776345	**CONSUMO**	Unidad	**0**
277578	**LDR**	Sensor de principio de funcionamiento resistivo, que varia su resistencia en funcion a la cantidad de luz que incida en él .	**CONSUMO**	Unidad	**0**
264624	**Servomotor**	Actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad.. Referencia - SG 90	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278355	**Resistores de 10 kΩ**	Componente electronico que restrinje el paso libre de corriente, protegiendo a	**CONSUMO**	Unidad	**0**
278355	**Resistores de 220 Ω**	Componente electronico que restrinje el paso libre de corriente, protegiendo a los dispositivos conectados a él que se averien por sobre carga.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300096	**Baterias AA**	Disppositivo de suministro de carga electrica, no recargable - 1.5 V (Insumo)	**CONSUMO**	Unidad	**0**
285634	**Filamento PLA - 1,75 MM**	Material termoplastico usado para la impresión de piezas, figuras y diseños realizados en impresora 3D - (CR -Creality) - Colores varios.	**CONSUMO**	kg	**0**
285340	**Pantalla LCD**	Pantalla LCD 16×2 Display 1602 Con I2C	**CONSUMO**	Unidad	**0**
288785	**Panel solar 9V**	Dispositivo usado para la conversion de energia solar en energía electrica. PANEL SOLAR 9V a 150 mA.	**DEVOLUTIVO**	Unidad	**0**
270357	**Interruptor**	Switch Interruptor Balancin 3 Pines - 3 Posiciones	**CONSUMO**	Unidad	**0**
282392	**Calibrador Bernier o pie de rey**	Elemento calibrador con pantalla LCD, para medir la longitud, el ancho, el diámetro interior y exterior.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
258079	**Tabla melamina**	Tabla de Melamina color Wengue, de 60X60 Cm de area y de 1,5 cm de grosor.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
254918	**Arduino Uno R3 Compatible + Cable Usb**	Placa de Desarrollo UNO R3 Compatible con Arduino, es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Posee 14 pines de entrada y salida digital, de los cuales 6 pueden ser utilizados como pines PWM, 6 entradas analógicas, Un cristal de cuarzo de 16MHz, conexión a usb, puerto de electricidad, un header ISCP y un botón de reinicio.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
285634	**Filamento PLA+ Premium 1.75mm Para Impresora 3d Color Azul (1 kg).**	Características PLA PLUS: Material: PLA+ Diámetro: 1.75mm Peso: 1.00kg/2.2lb Dimensiones del carrete aprox: 20 x 20 x 7cm Temperatura de impresión: 205° a 230°C (Recomendado 220) Temperatura de cama caliente 50-70°C (Recomendado 60) Tolerancia +/- 0.03 mm. Algunos salen con +/- 0.02 mm. Un rollo de filamento PLA 1.75mm 1 kg.	**CONSUMO**	kg	**0**

285634	**Filamento PLA+ Premium 1.75mm Para Impresora 3d Color Negro (1 kg).**	Características PLA PLUS: Material: PLA+ Diámetro: 1.75mm Peso: 1.00kg/2.2lb Dimensiones del carrete aprox: 20 x 20 x 7cm Temperatura de impresión: 205° a 230°C (Recomendado 220) Temperatura de cama caliente 50-70°C (Recomendado 60) Tolerancia +/- 0.03 mm. Algunos salen con +/- 0.02 mm. Un rollo de filamento PLA 1.75mm 1 kg.	**CONSUMO**	kg	**0**
285634	**Filamento PLA+ Premium 1.75mm Para Impresora 3d Color Blanco (1kg).**	Características PLA PLUS: Material: PLA+ Diámetro: 1.75mm Peso: 1.00kg/2.2lb Dimensiones del carrete aprox: 20 x 20 x 7cm Temperatura de impresión: 205° a 230°C (Recomendado 220) Temperatura de cama caliente 50-70°C (Recomendado 60) Tolerancia +/- 0.03 mm. Algunos salen con +/- 0.02 mm. Un rollo de filamento PLA 1.75mm 1 kg.	**CONSUMO**	kg	**0**
300235	**Generador Eólico De Corriente Continua, Dinamo Manual (5 - 24V, 1.5A, 20W).**	Voltaje de salida del motor: 5 V-24 V . La corriente máxima de salida supera: 1500 mA: 20 vatios, color: plata Material: metal Contenido del paquete: 1 generador eólico hidráulico 1 mango	**CONSUMO**	Unidad	**0**
258955	**Tubo circular o cortinero de 1/2 pulgada de diámetro y 50 cm de largo.**	Tubo circular de 1/2 pulgada de diámetro y 50 cm de largo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
302051	**Inversor Conversor De Corriente 500w Dc 12v A 120Vac Onda pura.**	Diseño seguro con aislamiento eléctrico de entrada y salida. Adopción de tecnología SPWM avanzada, salida de onda sinusoidal pura. Voltaje de salida opcional 220/230VAC (o 110/120VAC), eligiendo mediante interruptor DIP. Indicadores LED para estado de falla y estado de trabajo. Menor consumo sin carga Máx. eficiencia hasta 95% (IP2000-22, IP2000-42). Protección de entrada: Protección contra sobretensión, protección contra baja tensión. Protección de salida: protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos. Protección contra sobrecalentamiento: Ventilación del ventilador con temperatura controlada; El inversor se apaga automáticamente cuando se sobrecalienta. Salida USB operativa 5VDC/1A. Puerto de comunicación RS485 operativo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
284262	**Controlador de carga de 12V - 24 V- 10 A**	• Controlador regulador de carga panel solar 10 Amperios • Posee protección para sobrecarga y corto circuito • Controla automáticamente la energía del panel solar y la batería. • Protección contra rayos, prolonga la vida de la batería • Fácil de instalar y utilizar • Especialmente diseñado para sistemas de paneles solares. • Tensión Voltaje: DC 12V / 24V • Autoconsumo: 10miliAmperios. • Protección contra inversión de polaridad. • Prolonga el ciclo de vida de la batería y mantiene así la carga de trabajo.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
264807	**Cables de conexión, unifilar negro 10mm con terminal de OJO.**	Cable Unifilar 10 mm2 Solar ZZ-F Negro con un terminal de Ojo Cable 10mm - Ojo 8mm, especial para instalaciones eléctricas. Se trata de un cable de potencia libre de halógenos. El cable Solar ZZ-F es un cable flexible de potencia diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes, como por ejemplo las conexiones industriales de baja tensión, redes urbanas, instalaciones en edificios.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
264807	**Cables de conexión, unifilar rojo 10mm con terminal de OJO.**	Cable Unifilar 10 mm2 Solar ZZ-F Rojo con un terminal de Ojo Cable 10mm - Ojo 8mm, especial para instalaciones eléctricas. Se trata de un cable de potencia libre de halógenos. El cable Solar ZZ-F es un cable flexible de potencia diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes, como por ejemplo las conexiones industriales de baja tensión, redes urbanas, instalaciones en edificios.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
264807	**Cables de conexión, unifilar negro 6mm.**	Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F negro, especial para instalaciones eléctricas. Se trata de un cable de potencia libre de halógenos. El cable Solar ZZ-F es un cable flexible de potencia diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes, como por ejemplo las conexiones industriales de baja tensión, redes urbanas, instalaciones en edificios	**CONSUMO**	Unidad	**0**
264807	**Cables de conexión, unifilar rojo 6mm.**	Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo, especial para instalaciones eléctricas. Se trata de un cable de potencia libre de halógenos. El cable Solar ZZ-F es un cable flexible de potencia diseñado para satisfacer los requisitos industriales más exigentes, como por ejemplo las conexiones industriales de baja tensión, redes urbanas, instalaciones en edificios	**CONSUMO**	Unidad	**0**
301758	**Batería AGM 12V 18Ah**		**CONSUMO**	Unidad	**0**
234098	**Braker de 10 A, bipolar**	Breaker de protección contra sobrecorriente de 10 A	**CONSUMO**	Unidad	**0**
249805	**Batas de Laboratorio**	Bata de laboratiorio antifluidos Manga larga	**CONSUMO**	Unidad	**0**
233544	**Gafas de seguridad**	Gfas protectoras con ventilacion, Banda elast discover GB001	**CONSUMO**	Unidad	**0**
288457	**Hidroxido de Sodio**	Soda caustica de 25Kl	**CONSUMO**	kg	**0**
283726	**Papel Identificador de PH**	Ph Papel	**CONSUMO**	Unidad	**0**
232004	**Gliserina**	Gliserina incolora en barra, sin olor	**CONSUMO**	kl	**0**
277516	**Smart Solar Tracker System**	Keyestudio Acrylic Smart Solar Tracker System Tracking Starter Kit For Arduino STEM Programming Toys DIY Mobile Phone Charging	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300230	**Keyestudio UNO R3**	Keyestudio UNO R3 Development Board Compatible With Arduino Uno R3 +USB Cable	**CONSUMO**	Unidad	**0**
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**28/06/2024**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

NOMBRE	
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA ALVARO DIAZ HERRERA Firmado digitalmente por ALVARO DIAZ HERRERA Fecha: 2024.07.02 09:58:40 -05'00'

NOMBRE COMPLETO **ALVARO DIAZ HERRERA**

N° DE IDENTIFICACIÓN **92096785**

CORREO INSTITUCIONAL	adiazh@sena.edu.co