NUMERO CONSECUTIVO: 9429

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
PRODUCTO	Compuesto de PVC
REFERENCIA	60/00V/AT
DESCRIPCIÓN	PVC D 60 Cristal Vidrio Extrusión Atóxico
LOTE	15985
CANTIDAD	100 kg
REMISIÓN	17071
CLIENTE	Sociedad Russi SAS Carrera 69H No. 63A – 31 Bogotá
FECHA DE ENSAYO	29/07/2024
PRUEBAS REALIZADAS	Extrusión
OTRO	N.A.

RESULTADOS ENSAYOS [1]				
ANÁLISIS	**ESPERADO**	**TOLERANCIA**	**VALOR ACTUAL**	**UNIDADES**
DUREZA	60	± 5	61	Shore A
DENSIDAD	1.18	± 0.03	1.17	g/cm^3
TEMPERATURA EXTRUSIÓN [2]	130 – 130 – 130 – 165	± 10	135 – 132 – 131 – 168	° C
APARIENCIA [3]	Aprobado			

NOTA Y ADVERTENCIAS

[1] Las propiedades del producto fueron medidas en un plazo máximo de 72 horas después de inyectada o extruida la pieza. Tiempos y condiciones diferentes pueden alterar los valores reportados en el Certificado de Calidad

[2] Las temperaturas relacionadas en este certificado corresponden a características propias de los equipos utilizados en Supernovae S.A.S. para el control de calidad; pero pueden ser usadas como patrón de referencia.

[3] Este análisis es evaluado según los 3 últimos lotes aprobados por el cliente

[4] Para más información sobre propiedades físicas y químicas del producto, favor referirse a la Ficha Técnica y la Ficha de Datos de Seguridad del producto

[5] La vida útil del PVC varía dependiendo del almacenamiento, cuidados y uso del compuesto.

[6] Las características atóxicas de este producto se conservarán siempre y cuando sea procesado en equipos descontaminados y libres de cualquier residuo incluyendo los de otros compuestos de PVC.

FIRMA RESPONSABLE

SUPERNOVAE S.A.S

I.Q. Paola Cifuentes Giraldo
Ingeniera de Calidad