FICHA TECNICA COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS

ESPECIFICACION TECNICA		
UBICACIÓN	**CANT**	**UNIDAD MEDIDA**
Parque infantil tipo castillo incluye, materiales e instalación • Liceo Patria / Bogotá • Liceo Santa Barbara / Bogotá • Liceo Colombia/Bogotá • Liceo Francisco José de Caldas / Nilo Cundinamarca • Liceo Gustavo Matamoros León / Yopal • Liceo Pichincha / Cali • Liceo General Serviez / Villavicencio	 2 1 1 1 1 1 1	Unidad
COMPOSICION	**CANT**	**UNIDAD MEDIDA**
Deslizadero sencillo	1	C/U
Salida deslizadera	1	C/U
Tobogán Tubular recto 4 secciones	1	C/U
Tobogán Tubular en espiral 10 secciones	1	C/U
Muro de escalar plástico	1	C/U
Rampa de escalar plástica	1	C/U
Puente curvo	1	C/U
Cerramiento plástico de puente curvo	2	C/U
Escalera de pasos plásticos	1	C/U
Escalera de acceso con barandas	1	C/U
Plataformas plásticas	4	C/U
Cerramientos plásticos	2	C/U
Triki panel	1	C/U
Techos tipo castillo	3	C/U

Puente a desnivel plástico	1	C/U
Cerramientos metálicos puente a desnivel	1	C/U
Decorativos tipo castillo plástico	14	C/U

MEDIDAS DE CADA PARQUE
Medidas: 8.2 x 5.4 x 5 m (L x An x Al)
Área de seguridad: 11.2 x 8.4 m
Altura de caída: 1.8 m
Capacidad: 30 usuarios / 3-12 años

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIONES	ACABADO
Parales estructurales verticales - postes	Acero	Acero en Tubo Galvanizado 3”	Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado brillante para exteriores, en colores vivos.
Plataformas	Plástico Polietileno	En plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado.	Acabado en colores variados con filtros U.V que evitan la decoloración, fijadas con estructura metálica a los postes.
Techo	Plástico Polietileno	En plástico polietileno de alto impacto con filtro UV, rotomoldeado; cara y contracara estables y compactas	Anclados a 4 parales estructurales con sistema de fijación estable y robusta, colores vivos.

	Paredes de Protección y decoración	Plástico Polietileno	Los paneles tipo castillo (cerramientos plásticos y triky) y los decorativos tipo castillo, son fabricados en plástico polietileno de alto impacto roto moldeado con filtro UV que evita la decoloración. Fijados con tornillo bristol botón de acero inoxidables a los postes.	Terminaciones en relieve tanto cara como contracara en forma de reloj, casas, animales o figuras infantiles con colores vivos.		
	Muro De Escalar	Plástico Polietileno	Presas de Escalada en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV, roto moldeado.	colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración. sujetas con arandelas metálicas insertadas para 2 puntos de sujeción que previenen la rotación del elemento.		
	Rampa de Escalar	Plástico Polietileno	Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado.	colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración		
	Escaleras de acceso	Acero / Plástico Polietileno	Las escaleras de acceso deben ser fabricadas en tubería 150x150 cal. 2 mm y tubería cerramiento de 1" y 3/4 "cal 0.90 acabada con pintura electrostática tipo poliéster Pasos fabricados en plástico polietileno de	**Acero:** Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado brillante para exteriores, en colores vivos. **Plástico**: colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración		

			alto impacto con filtro UV roto moldeado.			
	Rodadero en Espiral / tobogán	Plástico Polietileno	Fabricado en plástico Polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado; cara y contracara fijado con soportes metálicos tipo U en platina de 2 1/2" X 3/16" acabados en pintura electrostática tipo poliéster.	Resbaladero liso y costados de protección acordes a las edades a suministrar que evite caída a sus usuarios		
	Rodadero doble	Plástico Polietileno	Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado; cara y contracara fijado de forma estables y compacta a la estructura	Resbaladero liso y costados de protección acordes a las edades a suministrar que evite caída a sus usuarios		
	Pasamanos	Acero Plástico Polietileno	Estructura interna en acero en tubería de sección circular Cold Rolled. Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado y de alto impacto cara y contracara fijada de forma estables y compactas a la estructura. La escalera de acceso debe ser en materiales	Terminado texturizado y antideslizante para mejor agarre de los usuarios. Colores vivos.		

		de acero (Acero en tubería de sección circular Cold Rolled). Largo del pasamanos: Mínimo de 2.00 mts máximo 2.50 mts Medidas proporcionales según marca y estructura del parque	
Tapones	Plásticos Polietileno	Fabricados en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado de alto impacto con nervaduras de ajuste para toda la perfilería de tubo expuesta	Polietileno texturizado en colores vivos de acuerdo a los parales del parque infantil.
Tornillería	Acero galvanizado	Tornillería bristol en acero	Tornillería debidamente galvanizada para evitar oxidación
Abrazaderas	Hierro Colado	En hierro colado tipo uña para anclaje de tableros y redondas para sujeción de tubería.	Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado brillante para exteriores, en colores vivos.
Anclajes	Acero galvanizado	Tornillos y tuercas de seguridad	Tapada

Características y acabados	Colores vivos
	Polietileno no tóxico de alta densidad con tratamiento filtro UV de alto impacto, no poroso, de fácil limpieza.
	Tratamiento de prevención contra decoloración y daños ambientales.
	Superficies suaves y SIN aristas, SIN puntas o tornillos sobresalientes.

			Seguro, resistente y sólido		
			Tornillería galvanizada para garantizar resistencia a intemperie y evitar oxidación.		
			Superficies antideslizantes, diseño ergonómico especial para niños y niñas de 3 a 8 años.		
			Estructura en tuvo galvanizado con pintura electrostática en colores vivos según el diseño, las partes accesorias tales como techos, rodaderos, barandas y piezas decorativas o de desempeño para desarrollo de los niños y niñas en el parque infantil deben ser en polietileno de baja densidad con filtro UV. Los rodaderos deben ser rotomoldeado.		
			Todas las pinturas y acabados utilizados deben ser NO TOXICOS y libres de plomo.		



Calle 19C No. 33 -70 - Barrio Cundinamarca. Tel. 479 18 59 Cel. 317 239 06 98
Correo: comercializadoraseveralparts@outlook.com



CINDY PAOLA VARGAS BURBANO
C.C.: 1.032.440.618
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS
NIT . 900.709.559-4