



**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6692528 del 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS-SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) y SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S , cuyo objeto es: "Contratar el suministro elementos de protección, dotación, ropa de trabajo para los Aprendices y Funcionarios, Trabajadores oficiales y Brigadistas del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja" , me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Raul Parra Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6692528 de 2024
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro elementos de protección, dotación, ropa de trabajo para los Aprendices y Funcionarios, Trabajadores oficiales y Brigadistas del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja
VALOR:	Cincuenta y nueve millones novecientos dieciocho mil ochocientos treinta pesos m/cte (\$59,918,830)
CONTRATISTA:	SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S
NIT:	901738107-6
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Barrancabermeja
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO:	30 de agosto de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Un (1) mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y nueve millones novecientos dieciocho mil ochocientos treinta pesos m/cte (\$59,918,830)



VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cincuenta y nueve millones novecientos dieciocho mil ochocientos treinta pesos m/cte (\$59,918,830)
PRÓRROGA No.1:	N/A
ADICIÓN No.1:	Nueve millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos veinticinco pesos m/cte (\$ 9.799.625)
SUSPENSIÓN No.1:	N/A
FORMA DE PAGO:	pagos parciales, de acuerdo con los elementos entregados

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Suramericana		
No. PÓLIZA	3999240-1		
FECHA EXPEDICIÓN	28 de agosto de 2024		
FECHA APROBACIÓN	29 de agosto de 2024		
AMPARO	VIGENCIA DESDE-HASTA	VALOR	PRIMA
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	29/08/2024-30/02/2025	\$7,370,093	\$25,000
Cumplimiento del contrato	29/08/2024-30/02/2025	\$7,370,093	\$25,000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones debido a que no se ha ejecutado.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, **SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S**, con Nit. **901738107-6**, No ha evidenciado soportes de encontrarse al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y A portes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, ya que no se han realizado pagos parciales ni totales al contrato.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO



A la fecha de elaboración del presente informe, certifico como supervisor del contrato que **NO** se ha cumplido con el objeto del contrato, debido a que el contrato no se ha ejecutado

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Raul Parra Castro con comunicación/mediante SECOP II de fecha 28 de agosto de 2024 hasta la terminación del presente contrato.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	\$59,918,830				
Vr. Adiciones (2)	\$0				
Valor Total (1) + (2)	\$59,918,830				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/desembolsado (4)	\$0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$59,918,830				
				Vr. Pagado	\$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6692528 de 2024

APRENDICES

La formación Profesional que orienta el servicio Nacional de Aprendizaje SENA Constituye un Proceso Educativo teórico Practico de carácter integral orientado al desarrollo de conocimientos técnicos y tecnológicos. Durante el desarrollo de la formación los aprendices se exponen a un sin número de “riesgos” o de situaciones donde existe una probabilidad de que se produzca efectos adversos sobre la salud física y/o mental, por la exposición a condiciones y/o medios laborales específicos, es por eso que se requiere la compra de estos elementos para minimizar los riesgos, específicamente para los aprendices beneficiarios de apoyo regular,

CONSTRUCCION FIC

los programas de Construcción de nivel Técnico, Tecnólogo y cursos complementarios del CIDT, requieren, de la dotación de elementos de seguridad industrial, como lo indica la descripción de cada elemento y/o servicio, para abordar la competencias, FUNDIR LOS ELEMENTOS EN CONCRETO SEGÚN NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES – LEVANTAR MUROS EN MAMPOSTERIA SEGÚN NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES – INSTALAR REDES DE ACUERDO A NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, también para realizar el proyecto formativo denominado “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIDT, y su área de influencia, con esta dotación los aprendices del programa técnico en construcción fichas vigentes y proyectadas podrán realizar el curso en alturas y las prácticas de campo, sin presentar riesgos en seguridad industrial, y estarán más seguros a la hora de realizar las actividades del proyecto formativo en el CIDT, y su área de influencia. Según el Artículo I de la Resolución FIC 1449 de 2012, El fondo Nacional de la Industria de la Construcción FIC, tiene como finalidad atender los Programas y Modos de Formación Profesional Integral desarrollados Por la Entidad y que guarden relación con los Diferentes Oficios y Ocupaciones de la Industria de la Construcción. En Base al Artículo XI de la Resolución 1449 de 2012 donde se describe que los recursos FIC se destinaran a Sufragar los Gastos que se generen en cumplimiento de los objetivos señalados en el Artículo 4 de la misma Resolución. La Dirección General. Previa Recomendación sobre la distribución de los recursos por parte de la Dirección de Formación Profesional asignará mediante resolución los Recursos del FIC a los Centros de Formación Profesional Integral para Beneficiar a los aprendices que se están formando en los Oficios relacionados con la Industria de la Construcción. Según la Resolución 1449 de 2012 se considera que una de las formas en que los Centros de Formación pueden



favorecer los Aprendices matriculados en Programas de Formación relacionados con la Industria de la Construcción es mediante la adquisición de Elementos de dotación y seguridad Industrial como son Ropa, calzado de trabajo y los elementos de seguridad Industrial. Con el Propósito de Proteger la Integridad física de los aprendices que hacen parte de los Programas de Formación relacionados con la Industria de la Construcción y contribuir al normal desarrollo de los Procesos de Formación Integral en el Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico, se requiere la Provisión de los elementos, de dotación y seguridad Industrial que los Proteja de uno o varios riesgos, aumentar su seguridad y salud durante el desarrollo de las actividades de formación.

FUNCIONARIOS

Durante el desarrollo de las labores los trabajadores se exponen a un sin número de “Peligros y riesgos” o de situaciones donde existe una probabilidad de que se produzca efectos adversos sobre la salud física y/o mental, por la exposición a condiciones y/o medios laborales específicos; con el propósito de salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores y garantizar la Integridad física, se solicita la compra de elementos de protección personal y dotación que ha sido relacionada en dicha caracterización para el término de un año y se deberán entregar durante esta vigencia, desde el momento en que lleguen al área de seguridad y salud en el trabajo.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita realizar una adición al contrato en valor de acuerdo con lo siguiente:

- Que la modificación a realizar no varía los precios unitarios ni totales que fueron aceptados por la entidad, los cambios se realizarán en aumentar cantidades, dado que en la adjudicación del contrato el valor fue inferior al presupuestado en el estudio de mercado se puede adicionar cantidades del contrato, con el fin de cubrir la necesidad inicial.

Por lo anterior se solicita realizar adicionar en el contrato No. **CO1.PCCNTR.6692528**, en **los siguientes ítems**



ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	CANTIDAD ADICION					VALOR ADICION				
		CANTIDAD FIC	CANTIDAD REGUL AR 954010	CANTIDAD REGUL AR 954044	CANTIDAD SST	TOTAL, CANTIDAD	Vr. Total, FIC 954018	Vr. Total, por 954010	Vr. Total, por 954044	VI. Total, SST 954009	VI total
1	BOTAS DE SEGURIDAD TIPO OBRERO, PUNTERO DE SEGURIDAD –COMPOSITE MODELO REDONDO Y CALCE COMODO CUMPLE CON ISO RESISTENCIA DIELECTRICA 14000 V TENSION DE PRUEBA, COLOR NEGRO, PLANTA ELABORADA EN INYECCION DIRECTA AL CORTE CON CAUCHO, NITRILLO, QUE GARANTIZA ABSORCION DE IMPACTO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS QUIMICOS, ALCALIS Y GRASAS Y AISLACION DIELECTRICA (CUMPLE ASTM 2412 / 2413) ANTIDESLIZANTE. PLANTILLA INTERIOR RESINADO DE ALTA FLEXIBILIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN. CUELLO ANATOMICO, ELABORADO EN MATERIAL SINTETICO ACOLCHADO CON ESPUMA INTERIOR. Tallas 37 a la 42	12	0	10	0	22	\$916.752	\$ -	763.960	-	\$ 1.680.712
2	CAMISAS MANGA LARGA EN DRILL COLOR AZUL, CORTE PARA DAMA Y CABALLERO. CON DOS (2) BOLSILLOS SUPERIORES CON TAPA EN LA PARTE DELANTERA, ENCIMA DEL BOLSILLO IZQUIERDO SE DEBERÁ UBICAR EL LOGO DEL SENA BORDADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA . TALLAS S a la XL	12	0	6	0	18	\$ 929.112	\$ -	464.556	-	\$ 1.393.668
3	PANTALÓN JEAN DOTACIÓN PARA MUJER 14 ONZAS COLOR AZUL OSCURO, CON CINCO BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS TRASEROS Y DOS BOLSILLOS ADELANTE Y UN MONEDERO EN FORMA DE PARCHE. EL PANTALÓN DEBE TENER CIERRE DE CREMALLERA, SEIS PRESADORES REFORZADOS-COSTILLA Y COLA CERRADO CON TRES COSTURAS. BOTA RECTA; MATERIAL CALIPSO 100% ALGODON, MAGNUN 100% ALGODON TALLA 10 a la 16	5	4	0	0	9	\$ 161.795	\$ 129.436	-	-	\$ 291.231
4	PANTALÓN JEAN DOTACIÓN PARA HOMBRE 14 ONZAS COLOR AZUL OSCURO, CON CINCO BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS TRASEROS Y DOS BOLSILLOS ADELANTE Y UN MONEDERO EN FORMA DE PARCHE. EL PANTALÓN DEBE TENER CIERRE DE CREMALLERA, SEIS PRESADORES REFORZADOS-COSTILLA Y COLA CERRADO CON TRES COSTURAS. BOTA RECTA; MATERIAL CALIPSO 100% ALGODON, MAGNUN 100% ALGODON TALLA 28 a la 36	10	0	0	0	10	\$ 276.900	\$ -	-	-	\$ 276.900



5	LENTES: EN POLICARBONATO. RESISTENTE AL IMPACTO. AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. NO PRODUCE DISTORSIÓN. LIVIANO Y CÓMODO. NO FATIGA DURANTE LARGOS PERÍODOS DE USO. PROVEEN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS METÁLICAS, ASTILLAS PEQUEÑAS Y CHISPAS RESISTENTES A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS NO OXIDANTES NI DEGRADANTES, Y A ALGUNOS AGENTES QUÍMICOS, NORMA DE REFERENCIA ANSI Z87+, CON PROTECCION UV Y ANTIEMPAÑANTE, COLOR OSCURO, CLARO	22	0	1	0	23	\$ 239.580	\$ -	10.890	-	\$ 250.470
6	GUANTE DE VAQUETA GUANTE EN CUERO DE VAQUETA TIPO INGENIERO, COLOR AMARILLO, LARGOS DE 14CM, QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LA PALMA DE LA MANO Y LA MUÑECA DE LA MANO, FABRICADOS CON CUERO VAQUETA, FLEXIBLES, REFORZADO EN LA PALMA Y EN LOS CINCO (5) DEDOS, COSIDOS CON HILOS SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC-1981, UTILIZADOS CONTRA ABRASIÓN EN LA PALMA DE LA MANO	23	0	15	0	38	\$ 319.378	\$ -	208.290	-	\$ 527.668
8	GUANTES CALIBRE 35 INDUSTRIALES DE TRABAJO CAUCHO	2	0	0	0	2	\$ 23.804	\$ -	-	-	\$ 23.804
10	CASCO: CLASE E TIPO LL PARA TRABAJO EN ALTURAS. DISEÑADO PARA PROTEGER AL TRABAJADOR ANTE IMPACTOS DE OBJETOS EN CAÍDA LIBRE Y GOLPES LATERALES. SISTEMA DE PROTECCIÓN ESTÁ CONFORMADO POR UN CASQUETE PLÁSTICO RÍGIDO, UNA SUSPENSIÓN QUE PERMITE RETENER EL CASCO, UN CASQUETE INTERNO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA PROTECCIÓN DE IMPACTOS. ECUALIZABLE DIELECTRICO, BARBUQUEJO. 3 PUNTOS DE APOYO, MAYOR PROTECCIÓN, RATCHET CLÁSICO, CARACTERISTICAS QUE CUMPLA CON CLASE E TIPO - II, ANSI Z89. 1-2009, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CERTICADOR ACREDITADO POR ANSI - 067, EL CASCO DEBE SER COLOR BLANCO	3	0	4	0	7	\$ 212.127	\$ -	282.836	-	\$ 494.963
15	Casco Tipo II: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras para utilizar accesorios (protección facial y/o auditiva). Automotor, construcción, Fabricación Alimentos y bebidas, Producción general, Fabricación de Metales, Mantenimiento, Reparación y Operación, Minería, Petróleo y Gas, Farmacéutico, Transporte.	0	0	0	9	9	\$ -	\$ -	-	650.214	\$ 650.214



16	Cofia: Tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21" (53 cm) y 22" (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. Por su tipo de diseño es más resistente al desgarro o a la rotura. Ideal para la industria farmacéutica, procesamiento de comidas, laboratorios, o la industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico o evitar contaminación cruzada. PAQ X 100 UN	0	0	0	11	11		\$ -	\$ -	-	211.563	\$ 211.563
18	Capucha Dril Para Soldar: Gorro en dril 100% algodón de 260 gramos con tejido diagonal, tipo capuchón completo que cubre orejas, cuello y parte de los hombros, tres (3) broches plásticos verticales para el ajuste, protege e impide la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes, tapabocas integrado con cierre de broche bordes unidos que evitan el deshilachado. Gorro de protección total cabeza, orejas y cuello de diseño ergonómico, para protección del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuestos trabajadores en labores de soldadura, metalmecánica, fundición, tales como quemaduras. Uso Soldadura eléctrica, Oxicorte, Soldadura Autógena. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. Talla unica	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	54.178	\$ 54.178
19	Careta de esmerilar: Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad. Protege zona frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levatable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia. Mayor resistencia térmica química. En la parte interior de los visores, con ribete plástico. Elemento fabricado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y esmerilar. Trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, cote de baldosas y ladrillos y para trabajos generales en industrias metalúrgicas y automoción. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	79.239	\$ 79.239
20	Careta Soldador: Protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad. Fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor. Resistencia a esquirlas incandescentes, Resistencia arco eléctrico, sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta, visor levatable, Tamaño universal del cristal intercambiable entre sombras (cuenta con cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, y una sombra clara de 3), filtro UV 99.9% en policarbonato o termoplástico. Tafiote con ajustes tipo ratchet, Resistencia al impacto, Banda anti-sudor, Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera. Espesor de pared: mínimo 2 mm. Mascara de protección total de diseño ergonómico, para protección del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuestos trabajadores en labores de soldadura, tales como quemaduras. Uso para Soldadura eléctrica, Oxicorte, Soldadura Autógena. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	609.507	\$ 609.507



21	Monja o pasamontañas para' altas temperaturas: Capucha elaborada en algodón licrado, de uso fresco y secado rápido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con protección recubrimiento a los rayos UV, proporciona una protección UV natural e inherente porque cubre la piel y lo oscurece de los rayos dañinos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o fríos, Proporciona protección contra el frío, el viento y protección del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. Talla unica	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	-	147.360	\$ 147.360
22	Bloqueador solar: Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa. Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet.	0	0	0	5	5	\$ -	\$ -	-	404.230	\$ 404.230
24	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: Diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad, la radiación UV 99.9%. Proteger contra salpicaduras químicas, con lente corregido. Tratamiento anti-rayadura. Lente marcado con Z.87.1+ Permite uso de lentes formulados. Con tratamiento antiempañante AF. Marco ventilación indirecta. Resistencia a salpicaduras e impactos de alta velocidad. Libre de metal. Banda elástica ajustable Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Farmacéutica, Alimenticia, Química, Laboratorio.	0	0	0	7	7	\$ -	\$ -	-	168.427	\$ 168.427
25	Protector Auditivo Tipo copa: Protector auditivo tipo copa de fácil visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. copas acopladas que minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Con mínimo 27 dB de nivel de reducción. Protección dieléctrica. Almohadillas están cubierta en PVC Y/O ABS, permiten un ajuste cómodo para el usuario. Diadema ancha con un punto de apoyo ajustable permite un ajuste seguro en la cabeza del usuario que facilita la colocación del protector auditivo. Altura de la copa graduable. Aptos para trabajos en exteriores e interiores.	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	-	26.122	\$ 26.122



26	Protector Auditivo Tipo Copa para casco: Protector auditivo tipo copa adaptable a ranura universal de cascos, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. Minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección. Orejera para montaje en casco de seguridad. Copas fabricadas en plástico ABS. Cubiertas de las almohadillas fabricadas en PVC Y/O ABS. Medio absorbente fabricado en Poliuretano. Mínimo 27 dB de nivel de reducción. Fácil visibilidad Aptos para trabajos en exteriores e interiores Los protectores tipo copa pueden ser utilizados en un amplio número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera, metalmecánica o aeronáutica construcciones navales. Ideal para atenuación de ruidos con altas frecuencias.	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	54.178	\$ 54.178
27	Tapabocas desechable caja de 50 unidades: Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Se usa en el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Estética, Alimenticia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones.	0	0	0	9	9		\$ -	\$ -	-	108.099	\$ 108.099
28	Tapabocas N95- libre Mantenimiento: Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. el diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación Brinda protección contra material particulado mediante tecnología de filtración electrostática avanzada, para usar en: Industria de alimentos, industria cementera, laboratorios farmacéuticos, producción de agroquímicos, agricultura, fabricación de pinturas, plásticos, minería, construcción. Procesos fundición, aluminio, industria química, petroquímica, procesos de producción de papel y muchos otros procesos que involucren material particulado. Operaciones de triturado, lijado, molienda, corte.	0	0	0	11	11		\$ -	\$ -	-	27.049	\$ 27.049



29	Mascara Respirador Media cara para Doble Cartucho: En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste. se utiliza en conjunto con los cartuchos, que son compatibles (misma marca), con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula. Disponible en tres tamaños, pequeña (S), mediana (M) y grande (L) o de acuerdo con las tallas que oferte la marca. Sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatibles. Disponibilidad de Repuestos para cambiar cuando se deterioren: kit de válvula de exhalación e inhalación, arnés de sujeción. Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. Usos y Aplicaciones: Industria minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica, química, alimenticia, laboratorios, industria textil entre otros. En combinación de prefiltros y cartuchos de carbón activado según el riesgo. Se requiere que contengan tres (3) juegos de retenedores, para acoplar al prefiltros en los cartuchos, compatibles en mascara media cara y cara completa. Talla M, L según la necesidad.	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	139.209	\$ 139.209
32	Cartucho para Multi-gases: Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección al sistema respiratorio de multi-gases, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), diseño de bajo perfil que permite mayor visibilidad, fácil y rápido ensamble. Aprobado por NIOSH. Protege al sistema respiratorio para ser usado en presencia de diez tipos de contaminantes: ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, anhídrido sulfuroso, formaldehído o fluoruro de hidrógeno, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilamina, dióxido de azufre. Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura, laboratorio, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo.	0	0	0	4	4		\$ -	\$ -	-	299.216	\$ 299.216
35	Bata antifluído: Bata manga larga de fijación frontal con cuatro (4) botones, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño recto de un botón, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales laterales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo camisa, abertura posterior para mejorar movimiento y comodidad, bolsillos pasamano con borde protección, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela tipo RSG Material 62gr polietileno microporoso /Laminas de hilado PP Resistencia a la abrasión EN 530 Resistencia a la perforación EN 863 Fuerza de las costuras EN 5082 Fuerza del desgarro ISO 9073 Resistencia de la superficie EN 1149-1 Determinación a la repelencia Determinación microbiana Logo institucional bordado, según indicación entidad, tamaño del logo de 5 x 5 cm, color acorde al manual de identidad corporativa. Aptos para trabajos de exposición a riesgo biológico y químico. Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios. Tallas: M Y L según la necesidad.	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	233.541	\$ 233.541



37	Prendas protectoras de carnaza - Delantal con mangas soldador: Delantal fabricado en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor, mangas con puño y botones en el mismo material, bolsillo frontal y correas reforzadas de 2,5 cm de ancho, ajustables en la cintura y espalda, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. costuras en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas, y barras de acero, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera.	0	0	0	5	5		\$ -	\$ -	-	263.585	\$ 263.585
44	Guantes jersey con cubierta en nitrilo: Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes, pinchazos y abrasión, recubierto en goma. Guante concebido para reemplazar los guantes de cuero y carnaza, útil en industria metalmecánica, trabajos con aceite, resistente a productos químicos y derivados del petróleo, actividad automotriz, construcción, guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mecánicos y de acción mecánica. Talla L según la necesidad.	0	0	0	1	1		\$ -	\$ -	-	20.771	\$ 20.771
45	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano: Fabricado de fibra HPPE (Poliétileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas. Mantenimiento automotriz motos y aeronáuticos, Manejo de herramientas manual, Operaciones técnicas de construcción, Trabajos técnicos de mantenimiento industrial, Operaciones logísticas, Empaque y línea de producción, Trabajos con riesgos de corte, Actividades con manipulación de vidrios, cerámicas, y metales filosos. Talla L según la necesidad.	0	0	0	9	9		\$ -	\$ -	-	218.403	\$ 218.403
48	Guantes de caucho corto: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. Protege la piel de las manos en labores de limpieza ante soluciones diluidas de detergentes y ante la baja temperatura del agua y otros líquidos. No exponer a la luz solar. Enjuagar y secar después de su uso. Ideal para labores de Ferretería, Floricultura, Construcción, industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera Institucional, Frigorífica. Talla L según la necesidad.	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	13.332	\$ 13.332



50	<p>Guantes Químicos nitrilo: Guantes en nitrilo resistentes a químicos, proporcionan protección de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Los guantes son texturizados en todo el contorno del guante para brindar mayor agarre en seco y en húmedo. Espesor de 0.38 mm y longitud de 33 cm. El compuesto de nitrilo ofrece un notable desempeño de fortaleza y resistencia química. Tiene un agarre y una protección alta contra pinchazos y abrasión superior a los guantes de caucho. Flexibilidad y confort hacen de este EPP un aliado para las manos de los usuarios, no producen dermatitis, no sufren degradación ni debilitamiento en sus componentes, empaçado en bolsa individual. Diseñado para proveer protección química, resistencia y versatilidad. Brinda protección cuando es necesario entrar en contacto con solventes, hidrocarburos, químicos y grasas. Procesamiento y manipulación de químicos. Limpieza y mantenimiento general. Desengrase automotriz y aeronáutico. Procesos de la industria alimenticia. Contacto con aceites y refrigerantes de maquinaria. Ensamblaje y pintura automotriz. Tallas 8 a 10 (s, m, l) o de acuerdo a la marca. Talla 9 y Talla 10 según la necesidad.</p>	0	0	0	7	7		\$ -	\$ -	-	142.219	\$ 142.219
52	<p>Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarrar. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Números calzado: 35-37-38-39-40-41-42-43-44 para hombre y mujer según la necesidad.</p>	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	506.133	\$ 506.133



55	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad dieléctrica (NEGRA): COLOR AMARILLO, NEGRO Y BLANCO Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicótico y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible y cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición a riesgo eléctrico, agua y humedad, ácidos Grasos, Grasas Naturales y Bajas Temperaturas. Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros de acuerdo con el color. Talla Número 40 y 41 según la necesidad.	0	0	0	2	2	\$ -	\$ -	-	129.122	\$ 129.122
56	Polainas para soldador con hebillas: Polaina de carnaza calibre mayor de 1,0 mm, con tres (3) tiras de ajuste y hebillas plásticas de sujeción. Ideal para la protección contra chispas, metales calientes y/o trabajos en caliente. costuras reforzadas en hilo de algodón 30/4, resistente a la rotura, roce y humedad. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de movilidad, hebillas plásticas resistentes, tiras de ajuste reforzadas. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Polainas de Carnaza se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, teniendo como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	-	18.097	\$ 18.097
60	Chaleco brigada naranja cinco (5) bolsillos, logos bordados, cintas reflectivas de 2", Talla S, M, L, XL, XXL según la necesidad.	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	187.900	\$ 187.900



61	I	0	0	0	1	1	\$	\$	-	148.515	\$
	Bota dieléctrica 18 kV , corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción Horma para hombre y mujer. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, en materiales de alta rigidez que suministre protección al talón PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Aptos para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico. Se recomienda en trabajos de mantenimiento eléctrico, en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria, preferiblemente para trabajos de soldadura. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Talla 40-41 según la necesidad.										
							3.079.448	129.436	1.730.532	4.860.209	9.799.625

CONTRATO EN SECOP II DESPUES DE LA ADICIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	NUEVA CANTIDAD INCLUIDA ADICION					NUEVO VALOR INCLUIDA ADICION				
		CANTIDAD FIC	CANTIDAD REGULAR 954010	CANTIDAD REGULAR 954044	CANTIDAD SST	TOTAL CANTIDAD	Vr. Total FIC 954018	Vr. Total por 954010	Vr. Total por 954044	VI. Total SST 954009	TOTAL



1	BOTAS DE SEGURIDAD TIPO OBRERO, PUNTERO DE SEGURIDAD –COMPOSITE MODELO REDONDO Y CALCE COMODO CUMPLE CON ISO RESISTENCIA DIELECTRICA 14000 V TENSION DE PRUEBA, COLOR NEGRO, PLANTA ELABORADA EN INYECCION DIRECTA AL CORTE CON CAUCHO, NITRILLO, QUE GARANTIZA ABSORCION DE IMPACTO RESISTENCIA A HIDROCARBUROS QUIMICOS, ALCALIS Y GRASAS Y AISLACION DIELECTRICA (CUMPLE ASTM 2412 / 2413) ANTIDESLIZANTE. PLANTILLA INTERIOR RESINADO DE ALTA FLEXIBILIDAD. RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN. CUELLO ANATOMICO, ELABORADO EN MATERIAL SINTETICO ACOLCHADO CON ESPUMA INTERIOR. Tallas 37 a la 42	60	65	35	0	160	\$ 4.583.760	\$ 4.965.740	2.673.860	-	\$ 12.223.360
2	CAMISAS MANGA LARGA EN DRILL COLOR AZUL, CORTE PARA DAMA Y CABALLERO. CON DOS (2) BOLSILLOS SUPERIORES CON TAPA EN LA PARTE DELANTERA, ENCIMA DEL BOLSILLO IZQUIERDO SE DEBERÁ UBICAR EL LOGO DEL SENA BORDADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA . TALLAS S a la XL	60	55	21	0	136	\$ 4.645.560	\$ 4.258.430	1.625.946	-	\$ 10.529.936



3	PANTALÓN JEAN DOTACIÓN PARA MUJER 14 ONZAS COLOR AZUL OSCURO, CON CINCO BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS TRASEROS Y DOS BOLSILLOS ADELANTE Y UN MONEDERO EN FORMA DE PARCHE. EL PANTALÓN DEBE TENER CIERRE DE CREMALLERA, SEIS PRESADORES REFORZADOS-COSTILLA Y COLA CERRADO CON TRES COSTURAS. BOTA RECTA; MATERIAL CALIPSO 100% ALGODON, MAGNUN 100% ALGODON TALLA 10 a la 16	10	55	10	0	75	\$ 323.590	\$ 1.779.745	323.590	-	\$ 2.426.925
4	PANTALÓN JEAN DOTACIÓN PARA HOMBRE 14 ONZAS COLOR AZUL OSCURO, CON CINCO BOLSILLOS, DOS BOLSILLOS TRASEROS Y DOS BOLSILLOS ADELANTE Y UN MONEDERO EN FORMA DE PARCHE. EL PANTALÓN DEBE TENER CIERRE DE CREMALLERA, SEIS PRESADORES REFORZADOS-COSTILLA Y COLA CERRADO CON TRES COSTURAS. BOTA RECTA; MATERIAL CALIPSO 100% ALGODON, MAGNUN 100% ALGODON TALLA 28 a la 36	50	55	15	0	120	\$ 1.384.500	\$ 1.522.950	415.350	-	\$ 3.322.800
5	LENTE: EN POLICARBONATO. RESISTENTE AL IMPACTO. AMPLIO CAMPO DE VISIÓN. NO PRODUCE DISTORSIÓN. LIVIANO Y CÓMODO. NO FATIGA DURANTE LARGOS PERÍODOS DE USO. PROVEEN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS METÁLICAS,	62	55	26	0	143	\$ 675.180	\$ 598.950	283.140	-	\$ 1.557.270



	ASTILLAS PEQUEÑAS Y CHISPAS RESISTENTES A SALPICADURAS DE LÍQUIDOS NO OXIDANTES NI DEGRADANTES, Y A ALGUNOS AGENTES QUÍMICOS, NORMA DE REFERENCIA ANSI Z87+, CON PROTECCION UV Y ANTIEMPAÑANTE, COLOR OSCURO, CLARO											
6	GUANTE DE VAQUETA GUANTE EN CUERO DE VAQUETA TIPO INGENIERO, COLOR AMARILLO, LARGOS DE 14CM, QUE CUBRAN COMPLETAMENTE LA PALMA DE LA MANO Y LA MUÑECA DE LA MANO, FABRICADOS CON CUERO VAQUETA, FLEXIBLES, REFORZADO EN LA PALMA Y EN LOS CINCO (5) DEDOS, COSIDOS CON HILOS SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC-1981, UTILIZADOS CONTRA ABRASIÓN EN LA PALMA DE LA MANO	63	55	40	0	158		\$ 874.818	\$ 763.730	555.440	-	\$ 2.193.988
7	GUANTES NITRILO AZUL NO ESTÉRILES, CAJA X 50 PARES, 100 UNIDADES	0	2	10	0	12		\$ -	\$ 90.634	453.170	-	\$ 543.804
8	GUANTES CALIBRE 35 INDUSTRIALES DE TRABAJO CAUCHO	5	0	0	0	5		\$ 59.510	\$ -	-	-	\$ 59.510
9	CARETA DE ESMERILAR CON CABEZAL AMARILLO - PROTEGEO OJOS Y CARA DE POLVOS, VIRUTAS, CHISPAS, CALOR, SALPICADURAS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NTC 3610 Y ANSI Z87.	2	0	0	0	2		\$ 60.930	\$ -	-	-	\$ 60.930



10	CASCO: CLASE E TIPO LL PARA TRABAJO EN ALTURAS. DISEÑADO PARA PROTEGER AL TRABAJADOR ANTE IMPACTOS DE OBJETOS EN CAÍDA LIBRE Y GOLPES LATERALES. SISTEMA DE PROTECCIÓN ESTÁ CONFORMADO POR UN CASQUETE PLÁSTICO RÍGIDO, UNA SUSPENSIÓN QUE PERMITE RETENER EL CASCO, UN CASQUETE INTERNO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA PROTECCIÓN DE IMPACTOS. ECUALIZABLE DIELECTRICO, BARBUQUEJO. 3 PUNTOS DE APOYO, MAYOR PROTECCIÓN, RATCHET CLÁSICO, CARACTERISTICAS QUE CUMPLA CON CLASE E TIPO - II, ANSI Z89. 1-2009, CASCOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CERTICADOR ACREDITADO POR ANSI - 067, EL CASCO DEBE SER COLOR BLANCO	43	55	39	0	137	\$ 3.040.487	\$ 3.888.995	2.757.651	-	\$ 9.687.133
11	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN SILICONA CON CORDÓN. FABRICADO EN SILICONA, CON CUATRO MEMBRANAS DE MAYOR A MENOR DIMENSIÓN Y UNA EXCELENTE ACOMODACIÓN DENTRO DEL OÍDO, QUE INCREMENTA LOS NIVELES DE ATENUACIÓN. CON CÁMARA INTERNA DE AIRE. MATERIAL HIPOALERGÉNICO DE FÁCIL MANTENIMIENTO Y DURACIÓN. INCLUYE CORDEL E INSERTADOR Y ESTUCHE TIPO LLAVERO. NORMAS DE REFERENCIA ANSI S3.19,	91	59	55	0	205	\$ 221.039	\$ 143.311	133.595	-	\$ 497.945



	PROMEDIO DE ATENUACION DE-25-27DB											
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO OREJERA: COPAS EN ABS PARA AISLAMIENTO DE RUIDO, SIN AFECTAR LA AUDICIÓN DE CONVERSACIÓN NORMAL. ATENUA LOS NIVELES DE RUIDO PERJUDICIALES PARA LA SALUD. SUSPENSIÓN AUTOALINEABLE Y DE FÁCIL AJUSTE. PESO LIVIANO: 265GR. APROXIMADAMENTE. SU NOVEDOSO SISTEMA PERMITE ROTAR LA COPA AL EXTERIOR DE LA DIADEMA, OFRECIENDO MAYOR LIBERTAD DE MOVIMIENTO EN SU POSICIÓN DE DESCANSO. NORMAS DE REFERENCIA ANSI S3.19-1974	2	0	0	0	2		\$ 90.758	\$ -	-	-	\$ 90.758
13	PROTECCION RESPIRATORIA PARA MATERIAL PARTICULADO: RESPIRADOR FOLD-FLAT PURIFICADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA MATERIAL PARTICULADO PARA AMBIENTE LIBRE DE NEBLINAS ACEITOSAS, PLEGABLE PARA FÁCIL ALMACENAMIENTO COLOR BLANCO Y GRIS, CLIP NASAL INTERNO PARA AJUSTE SUAVE, BORDES MICROSELLADOS, UNA BANDA ELÁSTICA GRADUABLE MÁS RESISTENTES, CON HEBILLA DE AJUSTE, TIPO N-95. 95% DE EFICIENCIA, APROBACIÓN NIOSH. COLOR BLANCO	130	0	0	0	130		\$ 515.710	\$ -	-	-	\$ 515.710



14	Casco Tipo I ala enteriza: Con soporte minero, reduce la fuerza de impacto de golpe encima de la cabeza. Con ratchet resistente, suspensión de 4 puntos, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad y barbuquejo de 4 puntos de apoyos. En polietileno de alta densidad o ABS, Liviano y resistente a golpes - rayaduras y radiación UV, resistente a descargas eléctricas de hasta 30000 voltios Industria Química, Petróleo, Petroquímica, Construcción, Industria en general. El casco debe cubrir como mínimo la coronilla, la frente y las sienes. El casco debe tener un sistema de ajuste de acuerdo con los requerimientos de la entidad, o la norma técnica correspondiente. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	-	33.271	\$ 33.271
15	Casco Tipo II: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras para utilizar accesorios (protección facial	0	0	0	28	28	\$ -	\$ -	-	2.022.888	\$ 2.022.888



	y/o auditiva). Automotor, construcción, Fabricación Alimentos y bebidas, Producción general, Fabricación de Metales, Mantenimiento, Reparación y Operación, Minería, Petróleo y Gas, Farmacéutico, Transporte.										
16	Cofia: Tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21” (53 cm) y 22” (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. Por su tipo de diseño es más resistente al desgarre o a la rotura. Ideal para la industria farmacéutica, procesamiento de comidas, laboratorios, o la industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico o evitar contaminación cruzada. PAQ X 100 UN	0	0	0	12	12	\$ -	\$ -	-	230.796	\$ 230.796
17	Capucha elaborada en algodón licrado, de uso fresco y secado rápido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con protección recubrimiento a los rayos UV, proporciona una protección UV natural e inherente porque cubre la piel y lo obscurece de los rayos dañinos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o fríos, Proporciona protección	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	-	148.180	\$ 148.180



	contra el frío, el viento y protección del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.											
18	Capucha Dril Para Soldar: Gorro en dril 100% algodón de 260 gramos con tejido diagonal, tipo capuchón completo que cubre orejas, cuello y parte de los hombros, tres (3) broches plásticos verticales para el ajuste, protege e impide la penetración de chispas provenientes de soldaduras o materiales calientes, tapabocas integrado con cierre de broche bordes unidos que evitan el deshilachado. Gorro de protección total cabeza, orejas y cuello de diseño ergonómico, para protección del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuestos trabajadores en labores de soldadura, metalmecánica, fundición, tales como quemaduras. Uso Soldadura eléctrica, Oxicorte, Soldadura Autógena. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol,	0	0	0	10	10		\$ -	\$ -	-	270.890	\$ 270.890



	lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. Talla unica											
19	Careta de esmerilar: Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad. Protege zona frontal de la cabeza. Visor policarbonato, levatable para mayor comodidad. Sistema de ratchet, para un ajuste seguro. Soporte ideal para uso de visores de policarbonato. Alta resistencia. Mayor resistencia térmica química. En la parte interior de los visores, con ribete plástico. Elemento fabricado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras, proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y esmerilar. Trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, amoladores, cote de baldosas y ladrillos y para trabajos generales en industrias metalúrgicas y automoción. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	9	9	\$ -	\$ -	-	237.717	\$ 237.717	



20	Careta Soldador: Protección contra impactos de partículas a alta y baja velocidad. Fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor. Resistencia a esquirlas incandescentes, Resistencia arco eléctrico, sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta, visor levantara, Tamaño universal del cristal intercambiable entre sombras (cuenta con cinco opciones de sombra, desde la sombra 8 hasta la sombra 12, y una sombra clara de 3), filtro UV 99.9% en policarbonato o termoplástico. Tafiote con ajustes tipo ratchet, Resistencia al impacto, Banda anti-sudor, Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera. Espesor de pared: mínimo 2 mm. Mascara de protección total de diseño ergonómico, para protección del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuestos trabajadores en labores de soldadura, tales como quemaduras. Uso para Soldadura eléctrica, Oxicorte, Soldadura Autógena. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.	0	0	0	5	5	\$ -	\$ -	-	1.015.845	\$ 1.015.845
----	--	---	---	---	---	---	------	------	---	-----------	--------------



21	Monja o pasamontañas para' altas temperaturas: Capucha elaborada en algodón lícrido, de uso fresco y secado rápido. Brinda cobertura de la cabeza, la cara y el cuello, Costuras planas. Se puede utilizar bajo cualquier tipo de casco o sombrero, con protección recubrimiento a los rayos UV, proporciona una protección UV natural e inherente porque cubre la piel y lo oscurece de los rayos dañinos del sol, con el fin de utilizarse en climas calientes o fríos, Proporciona protección contra el frío, el viento y protección del sol en las actividades al aire libre. Color negro o blanco, las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas, el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros. Talla unica	0	0	0	17	17	\$ -	\$ -	-	250.512	\$ 250.512
22	Bloqueador solar: Bloqueador solar factor de protección (FPS) 50+, en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuorepelente y no grasosa. Presentación sobre o sachet de	0	0	0	6	6	\$ -	\$ -	-	485.076	\$ 485.076



	mínimo 5ml, en caja de mínimo 24 sobres o sachet.											
23	Lentes de Seguridad Claro: Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. Tratamiento antiempañante, antiestático y anti-rayadura. Visión panorámica, libre de distorsión, lentes ópticamente rectificadas. Filtro UVA/UVB 400 al 99,9% de protección. Normativa marcada en lente y en marco. Cordón para sujeción de los lentes en clip, patillas retractiles. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Metalmecánica, Farmacéutica,	0	0	0	62	62	\$ -	\$ -	-	245.148	\$ 245.148	



	Aserraderos, Minería, Construcción, Forestal, Agricultura, Industria en general, Alimenticia, Química.											
24	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas: Diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad, la radiación UV 99.9%. Proteger contra salpicaduras químicas, con lente corregido. Tratamiento anti-rayadura. Lente marcado con Z.87.1+ Permite uso de lentes formulados. Con tratamiento antiempañante AF. Marco ventilación indirecta. Resistencia a salpicaduras e impactos de alta velocidad. Libre de metal. Banda elástica ajustable Aptos para trabajos en exteriores e interiores. Trabajo en Farmacéutica, Alimenticia, Química, Laboratorio.	0	0	0	12	12		\$ -	\$ -	-	288.732	\$ 288.732
25	Protector Auditivo Tipo copa: Protector auditivo tipo copa de fácil visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. copas acopladas que minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso	0	0	0	5	5		\$ -	\$ -	-	130.610	\$ 130.610



	liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad. Con mínimo 27 dB de nivel de reducción. Protección dieléctrica. Almohadillas están cubierta en PVC Y/O ABS, permiten un ajuste cómodo para el usuario. Diadema ancha con un punto de apoyo ajustable permite un ajuste seguro en la cabeza del usuario que facilita la colocación del protector auditivo. Altura de la copa graduable. Aptos para trabajos en exteriores e interiores.											
26	Protector Auditivo Tipo Copa para casco: Protector auditivo tipo copa adaptable a ranura universal de cascos, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB. Minimiza la resonancia y resulta en un atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su	0	0	0	4	4		\$ -	\$ -	-	108.356	\$ 108.356



	durabilidad. Fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección. Orejera para montaje en casco de seguridad. Copas fabricadas en plástico ABS. Cubiertas de las almohadillas fabricadas en PVC Y/O ABS. Medio absorbente fabricado en Poliuretano. Mínimo 27 dB de nivel de reducción. Fácil visibilidad Aptos para trabajos en exteriores e interiores Los protectores tipo copa pueden ser utilizados en un amplio número de segmentos de industrias como: construcción, farmacéutica, química, madera, metalmecánica o aeronáutica construcciones navales. Ideal para atenuación de ruidos con altas frecuencias.										
27	Tapabocas desechable caja de 50 unidades: Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de	0	0	0	14	14	\$ -	\$ -	-	168.154	\$ 168.154



	exposición a partículas suspendidas en el aire. Se usa en el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Estética, Alimenticia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones.											
28	Tapabocas N95- libre Mantenimiento: Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. el diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación Brinda protección contra material particulado mediante tecnología de filtración electrostática avanzada, para usar en: Industria de alimentos, industria cementera, laboratorios farmacéuticos, producción de agroquímicos, agricultura, fabricación de pinturas, plásticos, minería, construcción. Procesos	0	0	0	108	108		\$ -	\$ -	-	265.572	\$ 265.572



	fundición, aluminio, industria química, petroquímica, procesos de producción de papel y muchos otros procesos que involucren material particulado. Operaciones de triturado, lijado, molienda, corte.											
29	Mascara Respirador Media cara para Doble Cartucho: En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste. se utiliza en conjunto con los cartuchos, que son compatibles (misma marca), con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula. Disponible en tres tamaños, pequeña (S), mediana (M) y grande (L) o de acuerdo con las tallas que oferte la marca. Sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatibles. Disponibilidad de Repuestos para cambiar cuando se deterioren: kit de válvula de exhalación e inhalación, arnés de sujeción. Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar	0	0	0	9	9		\$ -	\$ -	-	417.627	\$ 417.627



	filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos. Usos y Aplicaciones: Industria minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica, química, alimenticia, laboratorios, industria textil entre otros. En combinación de prefiltros y cartuchos de carbón activado según el riesgo. Se requiere que contengan tres (3) juegos de retenedores, para acoplar al prefiltros en los cartuchos, compatibles en mascara media cara y cara completa. Talla M, L según la necesidad.										
30	Cartucho para Amoníaco y metilamina: Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección al sistema respiratorio de amoníaco y metilamina, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), diseño de bajo perfil que permite mayor visibilidad, fácil y rápido ensamble. Aprobado por NIOSH. Protege al sistema respiratorio de amoníaco y metilamina. Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura,	0	0	0	3	3	\$ -	\$ -	-	207.834	\$ 207.834



	laboratorio, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo											
31	Cartucho para formaldehído y vapores orgánicos: Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección al sistema respiratorio de formaldehídos y vapores orgánicos, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), diseño de bajo perfil que permite mayor visibilidad, fácil y rápido ensamble. Aprobado por NIOSH. Protege al sistema respiratorio para ser usado en presencia de formaldehído y vapores orgánicos. Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura, laboratorio, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo.	0	0	0	4	4		\$ -	\$ -	-	279.048	\$ 279.048



32	Cartucho para Multi-gases: Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección al sistema respiratorio de multi-gases, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), diseño de bajo perfil que permite mayor visibilidad, fácil y rápido ensamble. Aprobado por NIOSH. Protege al sistema respiratorio para ser usado en presencia de diez tipos de contaminantes: ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, anhídrido sulfuroso, formaldehído o fluoruro de hidrógeno, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilamina, dióxido de azufre. Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura, laboratorio, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo.	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	-	748.040	\$ 748.040
33	Cartucho para vapores organicos: Cartuchos intercambiables con carbón activado, que ofrecen protección al sistema respiratorio de gases orgánicos, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), diseño de bajo	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	279.048	\$ 279.048



	perfil que permite mayor visibilidad, fácil y rápido ensamble. Aprobado por NIOSH Protege algunos vapores orgánicos como varios alcoholes (excepto metanol), viarias acetonas, varios solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído entre otros). Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura, laboratorios, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo										
34	Filtro para material particulado de alta eficiencia: El filtro brinda protección respiratoria contra material particulado, presente en el ambiente (polvos, humos, nieblas y aerosoles) en o con presencia de aceites, se puede utilizar en respiradores media cara y cara completa y deben corresponder a la misma serie (misma marca), fácil y rápido ensamble, se puede utilizar combinado con los cartuchos químicos con adaptador. capa filtrante y sistema de retención de partículas que permite una eficiencia del 99,97%. Aprobado por NIOSH. Protege contra material particulado en presencia de aceites y elimina olores molestos de vapores orgánicos. Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera,	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	165.780	\$ 165.780



	metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura, laboratorios, entre otros. En combinación de prefiltros según el riesgo. Se requiere que contengan retenedores adicionales, para acoplar los pre filtros en los cartuchos químicos, compatibles en mascara media cara y cara completa.											
35	Bata antifluído: Bata manga larga de fijación frontal con cuatro (4) botones, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño recto de un botón, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales laterales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo camisa, abertura posterior para mejorar movimiento y comodidad, bolsillos pasamano con borde protección, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela tipo RSG Material 62gr polietileno microporoso /Laminas de hilado PP Resistencia a la abrasión EN 530 Resistencia a la perforación EN 863 Fuerza de las costuras EN 5082 Fuerza del desgarro ISO 9073 Resistencia de la superficie EN 1149-1 Determinación a la repelencia Determinación microbiana Logo institucional bordado, según indicación entidad, tamaño del logo de 5 x 5 cm, color acorde al manual	0	0	0	8	8	\$ -	\$ -	-	622.776	\$ 622.776	



	de identidad corporativa. Aptos para trabajos de exposición a riesgo biológico y químico. Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios. Tallas: M Y L según la necesidad.											
36	Chaleco Reflectivo: Chaleco reflectivo Alta visibilidad con 2 cintas reflectivas en pecho y espalda, liviano, de gran duración, de fácil limpieza. Material de gran resistencia, Tejida con hilo 100% poliéster de alta tenacidad, Cintas reflectivas color plata en poliéster, CPL ≥ 330, ancho de la banda reflectiva: 2 pulgadas. Bolsillos delanteros multiusos, Cierre delantero en cremallera plástica. Trabajos nocturnos en vías transitados. Delimitación de espacios. Restricción y señalización de operarios en sitios de baja luminosidad. Para trabajadores de construcción, trabajadores de calle, las entidades de servicio público, policía. Tallas: M Y L según la necesidad.	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	47.680	\$ 47.680
37	Prendas protectoras de carnaza - Delantal con mangas soldador: Delantal fabricado en cuero vaqueta de 2,4 mm de espesor, mangas con puño y botones en el mismo material, bolsillo frontal y correas reforzadas de 2,5 cm de ancho, ajustables en la	0	0	0	10	10		\$ -	\$ -	-	527.170	\$ 527.170



	cintura y espalda, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. costuras en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas, y barras de acero, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera.										
38	Delantal PVC (Blanco) de laboratorio: Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, hebillas plásticas para ajuste de las correas, espalda cruzada, elaborado en PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia. Ideal para la industria farmacéutica, laboratorios, alimentos o la industria en general. Uso cuando se esté en contacto con riesgo biológico, químico, o líquidos. Ideal para proteger de salpicaduras líquidas. Especial para trabajo con productos químicos, solventes, grasas e hidrocarburos a bajas concentraciones. Talla única	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	91.568	\$ 91.568



39	Impermeable 2 piezas PVC Impermeable de dos (2) piezas, calibre 18, cómodo, ligero, práctico y resistente. Posee canales de ventilación, puños y tobillos ajustables (para el uso de botas), costuras electro selladas, bordes doblados y sellados para refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos, broches en la chaqueta para un mejor ajuste, capucha. El pantalón debe contar con resorte. Confeccionado en PVC, con cinta reflectiva en PVC de 350 candelas los reflectivos deben estar en el pantalón, botamanga, espalda y pecho. Ideal para motorizados, trabajos forestales, agricultura, veterinaria y personal que trabaja a la intemperie. Talla única	0	0	0	2	2	\$ -	\$ -	-	82.234	\$ 82.234
40	Peto en Carnaza: Delantal fabricado en carnaza curtida de mínimo 1,4 mm de espesor de una sola pieza, tiras de ajuste reforzadas en el mismo material y de 2,5 cm de ancho, graduable en cuello, costuras reforzadas en hilo de algodón de alta tenacidad, resistente a la rotura, roce y humedad. El material debe tener la suficiente flexibilidad que permita la libertad de movimiento y no tenga dificultad al flexionar la cintura. Trabajos pesados y fuertes, soldadura y manejo de objetos calientes; y todo tipo de aplicaciones generales que requieran protección contra el	0	0	0	5	5	\$ -	\$ -	-	99.520	\$ 99.520



	calor, llamas o chispas, plantas ensambladoras, acerías, metalmecánica y fundiciones, carga y descarga, industria pesada, manipulación de piezas, y barras de acero, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. Las prendas de carnaza deben confeccionarse por medio del proceso de curtiembre, de tal manera que todos sus elementos estén ensamblados en forma permanente y no presenten despegue o filtraciones en ninguna parte. Las piezas que constituyen una misma prenda deben ser en la medida de lo posible fabricadas con tela de características iguales y si es posible del mismo lote a menos que el trabajo específico requiera combinación de materiales. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión, bajo peso y excelente resistencia a la flexión y al envejecimiento										
41	Traje Antifluído - overol Traje antifluído de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal con cremallera de una sola vía. Cuenta con capa interna fabricada con fibras no tejidas de polipropileno la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	447.860	\$ 447.860



	recubrimiento con una película laminada de polietileno el cual proporciona protección contra líquidos y retención de partículas de + 0,3 micras. No contiene silicona. Costuras fileteadas y reforzadas para exposición a sustancias no peligrosas. Empaque individual. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. El traje es de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas. Tareas donde se necesite protección contra líquido y polvo con alta descartabilidad. Procesos de pintura ligeros con buena ventilación, desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites y/o refrigerantes, ensamblaje y pintura automotriz, limpieza y mantenimiento general										
42	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado: Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble fino, bodegas, manipulación de	0	0	0	21	21	\$ -	\$ -	-	101.577	\$ 101.577



	partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes con piezas en aceite, montajes ligeros, adecuado para trabajos generales. Talla L según la necesidad.											
43	Guantes hilaza/algodón - hilaza/ poliester con cubierta en látex: Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren sensibilidad media y flexibilidad. Cubierto en la palma con látex corrugado. Alta resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. Seguro para manipulación general y riesgos mecánicos, áreas de ensamble, bodegas, manipulación de partes y piezas, embalaje, inspección y mantenimiento general, montajes de piezas y partes con aceite o húmedas, montajes, adecuado para trabajos generales. Talla L según la necesidad.	0	0	0	15	15		\$ -	\$ -	-	150.330	\$ 150.330
44	Guantes jersey con cubierta en nitrilo: Guantes en jersey/algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso, doble capa puño abierto de seguridad, grosor mínimo de 0,70 mm, sanitizado, evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor, textura rugosa excelente agarre en húmedo, resistente a cortes,	0	0	0	4	4		\$ -	\$ -	-	83.084	\$ 83.084



	pinchazos y abrasión, recubierto en goma. Guante concebido para reemplazar los guantes de cuero y carnaza, útil en industria metalmecánica, trabajos con aceite, resistente a productos químicos y derivados del petróleo, actividad automotriz, construcción, guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mecánicos y de acción mecánica. Talla L según la necesidad.											
45	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano: Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas . Mantenimiento automotriz motos y aeronáuticos, Manejo de herramientas manual, Operaciones técnicas de construcción, Trabajos técnicos de mantenimiento industrial, Operaciones	0	0	0	69	69	\$ -	\$ -	-	1.674.423	\$ 1.674.423	



	logísticas, Empaque y línea de producción, Trabajos con riesgos de corte, Actividades con manipulación de vidrios, cerámicas, y metales filosos. Talla L según la necesidad.												
46	Guantes carnaza reforzado cuero corto: Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 8" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Talla única o de acuerdo con la marca (s, m, l). Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica, esmerilado y fundiciones medianas, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero en caliente, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. Talla L según la necesidad.		0	0	0	14	14		\$ -	\$ -	-	91.070	\$ 91.070



47	Guantes carnaza reforzado cuero largo: Guante en carnaza de primera calidad curtida 100%, reforzado en palma, nudillos y pulgar completo, guante con roda chispa, manopla de 16" pulgadas, cosido en hilo de nylon o algodón, ideal para protegerse en trabajos en caliente (soldadura, chispas, hornos, etc.), resistente a la rotura, roce. Forro interno de aislamiento térmico que además brinde confort en el uso, que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica, esmerilado y fundiciones medianas, industria pesada, manipulación de piezas y barras de acero en caliente, construcción, obras, mantenimiento, almacenamiento, medio ambiente, agricultura, obras en la carretera. Talla L según la necesidad.	0	0	0	20	20	\$ -	\$ -	-	180.440	\$ 180.440
48	Guantes de caucho corto: Guante Industrial calibre 35, elaborado en 100% látex natural de bajo amonio, de mínimo 28 cm de largo, texturizado en la palma de la mano y dedos con un labrado especial para mejorar el agarre y evitar que los objetos se resbalen. Resistentes a soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores Ofrecen un mínimo 900% de elongación antes de la rotura y 25 MPa de	0	0	0	10	10	\$ -	\$ -	-	66.660	\$ 66.660



	resistencia a la tensión. No contiene talco. orillo de refuerzo para evitar desgarre haciéndolos más fácil de poner y quitar. Protege la piel de las manos en labores de limpieza ante soluciones diluidas de detergentes y ante la baja temperatura del agua y otros líquidos. No exponer a la luz solar. Enjuagar y secar después de su uso. Ideal para labores de Ferretería, Floricultura, Construcción, industria Agrícola, Avícola, Láctea, Pesquera, Camaronera, Minera, Química, Petrolera Institucional, Frigorífica. Talla L según la necesidad.											
49	Guantes nitrilo azul no estériles: Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas. El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex. Certificado para alimentos anexo. Procesamiento y manipulación de alimentos. Manipulación de componentes electrónicos. Manufactura en General. Empresas	0	0	0	3	3		\$ -	\$ -	-	127.983	\$ 127.983



	farmacéuticas y peligrosas. Procesos farmacéuticos, laboratorios y centros de Investigación. Procesos de Inspección y seguridad. Manipulación de piezas pequeñas. Ensamblaje de precisión. Procesos de limpieza y mantenimiento. Centros de estética y belleza. Guantes diseñados para brindar protección ante riesgos mínimos como acción mecánica con efecto superficial y uso de productos de limpieza de acción débil y efecto fácilmente reversible. Talla L según la necesidad.										
50	Guantes Químicos nitrilo: Guantes en nitrilo resistentes a químicos, proporcionan protección de las manos cuando es necesario entrar en contacto con solventes, combustibles y grasas. Los guantes son texturizados en todo el contorno del guante para brindar mayor agarre en seco y en húmedo. Espesor de 0.38 mm y longitud de 33 cm. El compuesto de nitrilo ofrece un notable desempeño de fortaleza y resistencia química. Tiene un agarre y una protección alta contra pinchazos y abrasión superior a los guantes de caucho. Flexibilidad y confort hacen de este EPP un aliado para las manos de los usuarios, no producen dermatitis, no sufren degradación ni debilitamiento en sus componentes, empacado en bolsa individual.	0	0	0	21	21	\$ -	\$ -	-	426.657	\$ 426.657



	Diseñado para proveer protección química, resistencia y versatilidad. Brinda protección cuando es necesario entrar en contacto con solventes, hidrocarburos, químicos y grasas. Procesamiento y manipulación de químicos. Limpieza y mantenimiento general. Desengrase automotriz y aeronáutico. Procesos de la industria alimenticia. Contacto con aceites y refrigerantes de maquinaria. Ensamblaje y pintura automotriz. Tallas 8 a 10 (s, m, l) o de acuerdo a la marca. Talla 9 y Talla 10 según la necesidad.										
51	Guantes Vaqueta Ingeniero Reforzado: Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas. Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, Inspección y Mantención de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Embalaje, manejo de uso general. En manejo y transporte de herramientas o	0	0	0	30	30	\$ -	\$ -	-	277.860	\$ 277.860



	materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzonado, corte y astillas, materiales abrasivos. Talla XL según la necesidad.											
52	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de	0	0	0	63	63	\$ -	\$ -	-	10.628.793	\$ 10.628.793	



<p>seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Números calzado: 35-37-38-39-40-41-42-43-44 para hombre y mujer según la necesidad.</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



53	Bota en caucho de seguridad caña alta con puntera de seguridad dieléctrica (NEGRA): COLOR NEGRO CON REFUERZOS AMARILLOS, Bota en caucho vulcanizado (90% a 100%), impermeable, suela antideslizante, auto limpiante y resistente a la abrasión. protección de refuerzo en la puntera, los tobillos, el contorno y la parte superior con cinta de color de alto contraste con relieve que evita el desgarre, forro en algodón y/o poliéster súper absorbente, color negro, altura de 33cm mínimo, plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Resistente al agua, resistente a los Hidrocarburos, aceites y solventes. Puntera de seguridad en acero con resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de 15 KN. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. flexible y cómoda de usar. 2 Aptas para trabajos en exteriores e interiores, usar para proteger pies de los golpes, las cortadas, los químicos, las tensiones eléctricas y los cambios de temperaturas. Para el campo, la construcción, agricultura, floricultura, ganadería, la industria y la construcción donde existen riesgos de caída de objetos pesados y corto punzantes. Número 39 y 41 según la necesidad.	0	0	0	2	2	\$ -	\$ -	-	177.048	\$ 177.048
----	--	---	---	---	---	---	------	------	---	---------	------------



54	Bota PVC de seguridad caña Vita con puntera de seguridad dieléctrica (BLANCA): COLOR AMARILLO, NEGRO Y BLANCO Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicrobiano y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible y cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición a riesgo eléctrico, agua y humedad, ácidos Grasos, Grasas Naturales y Bajas Temperaturas. Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros de acuerdo con el	0	0	0	1	1	\$ -	\$ -	-	81.250	\$ 81.250
----	---	---	---	---	---	---	------	------	---	--------	-----------



	color. Número 40 según la necesidad.											
55	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad dieléctrica (NEGRA): COLOR AMARILLO, NEGRO Y BLANCO Bota en PVC inyectada con propiedades de resistencia a las grasas, sangre, aceites animales y vegetales, ácido láctico y detergentes, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicrobiano y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible y cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la	0	0	0	4	4	\$ -	\$ -	-	258.244	\$ 258.244	



	proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición a riesgo eléctrico, agua y humedad, ácidos Grasos, Grasas Naturales y Bajas Temperaturas. Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros de acuerdo con el color. Talla Número 40 y 41 según la necesidad.										
56	Polainas para soldador con hebillas: Polaina de carnaza calibre mayor de 1,0 mm, con tres (3) tiras de ajuste y hebillas plásticas de sujeción. Ideal para la protección contra chispas, metales calientes y/o trabajos en caliente. costuras reforzadas en hilo de algodón 30/4, resistente a la rotura, roce y humedad. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de movilidad, hebillas plásticas resistentes, tiras de ajuste reforzadas. Trabajos de soldadura, acerías, metalmecánica y fundiciones. Polainas de Carnaza se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, teniendo como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia	0	0	0	7	7	\$ -	\$ -	-	126.679	\$ 126.679



	a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.											
57	Zueco antideslizante: El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea, Plantilla anatómica especialmente cómoda para uso laboral intenso. Resistencia a altas temperaturas. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición. Zuecos para uso de personal de servicio de salud, veterinario, Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios. El calzado no debe presentar defectos en sus acabados tales como: residuos	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	178.982	\$ 178.982



	de fabricación, hebras y demás imperfectos que no hagan parte integral del diseño de los mismos, igualmente el calzado debe ser simétrico y ergonómico. TALLA 38 Y 39 PARA MUJER según la necesidad.										
58	Gorra tipo cachucha con logo bordado SENA para BRIGADA: 100% algodón, o (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales). • Tejido: plano • Tafiote: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos • los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. • Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada • en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. • Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una • hebilla, un remache o con broche plástico. • Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, • forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere). • Tipo: gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojete de	0	0	0	15	15	\$ -	\$ -	-	395.670	\$ 395.670



	ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera • Talla: única AJUSTABLE. • Color naranja, Logo SENA bordado color Blanco, BRIGADA bordado color Blanco. Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, labores de trabajos en áreas abiertas de los integrantes de la Brigada de emergencias. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.											
59	Guantes estériles caja x50: Guantes estériles en copolímeros vinilo, etileno, película de acetato, neopreno o látex, sin empolverar, espesor mínimo de 0.10 mm, que ofrecen una buena sensibilidad táctil, al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidiestros), contando con un texturizado en las puntas de los dedos para mejorar su agarre en seco y en húmedo. Asegurar una alta confiabilidad en todos sus atributos. Puño suelto sin reborde. Se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al material. Presentación en empaque individual termo sellado en caja de 100 unidades. Libres de	0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	109.024	\$ 109.024



	ozono. Para la protección del paciente y el usuario frente a riesgos biológicos y químicos, en el examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras biológicas y analíticas, y en la limpieza y manipulación de instrumental. Talla M Y L según la necesidad.												
60	Chaleco brigada naranja cinco (5) bolsillos, logos bordados, cintas reflectivas de 2", Talla S, M, L, XL, XXL según la necesidad.		0	0	0	14	14		\$ -	\$ -	-	657.650	\$ 657.650
61	Bota dieléctrica 18 kV , corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción Horma para hombre y mujer. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de		0	0	0	2	2		\$ -	\$ -	-	297.030	\$ 297.030



<p>rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón</p> <p>PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN).</p> <p>CONTRAFUERTE, en materiales de alta rigidez que suministre protección al talón</p> <p>PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias.</p> <p>Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm.</p> <p>Aptos para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico. Se recomienda en trabajos de mantenimiento eléctrico, en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria, preferiblemente para trabajos de soldadura. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. Talla 40-41 según la necesidad.											
								16.475.842,00	18.012.485,00	9.221.742,00	26.008.386,00	69.718.455,00



- Que, mediante comunicación escrita, la representante legal de la empresa contratista SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S., presenta solicitud de prórroga bajo los siguientes argumentos:

“que nuestros proveedores y distribuidores están ubicados en otras ciudades diferente a Barrancabermeja y han presentado retrasos en la fabricación de los productos debido a la problemática del paro nacional de transportadores, pues sus proveedores también les han incumplido en la entrega de insumos y materia prima, presentando demoras en la fabricación; modificando así la fecha que nos habían estipulado para la entrega, retrasando evidentemente el compromiso adquirido con ustedes.”

Anexamos solicitud del proveedor

Barrancabermeja, 06 de septiembre 2024

Señores
Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico-SENA
ATT: DR. EDGAR ALFONSO NAVAS ROJAS
L.C.

REF: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA CONTRATO No CO1.PCCNTR.6692528


Actuando en mi condición de representante legal de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S. con NIT 901.738.107-6, solicito formalmente a la entidad que nos conceda **PRÓRROGA** de 30 días hábiles para la entrega del suministro de dotación y elementos de protección según contrato **CONTRATO No CO1.PCCNTR.6692528** cuyo objeto es suministro elementos de protección, dotación, ropa de trabajo para los Aprendices y Funcionarios, Trabajadores oficiales y Brigadistas del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja de fecha de inicio 28 de Agosto 2024.

El motivo para la prórroga solicitada se debe a que nuestros proveedores y distribuidores están ubicados en otras ciudades diferente a Barrancabermeja y han presentado retrasos en la fabricación de los productos debido a la problemática del paro nacional de transportadores, pues sus proveedores también les han incumplido en la entrega de insumos y materia prima, presentando demoras en la fabricación; modificando así la fecha que nos habían estipulado para la entrega, retrasando evidentemente el compromiso adquirido con ustedes.]

Teniendo en cuenta lo anterior, que nos es nuestra voluntad incumplir, nos vemos avocados a solicitar la prórroga.

Nos comprometemos hacer la entrega antes del 29 de octubre de 2024, teniendo en cuenta a su vez a los compromisos adquiridos nuestros proveedores.

Agradezco de antemano la atención prestada. Sin otro particular.


GISELY VILLACORTE PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS INDUSTRIALES VILLACORTE S.A.S.

Contacto: Celular.3153646412
E-mail:serviciosindustrialesvillacort@gmail.com
Direccion:Cra 25 43-53 Brr El Recreo-Barrancabermeja



Conforme a lo anteriormente expuesto, se sugiere al ordenador del gasto

Primero: adicionar al presente contrato No. **CO1.PCCNTR.6692528 de 2024**, por valor de Nueve millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos veinticinco pesos m/cte (\$ 9.799.625), por lo que el contrato No. **CO1.PCCNTR.6692528 de 2024**, el valor después de la adición será de **Sesenta y nueve millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte (\$ 69.718.455)**.

Segundo: Conceder prorroga por 30 días al presente contrato, El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. **CO1.PCCNTR.6692528 de 2024**, el término aquí estipulado.

El anterior informe de ejecución se rinde en Barrancabermeja el miércoles, 11 de septiembre de 2024 Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Raul Parra Castro

*Supervisor del Contrato No. **CO1.PCCNTR.6692528 de 2024***