SENA CENTRO DE TEGNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MADERA "CTCM"	FICHA TECNICA DE EQUIPOS TALADRO ATORNILLADOR	PROGRAMA TEGNOLOGO DISEÑO MOBILIARIO FICHA TECNICA Taladro atornillador

Aprendiz	Instructor	Fecha:	Versión: 2020
Daniela Correcha	Mario Osuna		

MARCA	STANLEY

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Ancho (mm) 180
- Altura (mm) 200
- Profundidad (mm) 65
- Sound Power (dB(A)) 93
- Sound Pressure (dB(A)) 82
- Vibration (m/s²) 1.1
- Voltaje (V) 10.8
- Capacidad de la batería (Ah) 1.5
- Velocidad en vacío (rpm) 0-400/0-1,500
- Fuerza par máxima (Nm) 27
- Capacidad máxima de perforación en metal (mm) 10
- Tiempo de carga (min) 70
- Peso (Kg) 1.0



INSTRUCCIONES DE USO

1. Use mordazas u otro método práctico para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable. Si sujeta el trabajo con la mano o contra su cuerpo queda inestable y puede conducir a la pérdida de control.
2. No fuerce la herramienta.
3. Desconecte el bloque de baterías de la herramienta antes de hacer ningún ajuste, cambiar accesorios o guardarla.
4. Usar accesorios que son únicamente para esta herramienta

PARTES

- Anillo de ajuste de torsión
- Nivel
- Portabrocas

- Bandeja magnética
- Gatillo interruptor
- Paquete de batería
- Conjunto de carga
- Retroceso
- Selector de rotación
- Gatillo interruptor
- Avance

FUNCION

1. Fabricación y montaje de muebles, tareas de atornillado y perforación de agujeros guía.
2. Instalación de accesorios de iluminación, circuitos eléctricos y enchufes.
3. Perforación de metales ferrosos y no ferrosos para montajes.
4. Reparaciones y ajustes finales tales como manijas de puertas, molduras, etc...
5. Tareas de perforación para montaje de armarios de cocina u otros mobiliarios.
6. Instalación de marcos de madera/PVC, perforación de agujeros y aplicaciones de atornillado.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

1. Conozca su herramienta mecánica. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Aprenda sus aplicaciones y limitaciones así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con esta herramienta. Si se cumple esta regla se reducirá el riesgo de un choque eléctrico, incendio o lesión grave.
2. Asegúrese de que su cordón de extensión esté en buen estado. Cuando use un cordón de extensión, asegúrese de que su diámetro sea suficiente para portar la corriente que necesita su herramienta.
3. No cargue la herramienta a batería en un lugar húmedo o mojado. El cumplimiento de esta regla reducirá el riesgo de choque eléctrico.
4. Bajo condiciones de uso o temperatura extrema, puede ocurrir escape de líquido en la batería.

MANTENIMIENTO

1. Cuando realice tareas de servicio, utilice solamente piezas de repuesto Ryobi idénticas. El uso de otras piezas puede ocasionar peligros o daños al producto.
2. Evite el uso de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse. Utilice paños limpios para limpiar el polvo, aceite, grasa, etc.
3. No permita que las piezas de plástico entren en contacto con líquidos de frenos,

gasolina, derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Estos productos contienen componentes químicos que pueden dañar, debilitar, o destruir los plásticos

4. No intente modificar esta herramienta o crear accesorios no recomendados para uso con la misma. Cualquier alteración o modificación constituye un uso inapropiado y puede ocasionar peligros y eventuales lesiones graves.