ANEXO 4
MATRIZ DE DOTACIÓN BIOMÉDICA

NIT: 900.052.148-9

Nombre del proyecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA UNIDAD DE ATENCION DE JAMBALO, DE LA ESE CXAYU´CE JXUT

Código habilitación: Jambalo 1982100040-06

Nombre ESE: CXAYUCE JXUT Unidad de atencion en Salud de Jambalo

NIT: 900.052.148-9

Departamento: Cauca

Municipio ESE: Jambalo

Nivel de atención: I

Carácter: Departamental

CAPACIDAD INSTALADA (REPS)

Camas Hospitalización Adulto: 2	Camas Hospitalización Pediatrica: 2	Camas Cuna Hospitalización Pediátrica:0	Atención parto :2
Camillas Observación Adultos Hombres: 2	Camillas Observación Adultos Mujeres: 2	Camillas Observación Pediátrica:2	Camas Cunas Observación Pediátrica:0
Consultorios de Urgencias:1	Consultorios de Consulta Externa:3	Unidades Odontológicas:1	
Salas de Procedimientos:0	Salas de Cirugía:0	Salas de Partos:1	

Fecha: 13/09/2024

FT: FICHA TÉCNICA MA: MANUAL COT: COTIZACIÓN DS: DATA SHEET PD: Product Description

MATRIZ DE DOTACIÓN BIOMEDICA Y ESTUDIO DE MERCADO

ITEM	GRUPO	SERVICIO	SEDE	NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE	CANT	NOMBRE PROVEEDOR 1 MARCA - MODELO	ESPECIFICACIONES COTIZACION 1	FOLIO N°	PROVEEDOR 1 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PROVEEDOR 1 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	NOMBRE PROVEEDOR 2 MARCA - MODELO	ESPECIFICACIONES COTIZACION 2	FOLIO N°	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA	VALOR MENOR COTIZADO
1	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Microcentrifuga	1	Microcentrifuga completa con rotor. Rotor de hematocrito hasta 24 capilares	1	TECNOMEDIN SAS BOECO - HC-240	Microcentrifuga completa con rotor. Rotor de hematocrito hasta 24 capilares	1-TE PAG 1	$ 17.690.000,00	$ 17.690.000,00	MUNDO MEDICO INDULAB -CT-1	Microcentrifuga completa con rotor. Rotor de hematocrito hasta 24 capilares	1. Microcentrifuga	$ 21.094.178,00	$ 21.094.178,00	$ 17.690.000,00
					2	Entrada de RCP DE 200 A 10.000			Entrada de RCP DE 200 A 10.000	1-TE PAG 1				Entrada de RCP DE 200 A 10.000	1. Microcentrifuga			
					3	Visualización de velocidad en RPM o RCF			Visualización de velocidad en RPM o RCF	1-TE PAG 1				Visualización de velocidad en RPM o RCF	1. Microcentrifuga			
					4	Dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa.			Dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa.	1-TE PAG 2				Dispositivo de bloqueo y sujeción de la tapa.	1. Microcentrifuga			
					5	Fuente de alimentacion 115V / 50-60Hz, 120W			Fuente de alimentacion 115V / 50-60Hz, 120W	1-TE PAG 2				Fuente de alimentacion 115V / 50-60Hz, 120W	1. Microcentrifuga			
					6	Velocidad maxima :8.500- 13.000rpm			Velocidad maxima :8.500- 13.000rpm	1-TE PAG 2				Velocidad maxima :8.500- 13.000rpm	1. Microcentrifuga			
					7	Nivel de ruido < 57dB			Nivel de ruido < 57dB	1-TE PAG 2				Nivel de ruido < 57dB	1. Microcentrifuga			
					8	Selección del tiempo de 1 a 99 minutos en incrementos de 1 minuto o continuos.			Selección del tiempo de 1 a 99 minutos en incrementos de 1 minuto o continuos.	1-TE PAG 1				Selección del tiempo de 1 a 99 minutos en incrementos de 1 minuto o continuos.	1. Microcentrifuga			
2	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Céntrifuga	1	Equipo para centrifugación apta para laboratorio clínico	1	TECNOMEDIN SAS GEMMY- A-215	Equipo para centrifugación apta para laboratorio clínico	2-TE PAG 1	$ 25.500.000,00	$ 25.500.000,00	MUNDO MEDICO BOECO - C-28k	Equipo para centrifugación apta para laboratorio clínico	2. Centrifuga	$ 26.125.498,00	$ 26.125.498,00	$ 25.500.000,00
					2	Sistema de visualizacion por medio de pantalla			Sistema de visualizacion por medio de pantalla	2-TE PAG 2				Sistema de visualizacion por medio de pantalla	2. Centrifuga			
					3	Sistema de control por medio de teclado.			Sistema de control por medio de teclado.	2-TE PAG 3				Sistema de control por medio de teclado.	2. Centrifuga			
					4	Cabeza Angular o Rotor con capacidad minima de 20 tubos.			Cabeza Angular o Rotor con capacidad minima de 20 tubos.	2-TE PAG 2				Cabeza Angular o Rotor con capacidad minima de 20 tubos.	2. Centrifuga			
					5	Porta tubos.			Porta tubos.	2-TE PAG 2				Porta tubos.	2. Centrifuga			
					6	Control Electrónico de revoluciones con capacida igual o superior a 4.000 RPM.			Control Electrónico de revoluciones con capacida igual o superior a 4.000 RPM.	2-TE PAG 2				Control Electrónico de revoluciones con capacida igual o superior a 4.000 RPM.	2. Centrifuga			
					7	Sistema de proteccion electrica.			Sistema de proteccion electrica.	2-TE PAG 3				Sistema de proteccion electrica.	2. Centrifuga			
					8	Temporizador Electrónico Digital			Temporizador Electrónico Digital	2-TE PAG 3				Temporizador Electrónico Digital	2. Centrifuga			
					9	Tapa o cubierta con sistema de seguridad			Tapa o cubierta con sistema de seguridad	2-TE PAG 3				Tapa o cubierta con sistema de seguridad	2. Centrifuga			
					10	Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz			Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz	2-TE PAG 2				Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz	2. Centrifuga			
3	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Agitador	1	Velocidad Variable 50 a 200 RPM.	1	TECNOMEDIN SAS INDULAB- TA-03E	Velocidad Variable 100 a 250 RPM.	3-TE PAG 1	$ 6.200.000,00	$ 6.200.000,00	MUNDO MEDICO BOECO - OS-20	Velocidad Variable 100 a 250 RPM.	3. Agitador	$ 7.786.170,00	$ 7.786.170,00	$ 6.200.000,00
					2	Temporizador continuo:0-99min			Temporizador continuo:0-99min	3-TE PAG 1				Temporizador continuo:0-99min	3. Agitador			
					3	Amolitud Orbital entre 19 -20 mm.			Amplitud Orbita 19 mm.	3-TE PAG 1				Amplitud Orbita 19 mm.	3. Agitador			
					4	Carga Max Admisible: 2.5 Kg.			Carga Max Admisible: 4.5 Kg.	3-TE PAG 1				Carga Max Admisible: 4.5 Kg.	3. Agitador			
					5	Fuente de alimentación 110 Voltios – 60 Hz			Fuente de alimentación 110 Voltios – 60 Hz	3-TE PAG 1				Fuente de alimentación 110 Voltios – 60 Hz	3. Agitador			
					6	Control Revoluciones Electrónico			Control Revoluciones Electrónico	3-TE PAG 1				Control Revoluciones Electrónico	3. Agitador			
4	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Microscopio	1	Microscopios con los objetivos acromáticos	1	TECNOMEDIN SAS LABOMED-LX400	Microscopios con los objetivos acromáticos	4 TE PAG 1	$ 7.720.000,00	$ 7.720.000,00	MUNDO MEDICO PROZET SCIENTIFIC - 41009	Microscopios con los objetivos acromáticos	4. Microscopio	$ 8.877.400,00	$ 8.877.400,00	$ 7.720.000,00
					2	Campo visual; (4x, 10x, 40x, 100x aceite)			Campo visual; (4x, 10x, 40x, 100x aceite)	4 TE PAG 2				Campo visual; (4x, 10x, 40x, 100x aceite)	4. Microscopio			
					3	El revólver portaobjetivo cuádruple			El revólver portaobjetivo cuádruple	4 TE PAG 2				El revólver portaobjetivo cuádruple	4. Microscopio			
					4	Un bombillo halógeno o LED			Un bombillo halógeno o LED	4 TE PAG 2				Un bombillo halógeno o LED	4. Microscopio			
					5	Platina integrada con mandos a izquierda o derecha controles X,Y			Platina integrada con mandos a izquierda o derecha controles X,Y	4 TE PAG 2				Platina integrada con mandos a izquierda o derecha controles X,Y	4. Microscopio			
					6	Ajuste de intensidad de iluminacion.			Ajuste de intensidad de iluminacion.	4 TE PAG 2				Ajuste de intensidad de iluminacion.	4. Microscopio			
					7	Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz			Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz	4 TE PAG 2				Fuente de alimentacion electrica 110VAC - Frecuencia 60 Hz	4. Microscopio			
5	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Baño serologico	1	Baño térmico portátil electrónico digital.	1	TECNOMEDIN SAS INDULAB - 09-A	Baño térmico portátil electrónico digital.	5-TE PAG 1	$ 8.200.000,00	$ 8.200.000,00	MUNDO MEDICO MEMMERT - WNB 14	Baño térmico portátil electrónico digital.	5. Baño	$ 10.207.820,00	$ 10.207.820,00	$ 8.200.000,00
					2	Indicador digital de la temperatura			Indicador digital de la temperatura	5-TE PAG 1				Indicador digital de la temperatura	5. Baño			
					3	Control de Temperatura Electrónico Digital: +10 a +95 °C			Control de Temperatura Electrónico Digital: +10 a +95 °C	5-TE PAG 1				Control de Temperatura Electrónico Digital: +10 a +95 °C	5. Baño			
					4	Capacidad 2 Litros			Capacidad 7 Litros	5-TE PAG 1				Capacidad 7 Litros	5. Baño			
					5	Alimentación Eléctrica 110 Voltios – 60 Ciclos AC			Alimentación Eléctrica 110 Voltios – 60 Ciclos AC	5-TE PAG 1				Alimentación Eléctrica 110 Voltios – 60 Ciclos AC	5. Baño			
					6	Una gradilla de 15 Tubos Para Tubo de 15 ml			Una gradilla de 15 Tubos Para Tubo de 15 ml	5-TE PAG 1				Una gradilla de 15 Tubos Para Tubo de 15 ml	5. Baño			
					7	Visualización de temperatura.			Visualizacion de temperatura,	5-TE PAG 1				Visualizacion de temperatura,	5. Baño			
					8	Elaborado en acero inoxidable			Elaborado en acero inoxidable	5-TE PAG 1				Elaborado en acero inoxidable	5. Baño			
6	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Horno incubador	1	El Horno de Secado con modos de secado y esterilización. 1.Temperatura Variable De 20 a 80ºC	1	TECNOMEDIN SAS INDULAB-HS-2030	El Horno de Secado con modos de secado y esterilización. 1.Temperatura Variable De 20 a 120ºC	6-TE- PAG1	$ 10.120.000,00	$ 10.120.000,00	MUNDO MEDICO MEMMERT - SN30	El Horno de Secado con modos de secado y esterilización. 1.Temperatura Variable De 55 a 120ºC	6. Homo	$ 14.839.300,00	$ 14.839.300,00	$ 10.120.000,00
					2	Material En Acero Inoxidable			Material En Acero Inoxidable	6-TE- PAG1				Material En Acero Inoxidable	6. Homo			
					3	Rango de Temperatura: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +120 ºC			Rango de Temperatura: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +120 ºC	6-TE- PAG1				Rango de Temperatura: mín. 5 sobre la temperatura ambiente hasta +120 °C	6. Homo			
					4	Puerta de Seguridad en acero inoxidable			Puesrta de Seguridad en acero inoxidable	6-TE- PAG1				Puesrta de Seguridad en acero inoxidable	6. Homo			
					5	Fuente de alimentacion 115 Voltios – 60 Hz			Fuente de alimentacion 115 Voltios – 60 Hz	6-TE- PAG1				Fuente de alimentacion 115 Voltios – 60 Hz	6. Homo			
					6	Capacidad Cámara hasta de 20 Litros			Capacidad Cámara hasta de 20 Litros	6-TE- PAG1				Capacidad Cámara hasta de 20 Litros	6. Homo			
					7	Bandejas o rejillas internos			Bandejas o rejillas internos	6-TE- PAG1				Bandejas o rejillas internos	6. Homo			
7	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Pipeta 10uL a 100uL	1	Pipeta Volumetrica Variable	1	TECNOMEDIN SAS BOECO - BOE9610100	Pipeta Volumetrica Variable	7-TE-PAG 5	$ 869.000,00	$ 869.000,00	MUNDO MEDICO DLAB - HIPETTE	Pipeta Volumetrica Variable	7. Micropipeta	$ 990.080,00	$ 990.080,00	$ 869.000,00
					2	Volumen ajustable desde 10 uL hasta 100uL			Volumen ajustable desde 10 uL hasta 100 Ul	7-TE-PAG 5				Volumen ajustable desde 10 uL hasta 100 Ul	7. Micropipeta			
					3	Con eyector de puntas			Con eyector de puntas	7-TE-PAG 5				Con eyector de puntas	7. Micropipeta			
8	Apoyo diagnóstico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Pipeta 100uL a 1000uL	1	Pipeta Volumetrica Variable	1	TECNOMEDIN SAS BOECO - BOE9611100	Pipeta Volumetrica Variable	8-TE-PAG 5	$ 869.000,00	$ 869.000,00	MUNDO MEDICO DLAB - HIPETTE	Pipeta Volumetrica Variable	8. Micropipeta	$ 990.080,00	$ 990.080,00	$ 869.000,00
					2	Volumen ajustable desde 100 uL hasta 1000 uL			Volumen ajustable desde 100 uL hasta 1000 Ul	8-TE-PAG 5				Volumen ajustable desde 10 uL hasta 100 Ul	8. Micropipeta			
					3	Con eyector de puntas			Con eyector de puntas	8-TE-PAG 5				Con eyector de puntas	8. Micropipeta			
9	Apoyo diagnostico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Analizador de química	1	Analizador de química semiautomático	1	TECNOMEDIN SAS RAYTO TR-8200	Analizador de química semiautomático	9-TE- PAG 1	$ 12.410.000,00	$ 12.410.000,00	MUNDO MEDICO RAYTO - RT-9300	Analizador de química semiautomático	9. Analizador química	$ 12.911.500,00	$ 12.911.500,00	$ 12.410.000,00
					2	Sistema de control por medio de teclado			Sistema de control por medio de teclado	9-TE- PAG 2				Sistema de control por medio de teclado	9. Analizador química			
					3	Sistema de visualizacion con pantalla LCD o LED			Sistema de visualizacion con pantalla LCD	9-TE- PAG 2				Sistema de visualizacion con pantalla LCD	9. Analizador química			
					4	Rango de longitud de onda de 300 a 620 nm.			Rango de longitud de onda de 340 a 800 nm.	9-TE- PAG 1				Rango de longitud de onda de 340 a 800 nm.	9. Analizador química			
					5	Cuenta con minimo 5 filtros estándar y filtros adicionales opcionales.			Cuenta con minimo 5 filtros estándar y filtros adicionales opcionales.	9-TE- PAG 2				Cuenta con minimo 5 filtros estándar y filtros adicionales opcionales.	9. Analizador química			
					6	Sistema de detector abierto con modos de cubeta y celda de flujo.			Sistema de detector abierto con modos de cubeta y celda de flujo.	9-TE- PAG 2				Sistema de detector abierto con modos de cubeta y celda de flujo.	9. Analizador química			
					7	Modelo analítico que incluye puntos finales bicromáticos , cinéticos, con o sin blanco de reactivo o muestra, curva de calibración lineal y no lineal.			Modelo analítico que incluye puntos finales bicromáticos , cinéticos, con o sin blanco de reactivo o muestra, cuna de calibración lineal y no lineal.	9-TE- PAG 2				Modelo analítico que incluye puntos finales bicromáticos , cinéticos, con o sin blanco de reactivo o muestra, cuna de calibración lineal y no lineal.	9. Analizador química			
					8	Almacenamiento de mínimo 60 programas y 1000 resultados de pruebas			Almacenamiento de mínimo 60 programas y 2200 resultados de pruebas	9-TE- PAG 2				Almacenamiento de mínimo 60 programas y 2200 resultados de pruebas	9. Analizador química			
					9	Herramienta para control de calidad con mínimo 2 puntos por prueba			Herramienta para control de calidad con mínimo 2 puntos oor prueba	9-TE- PAG 2				Herramienta para control de calidad con mínimo 2 puntos oor prueba	9. Analizador química			
					10	Impresora integrada al equipo			Impresora integrada al equipo	9-TE- PAG 2				Impresora integrada al equipo	9. Analizador química			
					11	Fuente de iluminacion halogena			Fuente de iluminacion halogena	9-TE- PAG 1				Fuente de iluminacion halogena	9. Analizador química			
					12	Resolucion entre 0,0001 Abs y 0,0001 o 0,0002 Abs en patalla.			Resolucion entre 0,0001 Abs y 0,0002 Abs en patalla.	9-TE- PAG 1				Resolucion entre 0,0001 Abs y 0,0002 Abs en patalla.	9. Analizador química			

					13	Sistema de contol de temperatura interno.			Sistema de contol de temperatura interno.	9.TE- PAG 1				Sistema de contol de temperatura interno.	9. Analizador química					
					14	Fuente de alimentacion electrica: 110 VAC - Frecuencia 60 Hz			Fuente de alimentacion electrica: 110 VAC - Frecuencia 60 Hz	9.TE- PAG 1				Fuente de alimentacion electrica: 110 VAC - Frecuencia 60 Hz	9. Analizador química					
10	Apoyo diagnostico y complementación terapeutica	Laboratorio Clínico	JAMBALO	Analizador de Hematologia	1	Equipo de Hematologia Automatico 1.Características: 2 canales de conteo, 20 parámetros(WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR e Histogramas para WBC, RBC y PLT.)	1	TECNOMEDIN SAS MINDRAY - BC-30	Equipo de Hematologia Automatico 1.Características: 2 canales de conteo, 20 parámetros(WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR y Histogramas para WBC, RBC y PLT.)	10.TE- PAG 1	$ 22.270.000,00	$ 22.270.000,00	MUNDO MEDICO MINDRAY BC-30	Equipo de Hematologia Automatico 1.Características: 2 canales de conteo, 20 parámetros(WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR y Histogramas para WBC, RBC y PLT.)	10. Analizador hematologia	$ 23.020.550,00	$ 23.020.550,00	$ 22.270.000,00
					2	Pantalla LCD a color grande(tamaño pantalla), con pantalla táctil.			2. Pantalla LCD a color grande(tamaño pantalla), con pantalla táctil.	10.TE- PAG 1				2. Pantalla LCD a color grande(tamaño pantalla), con pantalla táctil.	10. Analizador hematologia					
					3	modos de conteo: sangre entera, sangre previamente diluida.			3. modos de conteo: sangre entera, sangre previamente diluida.	10.TE- PAG 1				3. modos de conteo: sangre entera, sangre previamente diluida.	10. Analizador hematologia					
					4	Impresora termica interna.			4. Impresora termica interna.	10.TE- PAG 1				4. Impresora termica interna.	10. Analizador hematologia					
					5	Redimiento: 50- 60 muestras por hora o superior.			5. Redimiento: 50- 60 muestras por hora o superior.					5. Redimiento: 50- 60 muestras por hora o superior.	10. Analizador hematologia					
					6	Fuente de alimentacion: 100-120 VAC 60 Hz			6. Fuente de alimentacion: 100-120 VAC 60 Hz	10.TE- PAG 1				6. Fuente de alimentacion: 100-120 VAC 60 Hz	10. Analizador hematologia					
					7	Almacenamiento de mínimo 50000 resultados con histograma			7. Almacenamiento de mínimo 50000 resultados con histograma	10.TE- PAG 1				7. Almacenamiento de mínimo 50000 resultados con histograma	10. Analizador hematologia					
					8	Controles de calidad.			10. Controles de calidad.	10.TE- PAG 1				10. Controles de calidad.	10. Analizador hematologia					
11	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Monitores de Signos	3	con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	1	TECNOMEDIN SAS EDAN - X8	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de	11.TE- PAG 1	$ 10.360.000,00	$ 31.080.000,00	MUNDO MEDICO EDAN - IM50	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	11. Monitor signos	$ 11.296.670,00	$ 33.890.010,00	$ 31.080.000,00
					2	Pantalla LED de visualizacion de mínimo 8,4 Pulgadas a color			Pantalla LED de visualizacion de mínimo 8,4 Pulgadas a color	11.TE- PAG 1				Pantalla LED de visualizacion de mínimo 8,4 Pulgadas a color	11. Monitor signos					
					3	Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.			Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11.TE- PAG 2				Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11. Monitor signos					
					4	Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm			Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11.TE- PAG 2				Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11. Monitor signos					
					5	Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm			Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11.TE- PAG 2				Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11. Monitor signos					
					6	Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm			Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11.TE- PAG 2				Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11. Monitor signos					
					7	Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm			Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11.TE- PAG 2				Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11. Monitor signos					
					8	Rango de SpO2: 0 a 100%			Rango de SpO2: 0 a 100%	11. TE-PAG 2				Rango de SpO2: 0 a 100%	11. Monitor signos					
					9	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	11. TE-PAG 1				Bateria recargable Litio-on	11. Monitor signos					
					10	Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz			Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. TE-PAG 1				Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. Monitor signos					
					11	Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V			Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. TE-PAG 1				Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. Monitor signos					
					12	Sistema de alarmas visuales y audibles			Sistema de alarmas visuales y audibles	11. TE-PAG 1				Sistema de alarmas visuales y audibles	11. Monitor signos					
12	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Camilla Transporte Con Altura, Con Freno Y Barandas	3	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON ALTURA, CON FRENO Y BARANDAS 1.Espaldar ajuste a dos posiciones.	1	TECNOMEDIN SAS SAKANG-SKK-B	Camilla para transporte de paciente con altura con freno y baranda 1.Espaldar ajuste a dos posiciones.	12. TE -PAG 1	$ 8.100.000,00	$ 24.300.000,00	MUNDO MEDICO STRYKER - TRANSPORTE	Camilla para transporte de paciente con altura con freno y baranda 1.Espaldar ajuste a dos posiciones.	12. Camilla transporte	$ 9.222.500,00	$ 27.667.500,00	$ 24.300.000,00
					2	Dos barandas laterales			Dos barandas laterales	12. TE -PAG 1				Dos barandas laterales	12. Camilla transporte					
					3	Sistema de elevacion.			Sistema de elevacion.	12. TE -PAG 1				Sistema de elevacion.	12. Camilla transporte					
					4	Sistema de bloqueo central de ruedas mínimo dos o pedal de bloqueo central.			Sistema de bloqueo central de ruedas mínimo dos o pedal de bloqueo central.	12. TE -PAG 1				Sistema de bloqueo central de ruedas mínimo dos o pedal de bloqueo central.	12. Camilla transporte					
					5	Soporte hasta 445 lbs (220kg) de peso			Soporte hasta 445 lbs (220kg) de peso	12. TE -PAG 2				Soporte hasta 445 lbs (220kg) de peso	12. Camilla transporte					
					6	Plastico, metal y doble recubrimiento.			Plastico, metal y doble recubrimiento.	12. TE -PAG 2				Plastico, metal y doble recubrimiento.	12. Camilla transporte					
					7	Colchoneta de poliuretano de alta densidad, recubrimiento de material lavable.			Colchoneta de poliuretano de alta densidad, recubrimiento de material lavable.	12. TE -PAG 2				Colchoneta de poliuretano de alta densidad, recubrimiento de material lavable.	12. Camilla transporte					
					8	Con cuatro ruedas de mínimo 12.7 cm o 5 pulgadas			Con cuatro ruedas de mínimo 12.7 cm o 5 pulgadas	12. TE -PAG 2				Con cuatro ruedas de mínimo 12.7 cm o 5 pulgadas	12. Camilla transporte					
					9	Con soporte de bala para oxigeno y Atril porta suero cromado.			Con soporte de bala para oxigeno y Atril porta suero cromado.	12. TE -PAG 2				Con soporte de bala para oxigeno y Atril porta suero cromado.	12. Camilla transporte					
13	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Succionador	2	1.Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	1	TECNOMEDIN SAS SMAF - SX1-5	1.Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. TE -PAG 2	$ 2.214.000,00	$ 4.428.000,00	MUNDO MEDICO PULMO-MED - TE-A	1.Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. Succionador	$ 2.534.700,00	$ 5.069.400,00	$ 4.428.000,00
					2	Tipo Succionador Portátil de mesa			2.Tipo Succionador Portátil de mesa	13. TE -PAG 1				2.Tipo Succionador Portátil de mesa	13. Succionador					
					3	Máximo vacío: 600 mmHg o superior			3.Máximo vacío: 600 mmHg o superior	13. TE -PAG 2				3.Máximo vacío: 600 mmHg o superior	13. Succionador					
					4	Rango de vacío: 150mmHg- 600 mmHg			4.Rango de vacío: 150mmHg- 600 mmHg	13. TE -PAG 2				4.Rango de vacío: 150mmHg- 600 mmHg	13. Succionador					
					5	Velocidad de Flujo de aire libre 15 - 20 L/min			5.Velocidad de Flujo de aire libre 22 L/min	13. TE -PAG 2				5.Velocidad de Flujo de aire libre 22 L/min	13. Succionador					
					6	Capacidad de recipiente 1000 mL.			6.Capacidad de recipiente 1000 mLlr	13. TE -PAG 2				6.Capacidad de recipiente 1000 mLlr	13. Succionador					
					7	Nivel de ruido Menor o igual a 65 db			7.Nivel de ruido Menor o igual a 60 Db	13. TE -PAG 2				7.Nivel de ruido Menor o igual a 60 Db	13. Succionador					
					8	8.Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz			8.Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. TE -PAG 2				8.Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. Succionador					
14	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Equipo de órganos	1	Equipo Transformador de pared de 3.5 v.	1	TECNOMEDIN SAS WELCH ALLYN - 77710-21	Equipo Transformador de pared de 3.5 v.	14. TE -PAG 1	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	MUNDO MEDICO RIESTER - REFORMER	Equipo Transformador de pared de 3.5 v	14. Equipos organos	$ 6.290.340,00	$ 6.290.340,00	$ 5.400.000,00
					2	Suministrado con dos cables en espiral.			Suministrado con dos cables en espiral.	14. TE -PAG 1				Suministrado con dos cables en espiral.	14. Equipos organos					
					3	Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.			Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.	14. TE -PAG 1				Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.	14. Equipos organos					
					4	Sistema de encendido y apagado automatico			Sistema de encendido y apagado automatico	14. TE -PAG 1				Sistema de encendido y apagado automatico	14. Equipos organos					
					5	Fuente de alimentación y cable eléctrico a 110 v. 60 hz.			Fuente de alimentacion y cable electrico a 110 v. 60 hz.	14. TE -PAG 1				Fuente de alimentacion y cable electrico a 110 v. 60 hz.	14. Equipos organos					
					6	Abiamiento de especulos.			Paquete de especulos.	14. TE -PAG 1				Paquete de especulos.	14. Equipos organos					
					7	Con regulacion de iluminacion.			Con regulacion de iluminacion.	14. TE -PAG 1				Con regulacion de iluminacion.	14. Equipos organos					
					8	Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 apeturas			Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 apeturas	14. TE -PAG 1				Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 apeturas	14. Equipos organos					
15	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Sillas de ruedas	2	Silla de ruedas está fabricada en acero	1	TECNOMEDIN SAS GRAFITO - KBE1462-MP23D	Silla de ruedas está fabricada en acero	15. TE -PAG 1	$ 991.570,00	$ 1.983.140,00	MUNDO MEDICO STANDARD - FT 904N	Silla de ruedas está fabricada en acero	15. Sillas ruedas	$ 1.174.768,00	$ 2.349.536,00	$ 1.983.140,00
					2	Cuenta con apoyabrazos fijos			Cuenta con apoyabrazos fijos	15. TE -PAG 1				Cuenta con apoyabrazos fijos	15. Sillas ruedas					
					3	Reposapiés fijos.			Reposapiés fijos.	15. TE -PAG 1				Reposapiés fijos.	15. Sillas ruedas					
					4	Marco plegable en acero con medidas estándares para pacientes adultos.			Marco plegable en acero con medidas estándares para pacientes adultos.	15. TE -PAG 1				Marco plegable en acero con medidas estándares para pacientes adultos.	15. Sillas ruedas					
					5	llantas traseras en poliuretano (PU). Macizas			llantas traseras en poliuretano (PU). Macizas	15. TE -PAG 1				llantas traseras en poliuretano (PU). Macizas	15. Sillas ruedas					
					6	Tapicería en material cordobán acolchada			Tapicería en material cordobán acolchada	15. TE -PAG 1				Tapicería en material cordobán acolchada	15. Sillas ruedas					
					7	Freno manual en llantas traseras			Freno manual en llantas traseras	15. TE -PAG 1				Freno manual en llantas traseras	15. Sillas ruedas					
					8	Banda para sujeción de piernas en los reposapiés			Banda para sujeción de piernas en los reposapiés	15. TE -PAG 1				Banda para sujeción de piernas en los reposapiés	15. Sillas ruedas					
					9	Capacidad de carga mínima 100kg			Capacidad de carga mínima 90kg	15. TE -PAG 1				Capacidad de carga mínima 90kg	15. Sillas ruedas					
16	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Electrocardiógrafo	1	Electrocardiógrafo de tres canales con pantalla LCD de mínimo 4.3" o superior.	1	TECNOMEDIN SAS EDAN - SE601	Electrocardiógrafo de tres canales con pantalla LCD de mínimo 5.6	16. TE -PAG 2	$ 9.790.000,00	$ 9.790.000,00	MUNDO MEDICO EDAN -SE1026EXP	Electrocardiógrafo de tres canales con pantalla LCD de mínimo 5.6	16. Electrocardiografo	$ 14.974.663,00	$ 14.974.663,00	$ 9.790.000,00
					2	Visualización de doce (12) derivaciones.			Visualización de doce (12) derivaciones.	16. TE -PAG 2				Visualización de doce (12) derivaciones.	16. Electrocardiografo					
					3	Teclado y /o pantalla táctil.			Teclado y /o pantalla táctil.	16. TE -PAG 2				Teclado y /o pantalla táctil.	16. Electrocardiografo					
					4	Velocidad del registro de 25 y 50 mm/seg.			Velocidad del registro de 25 y 50 mm/seg.	16. TE -PAG 2				Velocidad del registro de 25 y 50 mm/seg.	16. Electrocardiografo					
					5	Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.			Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.	16. TE -PAG 2				Sensibilidad del registro de 5, 10, 20 o 25 mm/mV.	16. Electrocardiografo					
					6	Interpretación automática para paciente adulto y pediátrico. (Neonatal - opcional).			Interpretación automática para paciente adulto y pediátrico. (Neonatal – opcional).	16. TE -PAG 2				Interpretación automática para paciente adulto y pediátrico. (Neonatal - opcional).	16. Electrocardiografo					
					7	Sistema de grabación y memoria almacenadora de estudios que permita recuperar, observar e imprimir ECG.			Sistema de grabación y memoria almacenadora de estudios que permita recuperar, observar e imprimir ECG.	16. TE -PAG 2				Sistema de grabación y memoria almacenadora de estudios que permita recuperar, observar e imprimir ECG.	16. Electrocardiografo					
					8	Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.			Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.	16. TE -PAG 2				Frecuencia de muestreo de 500 Hz o mayor.	16. Electrocardiografo					
					9	Filtros de línea de 60Hz, EMG 35Hz o 40Hz y de base.			Filtros de línea de 60Hz, EMG 35Hz o 40Hz y de base.	16. TE -PAG 2				Filtros de línea de 60Hz, EMG 35Hz o 40Hz y de base.	16. Electrocardiografo					
					10	Protección contra descarga de desfibrilador.			Protección contra descarga de desfibrilador.	16. TE -PAG 2				Protección contra descarga de desfibrilador.	16. Electrocardiografo					
					11	Detección de marcapasos.			Detección de marcapasos.	16. TE -PAG 2				Detección de marcapasos.	16. Electrocardiografo					
					12	Impresión térmica de 12 derivaciones.			Impresión térmica de 12 derivaciones.	16. TE -PAG 2				Impresión térmica de 12 derivaciones.	16. Electrocardiografo					
					13	Batería recargable con una duración mínima de 60 minutos o que permita realizar mínimo 25 registros.			Batería recargable con una duración mínima de 60 minutos o que permita realizar mínimo 25 registros.	16. TE -PAG 2				Batería recargable con una duración mínima de 60 minutos o que permita realizar mínimo 25 registros.	16. Electrocardiografo					
					14	Con conectividad a otros sistemas de datos.			Con conectividad a otros sistemas de datos.	16. TE -PAG 2				Con conectividad a otros sistemas de datos.	16. Electrocardiografo					
17	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Lampara de Cuello de cisne	1	Lámpara de examen. de LED 1 LED blanco	1	ECNOMEDIN SAS ,CH ALLYN - GS300	Lámpara de examen. de LED blanco	17. TE- PAG 2	$ 4.190.000,00	$ 4.190.000,00	MUNDO MEDICO ELCH ALLYN - GS300	Lámpara de examen. de LED 1 LED blanco	17. Lampara cuello	$ 5.215.056,00	$ 5.215.056,00	$ 4.190.000,00
					2	Temperatura del color hasta 5,500K			Temperatura del color hasta 5,500K	17. TE- PAG 2				Temperatura del color hasta 5,500K	17. Lampara cuello					
					3	Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)			Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	17. TE- PAG 2				Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	17. Lampara cuello					

					4	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)		TECNOMEDIN SAS WELCH ALLYN - 77710-71	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	17. TE- PAG 2			MUNDO MEDICO RESTER -RIFORMER	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	17. Lampara cuello					
					5	Cuello de cisne o cuello de ganso			Cuello de ganso	17. TE- PAG 2				Cuello de cisne o cuello de ganso	17. Lampara cuello					
					6	Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz			Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz	17. TE- PAG 2				Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz	17. Lampara cuello					
18	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Nebulizadores	1	Presión del compresor máxima 35 psig	2	TECNOMEDIN SAS DEVILBISS - 9650D	Presion del compresor maxima 35 psig	18. TE- PAG 2	$ 2.045.000,00	$ 4.090.000,00	MUNDO MEDICO NUBE - 7000-3	Preseion del compresor maxima 35 psig	18. Nebulizador	$ 1.120.980,00	$ 2.241.960,00	$ 2.241.960,00		
					2	Nivel se sonido hasta 53 dB			Nivel se sonido hasta 53 dB	18. TE- PAG 2				Nivel se sonido hasta 53 dB	18. Nebulizador					
					3	Flujo de aire libre desde 9 lpm			Flujo de aire libre desde 9 lpm	18. TE- PAG 2				Flujo de aier libre desde 9 lpm	18. Nebulizador					
					4	Interruptor: Encendido/Apagado			Interruptor. Encendido/Apagado	18. TE- PAG 2				Interuptor. Encendido/Apagado	18. Nebulizador					
					5	Tipo de Compresor: Pistón sin aceite			Tipo de Compresor. Pistón sin aceite	18. TE- PAG 2				Tipo de Compresor. Pistón sin aceite	18. Nebulizador					
					6	Capacidad suministrada al nebulizador 6 ml			Capcidad suministrada al nebulizador 6 ml.	18. TE- PAG 2				Capcidad suministrada al nebulizador 6 ml	18. Nebulizador					
					7	Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz			Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	18. TE- PAG 2				Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	18. Nebulizador					
19	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	Doppler Fetal	1	Portátil, y liviano.	1	TECNOMEDIN SAS EDAN - SONOTRAX PRO II	Portátil. y liviano.	19. TE- PAG 2	$ 2.540.000,00	$ 2.540.000,00	MUNDO MEDICO EDAN - SD3 PRO	1. Portátil, y liviano.	19. Doppler	$ 2.375.002,00	$ 2.375.002,00	$ 2.375.002,00		
					2	Potencia de salida de audio de 1 a 2W			Potencia de salida de audio de 1 a 2W	19. TE- PAG 2				2. Potencia de salida de audio de 1 a 2W	19. Doppler					
					3	Pantalla LCD			Pantalla LCD	19. TE- PAG 2				3.Pantalla LCD	19. Doppler					
					4	Rango de LCF: 50 - 210 lpm.			Rango de LCF: 50 - 210 lpm.	19. TE- PAG 2				4. Rango de LCF: 50 - 210 lpm.	19. Doppler					
					5	Adaptador cargador -Entrada: 110 VAC, 60 Hz, 0,2 A -Salida: 5 VCC, 1 A.			Adaptador cargador -Entrada: 110 VAC, 60 Hz, 0,2 A -Salida: 5 VCC, 1 A.	19. TE- PAG 2				5. Adaptador cargador -Entrada: 110 VAC, 60 Hz, 0,2 A -Salida: 5 VCC, 1 A.	19. Doppler					
					6	Frecuencia: 2 MHz. (opcionales: 3 Mhz, 4 Mhz y 8 Mhz).			Frecuencia: 2 MHz. (opcionales: 3 Mhz, 4 Mhz y 8 Mhz).	19. TE- PAG 2				6. Frecuencia: 2 MHz. (opcionales: 3 Mhz, 4 Mhz y 8 Mhz).	19. Doppler					
					7	Apagado automático por falta de uso.			Apagado automatico por falta de uso.	19. TE- PAG 2				7. Apagado automático por falta de uso.	19. Doppler					
20	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	Equipo de órganos	1	Equipo Transformador de pared de 3.5 v.	3	TECNOMEDIN SAS WELCH ALLYN - 77710-71	Equipo Transformador de pared de 3.5 v.	14. TE -PAG 1	$ 5.400.000,00	$ 16.200.000,00	MUNDO MEDICO RESTER -RIFORMER	Equipo Transformador de pared de 3.5 v.	14. Equipos organos	$ 6.290.340,00	$ 18.871.020,00	$ 16.200.000,00		
					2	Suministrado con dos cables en espiral.			Suministrado con dos cables en espiral.	14. TE -PAG 1				Suministrado con dos cables en espiral.	14. Equipos organos					
					3	Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.			Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.	14. TE -PAG 1				Otoscopio y oftalmoscopio con sistema de luz LED.	14. Equipos organos					
					4	Sistema de encendido y apagado automático			Sistema de encendido y apagado automatico	14. TE -PAG 1				Sistema de encendido y apagado automatico	14. Equipos organos					
					5	Fuente de alimentación y cable eléctrico a 110 v. 60 hz.			Fuente de alimentacion y cable electrico a 110 v. 60 hz.	14. TE -PAG 1				Fuente de alimentacion y cable electrico a 110 v. 60 hz.	14. Equipos organos					
					6	Alojamiento de especulos.			Alojamiento de especulos.	14. TE -PAG 1				Alojamiento de especulos.	14. Equipos organos					
					7	Con regulacion de iluminacion.			Con regulacion de iluminacion.	14. TE -PAG 1				Con regulacion de iluminacion.	14. Equipos organos					
					8	Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 aperturas			Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 aperturas	14. TE -PAG 1				Oftalmoscopio con mínimo 2 filtros y 5 aperturas	14. Equipos organos					
21	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	Báscula Grado Medico	1	Báscula adulto de uso hopitalario	3	TECNOMEDIN SAS SECA - 874	Balanza adulto de uso hopitalario	20. TE - PAG 1	$ 4.046.000,00	$ 12.138.000,00	MUNDO MEDICO SECA - 874	Balanza adulto de uso hopitalario	20 Bascula	$ 3.546.200,00	$ 10.638.600,00	$ 10.638.600,00		
					2	Capacidad hasta 200 kg			Capacidad hasta 200 kg	20. TE - PAG 2				Capacidad hasta 200 kg	20 Bascula					
					3	Pantalla amplia LCD			Pantalla amplia LCD	20. TE - PAG 2				Pantalla amplia LCD	20 Bascula					
					4	Alimentación:Batería			Alimentación:Batería	20. TE - PAG 2				Alimentación:Batería	20 Bascula					
					5	Modos de trabajo en kg/lbs			Modos de trabajo en kg/lbs	20. TE - PAG 2				Modos de trabajo en kg/lbs	20 Bascula					
					6	Desconexión automática			Tipo de on y desconexión automática	20. TE - PAG 2				Tipo de on y desconexión automática	20 Bascula					
					7	Funcion Tare Hold			Funcion Tare Hold	20. TE - PAG 2				Funcion Tare Hold	20 Bascula					
22	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	Balanza pediatrica	1	La Balanza Pediatrica de uso médico	3	TECNOMEDIN SAS HEALTH-O-METER - 322KL	La Balanza Pediatrica de uso médico	21 TE-PAG 1	$ 1.900.000,00	$ 5.700.000,00	MUNDO MEDICO DETECTO 4440	La Balanza Pediatrica de uso médico	21 Bascula	$ 3.085.968,00	$ 9.257.904,00	$ 5.700.000,00		
					2	Capacidad de 20 a 23 Kg División: 10g			Capacidad de 23 Kg División: 10g	21 TE-PAG 2				Capacidad de 20 a 23 Kg División: 10g	21 Bascula					
					3	Pantalla en LCD			Pantalla en LCD	21 TE-PAG 2				Pantalla en LCD	21 Bascula					
					4	Fuente de alimentación: Batería o adaptador de corriente			Fuente de alimentacion: Batería o adaptador de corriente	21 TE-PAG 2				Fuente de alimentacion: Batería o adaptador de corriente	21 Bascula					
					5	Apagado automático			Apagado automatico	21 TE-PAG 2				Apagado automatico	21 Bascula					
					6	Función tara			Funcion tara	21 TE-PAG 2				Funcion tara	21 Bascula					
23	Consulta Externa	Consula Externa General	JAMBALO	Tensiometro de pared	1	Tensiómetro aneroide de pared.	3	TECNOMEDIN SAS WELCH ALLYN - 767101	Tensiómetro de aneroides de pared.	22. TE PAG 1	$ 1.147.600,00	$ 3.442.800,00	MUNDO MEDICO RESTER - BIG BIEN	1. Tensiómetro de aneroides de pared.	22 Tensiometro	$ 1.303.764,00	$ 3.911.292,00	$ 3.442.800,00		
					2	La precisión de los esfingomanómetros es de ± 3 mmHg.			La precisión de los esfingomanómetros es de ± 3 mmHg.	22. TE PAG 1				2. La precisión de los esfingomanómetros es de ± 3 mmHg.	22 Tensiometro					
					3	Intervalo de funcionamiento: 0 a 300 mmHg			Intervalo de funcionamiento: 0 a 300 mmHg	22. TE PAG 1				3. Intervalo de funcionamiento: 0 a 300 mmHg	22 Tensiometro					
					4	Intervalo de visualización: 0 a 300 mmHg			Intervalo de visualización: 0 a 300 mmHg	22. TE PAG 1				4. Intervalo de visualización: 0 a 300 mmHg	22 Tensiometro					
					5	Pera para inflar el brazalete			Pera para inflar el brazalete	22. TE PAG 1				5. Pera para inflar el brazalete	22 Tensiometro					
					6	Válvula de purga de aire			Válvula de purga de aire	22. TE PAG 1				6.Válvula de purga de aire	22 Tensiometro					
					7	Maxima tolerancia de errores:-/+3mmHg.			Maxima tolerancia de error:-/+3mmHg.	22. TE PAG 1				7. Maxima tolerancia de erros:-/+3mmHg.	22 Tensiometro					
					8	libre de latex y de mercurio.			Libre de latex y de mercurio.	22. TE PAG 1				8. libre de latex y de mercurio.	22 Tensiometro					
					9	Cesto de almacenamiento incorporado para brazalete			Cesto de almacenamiento incorporado para brazalete	22. TE PAG 1				9. Cesto de almacenamiento incorporado para brazalete	22 Tensiometro					
					10	brazalete de dos vias tamaño adulto.			Brazalete de dos vias tamaño adulto.	22. TE PAG 1				10. brazalete de dos vias tamaño adulto.	22 Tensiometro					
24	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	Lámpara de Cuello de cisne	1	Lámpara de examen de LED 1 LED blanco	1	TECNOMEDIN SAS WELCH ALLYN - GS300	Lámpara de examen LED blanco	17. TE- PAG 2	$ 4.190.000,00	$ 4.190.000,00	MUNDO MEDICO WELCH ALLYN - GS300	1.Lámpara de examen. de LED 1 LED blanco	17. Lampara cuello	$ 5.215.056,00	$ 5.215.056,00	$ 4.190.000,00		
					2	Temperatura del color hasta 5.500K			Temperatura del color hasta 5,500K	17. TE- PAG 2				2.Temperatura del color hasta 5,500K	17. Lampara cuello					
					3	Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)			Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	17. TE- PAG 2				3. Intensidad de la luz a distancia de trabajo 20.000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15.000 Lux a 50 cm (20 pulg.)	17. Lampara cuello					
					4	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)			Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	17. TE- PAG 2				4.Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo 16 cm a 30 cm (12 pulg.) 15 cm a 50 cm (20 pulg.)	17. Lampara cuello					
					5	Cuello de cisne o cuello de ganso			Cuello de cisne o cuello de ganso	17. TE- PAG 2				5. Cuello de cisne o cuello de ganso	17. Lampara cuello					
					6	Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz			Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz	17. TE- PAG 2				6.Fuente de alimentacion electrica: 110 V 60Hz	17. Lampara cuello					
25	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Cama para partos	1	Construido en acero inoxoxidable.	1	TECNOMEDIN SAS VITALIFE - DSII	Construido en acero inoxoxidable.	23. TE PAG 5	$ 54.150.000,00	$ 54.150.000,00	MUNDO MEDICO MOBI -3520H	Construido en acero inoxoxidable.	23. Cama Partos	$ 59.341.730,00	$ 59.341.730,00	$ 54.150.000,00		
					2	Carga maxima de 220- 350 kg			Carga maxima de 220- 350 kg	23. TE PAG 5				Carga maxima de 220- 350 kg	23. Cama Partos					
					3	Posiciones básicas: Horizontal, sentado, posición de parto, trendelenburg y cambio de altura			Posiciones básicas: Horizontal, sentado, posición de parto, trendelenburg y cambio de altura	23. TE PAG 2				Posiciones básicas: Horizontal, sentado, posición de parto, trendelenburg y cambio de altura	23. Cama Partos					
					4	Superficie de tres (3) planos uno fijo y dos movibles.			Superficie de tres (3) planos uno fijo y dos movibles.	23. TE PAG 2				Superficie de tres (3) planos uno fijo y dos movibles.	23. Cama Partos					
					5	Cabecero y piecero en plástico. desmontables			Cabecero y piecero en plástico. desmontables	23. TE PAG 2				Cabecero y piecero en plástico. desmontables	23. Cama Partos					
					6	Dos barandas independientes de seguridad laterales, dos en el área de cabecero.			Dos barandas independientes de seguridad laterales, dos en el área de cabecero.	23. TE PAG 4				Dos barandas independientes de seguridad laterales, dos en el área de cabecero.	23. Cama Partos					
					7	Espuma visco elástica.			Espuma visco elastica.	23. TE PAG 5				Espuma visco elastica.	23. Cama Partos					
					8	Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.			Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.	23. TE PAG 2				Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.	23. Cama Partos					
					9	Fuente de alimentación 110 V 60 Hz			Fuente de alimentación 110 V 60 Hz	23. TE PAG 5				Fuente de alimentación 110 V 60 Hz	23. Cama Partos					
					10	Cuatro ruedas con doble carril antibacterial con freno.			Cuatro ruedas con doble carril antibacterial con freno.	23. TE PAG 5				Cuatro ruedas con doble carril antibacterial con freno.	23. Cama Partos					
					11	Accesorio cubeta para recolección de líquidos			Accesorio cubeta para recolección de líquidos	23. TE PAG 5				Accesorio cubeta para recolección de líquidos	23. Cama Partos					
					12	Movimientos totalmente eléctricos a través de control alámbrico o en barandas.			Movimientos totalmente eléctricos a través de control alambrico o en barandas.	23. TE PAG 5				Movimientos totalmente eléctricos a través de control alambrico o en barandas.	23. Cama Partos					
26	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Cuna de calor radiante	1	Sistema controlado por microprocesador	1	TECNOMEDIN SAS NINGBO DAVID - HKN 9010	Sistema controlado por microprocesador	24 TE PAG1	$ 16.390.000,00	$ 16.390.000,00	MUNDO MEDICO NINGBO DAVID - HKN 9010	Sistema controlado por microprocesador	24. Cama Calor	$ 17.601.837,00	$ 17.601.837,00	$ 16.390.000,00		
					2	Cuenta con mínimo los siguientes modos de operacion : Pre-calentamiento, manual, modo servocontrolado (modo bebe o piel)			Cuenta con mínimo los siguientes modos de operacion : Pre-calentamiento, manual, modo	24 TE PAG1				Cuenta con mínimo los siguientes modos de operacion : Pre-calentamiento, manual, modo servocontrolado (modo bebe o piel)	24. Cama Calor					
					3	Control de temperatura en modo bebé que cubra un rango de 34.5°C a 37.5°C			Control de temperatura en modo bebe que cubra un rango de 34.5°C a 37.5°C	24 TE PAG1				Control de temperatura en modo bebe que cubra un rando de 34.5°C a 37.5°C	24. Cama Calor					
					4	Control de temperatura de aire			Control de temperatura de aire	24 TE PAG1				Control de temperatura de aire	24. Cama Calor					
					5	Medicion de temperatura por medio de sensor cutáneo que cubra un rango de 5°C a 65°C			Medicion de temperatura por medio de sensor cutaneo que cubra un rango de 5°C a 65°C	24 TE PAG1				Medicion de temperatura por medio de sensor cutaneo que cubra un rango de 5°C a 65°C	24. Cama Calor					
					6	Precision de sensor entre - 0.3°C y 0.3°C			Precision de sensor entre - 0.3°C y 0.3°C	24 TE PAG1				Precision de sensor entre - 0.3°C y 0.3°C	24. Cama Calor					
					7	Visualización de medicion de temperatura con resolución de 0.1°C			Visualizacion de medicion de temperatura con resolucion de 0.1°C	24 TE PAG1				Visualizacion de medicion de temperatura con resolucion de 0.1°C	24. Cama Calor					
					8	Inclinación de la cuna en mínimo dos posiciones			Inclinación de la cuna en mínimo dos posiciones	24 TE PAG1				Inclinación de la cuna en mínimo dos posiciones	24. Cama Calor					
					9	Función de apagado programado por temporizador			Función de apagado programado por temporizador	24 TE PAG1				Función de apagado programado por temporizador	24. Cama Calor					
					10	Sistema digital de visualización de parámetros			Sistema digital de visualizacion de parametros	24 TE PAG1				Sistema digital de visualizacion de parametros	24. Cama Calor					
					11	Visualización independiente de temperatura programada y temperatura del sensor			Visualizacion independiente de temperatura programada y temperatura del sensor	24 TE PAG1				Visualizacion independiente de temperatura programada y temperatura del sensor	24. Cama Calor					
					12	Sensor cutáneo reusable			Sensor cutaneo reusable	24 TE PAG1				Sensor cutaneo reusable	24. Cama Calor					
					13	Herramienta de comprobación automática de funciones.			Herramienta de comprobacion automatica de funciones.	24 TE PAG1				Herramienta de comprobacion automatica de funciones.	24. Cama Calor					
					14	Sistema de calefactor móvil o abatible			Sistema de calefactor movil o abatible	24 TE PAG1				Sistema de calefactor movil o abatible	24. Cama Calor					
					15	Colchón de fácil limpieza y desinfección			Colchón de fácil limpieza y desinfección	24 TE PAG1				Colchón de fácil limpieza y desinfección	24. Cama Calor					
					16	Alarmas audibles y visibles			Alarmas audibles y visibles	24 TE PAG1				Alarmas audibles y visibles	24. Cama Calor					
					17	Alarma de temperatura			Alarma de temperatura	24 TE PAG1				Alarma de temperatura	24. Cama Calor					
					18	Alarma de fallo de sensor			Alarma de fallo de sensor	24 TE PAG1				Alarma de fallo de sensor	24. Cama Calor					

					19	Alarma de fallo de alimentación eléctrica			Alarma de fallo de alimentación eléctrica	24 TE PAG1				Alarma de fallo de alimentación eléctrica	24. Cama Calor				
					20	Luz de examén incorporado			Luz de examen incorporado					Luz de examen incorporado	24. Cama Calor				
					21	Display digital para temperatura de paciente			Display digital para temperatura de paciente	24 TE PAG1				Display digital para temperatura de paciente	24. Cama Calor				
					22	Protección física del área de paciente en los cuatro lados compuestos por paneles transparentes con mínimo dos lados abatibles			Protección física del area de paciente en los cuatro lados compuestos por paneles transparentes con mínimo dos lados abatibles	24 TE PAG1				Protección física del area de paciente en los cuatro lados compuestos por paneles transparentes con mínimo dos lados abatibles	24. Cama Calor				
					23	Bandeja o cajon auxiliar para almacenamiento			Bandeja o cajon auxiliar para almacenamiento	24 TE PAG1				Bandeja o cajon auxiliar para almacenamiento	24. Cama Calor				
					24	Sistema de freno en dos ruedas como mínimo			Sistema de freno en dos ruedas como mínimo	24 TE PAG1				Sistema de freno en dos ruedas como mínimo	24. Cama Calor				
					25	Bandeja porta-chasis de rayos x.			Bandeja porta-chasis de rayos x.	24 TE PAG1				Bandeja porta-chasis de rayos x.	24. Cama Calor				
					26	Fuente de alimentacion electrica : 110 VAC 60 HZ			Fuente de alimentacion electrica : 110 VAC 60 HZ	24 TE PAG1				Fuente de alimentacion electrica : 110 VAC 60 HZ	24. Cama Calor				
27	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Succionador	1	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	1	TECNOMEDIN SAS SMAF - SXT-5	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. TE -PAG 2	$ 2.214.000,00	$ 2.214.000,00	MUNDO MEDICO PULMO-MED - 7E-A	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. SUCCIONADOR	$ 2.534.700,00	$ 2.534.700,00	$	2.214.000,00
					2	Tipo Succionador Portátil de mesa			Tipo Succionador Portátil de mesa	13. TE -PAG 1				Tipo Succionador Portátil de mesa	13. SUCCIONADOR				
					3	Máximo vacío: 600 mmHg o superior			Máximo vacio: 600 mmHg o superior	13. TE -PAG 2				Máximo vacio: 600 mmHg o superior	13. SUCCIONADOR				
					4	Rango de vacío: 150mmHg- 600 mmHg			Rango de vacio: 150mmHg- 600 mmHg	13. TE -PAG 2				Rango de vacio: 150mmHg- 600 mmHg	13. SUCCIONADOR				
					5	Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min			Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min	13. TE -PAG 2				Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min	13. SUCCIONADOR				
					6	Capacidad de recipiente 1000 mLtr			Capacidad de recipiente 1000 mLtr	13. TE -PAG 2				Capacidad de recipiente 1000 mLtr	13. SUCCIONADOR				
					7	Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB			Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB	13. TE -PAG 2				Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB	13. SUCCIONADOR				
					8	Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz			Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. TE -PAG 2				Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. SUCCIONADOR				
28	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Monitor de signos	1	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	1	TECNOMEDIN SAS EDAN - X8	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con:Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	11.TE- PAG 1	$ 10.360.000,00	$ 10.360.000,00	MUNDO MEDICO EDAN - iM50	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	11. Monitor signos	$ 11.296.670,00	$ 11.296.670,00	$	10.360.000,00
					2	Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color			Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color	11.TE- PAG 1				2.Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color	11. Monitor signos				
					3	Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.			Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11.TE- PAG 2				3.Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11. Monitor signos				
					4	Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm			Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11.TE- PAG 2				4.Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11. Monitor signos				
					5	Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm			Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11.TE- PAG 2				5.Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11. Monitor signos				
					6	Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm			Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11.TE- PAG 2				6.Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11. Monitor signos				
					7	Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm			Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11.TE- PAG 2				7.Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11. Monitor signos				
					8	Rango de SpO2:: 0 a 100%			Rango de SpO2:: 0 a 100%	11. TE -PAG 2				8.Rango de SpO2:: 0 a 100%	11. Monitor signos				
					9	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	11. TE -PAG 1				9.Bateria recargable Litio-on	11. Monitor signos				
					10	Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz			Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. TE -PAG 1				10.Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. Monitor signos				
					11	Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V			Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. TE -PAG 1				11.Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. Monitor signos				
					12	Sistema de alarmas visuales y audibles			Sistema de alarmas visuales y audibles	11. TE -PAG 1				12. Sistema de alarmas visuales y audibles	11. Monitor signos				
29	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Desfibrilador	1	Desfibrilador que integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos. Se trata de un desfibrilador-monitor bifásico	1	TECNOMEDIN SAS MINDRAY - BENEHEART D3	Desfibrilador que integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos. Se trata de un desfibrilador-monitor bifásico	25.TE- PAG 1	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	MUNDO MEDICO MINDRAY - BENEHEART D3.	1. Desfibrilador que integra monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos. Se trata de un desfibrilador-monitor bifásico	25 Desfibrilador	$ 26.054.693,00	$ 26.054.693,00	$	24.000.000,00
					2	Diseño compacto 4 en 1 que integra: monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.			Diseño compacto 4 en 1 que integra: monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.	25.TE- PAG 1				2.Diseño compacto 4 en 1 que integra: monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.	25 Desfibrilador				
					3	Pantalla grande y nítida con 3 formas de onda que garantiza una óptima y fácil visualización de ECG.			Pantalla grande y nitida con 3 formas de onda que garantiza una óptima y fácil visualización de ECG.	25.TE- PAG 1				3. Pantalla grande y nítida con 3 formas de onda que garantiza una óptima y fácil visualización de ECG.	25 Desfibrilador				
					4	Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar.			Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar.	25.TE- PAG 1				4. Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar.	25 Desfibrilador				
					5	Gran capacidad de alimentación con batería que permite la monitorización continua y de larga duración			Gran capacidad de alimentación con batería que permite la monitorización continua y de larga duración	25.TE- PAG 1				Gran capacidad de alimentación con batería que permite la monitorización continua y de larga duración	25 Desfibrilador				
					6	Carga hasta 200J en 3 segundos			Carga hasta 200J en 3 segundos	25.TE- PAG 1				6.Carga hasta 200J en 3 segundos	25 Desfibrilador				
30	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	Concentrador de oxigeno	1	Es un dispositivo que proporciona oxigenoterapia	1	TECNOMEDIN SAS DEVILBISS - JAY-10	Es un dispositivo que proporciona oxigenoterapia	26.TE-PAG 1	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00	MUNDO MEDICO DEVILBISS - 1025	Pantalla LCD.	26. Concentrador	$ 12.678.260,00	$ 12.678.260,00	$	11.400.000,00
					2	Flujo de oxigeno (L/min): 2– 10 LPM.			Flujo de oxigeno (L/min): 2– 10 LPM.	26.TE-PAG 1				Tasa de flujo de 0 a 10 lpm	26. Concentrador				
					4	Presión de salida 200 +/- 10 psi o 138 kpA+/-7kpA7.			Presión de salida 200 +/- 10 psi o 138 kpA+/-7kpA.7	26.TE-PAG 1				Presion de salida 20.0 +/- 1.0 psi (0.04-0.07MPA)	26. Concentrador				
					5	Alarma: Falla de energía, alta presión flujo alto/ bajo, bajo oxigeno			Alarma: Falta de energía, alta presión flujo alto/ bajo, bajo oxigeno	26.TE-PAG 1				Sistema de alarmas	26. Concentrador				
					6	Ruido (dB(A)): ≤50.			Ruido (dB(A)): ≤50.	26.TE-PAG 1				Medidor de Flujo	26. Concentrador				
					7	Pantalla LCD o led larga: T			Pantalla LCD o led larga: T	26.TE-PAG 1				Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	26. Concentrador				
					8	Fuente de alimentación: AC 110/60Hz.			Fuente de alimentación: AC 110/60Hz.	26.TE-PAG 1				Porcentaje o Concentracion de oxigenio: 87% -96%	26. Concentrador				
31	Atención inmediata	Hospitalización	JAMBALO	Oximetro de pulso adulto y pediatrico	1	Pantalla LCD.	1	TECNOMEDIN SAS EDAN - H100B	Pantalla LCD.	27.TE-PAG 2	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	MUNDO MEDICO DEVILBISS - 9525	1. Pantalla LCD.	27. Oximetro	$ 1.441.685,00	$ 1.441.685,00	$	1.400.000,00
					2	Medición de pulso y saturación de O2.			Medición de pulso y saturación de O2.	27.TE-PAG 2				2. Medición de pulso y saturación de O2.	27. Oximetro				
					3	Autonomía de 50 horas de trabajo continuo con 4 pilas "AA" alcalinas o recargables,			Autonomía de 48 horas de trabajo continuo con 4 pilas "AA" alcalinas o recargables	27.TE-PAG 2				3. Autonomía de 48 horas de trabajo continuo con 4 pilas "AA" alcalinas o recargables,	27. Oximetro				
					4	Tono de pulso. Alarma visual y audible.			Tono de pulso. Alarma visual y audible.	27.TE-PAG 2				4. Tono de pulso. Alarma visual y audible.	27. Oximetro				
					5	Resolucion 1% y 1 bpm			Resolucion 1% y 1 bpm	27.TE-PAG 2				5. Resolucion 1% y 1 bpm	27. Oximetro				
					6	Rangos de medición: SaO2: 0~100%			Rangos de medición: SaO2: 0~100%	27.TE-PAG 2				6. Rangos de medición: SaO2: 0~100%	27. Oximetro				
					7	Pulso: 30~ 254 latidos por minuto.			Pulso: 30~ 254 latidos por minuto.	27.TE-PAG 2				7. Pulso: 30~ 254 latidos por minuto.	27. Oximetro				
32	Atención inmediata	Hospitalización	JAMBALO	Escalerilla	1	Escalerilla de dos Pasos	4	TECNOMEDIN SAS KRAMER - K56	Escalerilla de dos Pasos	28.TE- PAG 1	$ 726.000,00	$ 2.904.000,00	MUNDO MEDICO KRAMER - K-56	1.Escalerilla de dos Pasos	28. Escalerilla	$ 547.995,00	$ 2.191.980,00	$	2.191.980,00
					2	Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.			Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.	28.TE- PAG 1				2. Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.	28. Escalerilla				
					3	Pasos cubiertos en caucho y/ o aluminio antideslizante.			Pasos cubiertos en caucho y/ o aluminio antideslizante.	28.TE- PAG 1				3. Pasos cubiertos en caucho y/ o aluminio antideslizante.	28. Escalerilla				
					4	Cuatro tapones plásticos de 7/8".			Cuatro tapones plásticos de 7/8".	28.TE- PAG 1				4.Cuatro tapones plásticos de 7/8".	28. Escalerilla				
					5	Terminado en pintura electrostática.			Terminado en pintura electrostática.	28.TE- PAG 1				5.Terminado en pintura electrostática.	28. Escalerilla				
33	Atención inmediata	Hospitalización	JAMBALO	Monitor de signos	1	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	3	TECNOMEDIN SAS EDAN - X8	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	11.TE- PAG 1	$ 10.360.000,00	$ 31.080.000,00	MUNDO MEDICO EDAN - iM8	Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos que cuenta con: 1.Monitoreo de presión arterial no invasiva, monitorización adulto y pediátrico, frecuencia cardiaca, temperatura y oximetría de pulso.	11. Monitor signos	$ 11.296.670,00	$ 33.890.010,00	$	31.080.000,00
					2	Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color			Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color	11.TE- PAG 1				2.Pantalla LED de visualizacion de minimo 8,4 Pulgadas a color	11. Monitor signos				
					3	Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.			Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11.TE- PAG 2				3.Medicion de los siguiente parametros: ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR.	11. Monitor signos				
					4	Rango de repiración adulto: 0 a 120rpm			Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11.TE- PAG 2				4.Rango de repiracion adulto: 0 a 120rpm	11. Monitor signos				
					5	Rango de repiración Ped/Neo: 0 a 150rpm			Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11.TE- PAG 2				5.Rango de repiracion Ped/Neo: 0 a 150rpm	11. Monitor signos				
					6	Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm			Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11.TE- PAG 2				6.Rango de frecuencia cardiaca adulto: 15 a 300rpm	11. Monitor signos				
					7	Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm			Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11.TE- PAG 2				7.Rango de frecuencia cardiaca: 15 a 350rpm	11. Monitor signos				
					8	Ranoo de SpO2:: 0 a 100%			Rango de SpO2:: 0 a 100%	11. TE -PAG 2				8.Rango de SpO2:: 0 a 100%	11. Monitor signos				
					9	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	11. TE -PAG 1				9.Bateria recargable Litio-on	11. Monitor signos				
					10	Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz			10.Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. TE -PAG 1				10.Voltaje AC:100A240VAC 50/60Hz	11. Monitor signos				
					11	Cable de 3 vias para las derivadas			11.Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. TE -PAG 1				11.Cable de 3 vias para las derivadas I,II,III aVL, V	11. Monitor signos				
					12	Sistema de alarmas visuales y audibles			12. Sistema de alarmas visuales y audibles	11. TE -PAG 1				12. Sistema de alarmas visuales y audibles	11. Monitor signos				
34	Atención inmediata	Hospitalizacion	JAMBALO	Succionador	1	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	1	TECNOMEDIN SAS SMAF - SXT-5	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. TE -PAG 2	$ 2.214.000,00	$ 2.214.000,00	MUNDO MEDICO PULMOMED - 7E-A	Equipo electrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños).	13. Succionador	$ 2.534.700,00	$ 2.534.700,00	$	2.214.000,00
					2	Tipo Succionador Portátil de mesa			Tipo Succionador Portátil de mesa	13. TE -PAG 1				Tipo Succionador Portátil de mesa	13. Succionador				
					3	Máximo vacío: 600 mmHg o superior			Máximo vacio: 600 mmHg o superior	13. TE -PAG 2				Máximo vacio: 600 mmHg o superior	13. Succionador				
					4	Rango de vacío: 150mmHg- 600 mmHg			Rango de vacio: 150mmHg- 600 mmHg	13. TE -PAG 2				Rango de vacio: 150mmHg- 600 mmHg	13. Succionador				
					5	Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min			Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min	13. TE -PAG 2				Velocidad de Flujo de aire libre 20 L/min	13. Succionador				
					6	Capacidad de recipiente 1000 mLtr			Capacidad de recipiente 1000 mLtr	13. TE -PAG 2				Capacidad de recipiente 1000 mLtr	13. Succionador				
					7	Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB			Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB	13. TE -PAG 2				Nivel de ruido Menor o igual a 60 dB	13. Succionador				
					8	Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz			Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. TE -PAG 2				Fuente de alimentación AC 110 V ± 10% / 50~60 Hz	13. Succionador				
					1	Presion del compresor maxima 35 psig		N SAS 5650D	Presion del compresor maxima 35 psig	18. TE- PAG 2			DICO 0M-3	Preseion del compresor maxima 35 psig	18. Nebulizador				
					2	Nivel se sonido hasta 53 dB			Nivel se sonido hasta 53 dB	18. TE- PAG 2				Nivel se sonido hasta 53 dB	18. Nebulizador				

35	Atención inmediata	Hospitalizacion	JAMBALO	Nebulizadores	3	Flujo de aire libre desde 9 lpm	2	TECNOMEDIN DEVILBISS -	Flujo de aire libre desde 9 lpm	18. TE- PAG 2	$ 2.045.000,00	$ 4.090.000,00	MUNDO MEDICO NUBE - 7IN	Flujo de aier libre desde 9 lpm	18. Nebulizador	$ 1.120.980,00	$ 2.241.960,00	$ 2.241.960,00		
					4	Interruptor: Encendido/Apagado			Interruptor: Encendido/Apagado	18. TE- PAG 2				Interruptor: Encendido/Apagado	18. Nebulizador					
					5	Tipo de Compresor: Pistón sin aceite			Tipo de Compresor: Pistón sin aceite	18. TE- PAG 2				Tipo de Compresor: Pistón sin aceite	18. Nebulizador					
					6	Capcidad suministrada al nebulizador 6 ml			Capcidad suministrada al nebulizador 6 ml	18. TE- PAG 2				Capcidad suministrada al nebulizador 6 ml	18. Nebulizador					
					7	Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz			Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	18. TE- PAG 2				Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	18. Nebulizador					
36	Atención inmediata	Hospitalizacion	JAMBALO	Concentrador de oxigeno	1	Pantalla LCD.	2	TECNOMEDIN SAS DEVILBISS - JAY-10	Pantalla LCD.	26.TE-PAG 1	$ 11.400.000,00	$ 22.800.000,00	MUNDO MEDICO DEVILBISS-1085	Pantalla LCD.	26. Concentrador	$ 12.678.260,00	$ 25.356.520,00	$ 22.800.000,00		
					2	Tasa de flujo de 0 a 10 lpm			Tasa de flujo de 0 a 10 lpm	26.TE-PAG 1				Tasa de flujo de 0 a 10 lpm	26. Concentrador					
					3	Presion de salida 20.0 +/- 1.0 psi (0.04-0.07MPA)			Presion de salida 20.0 +/- 1.0 psi (0.04-0.07MPA)	26.TE-PAG 1				Presion de salida 20.0 +/- 1.0 psi (0.04-0.07MPA)	26. Concentrador					
					4	Sistema de alarmas			Sistema de alarmas	26.TE-PAG 1				Sistema de alarmas	26. Concentrador					
					5	Medidor de Flujo			Medidor de Flujo	26.TE-PAG 1				Medidor de Flujo	26. Concentrador					
					6	Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz			Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	26.TE-PAG 1				Fuente de alimentacion: 115V CA, 60 Hz	26. Concentrador					
					7	Porcentaje o Concentracion de oxigenio: 87% -96%			Porcentaje o Concentracion de oxigenio: 87% -96%	26.TE-PAG 1				Porcentaje o Concentracion de oxigenio: 87% -96%	26. Concentrador					
37	Atención inmediata	Hospitalizacion	JAMBALO	Mesa para alimentación- Mesa Puente	1	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	4	TECNOMEDIN SAS MEDICAL - STORE - MET3008MS	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	29.TE-PAG 1	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00	MUNDO MEDICO YUWELL-YU611	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	29. Mesa Puente	$ 915.943,00	$ 3.663.772,00	$ 3.200.000,00		
					2	Dispone de 4 ruedas.			Dispone de 4 ruedas.	29.TE-PAG 1				Dispone de 4 ruedas.	29. Mesa Puente					
					3	Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg			Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg	29.TE-PAG 1				Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg	29. Mesa Puente					
					4	La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.			La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.	29.TE-PAG 1				La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.	29. Mesa Puente					
					5	Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm			Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm	29.TE-PAG 1				Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm	29. Mesa Puente					
38	Atención inmediata	Atencion del parto	JAMBALO	Mesa para alimentación- Mesa Puente	1	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	2	TECNOMEDIN SAS MEDICAL - STORE - MET3008MS	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	29.TE-PAG 1	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00	MUNDO MEDICO YUWELL-YU611	Mesa de alimentacion para utilizar en la cama, sin inclinación.	29. Mesa Puente	$ 915.943,00	$ 1.831.886,00	$ 1.600.000,00		
					2	Dispone de 4 ruedas.			Dispone de 4 ruedas.	29.TE-PAG 1				Dispone de 4 ruedas.	29. Mesa Puente					
					3	Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg			Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg	29.TE-PAG 1				Capacidad de peso maximo 20 - 25 Kg	29. Mesa Puente					
					4	La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.			La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.	29.TE-PAG 1				La base de acero cromado brinda seguridad y estabilidad.	29. Mesa Puente					
					5	Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm			Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm	29.TE-PAG 1				Regulacion en altura de 73 hasta 130 cm	29. Mesa Puente					
39	Consulta Externa	Odontologia	JAMBALO	Autoclave	1	Autoclave con capacidad de 25 a 40 Litros para la esterilizacion de productos sanitarios.	1	TECNOMEDIN SAS STAR - STAR CLAVE 25-40	1.Autoclave con capacidad de 25 a 40 Litros para la esterilización de productos sanitarios.	30.TE-PAG 1	$ 9.100.000,00	$ 9.100.000,00	MUNDO MEDICO RUNYES SEA-25L-B-LED	1.Autoclave con capacidad de 25 a 40 Litros para la esterilización de productos sanitarios.	30. Autoclave	$ 8.068.795,00	$ 8.068.795,00	$ 8.068.795,00		
					2	Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.			2. Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.	30.TE-PAG 1				2. Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.	30. Autoclave					
					3	Cámara de acero inoxidable			3. Cámara de acero inoxidable	30.TE-PAG 1				3. Cámara de acero inoxidable	30. Autoclave					
					4	Cuenta con parámetros programables como la temperatura de esterilización, el tiempo de esterilización, el de secado y la hora.			4. Cuenta con parámetros programables como la temperatura de esterilización, el tiempo de esterilización, el de secado y la hora.	30.TE-PAG 1				4. Cuenta con parámetros programables como la temperatura de esterilización, el tiempo de esterilización, el de secado y la hora.	30. Autoclave					
					5	Opera de modo automático.			5.Opera de modo automático.	30.TE-PAG 1				5.Opera de modo automático.	30. Autoclave					
					6	Características: Detención y alarma contra errores durante el proceso. Ciclo de secado automático.			6. Características: Detención y alarma contra errores durante el proceso. Ciclo de secado automático.	30.TE-PAG 1				6. Características: Detención y alarma contra errores durante el proceso. Ciclo de secado automático.	30. Autoclave					
					7	Visualización de la temperatura interna.			7. Visualización de la temperatura interna.	30.TE-PAG 1				7. Visualización de la temperatura interna.	30. Autoclave					
					8	Fuente de alimentacion Voltaje de línea (V) 110			8. Fuente de alimentacion Voltaje de línea (V) 110	30.TE-PAG 2				8. Fuente de alimentacion Voltaje de línea (V) 110	30. Autoclave					
40	Consulta Externa	Odontologia	JAMBALO	Cavitron	1	Cavitron Sistema Ultrasónico para procedimientos de detartraje y alisado radicular.	1	TECNOMEDIN SAS BONART - ART M1	Cavitron Sistema Ultrasónico para procedimientos de detartraje y alisado radicular.	31. TE-PAG 1	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	MUNDO MEDICO WOODPECKER - UDS-L LED	Cavitron Sistema Ultrasónico para procedimientos de detartraje y alisado radicular.	31. Cavitron	$ 4.399.847,00	$ 4.399.847,00	$ 4.399.847,00		
					2	Frecuencia de operacion 25KHz +/-5%			Frecuencia de operacion 25KHz +/-5%	31. TE-PAG 1				Frecuencia de operacion 25KHz +/-5%	31. Cavitron					
					3	Pieza de mano desmontable.			Pieza de mano desmontable.	31. TE-PAG 1				Pieza de mano desmontable.	31. Cavitron					
					4	Pedal de Pie.			Pedal de Pie.	31. TE-PAG 1				Pedal de Pie.	31. Cavitron					
					5	Adaptador de corriente.			Adaptador de corriente.	31. TE-PAG 1				Adaptador de corriente.	31. Cavitron					
					6	Potencia de salida en modo escalado Regular: 10W~30W±10%			Potencia de salida en modo escalado Regular: 10W~30W±10%	31. TE-PAG 1				Potencia de salida en modo escalado Regular: 10W~30W±10%	31. Cavitron					
					7	Potencia de salida en modo escalado Turbo: 20W~35W±10%			Potencia de salida en modo escalado Turbo: 20W~35W±10%	31. TE-PAG 1				Potencia de salida en modo escalado Turbo: 20W~35W±10%	31. Cavitron					
					8	Presión de suministro de agua: 172 ~ 414 kPa / 25 ~ 60 psi			Presión de suministro de agua: 172 ~ 414 kPa / 25 ~ 60 psi	31. TE-PAG 1				Presión de suministro de agua: 172 ~ 414 kPa / 25 ~ 60 psi	31. Cavitron					
					9	Fuente de alimentacion 110 V 60Hz			Fuente de alimentacion 110 V 60Hz	31. TE-PAG 1				Fuente de alimentacion 110 V 60Hz	31. Cavitron					
41	Consulta Externa	Odontologia	JAMBALO	Unidad de odontologia	1	1.El equipo dental o unidad odontologica compuesto principalmente por: Un sillon odontologico, unidad dental, Lámpara de iluminación intraoral de luz Fria, Unidad portainstrumentos, Accesorios de evacuación oral.	1	TECNOMEDIN SAS DRACO - ANDROMEDA	1.El equipo dental o unidad odontologica compuesto principalmente por: Un sillon odontologico, unidad dental, Lámpara de iluminación intraoral de luz Fria, Unidad portainstrumentos, Accesorios de evacuación oral.	32.TE- PAG 1	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	MUNDO MEDICO ORAL GALY - 8000LED	1.El equipo dental o unidad odontologica compuesto principalmente por: Un sillon odontologico, unidad dental, Lámpara de iluminación intraoral de luz Fria, Unidad portainstrumentos, Accesorios de evacuación oral.	32. Unidad O.	$ 12.245.100,00	$ 12.245.100,00	$ 12.245.100,00		
					2	Fuente de alimentacion 120 V 60 Hz.			2. Fuente de alimentacion 120 V 60 Hz.	32.TE- PAG 1				2. Fuente de alimentacion 120 V 60 Hz.	32. Unidad O.					
					3	Cabecero desplazable que permite diferentes alturas			Cabecero desplazable que permite diferentes alturas	32.TE- PAG 1				Cabecero desplazable que permite diferentes alturas	32. Unidad O.					
					4	Movimiento del espaldar de 90 a 180 grados,			Movimiento del espaldar de 90 a 180 grados.	32.TE- PAG 1				Movimiento del espaldar de 90 a 180 grados.	32. Unidad O.					
					5	Eyector de saliva y jeringa triple			Eyector de saliva y jeringa triple (auxiliar)	32.TE- PAG 1				Eyector de saliva y jeringa triplepara auxiliar	32. Unidad O.					
					6	Módulo de porta piezas con holders automatico y jeringa triple			Modulo de portapiezas con holders automatico y jeringa triple	32. TE- PAG 1				Modulo de portapiezas con holders automatico y jeringa triple	32. Unidad O.					
					7	Sistema de hidraulico y neumatico			Sistema de hidraulico y neumatico	32.TE- PAG 1				Sistema de hidraulico y neumatico	32. Unidad O.					
					8	Tapizado liso sin costuras			Tapizado liso sin costuras	32.TE- PAG 1				Tapizado liso sin costuras	32. Unidad O.					
					9	Con Apoya brazo			Con Apoya brazo	32.TE- PAG 1				Con Apoya brazo	32. Unidad O.					
					10	Con pintura epoxica o pintura electrostática			Con pintura epoxica o pintura electrostática	32.TE- PAG 1				Con pintura epoxica o pintura electrostática	32. Unidad O.					
					11	Contar con lerinoa triple			Contar con jeringa triple	32.TE- PAG 1				Contar con jeringa triple	32. Unidad O.					
					12	Cuenta con pieza de alta			Cuenta con pieza de alta	32.TE- PAG 1				Cuenta con pieza de alta	32. Unidad O.					
					13	Cuenta con pieza de baia completa			Cuenta con pieza de baja completa	32.TE- PAG 1				Cuenta con pieza de baja completa	32. Unidad O.					
42	Consulta Externa	Odontologia	JAMBALO	Compresor	1	Compresor de aire seco libre de aceite potencia minima : 2 HP.	1	TECNOMEDIN SAS ELITE - 42L	Compresor de aire seco libre de aceite potencia minima : 2 HP.	33.TE PAG 1	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	MUNDO MEDICO ELITE - CA2542D	Compresor de aire seco libre de aceite potencia minima : 2 HP.	33. Compresor	$ 5.397.840,00	$ 5.397.840,00	$ 4.800.000,00		
					2	Con potencia de Potencia: 2.0hlo			Con potencia de Potencia: 2.0hlp	33.TE PAG 1				Con potencia de Potencia: 2.0hlp	33. Compresor					
					3	Con capacidad de almacenamiento minima de 42 litros			Con capacidad de almacenamiento minima de 42 litros	33.TE PAG 1				Con capacidad de almacenamiento minima de 42 litros	33. Compresor					
					4	Presión max.: 125 psi			Presión max: 125 psi	33.TE PAG 1				Presión max: 125 psi	33. Compresor					
					5	Nivel de ruido: 50 a 53 dB			Nivel de ruido: 50 a 53 dB	33.TE PAG 1				Nivel de ruido: 50 a 53 dB	33. Compresor					
					6	Fuente de alimentacion electrica 110 V 60 Hz			Fuente de alimentacion electrica 110 V 60 Hz	33.TE PAG 1				Fuente de alimentacion electrica 110 V 60 Hz	33. Compresor					
43	Atención inmediata	Partos	JAMBALO	BOMBA INFUSION	1	Incluye como minimo un canal	1	TECNOMEDIN SAS MEDICAPTAIN - SYS-6010	Bomba de infusion de un canal	34.TE PAG 1	$ 10.294.095,00	$ 10.294.095,00	MUNDO MEDICO DAWAN - DI- 2200	Mínimo de una canal	34. Bomba Infusion	$ 11.120.550,00	$ 11.120.550,00	$ 10.294.095,00		
					2	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	34.TE PAG 1				Bateria recargable Litio-on	34. Bomba Infusion					
					3	Compatible con multiples set			Compatible con multiples set	34.TE PAG 1				Compatible con multiples set	34. Bomba Infusion					
					4	Alimentacion 110- 60 Hz			Alimentacion 110- 60 Hz	34.TE PAG 2				Alimentacion 110- 60 Hz	34. Bomba Infusion					
					5	Modo de infusion Velocidad			Modo de infusion Velocidad	34.TE PAG 2				Modo de infusion Velocidad	34. Bomba Infusion					
					6	Modo de infusion Tiempo			Modo de infusion Tiempo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Tiempo	34. Bomba Infusion					
					7	Modo de infusion Goteo			Modo de infusion Goteo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Goteo	34. Bomba Infusion					
					8	Sistemas de alarma como mínimo (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)			Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34.TE PAG 2				Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34. Bomba Infusion					
44	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	TALLIMETROS	1	Rango de medición 20 ~ 205 cms (tolerancia +/- 6 cm)	3	TECNO MEDIN SAS HELADA - CHARDER -	Rango de medición 20 ~ 205 cms	35.TE PAG 1	$ 1.309.000,00	$ 3.927.000,00	MUNDO MEDICO - CHARDER HM200P	Rango de medición 20 ~ 205 cms	35. Tallimetro	$ 1.492.260,00	$ 4.476.780,00	$ 3.927.000,00		
					2	División de Escala de 1mm			Escala de 1mm	35.TE PAG 1				Escala de 1mm	35. Tallimetro					
					3	Base de piso en PVC			Base de piso en PVC	35.TE PAG 1				Base de piso en PVC	35. Tallimetro					
					4	Medidas aproximadas 35x40x243			Medidas aproximadas 35x40x243	35.TE PAG 1				Medidas aproximadas 35x40x243	35. Tallimetro					
45	Consulta Externa	Consulta Externa General	JAMBALO	INFANTOMETRO	1	Rango de medición Mínimo 3.9" – 43.3" / 10cm – 100cm	3	TECNOMEDIN SAS HELADA - O METER - 280 HR	Rango de medición Mínimo 3.9" – 43.3" / 10cm – 110cm	36.TE PAG 1	$ 1.071.000,00	$ 3.213.000,00	MUNDO MEDICO MARCA - MODELO	Rango de medición Mínimo 3.9" – 43.3" / 10cm – 100cm	36. Infantometro	$ 1.249.500,00	$ 3.748.500,00	$ 3.213.000,00		
					2	Graduación de 1mm o 5mm			Graduación de 5mm	36.TE PAG 1				Graduación de 5mm	36. Infantometro					
46	Atención inmediata	Urgencias	JAMBALO	BOMBA INFUSION	1	Incluye como minimo un canal	1	TECNOMEDIN SAS MEDICAPTAIN - SYS-6010	Mínimo de una canal	34.TE PAG 1	$ 10.294.095,00	$ 10.294.095,00	MUNDO MEDICO DAWAN - 2200	Mínimo de una canal	34. Bomba Infusion	$ 11.120.550,00	$ 11.120.550,00	$ 10.294.095,00		
					2	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	34.TE PAG 1				Bateria recargable Litio-on	34. Bomba Infusion					
					3	Compatible con multiples set			Compatible con multiples set	34.TE PAG 1				Compatible con multiples set	34. Bomba Infusion					
					4	Alimentacion 110- 60 Hz			Alimentacion 110- 60 Hz	34.TE PAG 2				Alimentacion 110- 60 Hz	34. Bomba Infusion					
					5	Modo de infusion Velocidad			Modo de infusion Velocidad	34.TE PAG 2				Modo de infusion Velocidad	34. Bomba Infusion					
					6	Modo de infusion Tiempo			Modo de infusion Tiempo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Tiempo	34. Bomba Infusion					
					7	Modo de infusion Goteo			Modo de infusion Goteo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Goteo	34. Bomba Infusion					
					8	Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)			Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34.TE PAG 2				Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34. Bomba Infusion					
47	Atención inmediata	Hospitalizacion	JAMBALO	BOMBA INFUSION	1	Incluye como minimo un canal	1	TECNOMEDIN SAS MEDICAPTAIN - SYS-6010	Mínimo de una canal	34.TE PAG 1	$ 10.294.095,00	$ 10.294.095,00	MUNDO MEDICO DAWAN - 2200	Mínimo de una canal	34. Bomba Infusion	$ 11.120.550	$ 11.120.550	$ 10.294.095,00		
					2	Bateria recargable Litio-on			Bateria recargable Litio-on	34.TE PAG 1				Bateria recargable Litio-on	34. Bomba Infusion					
					3	Compatible con multiples set			Compatible con multiples set	34.TE PAG 1				Compatible con multiples set	34. Bomba Infusion					
					4	Alimentacion 110- 60 Hz			Alimentacion 110- 60 Hz	34.TE PAG 2				Alimentacion 110- 60 Hz	34. Bomba Infusion					
					5	Modo de infusion Velocidad			Modo de infusion Velocidad	34.TE PAG 2				Modo de infusion Velocidad	34. Bomba Infusion					
					6	Modo de infusion Tiempo			Modo de infusion Tiempo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Tiempo	34. Bomba Infusion					
					7	Modo de infusion Goteo			Modo de infusion Goteo	34.TE PAG 2				Modo de infusion Goteo	34. Bomba Infusion					
					8	Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)			Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34.TE PAG 2				Sistemas de alarma (Oclusio, bateria baja, puerta abierta, finalizacion.)	34. Bomba Infusion					
												499.944.225					$ 549.168.830	$ 490.585.469		
																		$ 490.585.469,00		

REALIZO.
Yamileth Polanco Marin
YAMILETH POLANCO MARIN
INGENIERA BIOMEDICA

APROBO.
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
GERENTE

Revisó: Maria Fernanda Ordoñez A- Ing. Biomedico- Contratista
Apoyo Proceso de la Provisión de Servicios Individuales
Secretaria de Salud Depatamental del Cauca