RT-7600S

Analizador de Hematología Automatizado



Análisis de muestra



Calibración



Datos de muestra



Auto Calibración



L-J QC



Caracteristicas técnicas

Parameters	WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR and Histograms for WBC, RBC and PLT
Principles	Electrical resistance for counting WBC, RBC and PLT
Sample Volume	Prediluted 20μL, Whole Blood 9.8μL
Aperture Diameter	WBC 80μm, RBC 50μm
Throughput	Around 60 samples per hour
Display	8" color LCD
Alarms	Error messages
Input/Output	RS-232, USB, LAN, keyboard and mouse interface
Printout	Built-in thermal printer, external printer optional
Power Requirement	AC 100-240V, 50/60±1Hz
Operating Environment	Temperature: 15℃~35℃; Humidity: 10%~90%
Net Weight	18kg
Dimension L×W×H (mm)	436×363×367

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ESPECIALIDADES Diagnósticas IHR Ltda

Calle 7A 45-07 Santiago de Cali - Colombia
PBX: + 2 552 5444
email: servicioalcliente@ihrdiagnostica.com
www.ihrdiagnostica.com

Rayto

Rayto reserves the right to change specifications without prior notice.