COIMPORMEDICA
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

SYS 6010

Bomba de Infusión
de 1 Canal.



- Bomba de infusión de 1 Canal.
- Múltiples Programas de Infusión.
- Pantalla Táctil.
- Batería Recargable de Litio.
- Bomba Peristáltica.
- Protección contra Flujo Libre.
- Mecanismo de Puerta Motorizada.
- Compatible con múltiples set de infusión.

8
Modos de Infusión.

1
Canal.

Bomba de infusión SYS 6010

Bomba de infusión

SYS 6010

Especificaciones Técnicas



Descripción General:

Nombre: Equipo de Infusión SYS 6010

Modos de infusión:
- ✓ Modo Velocidad
- ✓ Modo tiempo
- Modo peso
- Modo dosis de carga
- Modo trapecios
- Modo secuencia
- Modo micro
- ✓ Modo de goteo (Requiere de sensor de goteo)

Alimentación: ✓ 100-240 VAC Entrada DC 12V Batería recargable Interna (5 horas de trabajo continuo)

Dimensiones: 190 (ancho) x 230 (alto) x 190 (profundo) mm

Peso: 1.2 Kg (incluyendo batería)

Precisión: +/- 5%

Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :
- 0,1 – 1200,0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml)
- 0 – 400 d/min Gotas (Set de 20d/ml)
- 0,1 – 400,0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml)
- 1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml)
- Incrementos de 0,1 ml/h o 1 d/min

Rango de Ajuste de Volumen:
- 0 - 99999,99

Purga: 1200 ml/hr (Set de 20d/ml)

Bolos: 0,1 – 1200,0 ml/h (Set de 20d/ml)

KVO: 0,1 – 5,0 ml/hr

Nivel de Oclusión: 11 niveles (225 mmHg – 975 mmHg)

Alarmas:
- ✓ Finalización Cercana
- ✓ Medicamento Agotado
- ✓ Infusión Finalizada
- ✓ Alarma de Oclusión
- ✓ Batería Baja
- ✓ Batería Agotada
- Sin Batería
- Sin fuente de Energía
- Puerta Abierta
- Aire en Línea Sin Sensor de goteo
- Sin señal de goteo
- Error de goteo
- Alarma de Recuerdo
- Alarma de Auto Test
- Alarma Infundiendo

Accesorios Opcionales:
- Sensor de Goteo (Para Modo Goteo)
- Escáner de Código de Barras
- Botón de llamado de enfermería

Características de Hardware:
- Pantalla Táctil
- Estilo Smart Phone
- Cambio de Flujo en Tiempo Real
- Purga
- Memoria Última Configuración
- Fácil apertura de Puerta
- Perilla de Ajuste Multiposición
- (4 formas de Conexión)

Seguridad y Confianza:
- Detección de Error de Flujo
- Protección contra Flujo libre en la Bomba
- KVO (Mantenimiento de Vena Abierta)
- Bloqueo de Pantalla
- Recuerdo de Inicio
- Volumen de sonido (11 niveles)

Características de Software:
- Modo Nocturno
- Nivel de Luz de fondo intercambiable (6 niveles)
- Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos)
- Función Stand By
- Función de Ampliación de Fuente
- Recordatorio de Mantenimiento
- Registro de historia (hasta 2000 eventos)
- Administración de información del Paciente

Conexión:
- Tres (3) Puertos U
- Sensor de Goteo,
- o escáner de cód

COIMPORMEDICA
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

Coimpormédica LTDA
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia