RT-9200

Analizador de Química Semi-Automático



Especificaciones

Rango de absorbancia	0.500 - 3.000Abs
Resolución	0.001Abs (en pantalla),0.0001Abs (para los cálculos)
Fuente de luz	Lámpara halógena
Longitud de onda	340,405,500,546, 578 y 620nm, 2 filtros opcionales
Rata de arrastre/contaminación	± 1nm
Ancho de banda	< 8nm
Interfase	RS-232
Celda de flujo	Celda de flujo de cuarzo-metal
Control de temperatura	25°C,30°C,37°C, ±0.1°C y temperatura ambiente
Pantalla	LCD Mono
Salida	Impresora térmica interna o externa opcional
Alimentación	AC 100V - 240V ± 10%,50-60Hz
Peso neto	7KG
Dimensiones (mm)	360 × 318 × 160



Celda de Flujo



Teclado



Impresora interna

Test Report

Item Name: ALT Sample No:1
From:2006-12-15 To:2006-12-30
Date:2006-12-31

No	Item	Result	Remark
1	ALT	132.098	H
2	ALT	103.213	--
3	ALT	50.098	L



RTA-19 Baño seco (opcional)

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA

ESPECIALIDADES Diagnósticas IHR Ltda

PBX: (+2) 552 5444 FAX: (+2) 551 3246
Calle 7A No. 45-07 Santiago de Cali- Colombia
E-mail: ihrltda@colombianet.net

Rayto

http://www.rayto.com

Rayto

http://www.rayto.com

MANUFACTURE STANDARD,MANUFACTURE RELIANCE

RT-9200

ANALIZADOR DE QUÍMICA SEMI-AUTOMÁTICO

NUEVO

Pequeño en tamaño, GIGANTE en desempeño

***DESEMPEÑO CONFIABLE**

***MEJOR RELACION COSTO / BENEFICIO**



Características

- Fácil operación, teclado de membrana con pantalla LCD.
- 6 filtros estándar y dos filtros opcionales.
- Sistema abierto, con lectura por celda de flujo y cubeta.
- Modos analíticos incluyen:Cinético, cinético a dos puntos, punto final con/sin blanco de reactivo/muestra,calibraciones lineales y no lineales mono y multi estándar.
- Memoria para 60 pruebas y 200 resultados.
- Función de control de calidad con 2 controles por prueba.
- Impresora térmica interna.
- Diseño compacto y de fácil mantenimiento.

TÜV CE