PARAMETROS DE EMPUJE LATERALES

MUNICIPIO	SECTOR	CONCEPTO	SIMBOLO	VALOR	SIMBOLO
MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	PUESTO DE SALUD EL ORTIGAL, MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Cu carga promedio	Cu	20,02	T/m2
		Angulo de friccion interna del suelo	ø	19,92	grados
		Peso unitario humedo del suelo	ghum. (gm/cm³)	1,623	T/m3
		Asentamiento por cargas consolidadas	cms	1,46	cms
		Asentamiento por cargas Elast Cons	cms	2,62	cms
		Capacidad portante del suelo QU	qu	7,63	T/m2
		C COHESION	C	2,265	T/m2
		Coeficiente de presion activa	Ka	0,50	Dato
		Coeficiente de presion pasiva	Kp	2,02	Dato

PARAMETROS DISEÑO CIMENTACION

MUNICIPIO	SECTOR	CONCEPTO	SIMBOLO	VALOR	SIMBOLO
MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	PUESTO DE SALUD EL ORTIGAL, MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Cu carga promedio	Cu	20,02	T/m2
		Angulo de friccion interna del suelo	ø	19,92	grados
		Peso unitario humedo del suelo	ghum. (gm/cm³)	1,623	T/m3
		Asentamiento por cargas consolidadas	cms	1,46	cms
		Asentamiento por cargas Elast Cons	cms	2,62	cms
		Capacidad portante del suelo QU	qu	7,63	T/m2
		Cohesion	C	2,265	T/m2
		Coeficiente de BALASTO	Ks	412,35	T/m3