Tuluá, 07 de Octubre de 2024

SEÑORES:
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

Tuluá – Valle del Cauca

Por medio de la presente Yo, Julián Andrés Toro E, Representante legal de JULMEDICS S.A.S hago entrega de:

CANT	DETALLE
20	Pelacable de precisión7". Calibre10-22AWG. Resorte de auto apertura y seguro. Corta frio para corte de cable. Mango ergonómico antideslizante PVC
10	Protoboard. 1280 puntos. 3 borneras. Dimensiones220mmx150mmx31mm. Base metálica
12	Par cable de prueba para fuente de poder. Banana macho/ Caimán para fuente GPS GW Instek; rojo - negro 600V,3 AMP.
12	Base - Soporte en Espiral para Cautín: Con espiral en acero, soporte rectangular en plástico resistente al impacto, con tuerca para sostener el espiral
12	Par cable de prueba para fuente de poder. Banana macho/Caimán para fuente GPS GW Instek. 600V,3 AMP

10	Pardesondaparaosciloscopiode150MHzGTP-150A-2,Anchode banda: DC-6MHz DC-100MHz Raciónde atenuación:1: 10 Resistenciadeentrada:1M:10M Capacitanciadeentrada:1X:85pF-120pF10X:18.5pF-22.5pF Rangodecompensación:10pF-30pF Tiempodesubida:3.5ns Voltajedetrabajo:1X:200vDC+ACPeak10X:600vDC+ACPeak Longitud del cable: 120cm Temperatura de funcionamiento:-10a+50CBr/gt; nooperable- 20C a +75C Br /gt; Humedad:+- 5 humedad relativa Longituddelcable:120cm Pesoneto:80g Color: Gris+ Negro

Atentamente,



Julián Andrés Toro E.
Representante Legal
JULMEDICS S.A.S