FICHA TÉCNICA

Especificaciones	Dato
Celdas por Unidad	6
Voltaje por Unidad	12 V
Capacidad	100 Ah a una velocidad de 20 horas a 1,75 voltios por celda a 25°C (77 °F)
Peso	Aprox. 33,5 Kg. (73,83 libras)
Corriente de Descarga Máxima	800A (5 segundos)
Rango de Temperatura de Funcionamiento	Descarga: -15 °C ~ 50 °C (5 °F ~ 122 °F) Carga: -15 °C ~ 40 ℃ (5 °F ~ 104 °F) Almacenamiento: -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)
Resistencia Interna	Aprox. 3,2 mΩ
Rango de Temperatura de Operación Nominal	25 °C ± 3 °C (77 °F ± 3 °F)
Voltaje de Carga Flotante	13,5 a 13,8 VCC / unidad Promedio a 25 °C (77 °F)
Carga Máxima Recomendada	30A
Servicio de Ecualización y Ciclos	14,4 a 15,0 VCC / unidad Promedio a 25 °C (77 °F)
Autodescarga	Debe ser más del 75% de la capacidad que antes del almacenamiento después de almacenado durante 6 meses a temperatura ambiente. 25 °C
Terminal	Terminal B1 / B3 - L para aceptar tuercas y pernos M5
Material del Contenedor	El polipropileno (UL 94 - HB) y la resistencia a la inflamabilidad de (UL 94 - V0) pueden estar disponibles a pedido

Dimensiones

