Balanza de piso digital

349KLX

Health o meter® Professional



La 349KLX se conecta con

WelchAllyn®

Spot Vital Signs® LXi

Ventajas

- **Plataforma de perfil bajo**
  La altura baja de la plataforma requiere solo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable

- **4. Pantalla remota**
  La pantalla brinda versatilidad con la capacidad de instalarse en una pared o de colocarse sobre una mesa

- **Características de valor agregado**
  Funciones operativas (Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero / tara, cero automático, apagado automático, Función de pesaje madre-hijo) incluidas sin costo adicional

- **Interface con monitor Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn**
  La balanza tiene la capacidad de transferir los datos de peso al monitor Spot Vital Signs® LXi de Welch Allyn a traves de la conexion de puerto serial

Health o meter® Professional

www.homscales.com

Consulte el reverso para ver especificaciones adicionales

Balanza de piso digital

349KLX



Especificaciones

1. ● Capacidad: 400 lb / 180 kg
5. ● Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- El indicador remoto se puede instalar en la pared o colocarse en una mesa
4. ● Pantalla LCD de 1” / 25 mm
3. ● Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, puesta a cero/tara, cero automático, apagado automático, Función de pesaje madre-hijo ● Tamaño de la plataforma (ancho x prof. x alto): 12 ½” x 12” x 1 ⅞” / 318 mm x 305 mm x 48 mm
2. ● 6 baterias AA incluidas, adaptador de alimentación opcional de 120 V (ADPT40)
- Estuche de transporte opcional disponible (64771)
- Garantía limitada de 2 años

Estuche para 349KLX
Artículo n.º 64771





WelchAllyn®

La 349KLX se conecta con Spot Vital Signs® LXi



Nota:

Al conectar el Welch Allyn® Spot Vital Signs® LXi a una balanza Health o meter® Professional 349KLX:

- Precaución: Use solo 6 baterias alkalines AA con la balanza Health o meter® Professional 349KLX. No use el adaptador de suministro de corriente opcional instalado en la pared.
- Precaución: La balanzaHealth o meter® Professional 349KLX no se vende con un cable RS-232 para conectar la balanza al Spot LXi. El cliente debe adquirir un cable RS-232 estándar.
- Precaución: Quite las dos tuercas hexagonales del cable RS-232 antes de atornillar el cable en la base de la balanza al usar el Spot Vital Signs® LXi con una balanza Health o meter® Professional 349KLX.

Health o meter® Professional Scales
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525 EE. UU.
Teléfono: 1 (708)-377-0600
Fax: 1 (708)-377-0601

Health o meter® Professional
www.homscales.com