LÁMPARA DE FOTOCURADO O-LIGHT II WOODPECKER

DESCRIPCIÓN

Este nuevo modelo contiene tres modos de uso a diferencia de sus predecesoras la O-Light Plus y O-Light Max con dos modos de uso. Ahora podremos hacer uso del modo normal, modo alto y modo turbo, lo que lo hace especialmente adecuado para brackets de ortodoncia, carillas de porcelana y adhesivos post-core.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cuerpo: Plástico
- Material de la fibra: Metálica de 10mm cóncava
1. Voltaje de entrada: 100V – 240V~50Hz/60Hz
- Intensidad de Luz: 10W≥3000mw / cm^2
3. Longitud de Onda: 385~515nm
4. Efecto Solidificación: 1s/ 2mm de resina
- Dimensiones: 25mm x 25mm x 240mm
- Peso 278g
5. Batería de Litio recargable: v/2000mAh

CARACTERÍSTICAS

1. Silenciosa y sin vibraciones
2. 6. Fibra óptica Autoclavable 135°C
3. Ideal para compactar y reforzar materiales de resina para la restauración dental

MODOS DE TRABAJO

2. Turbo (P1): La intensidad de luz trabaja a su máxima potencia (2700mW / cm^2 – 3000mW / cm^2)
- Alto (P2): La intensidad de luz trabaja a una potencia media (1800mW / cm^2 – 2000mW / cm^2)
- Normal (P3): La intensidad de luz trabaja a una menor potencia (1000mW / cm^2 – 1200mW / cm^2)

OTROS DATOS

- Garantía 1 año
- Envíos a todo destino nacional
- Documentos: INVIMA, Registro de Importación, Factura Electrónica

WOODPECKER®