Kit Odontológico Pana-Max2R NSK



MARCA: NSK
MODELO: KIT PANA-MAX
FABRICANTE: NAKANISHI INC.

Pana-Max2R ofrece mucha más resistencia y potencia que los modelos anteriores, siendo al mismo tiempo tan fácil de manejar como sus predecesores. Su diseño elegante proporciona una máxima visibilidad del campo de trabajo y una accesibilidad óptima a todas las áreas de la cavidad bucal. Construida para destacarse en situaciones clínicas, presenta un cuerpo de acero inoxidable a prueba de arañazos y un cabezal más robusto. Gracias al diseño del cabezal resistente a los golpes, el rotor de la turbina Pana-Max2R no sufrirá daño alguno aún si la herramienta es arrojada desde una altura de dos metros contra un piso de cemento. El nuevo diseño de la estructura de los rodamientos ofrece mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada.

La potencia de Pana-Max2R desbanca con creces la de sus predecesoras gracias a la combinación de la turbina de aire de NSK y las tecnologías de simulación. Con una potencia máxima de 20 vatios, este nuevo modelo cuenta con la potencia nominal más elevada de su clase. Esa potencia concentrada y la alta precisión rotacional de la fresa crean un efecto sinérgico que le garantiza rapidez y exactitud en sus tratamientos. El cuerpo de diseño fino y esbelto garantiza una excelente accesibilidad a la toda la cavidad bucal. Esto maximiza la visibilidad del campo de trabajo, permitiéndole trabajar con una eficiencia total.

ESPECIFICACIONES CONTRA-ÁNGULO
– Velocidad Directa: 1:1
– Para fresas CA (Ø2,35)
– Velocidad Máxima: 30.000 min^{-1}
– Portafresas Tipo Pestillo

ESPECIFICACIONES PUNTA RECTA
– Velocidad Directa: 1:1
– Para fresas HP (Ø2,35)
– Velocidad Máxima: 40.000 min^{-1}
– Sistema de Cabezal Limpio

ESPECIFICACIONES MICROMOTOR NEUMÁTICO
– Material de Aluminio
– Velocidad Máxima: 25,000 min^{-1} ± 10%
– Borden 2 vías

ESPECIFICACIONES PIEZA DE ALTA
– Spray de agua simple
– Sonido: *≤65dB*
– Potencia: 20W
– Rotación Máxima: 350.000~450.000 min^{-1}
– Tamaño de Cabezal: Ø 11,2 mm x Al 12,5 mm
– Esterilizable en autoclave a 134°C

CARACTERÍSTICAS:
1. Cuerpo de Acero Inoxidable
2. Rodamientos de cerámica
3. Sistema de cabezal limpio
4. Portafresas Tipo Llave
5. Borden 2 vías

CONTENIDO:
– 1 Contra-ángulo [3]
- 1 Cabeza de contrangulo [4]
– 1 Punta Recta [5]
– 1 micromotor de aire [2]
– 1 pieza de alta velocidad [1]
– Manual
COLOR: Plata / cobre

GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación. No incluye caídas, golpes o daños por mal uso; como falta de lubricación o exceso en la presión de aire.

ENVÍO: de 2 a 5 días hábiles a todo destino nacional.