SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA	
CÓDIGO DE SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA	FUN-169-2024
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Suministro de mesa de reuniones, escritorios, sillas interlocutoras, sillas ergonómicas, poltrona tapizada, mesas para sala de capacitación, módulos de almacenamiento, sillas, mesa expositora auditorio, para el área de fisioterapia y acondicionamiento físico.

REVISION FICHAS TECNICAS-ESPECIFICACIONES E IMÁGENES

DESCRIPCIÓN	DIVISILLAS	OBSERVACIONES
AREA CONSULTORIOS		
MESA DE REUNIONES - MESA DE JUNTAS DE 1.90X.90	**MESA DE JUNTAS -MESA DE REUNIONES CON CONECTIVIDAD**	
Mesa de juntas con conectividad, de 0.90x1.90 Con canto rígido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, pedestales de soporte pintura y cromo, con espacio interno para conducción, sistema de conducción con canaleta inferior metálicas de 1.20, 'Marco powerdock de 1.00x0.13 en aluminio pintado y Portatoma para cuatro placas básicas, dos puertos RJ 45 (datos) y RJ 11 (voz) y tres perforaciones para RCA, y Powerdock : ESTACÍON DE CONEXIÓN POWER DOCK GROM ZAMAK DE 1.00 Incluye: Marco en aluminio, portatomas y canaleta en acero cold rolled	SUPERFICIE De 1.90*0.90 En tablex de 30 mm enchapada en formica F8 con balance, canto rígido.con puntas redondeadas o cuadradas. ESTRUCTURA Rectangular en tubo cuadrado de 2x2 calibre 16 acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, con pedestales cromados en tubo elíptico. CONECTIVIDAD Porta toma para cuatro placas básicas, dos puertos RJ 45 (datos) y RJ 11 (voz) y tres perforaciones para RCA, y	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, se observa que no cuenta con pedestales de soporte con espacio interno para conducción de cableado, no cuenta con Estación de conexión power dock grom zamak de 1.00 de largo
ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO MEDICO - PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	**ESCRITORIO EN L**	
Puesto de trabajo L, DE 1.50X1.50, con Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extensión ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 rt cal 18 para superficie de 150, Falda metálica troquelada pintura electrostática, sismeta de Conectividad con Canaleta metálica sencilla de 1.20 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	SUPERFICIE De 1.50*0.60 y 0.90*0.60 En tablex de 25 mm enchapada en formica f8, con balance, canto rígido.con puntas redondeadas o cuadradas. ARCHIVADOR 0.38,5*0.47,5 Metálico 2X1 sin techo con 2 gavetas lapiceras y una gaveta carpetera, fabricados en lamina coll rolled cal 23, sistema de trampa lateral con pin que permite la manipulación de sus gavetas de manera independiente, chapa de seguridad tipo pico de toro, rieles full extensión, niveladores de piso, terminado con pintura electrostática en polvo. PEDESTAL Fabricado en tubería cuadrada de 2x2 calibre 16 con escuadras de fijación en calibre 14 dilatadas 3cm de la superficie con niveladores de piso, acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 cal 18 para superficie de 1.50*0.60. FALDA DE SOPORTE Metálica troquelada acabado en pintura poliéster aplicación electrostática.	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no se observa la superficie para puesto de trabajo en L lamitech, Las cajoneras no cuentan con frente metálico splendor,
SILLAS - SILLA INTERLOCUTOR	**SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES**	

/ Estructura 4 patas / Negro, Espaldar tapizado, Asiento tapizado con espuma inyectada, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm, calibre 16, acabado en pintura electrostatica color gris o negro, Resistencia de peso hasta 120 KL, Tacos plasticos antideslizantes en las 4 patas, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Concha interna y externa inyectada en polipropileno, Espaldar tapizada en espuma naranja densidad 26 espesor 5cms, tela a elegir. SENTADERO Concha interna y externa inyectada en polipropileno, sentadero tapizado en espuma inyectada densidad 60, tela a elegir. ESTRUCTURA En acero coll rolled ovalada de 15x30 calibre 16 acabo en pintura poliéster aplicación electrostática, tapones plásticos antideslizantes, con 4 patas. ALTURA 1.00 cms
SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM	**SILLA OPERATIVA 01**
Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Concha interna y externa inyectada en polipropileno, Espaldar tapizada en espuma naranja densidad 26 espesor 5cms, tela a elegir. SENTADERO Concha externa inyectada en polipropileno, concha interna en madera prensada, sentadero en espuma inyectada densidad 60cms tela a elegir. MECANISMO 2 palancas de regulación de altura del asiento, leve inclinación de este, regulación de altura e inclinación del espaldar anti shock, up Down con perilla. BASE, CILINDRO, TELESCOPIO Base de 5 aspas acabado en nylon diámetro de 64mm, cilindro neumatico negro, telescopio en nylon.
POLTRONA 3 PUESTOS	**SALA DE ESPERA DE 3 PUESTOS**
Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintético, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostática, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.80x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Y SENTADERO Tapizado en espuma inyectada de alta densidad, tela a elegir, soporte interno en madera reforzada. ESTRUCTURA Desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16, con refuerzos a los lados con estructura cuadrada, y espaldar, Acabado en pintura poliéster aplicación electrostática. MEDIDAS 1.80*0.6
POLTRONA 2 PUESTOS	**SALA DE ESPERA DE 2 PUESTOS**
Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintético, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostática, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.20x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Y SENTADERO Tapizado en espuma inyectada de alta densidad, tela a elegir, soporte interno en madera reforzada. ESTRUCTURA Desarmable elaborada en tubo cuadrado de 2x2 calibre 16, con refuerzos a los lados con estructura cuadrada, y espaldar, Acabado en pintura poliéster aplicación electrostática. MEDIDAS 1.20*0.60
AREA SALA CAPACITACION	
MESAS PARA SALA DE CAPACITACION	**MESA SALA DE CAPACITACION**

Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no confirma resistencia de peso de 120 kilos

Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, se observa que No cumple el Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo) las palancas up down no debe ser con perilla

Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no cuenta con la estructura con amarres en lamina CR calibre 12, lo cual determina la resistencia de peso de los usuarios. tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no cuenta con la estructura con amarres en lamina CR calibre 12, lo cual determina la resistencia de peso de los usuarios. tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

Mesa abatible de 150x60 en tablex de 25 mm, con una cara enchapa en formica - cara inferior con balance. Estructura con travesaño en aluminio con sistema tipo clutch, pedestal en tubo rectangular de 2x1 en calibre 18, acabado en pintura electrostática. pedestal con 4 rodachinas (2 con freno y 2 sin freno)	SUPERFICIE De 1.50*0.60 En tablex de 25 mm enchapada en formica F8, con balance, canto rígido. Puntas redondeadas o cuadradas. ESTRUCTURA Abatible fabricado en tubo rectangular en 2x1 calibre 18 acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, pedestal con 4 rodachinas (2 con freno y 2 sin freno) con un travesaño en	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, se observa que No cumple, con el sistema de estructura con travesaño en aluminio con sistema tipo Clutch.
MODULOS DE ALMACENAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACION	**MUEBLE BIBLIOTECA**	
Módulo de almacenamiento tipo biblioteca ancho 90 x 2,00h con puerta en formica, Cuerpo metálico en cold rolled, cal 20 y 22, pintura electrostática al horno	ESTRUCTURA con 4 entrepaños para 5 servicios, estructura elaborada en lamina cold rolled calibre 22 puertas abatibles con cerradura, acabado en pintura poliéster electrostática. PUERTAS Puertas en madera RH enchapado en formica, canto del mismo, con chapa de seguridad y manijas aceradas. MEDIDAS 0.90*0.50*2.00.	Revisadas las especificaciones en fichas tecnicas e imagen, adjuntas a la oferta se observa que cumplen
SILLAS	**SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES ESPALDAR EN MALLA**	
Espaldar con marco en polipropileno inyectado y malla tensada importada, Asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60 en asiento, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm. calibre 16 / acabado en pintura electrostática color Negro o Gris, Apilable hasta 4 unidades, Resistencia de peso hasta 120 Kl , Tacos plásticos antideslizantes en las 4 patas, Garantia de 4 años por defectos de fabricación.	ESPALDAR Marco inyectada en polipropileno, con malla tensada importada. SENTADERO Concha interna y externa inyectada en polipropileno, sentadero tapizado en espuma inyectada densidad 60, tela a elegir. ESTRUCTURA En acero coll rolled ovalada de 15x30 calibre 16 acabo en pintura poliéster aplicación electrostática, tapones plásticos antideslizantes, con 4 patas. ALTURA 1.00 cms	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no confirma resistencia de peso de 120 kilos
AREA AUDITORIO		
MESA EXPOSITOR AUDITORIO - PUESTO RECTO 1.35X.70	**ESCRITORIO RECTO**	

Super. 25mm de 0.70x1.35 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.35 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	SUPERFICIE De 1.35*0.70 En tablex de 25 mm enchapada en formica f8, con balance, canto rígido. ARCHIVADOR 0.38,5*0.47,5 Metálico 2X1 sin techo con 2 gavetas lapiceras y una gaveta carpetera, fabricados en lamina coll rolled cal 23, sistema de trampa lateral con pin que permite la manipulación de sus gavetas de manera independiente, chapa de seguridad tipo pico de loro, rieles full extensión, niveladores de piso, terminado con pintura electrostática en polvo. PEDESTAL Fabricado en tubería cuadrada de 2x2 calibre 16 con escuadras de fijación en calibre 14 dilatadas 3cm de la superficie con niveladores de piso, acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 cal 18 para superficie de 1.50*0.60. FALDA DE SOPORTE Metálica troquelada acabado en pintura poliester aplicación electrostatica. CANALETAS metálica sencilla de 1.35 x 0.06 x 0.12h y bandeja para	Revisadas las especificaciones en fichas tecnicas e imagen, adjuntas a la oferta se observa que cumplen
MODULOS DE ALMACENAMIENTO PARA AUDITORIO	**MUEBLE DE ALMACENAMIENTO**	
Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance Modulo de almacenamiento tipo biblioteca anch de 90 x80h con techo en formica puerta metalica, Cuerpo metalico en cold rolled, cal 20 y 22, pintura electrostatica al horno	ESTRUCTURA con 1 entrepaños para 2 servicios, estructura elaborada en lamina cold rolled calibre 22 puertas abatibles metálicas con cerradura, acabado en pintura poliéster electrostática. con chapa de seguridad y manijas aceradas. SUPERFICIE(TECHO) En tablex de 25 mm enchapado en formica, canto rígido, con balance. MEDIDAS 0.90*0.60*0.80	Revisadas las especificaciones en fichas tecnicas e imagen, adjuntas a la oferta se observa que cumplen
SILLAS	**SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES ESPALDAR EN MALLA**	
Espaldar con marco en polipropileno inyectado y malla tensada importada, Asiento tapizado con espuma inyectada densidad 60 en asiento, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm. calibre 16 / acabado en pintura electrostática color Negro o Gris, Apilable hasta 4 unidades, Resistencia de peso hasta 120 Kl , Tacos plásticos antideslizantes en las 4 patas, Garantia de 4 años por defectos de fabricación.	ESPALDAR Marco inyectada en polipropileno, con malla tensada importada. SENTADERO Concha interna y externa inyectada en polipropileno, sentadero tapizado en espuma inyectada densidad 60, tela a elegir. ESTRUCTURA En acero coll rolled ovalada de 15x30 calibre 16 acabo en pintura poliéster aplicación electrostática, tapones plásticos antideslizantes, con 4 patas. ALTURA 1.00 cms	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no confirma resistencia de peso de 120 kilos
SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM –	**SILLA OPERATIVA 01**	

Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Concha interna y externa inyectada en polipropileno, Espaldar tapizada en espuma naranja densidad 26 espesor 5cms, tela a elegir. SENTADERO Concha externa inyectada en polipropileno, concha interna en madera prensada, sentadero en espuma inyectada densidad 60cms tela a elegir. MECANISMO 2 palancas de regulación de altura del asiento, leve inclinación de este, regulación de altura e inclinación del espaldar anti shock, up Down con perilla. BASE, CILINDRO, TELESCOPIO Base de 5 aspas acabado en nylon diámetro de 64mm, cilindro neumatico negro, telescopio en nylon.	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, se observa que No cumple el Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo) las palancas up down no debe ser con perilla
AREA GIMNASIO		
ESCRITORIO (RECEPCION) GIMNASIO PUESTO RECTO 1.50X.70	**ESCRITORIO RECTO**	
Super. 25mm de 0.70x1.50 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extension ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Falda metalica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.50 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	SUPERFICIE De 1.35*0.70 En tablex de 25 mm enchapada en formica f8, con balance, canto rígido. ARCHIVADOR 0.38,5*0.47,5 Metálico 2X1 sin techo con 2 gavetas lapiceras y una gaveta carpetera, fabricados en lamina coll rolled cal 23, sistema de trampa lateral con pin que permite la manipulación de sus gavetas de manera independiente, chapa de seguridad tipo pico de loro, rieles full extensión, niveladores de piso, terminado con pintura electrostática en polvo. PEDESTAL Fabricado en tubería cuadrada de 2x2 calibre 16 con escuadras de fijación en calibre 14 dilatadas 3cm de la superficie con niveladores de piso, acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 cal 18 para superficie de 1.50*0.60. FALDA DE SOPORTE Metálica troquelada acabado en pintura poliester aplicación electrostatica. CANALETAS metálica sencilla de 1.35 x 0.06 x 0.12h y bandeja para cableado, pasacable en PP plástico	Revisadas las especificaciones en fichas tecnicas e imagen, adjuntas a la oferta se observa que cumplen
ESCRITORIOS PARA CONSULTORIO MEDICO - PUESTO DE TRABAJO L 1.50X1.50	**ESCRITORIO EN L**	

Puesto de trabajo L, DE 1.50X1.50, con Super. 25mm de 0.60x0.90 Con canto rigido, Enchapada en Formica F8 lamitech y balance, Archivador 2x1 frente metálico splendor riel full extensión ancho 38 cms, Pedestales de soporte en lamina cold rolled cuadrado con niveladores a piso, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 rt cal 18 para superficie de 150, Falda metálica troquelada pintura electrostatica, sismeta de conectividad con Canaleta metalica sencilla de 1.20 x 0.06 x 0.12h y bajande para cableado, pasacable en PP	SUPERFICIE De 1.50*0.60 y 0.90*0.60 En tablex de 25 mm enchapada en formica f8, con balance, canto rígido.con puntas redondeadas o cuadradas. ARCHIVADOR 0.38,5*0.47,5 Metálico 2X1 sin techo con 2 gavetas lapiceras y una gaveta carpetera, fabricados en lamina coll rolled cal 23, sistema de trampa lateral con pin que permite la manipulación de sus gavetas de manera independiente, chapa de seguridad tipo pico de loro, rieles full extensión, niveladores de piso, terminado con pintura electrostática en polvo. PEDESTAL Fabricado en tubería cuadrada de 2x2 calibre 16 con escuadras de fijación en calibre 14 dilatadas 3cm de la superficie con niveladores de piso, acabado en pintura poliéster aplicación electrostática, Viga de soporte de 139.5 x 2x1 cal 18 para superficie de 1.50*0.60. FALDA DE SOPORTE Metálica troquelada acabado en pintura poliéster aplicación electrostática.	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no se observa la superficie para puesto de trabajo en L lamitech, Las cajoneras no cuentan con frente metálico splendor,
SILLA INTERLOCUTOR	**SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES**	
Estructura 4 patas / Negro, Espaldar tapizado, Asiento tapizado con espuma inyectada, Estructura en acero cold rolled ovalada 15x30 mm, calibre 16, acabado en pintura electrostatica color gris o negro, Resistencia de peso hasta 120 KL, Tacos plasticos antideslizantes en las 4 patas, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Concha interna y externa inyectada en polipropileno, Espaldar tapizada en espuma naranja densidad 26 espesor 5cms, tela a elegir. SENTADERO Concha interna y externa inyectada en polipropileno, sentadero tapizado en espuma inyectada densidad 60, tela a elegir. ESTRUCTURA En acero coll rolled ovalada de 15x30 calibre 16 acabo en pintura poliéster aplicación electrostática, tapones plásticos antideslizantes, con 4 patas. ALTURA 1.00 cms	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no confirma resistencia de peso de 120 kilos
SILLA ERGONOMICA ESPALDAR ALTO 49CM –	**SILLA OPERATIVA 01**	
Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo), Asiento espuma inyectada densidad 60, carcasas externas inyectadas en polipropileno, cilindro secretarial negro, telescopio, ruedas piso duro 50 mm, base Nylon 64 cm, mecanismo 2 palancas up down (altura de asiento y reclinación de espalda) espaldar up down, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Concha interna y externa inyectada en polipropileno, Espaldar tapizada en espuma naranja densidad 26 espesor 5cms, tela a elegir. SENTADERO Concha externa inyectada en polipropileno, concha interna en madera prensada, sentadero en espuma inyectada densidad 60cms tela a elegir. MECANISMO 2 palancas de regulación de altura del asiento, leve inclinación de este, regulación de altura e inclinación del espaldar anti shock, up Down con perilla. BASE, CILINDRO, TELESCOPIO Base de 5 aspas acabado en nylon diámetro de 64mm, cilindro neumatico negro, telescopio en nylon.	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, se observa que No cumple el Asiento interno en madera (46 cm de ancho x 46 cm de profundo) las palancas up down no debe ser con perilla

POLTRONA 3 PUESTOS	SALA DE ESPERA DE 3 PUESTOS	
Poltrona tapizada en espuma inyectada y tela o sintetico, estructura desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16 y 18, patas y amarres en lamina CR calibre 12, Acabado en pintura en polvo horneable electrostatica, poltrona de 3 puestos dimensiones 1.80x.60, tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud	ESPALDAR Y SENTADERO Tapizado en espuma inyectada de alta densidad, tela a elegir, soporte interno en madera reforzada. ESTRUCTURA Desarmable elaborada en tubo cuadrado calibre 16, con refuerzos a los lados con estructura cuadrada, y espaldar, Acabado en pintura poliéster aplicación electrostática. MEDIDAS 1.80*0.6	Revisadas las especificaciones tecnicas e imagen, no cuenta con la estructura con amarres en lamina CR calibre 12, lo cual determina la resistencia de peso de los usuarios. tapizado Silvertex apropiado para uso sector salud

REVISION TECNICA

HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO- JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION