EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO DE 5 LBS A B C

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lamina de acero Cold Rolled , acabado en pintura electrostática, que garantizan mayor vida útil en condiciones ambientales extremas.

Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de salida en boquilla para la descarga.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas como la , NTC 652, NTC 1916.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A B C
• **CONDUCTOR ELECTRICO:**	No
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	375 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2 a 4 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	13,41 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	2,35 Kg
• **PESO TOTAL CARGADO:**	3,46 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Bicarbonato de sodio
• **ALTURA CILINDRO:**	31 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	10,8 cm

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR104	EXTINTOR 5 LBS PQS ABC NACIONAL BOQUILLA S/PLAST



RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co