EXTINTOR DE 1,6 GL TIPO K A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE

PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero inoxidable, con acabado brillante. Provisto con una válvula en bronce ,un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro) de 125 psi y una manguera flexible con terminal de salida en boquilla; la cual esta diseñada para descargar el agente en forma de abanico que minimiza el riego de salpicadura de la grasa.

Su tamaño y diseño ergonómico facilitan el transporte y la movilidad; sus accesorios optimizan el desempeño durante la descarga y su agente extintor genera una capa que irrumpe la reacción en cadena, permitiendo así el rápido decenso de la temperatura, contralando la reignición del fuego mientras de enfría.

Fabricado y probado bajo las normas técnicas NFPA-10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICAS

• **FUEGO CLASE:**	A y K
• **CONDUCTOR ELÉCTRICO:**	Si
• **ANILLO DE VERIFICACIÓN:**	Si
• **MANGUERA:**	Caucho lona 3/8”
• **PRESIÓN DE SERVICIO MANGUERA:**	300 psi
• **COLOR MANGUERA:**	Negra
• **LONGITUD MANGUERA:**	49 cm
• **PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR:**	125 psi
• **PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO:**	250 psi
• **ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA:**	2,4 a 3,1 m
• **TIEMPO DE DESCARGA:**	50 segundos
• **CARGA AGENTE EXTINTOR:**	2.5 gl
• **PESO TOTAL CARGADO:**	9,7 Kg
• **AGENTE EXPELENTE**	Nitrógeno (N_2)
• **AGENTE EXTINTOR:**	Acetato de potasio
• **ALTURA TOTAL:**	49 cm
• **DIÁMETRO CILINDRO:**	55 cm

REFERENCIA PARA PEDIDOS

EXTPR190 EXTINTOR 1,6 GAL TIPO K P/COCINAS



RECOMENDACIONES : Recargue inmediatamente después de su uso, protejalo de la intemperie, el mantenimiento o recarga se debe realizar por personal técnico autorizado por el fabricante y utilizando las normas técnicas aplicables NTC 2885,NTC 3808 y NFPA 10.

AUTOPISTA MEDELLÍN KM 2,5 VIA PARCELAS KM 1,3 PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 2 COTA / (CUN.)
Tel: PBX (+571) 7464544 - 8966779 Fax: 7464544/ LINEA WHATSAPP +57 316-8747474
E-mail: info@prodeseg.com.co Website: www.prodeseg.com.co