EXTINTOR TIPO SATÉLITE 150 LIBRAS ABC



DESCRIPCIÓN

Extintor tipo satélite polvo químico seco tipo ABC, para extinguir fuegos de clases ABC (A=sólidos B=Líquidos inflamables y combustibles, grasas, pinturas C= equipos eléctricos), no produce shock térmico ni electrostático, no es conductor eléctrico, en lámina calibre 1/8 HR (3 mm espesor), terminado en pintura electrostática, con válvula en bronce, manija metálica recubiertas con pintura electrostática.

Presurizado con nitrógeno como agente expulsor, soporte sujetador metálico, manómetro caja metálica, pasador metálico resistente a la corrosión.

NTC 2885 (NFPS-10)

NTC 652 (UL-299)

NTC 1916 (UL-711)

CARRERA 45 # 6 – 32 POBLADO PBX (57 4) 444 90 64
SECTOR PATIO BONITO MEDELLIN – COLOMBIA
www.industrialbremen.com.co

CARACTERÍSTICAS

CONDUCTOR ELÉCTRICO: No
CLASE DE FUEGO: ABC
MANGUERA: ¾'' x 7.5 m
PRESIÓN DE CARGA: 240 P.S.I
PRUEBA HIDROSTÁTICA: 500 P.S.I
ELEMENTO EXPULSOR: Nitrógeno
AGENTE EXTINTOR: PQS Tipo ABC (sulfato moni- amónico).
DIMENSIONES: Altura 90 cms
Diámetro: 55 cms
PESO: Agente: 68 kgs, extintor Vacío: 57 kgs, extintor Cargado: 125 kgs
DESCARGA: Alcance: 4.5 – 13.5 mts
Duración: 30 – 60 seg

OBSERVACIÓN

Se debe revisar el extintor periódicamente y recargar cada año bajo los lineamientos de la norma NTC 2885 (NFPA-10) por personal capacitado.

CARRERA 45 # 6 – 32 POBLADO PBX (57 4) 444 90 64
SECTOR PATIO BONITO MEDELLIN – COLOMBIA
www.industrialbremen.com.co