

1/1



Desbrozadoras a gasolina

HUSQVARNA 331R

43 cm Anchura de corte	**1 kW** Potencia[1]	**7,2 kg** Peso sin equipo de corte

- Bombin
- Cabezal de corte fácil de usar
- Protector metálico

Ver todas las funciones

ENCUENTRA UN DISTRIBUIDOR

Comparar

Qué incluye

HUSQVARNA 331R - 967 86 65-03

Incluido

- Cuchilla para hierba
- Arnés OEM
- Multi 330-2
- Standard double harness

Not incluido

- ✕ Cuchilla de sierra
- ✕ Cabezal de Trimmer OEM

331R

Una Guadañadora de 33 cc robusta y duradera, desarrollada para trabajos agrícolas y otras condiciones adversas. Fácil de poner en marcha y cómodo de operar durante largas jornadas de trabajo. El filtro de aire de 2 etapas evita que la suciedad ingrese al motor, lo que prolonga los intervalos de servicio y la vida útil del motor. La cubierta del filtro se puede quitar sin utilizar herramienta, esto facilita el acceso al filtro para su limpieza. Una placa protectora de metal protege el tanque de combustible, mientras que la cubierta del embrague de metal y el engranaje cónico reforzado fundido a presión mejoran la durabilidad y la longevidad.

— Ver menos

Características



Bombin

Bomba de combustible diseñada para facilitar e…

Ver más



Cabezal de corte fácil de usar

Cabezal de corte fácil de usar

Ver más



Protector metálico

Protector metálico

Ver más



Arnés Estandar

Arnés estándar para desbrozadoras más…

Ver más

Especificaciones

Compara especificaciones y características con otros productos Husqvarna similares.

COMPARAR

Bullhorn Brushcutter, Double Sided Harness

N.º de artículo: 967 86 65-03

Motor	Bullhorn Brushcutter, Double Sided Harness N.º de artículo: 967 86 65-03
Cilindrada	32,6 cm³
Potencia[1] ⓘ	1 kW
Capacidad del tanque	1,1 l
Consumo de combustible	550 g/kWh
Velocidad de potencia máxima	7.000 rpm

Bullhorn Brushcutter, Double Sided Harness

N.º de artículo: 967 86 65-03

Velocidad sin carga	3.000 rpm
R.P.M. máximas en salida	7.800 rpm
Holgura de electrodo	0,6 mm
Velocidad de la conexión del embrague (±120)	4.880 rpm
Torque, max.	1,3 Nm
Torsión máx. a rpm	6.000 rpm
Tipo de Bujía	NGK BPM7A

Equipo

Cuchilla para hierba	Multi 330-2
Arnés OEM	Standard double harness
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	--

Control

Conectividad	Not applicable

Capacidad

Anchura de corte	43 cm

Transmisión

Relación de transmisión	0,74
Ángulo de engranajes	30 °

Dimensiones

Diámetro del tubo	28 mm
Peso sin equipo de corte	7,2 kg
Longitud del tubo	1.495 mm

Lubricante

Tipo de lubricante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de lubricante (engranaje cónico)	Mineral grease

Nivel de potencia de sonido

Bullhorn Brushcutter, Double Sided Harness

N.º de artículo: 967 86 65-03

Nivel de presión sonora en oído	96,9 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	108 dB(A)

Vibraciones

Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango izquierdo	6,1 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	6,2 m/s²

Asistencia al propietario

Renuncia de responsabilidad:

[1] Potencia: Potencia nominal neta conforme a ISO 8893, al régimen especificado (rpm)

Mira también



Más información
Información sobre las desbrozadoras



Más información
Equipo de protección personal



Más información
Aceites, combustibles y lubricantes



Recomendaciones de compra
Comprar un desbrozadora

Contenido relacionado

Actividad y eventos | Recomendaciones de compra | Productos e innovaciones | Tutoriales y guías | Historias e inspiración | T



Recomendaciones de compra

Aspectos que debes tener en cuenta al adquirir una desbrozadora



Recomendaciones de compra

A la hora de comprar una recortadora de césped en 2023, debes tener en cuenta estas cinco cosas



Tutoriales y guías

Cómo arrancar una desbrozadora a gasolina



Tutoriales y guías

Cómo montar una cuchilla para césped en tu desbrozadora a batería

