CaldasMédicas S.A.S
Extiende tu vida

NIT. 890806147-3

Carrera 24 No 47 - 74 Manizales

Telefonos: 8859134 - 8855461

e-mail: ventas@caldasmedicas.com

Manizales, Marzo 18 / 2024

Señores
ESE POPAYAN
Popayan - Cauca

ARTICULO	Marca	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	I.V.A.	TOTAL	
INCUBADORA BIOLOGICA DE ESPORAS Referencia: MIN4ES - Material plástico termosellado - viene con tapa que permite conservar el calor interno - Después de 30 minutos encendida llega automáticamente a la temperatura adecuada que es 57° - No requiere termómetro, contiene luz led, es compatible con cualquier indicador biológico - Trae gomas de soporte en la parte inferior para darle estabilidad, incubación automática, resistencia blindada evitando calentamiento externo. - Monitorea los procesos de esterilización a vapor para evitar contaminación cruzada. - 4 cavidades para incubación de 4 IB simultáneamente. - Gradúa el voltaje automáticamente	CRISTOFOLI	9	$ 1,152,000.00	$ 10,368,000.00	$ 1,969,920.00	$ 12,337,920.00	
CAMILLA TIPO DIVAN Estructura fabricada en tubería cold rolled Un plano Acabado en pintura electrostática. Capacidad de 150 Kg Tapizado en sintético impermeable (colchoneta de espuma de 5 cm) Botas antideslizantes. Con o sin óvalo facial removible Largo total 1.80 m, ancho 55 cm, alto 80 cms	CALMEDIC	34	$ 650,000.00	$ 22,100,000.00	$ 4,199,000.00	$ 26,299,000.00	
TENSIOMETRO DE PARED Ref:7670-01 Precisión de ±3 mmHg certificada. -Esfera grabada mediante láser para proporcionar mayor precisión. -Esfera grande y de fácil lectura (6,25 in/15 cm). -Rotación de giro para lectura: 70 grados -Permite una visión clara. -Manguera en espiral: 2 metros -Rango de medicion 0 a 300mmHg -Resolucion 2mmHG -Tamaño de caratula: 15 cm -Incluye: Brazakete adulto reutilizable, perilla de insuflacion libre de latex con valvula liberadora de aire, tubos de caucho en espiral libres de látex soporte a pared Debe entregar minimo 4 brazaletes reusables de nylon de tela no conductiva , cierre tipo velcro para cada una de las diferentes medidas: neonatal, Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso. -Soporte de pared de facil rotacion	WELCH ALLYN	35	$ 2,215,000.00	$ 77,525,000.00	$ 14,729,750.00	$ 92,254,750.00	
TENSIOMETRO PEDIATRICO PORTABLE • Ref: R1 SHOCK PROOF • Resistente a golpes con alturas de caída de hasta 120cm (4 pies). • Escala: Ø 52mm (2,0 pulgadas) con indicador en azul, negro y rojo. • Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálica. • Carcasa ABS con dos componentes. • Unión metálica atornillada de tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazalete y un manejo ergonómico. • Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. • Margen de medición de 0 a 300 mmHg con escala en blanco. • Incluye funda de vinilo con cremallera y brazalete niños. • Peso: 173 gramos (6,1 onzas)	RIESTER	77	$ 405,000.00	$ 31,185,000.00	$ 5,925,150.00	$ 37,110,150.00	
TENSIÓMETRO RIESTER BIG-BEN PIE Escala de gran tamaño (Ø 147,2mm. o 145,5mm.) y excelente contraste para una lectura óptima; escala hasta 300 mm Hg. Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes. Pera de látex para inflar el brazalete. Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina. Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente endurecido, soporta presiones de hasta 600 mm Hg. Sin fijación del punto cero. Máxima tolerancia de error: +/- 3mm Hg. Tensiómetro de sobremesa: base de gran estabilidad. Carcasa muy robusta de plástico ABS. Ángulo de giro total de 130º (65º a la izquierda y a la derecha respectivamente). Disponible también la versión sin látex (se indica "LF" en la referencia).	RIESTER	10	$ 1,800,000.00	$ 18,000,000.00	$ 3,420,000.00	$ 21,420,000.00	

FONENDOSCOPIO ADULTO -Estetoscopio Cardiophon 2.0 en acero inoxidable 4240-01 -Pieza de contacto doble en acero inoxidable. -Membranas especiales bilaterales para una acústica precisa, Ø 48 mm y 36 mm. -Anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación a la piel. -Arcos anatómicos de acero inoxidable de alta calidad, con fleje múltiple interior reforzado. -Olivas intercambiables blandas con rosca metálica, para sellar de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo. -Tubo en Y especialmente resistente de PVC. -Longitud total: 72 cm. -Sin látex. -Se suministra con un par de olivas de recambio, membrana de recambio y placa para el nombre.	RIESTER	75	$ 515,000.00	$ 38,625,000.00	$ 7,338,750.00	$ 45,963,750.00	
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Ref: 4220 Pieza de contacto doble fresada con gran precisión en acero inoxidable. Membrana especial para una acústica precisa, Ø 32 mm, con novedosos anillos de protección contra el frío para una adaptación óptima sobre la piel. Campana: Ø 23,5 mm Longitud total: 69 cm Peso: 124 g Sin látex duplex® 2.0 baby se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.	RIESTER	72	$ 515,600.00	$ 37,123,200.00	$ 7,053,408.00	$ 44,176,608.00	
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED -Referencia: RI FORMER LED -Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos -No requiere Baterías ya que va directo a la corriente, voltaje de 3.5 V. -Cabezal de Otoscopio Ri-Scope luz Led. -Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados, Lente quirúrgica de 4 aumentos -Con alojamiento de espéculos -Cabezal de Oftalmoscopio Ri-Scope Antirrobo luz Led. Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35 -Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste. -Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, exento de rojo. -Accesorios: 4 especulos reusables en diferentes tamaños	RIESTER	19	$ 4,850,000.00	$ 92,150,000.00	$ 17,508,500.00	$ 109,658,500.00	
BASCULA GRADO MEDICO -Referencia: 349 KLX -Capacidad:180 kg / 400 libras - Resolucion: 0.1 kg (100g) / 0.2 libras - Pantalla: lcd Digital de 12.7 mm -Conectividad: puerto serie -fuente de alimentacion: bateria de 9 v (incluida) y con alimentacion electric por adaptador de voltaje a 115V, 60 Hz -Funciones: conversion de lb/kg, bloqueo de lb/kg, puesta a cero/ tara, cero automatico, apagado automatico -peso: 9.98 kg (22 libras) -Dimensiones: tamano de la plataforma: 318 mm (ancho) 305 mm (prof.) x 48 mm (alto) -Con cubierta antideslizante	HEALTH O METER	47	$ 1,650,000.00	$ 77,550,000.00	$ 14,734,500.00	$ 92,284,500.00	
BASCULA BEBE -Referencia: 354M -Despliegue del peso digital en pantalla LCD -Capacidad:20 kg, 44 lbs -División (g):5 g < 10 kg > 10 g -División (lbs):0,2 oz < 22 lbs > 0,5 oz -Plataforma para posicionamiento del bebe amplia desmontable -Alimentación:Batería y adaptador a red electrica (110V - 60Hz) -Dimensiones (AxAxP):552 x 156 x 332 mm , 21,7 x 6,1 x 13,1 inch -Peso neto:2,3 kg , 5 lbs -Funciones:desconexión automática, TARA, Medición móvil, BMIF, Auto-HOLD, conmutación kg/Lbs	SECA	36	$ 2,250,000.00	$ 81,000,000.00	$ 15,390,000.00	$ 96,390,000.00	
LAMPARA DE EXAMEN Ref:Ri-Magic LED Iluminación LED: 15.000 lux (1000 mm) a 55.000 Lux (200 mm) Temperatura del color: 6.500 K Vida útil de la lámpara de hasta 50.000 horas Disminuye considerablemente el calor y la pérdida de energía Dispositivo para enfocar en la parte frontal del foco Dispone de un brazo largo y muy flexible que se puede doblar en cualquier dirección Los mangos de reóstato permiten ajustar y variar la intensidad de la luz Amplia gama de fuentes de alimentación para corrientes de 230V-50Hz/120V-60Hz También dispone de una serie de enchufes que se ajustan a las instalaciones eléctricas del país que quiera si así lo solicita Disponible en distintos modelos: móvil, para pared, mesa o camillas de reconocimiento. Su resistente base con un pie de 54 centímetros de diámetro (21,3 in) se puede mover fácilmente gracias a las ruedecillas de baja fricción.	RIESTER	30	$ 2,875,000.00	$ 86,250,000.00	$ 16,387,500.00	$ 102,637,500.00	
SILLA DE RUEDAS Referencia: SKE-030 Diseño ergonómico que proporciona una agradable experiencia. Tipo plegable para facilitar el transporte Estructura fabricada en Acero Pintura epoxídica, anti-bacterial Pruebas ASTM, la pintura puede resistir el impacto de 50kg. Cojín hecho de tejido de alta resistencia, durable, suave y cómodo. Reposa pies plegable y extraíble Reposabrazos de fácil limpieza. Asa ondulada para añadir fricción para un agarre firme Freno de palanca, fácil de manejar. Rueda delantera de 8" de PVC flexible. Rueda trasera de 20", se adaptan a todo tipo de pavimento Capacidad: 100 Kg	SAIKANG	28	$ 1,215,000.00	$ 34,020,000.00	$ 6,463,800.00	$ 40,483,800.00	

Camilla Hospitalaria Mecánica Fija Dos Planos STANDAR REF MB-16-1 - Ascenso – descenso espaldar - Espaldar neumático (0 a 85 grados) a través de manivela, ubicada en la parte posterior del espaldar. - Tendido metálico enterizo de dos secciones - Ruedas de 5" plásticas con freno individual - Libre de mantenimiento. - 2 barandas plegables laterales en aluminio - Bandeja portabala de oxigeno. - Parachoques en las cuatro esquinas de la camilla. - Bandeja multiusos ubicada en la parte inferior. - Estructura metalica con puntura electrostática - Soporta un peso de 160KG distribuidos en todo el tendido. - Medidas aproximadas: Largo 200cm, Ancho 83cm, Altura 85cm. (Tendido habilitado de 190cm x 60cm).	NACIONAL	12	$ 4,950,000.00	$ 59,400,000.00	$ 11,286,000.00	$ 70,686,000.00	
PULSOXIMETRO PM-60 Indicado para pacientes adultos, niños o recién nacidos. • Realiza mediciones de SpO2 y la frecuencia del pulso tanto en el modo de muestreo como en el modo continuo. • La pantalla LCD en color de 2,4" muestra lecturas de SpO2 y de la frecuencia del pulso. • El brillo variable de la pantalla le permite modificar la intensidad de la pantalla LCD y ahorrar el suministro de la batería. • Alarmas audibles y visuales ajustables: puede elegir si desea que se muestren los límites de alarma de la frecuencia del pulso y SpO2 en la pantalla LCD. • En el modo continuo, la memoria admite el almacenamiento de 96 horas de datos de tendencias de un único paciente. • En el modo de muestreo, la memoria admite el almacenamiento de 4.000 conjuntos de datos de un máximo de 99 ID de paciente. • Puede exportar los datos de un paciente en tiempo real a un PC mediante la tecnología de infrarrojos. • Baterías de ión-litio y base de carga.	MINDRAY	26	$ 1,850,000.00	$ 48,100,000.00	$ 9,139,000.00	$ 57,239,000.00	
TENSIOMETRO ADULTO PORTABLE • Ref: R1 SHOCK PROOF • Resistente a golpes con alturas de caída de hasta 120cm (4 pies). • Escala: Ø 52mm (2,0 pulgadas) con indicador en azul, negro y rojo. • Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálica. • Carcasa ABS con dos componentes. • Unión metálica atornillada de tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazalete y un manejo ergonómico. • Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. • Margen de medición de 0 a 300 mmHg con escala en blanco. • Incluye funda de vinilo con cremallera y brazalete adulto. • Peso: 173 gramos (6,1 onzas)	RIESTER	28	$ 425,000.00	$ 11,900,000.00	$ 2,261,000.00	$ 14,161,000.00	
EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Referencia: E- Escope Otoscopio e-scope® Fibra óptica con innovadora iluminación LED de 3,7 V (5.500 K) para uso con pilas AA Incluso campo de iluminación. Apto para pruebas neumáticas. Lente pivotante de aumento 3x. Incluye espéculos de oído reutilizables (5 x 2,5 mm, 5 x 4 mm). Oftalmoscopios e-scope®: Con iluminación LED innovadora de 3,7 V para uso con pilas AA, mayor contraste, brillo y un diagnóstico más eficiente. Disco de dioptrías con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías). Rueda de apertura fácil de usar con seis aperturas diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro libre de rojo, filtro azul, semicírculo). Óptica de alto rendimiento con lente de condensador asférico. Protección de gafas. Trayectoria óptica paralela. Protegido contra el polvo.	RIESTER	16	$ 1,665,000.00	$ 26,640,000.00	$ 5,061,600.00	$ 31,701,600.00	
UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA Modelo: GENIUS III – LED. Consumo de Aire: 30 PSI a 110 PSI. Presión del agua: > 10 l/min. Alimentación de Energía: AC 120V/220v + 22 v, 50-60Hz Hz 4 Hz. Condiciones: temperatura de 5ºC ~ 40ºC humedad relativa: 80%. Peso Total del equipo: 210 Kg. Sillón con sistema eléctrico de elevación y descenso. Capacidad de carga 150 Kg Sistema de control Acoplado al sillón dental. Comando Digital ubicado en tablero de caja de control. 5 soportes automáticos: 1 terminal para Scaler neumático, 1 terminal con Jeringa triple, 2 terminales para alta y un terminal para baja. Negatoscopio LED articulable. Sistema de lámpara de luz - LED de 4 focos. Sistema auxiliar con movimientos independientes con: Jeringa triple, 01 eyector de saliva de baja potencia, 01 eyector de saliva de alta potencia, Lámpara Fotocurado (Led E) de 1000 Wats incorporado al equipo. Taburete con sistema neumático de elevación y descenso.	STARDEN	25	$ 19,570,000.00	$ 489,250,000.00	$ 92,957,500.00	$ 582,207,500.00	
LAMPARA DE FOTOCURADO -Modelo: DB-686 LATTE -Lámpara de LED de alta potencia. -Fibra óptica. -Profundidad de solidificación no menos de 3mm por 10 segundos. -Display digital. -Largo Standby. -Batería de litio. -Potencia de 6W 1200mw/cm2. -Entrada: 100-240Vac 50/60Hz - Salida: DC 5V/1.5A -Longitud de onda: 420-480nm -Tiempos entre:5, 10, 15, 20 segundos. -Tipo de protección para shock eléctrico Clase II -Grado de protección para shock eléctrico: Tipo B	TECNOFLUX	28	$ 1,765,000.00	$ 49,420,000.00	$ 9,389,800.00	$ 58,809,800.00	

COMPRESOR ODONTOLOGICO -Compresor de aire seco libre de aceite -Potencia 1 HP motores libres de mantenimiento, suministro de aire para clínicas odontológicas, centros médicos. -Exclusivo sistema de purga automatico (No requiere estar abriendo el grifo de drenaje manualmente) -Tanque de 90 litros. - Peso equipo: 55 kilos. -Medidas: 62 x 45 x 117 cm -Especificaciones técnicas:1 HP a 1750 RPM – Monofasico 110V – 60Hz 110 PSI. -Silencioso 71 db. -Incluye regulador de aire, manómetro indicador de presión, filtro de aire , sistema de purga automático , presostato	EVANS	22	$ 3,539,600.00	$ 77,871,200.00	$ 14,795,528.00	$ 92,666,728.00	
CAVITRON -Frecuencia de funcionamiento 25 Khz -Trabajo minimo de 25.000 ciclos por segundo -Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz -Punta o inserto acorde a la frecuencia del cavitron -Interruptor de pie (Pedal) -Control de potencia t control de salida de agua	DENTSPLY	15	$ 5,878,700.00	$ 88,180,500.00	$ 16,754,295.00	$ 104,934,795.00	
AUTOCLAVE - Capacidad: 25 Litros - Bandejas: 3 en acero Inoxidable - Cucharilla Extractora de Bandejas - Indicador de nivel de agua - Visualización de Temperatura y Presión - Indicador de Ciclo Seleccionado - 2 Ciclos de Esterilización - 1 Ciclo de secado adicional - Seguridad de sobre presión, falta de agua, fallas de electricidad - Sistema de ahorro de agua destilada con reservorio - Cámara de esterilización en Acero Inoxidable - Puerta con cierre por perilla para evitar fugas de vapor y apertura de puerta durante el ciclo de esterilización. - Panel de mandos resistente para altos niveles de uso - 1 año de garantía	STAR CLAVE	7	$ 8,750,000.00	$ 61,250,000.00	$ 11,637,500.00	$ 72,887,500.00	
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL -SIlla portátil en lona -Estructura con tuberia redonda con espaldar y base grande -Capacidad hasta 150kg -Lámpara adaptada a la silla con graduacion de intensidad -Compresor de aire seco libre de aceite de 1 HP -Jeringa triple -Escupidera portatil -Tanque de agua de 1 L -Eyector de saliva - Butaco odontólogo plegable - Bandeja en acero inoxidable - Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz - Filtro de aire para impurezas y humedad.	DRACO	11	$ 7,850,000.00	$ 86,350,000.00	$ 16,406,500.00	$ 102,756,500.00	
EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL -Equipo de rayos x intraoral -Voltaje de 70 kVp y 8 mA -Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz -Tiempo de exposición ajustable -Punto focal 0,8 mm o menor -Panel de control para seleccionar tipo de paciente(adulto/pediatrico), tipo de diente, nivel mA y tiempo de exposicion. -Modo de disparo: Control remoto -Distancia focal de 200 mm o mayor -Filtración total mínima de 2 mm de Al -Movimiento telescópico o contrapesado.	ELITY 70	5	$ 9,980,000.00	$ 49,900,000.00	$ 9,481,000.00	$ 59,381,000.00	
MICROSCOPIO -Modelo: BA210 -Cabezal Siedentopf binocular inclinado 30 ° para una visualización cómoda mientras está sentado, gira 360 ° -Ajuste de distancia interpupilar entre 55-75 mm -Oculares de campo amplio N-WF10X / 20 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares -Revólver porta objetivos cuádruple invertido con topes de clic para cambios de aumento precisos -CCIS® EC Plan 4X, 10X, 20X (opcional), 40X, 60X (opcional) y 100X-Oil -Sistema de enfoque coaxial grueso y fino con incremento mínimo de 2 micrones con ajuste de tensión -Rango de recorrido vertical 25 mm -Gran escenario sin rack de 150 x 150 mm con controles coaxiales de posición baja. Rango de recorrido 80 X 30 mm. -Condensador Abbe enfocable NA 1.25 con diafragma iris y ranura deslizante. -Conjunto de lente colectora con portafiltros enroscable -Iluminación Koehler fija LED de 3 W (6000K y 4500K)	MOTIC	4	$ 9,230,600.00	$ 36,922,400.00	$ 7,015,256.00	$ 43,937,656.00	
AGITADOR HEMATOLOGICO - Pantalla Digital LCD - Plataforma de balanceo perpendicular a la superficie de la mesa. - La plataforma con bandeja de goma con ranuras para evitar el desplazamiento de los tubos. - Capacidad máxima para los tubos: 20x170 mm - Control digital de velocidad de 5-50 rpm (± 1 rpm) - Temporizador digital hasta un máx. de 99h 59 min - Fuente alimentación AC 120V, 50-60 Hz	INDULAB	4	$ 3,250,000.00	$ 13,000,000.00	$ 2,470,000.00	$ 15,470,000.00	
PIPETA AUTOMATICA 10-100UL -Ajuste mecánico del volumen a dosificar -Desmontaje sencillo para limpieza -Pulsador de pipeteado en posición central y expulsor separado -Protección contra cambio del volumen -Eyector y émbolo de acero inoxidable -Volumen variable -Completamente autoclavable -Liviana y ergonomica -Display que muestra el volumen seleccionado -Codigo de color por volumen -Seguro contra pipeteo -Facil montaje y eyeccion de puntas	DLAB	10	$ 650,000.00	$ 6,500,000.00	$ 1,235,000.00	$ 7,735,000.00	

PIPETA AUTOMATICA 100-1000UL -Ajuste mecánico del volumen a dosificar -Desmontaje sencillo para limpieza -Pulsador de pipeteado en posición central y expulsor separado -Protección contra cambio del volumen -Eyector y émbolo de acero inoxidable -Volumen variable -Completamente autoclavable -Liviana y ergonomica -Display que muestra el volumen seleccionado -Codigo de color por volumen -Seguro contra pipeteo -Facil montaje y eyeccion de puntas	DLAB	10	$ 650,000.00	$ 6,500,000.00	$ 1,235,000.00	$ 7,735,000.00	
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA Analizador Automatizado de Hematología diferencial de 3 partes de tamaño compacto y alta capacidad de procesamiento de muestras Modelo: BC-20S CARACTERISTICAS. -Capacidad de 19 parámetros reportables, 3 histogramas -Principio de medición por impedancia para el conteo de RBC, PLT y WBC. -Medición de hemoglobina mediante reactivo libre de Cianuro. -Muestreo de sangre total y prediluido -Almacenamiento de 200,000 muestras y rendimiento de 40 muestras/h -Volumen de muestra de sangre completa 9ul y prediluida 20uL. -Uso de dos reactivos. -Sistema de información detallada de anormalidades detectadas relacionadas con la medición de WBC, RBC, PLT.	MINDRAY	4	$ 20,900,000.00	$ 83,600,000.00	$ 15,884,000.00	$ 99,484,000.00	
CENTRIFUGA -Centrifuga 12 tubos -Rotor angular para 12 tubos con capacidad de máximo 15 ml. Control de velocidad digital hasta 5000 rpm. Portatubos en plástico resistente. Control de tiempo de 0 a 30 minutos. Control de autobalance. Equipada con resistente motor de escobillas. Swicht de seguridad que al abrir la tapa, detiene el motor. Fácil manejo.	SCIENTIFIC	7	$ 7,250,000.00	$ 50,750,000.00	$ 9,642,500.00	$ 60,392,500.00	
CENTRIFUGA -Centrifuga digital 24 Tubos -Control de velocidad digital hasta 4000 rpm - Rotor angular para 24 tubos 15 ml; -Pantalla led controlada por microcomputador; portatubos en plástico resistente; control de tiempo digital de 0 a 99 minutos; control de autobalance - controlada por microcomputador; equipada con motor de escobilla - puerta mecánica con switch de seguridad; fácil manejo y programación; interior en acero inoxidable; dimensiones (MM): 330x360x330 – peso: 14 kilos	ZENITHLAB	5	$ 12,350,000.00	$ 61,750,000.00	$ 11,732,500.00	$ 73,482,500.00	
ANALIZADOR DE QUIMICA Referencia: A-15 - Reactivos dedicados a química clínica - Rendimiento de 150 pruebas / hora - 4 posiciones independientes para muestras y bastidores de reactivos - 24 muestras para rack (capacidad máxima de 72 muestras en rack) - 0 reactivos para estante (capacidad máxima de 30 botellas de reactivo en estantes) - Botellas de reactivo de 20 y 50 ml. - Tubos primarios o vasos pediátricos como recipientes de muestra. - Capacidades STAT ilimitadas. Corre en cualquier momento - Programación de 5 tipos de muestras (suero, plasma, orina, LCR y sangre completa) - Hasta 15 minutos de tiempo de lectura. - Rotor reutilizable de metacrilato - Volumen mínimo de lectura de 200 uL - Rango de medición de -0.05 A a 2.5 A - Rango espectral 340 nm a 900 nm - Configuración de filtro 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.	BIOSYSTEMS	4	$ 39,500,000.00	$ 158,000,000.00	$ 30,020,000.00	$ 188,020,000.00	
CONTADOR DE CÉLULAS Modelo: DBC-8E Datos técnicos: -8 teclas con totalizador. -Encima de cada tecla está el nombre y la imagen de una celda en particular. -Cada carrera se registra tanto en la unidad correspondiente a su tecla presionada como en el Totalizador -Cuando se cuenta un total de cada 100 células, suena una campana o suena un zumbido. -Tecla "BORRAR", se borrarán todas las cifras y se recuperará a CERO. -Carcasa exterior de ABS de calibre pesado con tratamiento de superficie especial, libre de corrosión y sin rayones. -Tamaño de mano fácil de transportar y almacenar. -Al contar, presione hacia abajo solo una tecla a la vez. -Asegúrate de presionar hasta el final hacia abajo como una computadora y soltar la tecla por completo. Pero, no presione la tecla gravemente, dañará el equipo.	GEMMY	5	$ 1,740,000.00	$ 8,700,000.00	$ 1,653,000.00	$ 10,353,000.00	
BAÑO SEROLOGICO -BM-6001 -Ensamblado complejamente en Acero Inox. -Tanque en acero inoxidable -Calentamiento por convección natural -Incluye gradilla acrílica para 24 Tubos. Diam Orificio 18mm -Temperatura Amb. +5° a 90°C -Precisión ± 0,1 a 37 °C °C -Alarma audible por exceso de Temperatura / Detección de error del sensor -Control Digital tipo PID	ACEQ	2	$ 7,100,000.00	$ 14,200,000.00	$ 2,698,000.00	$ 16,898,000.00	

CAMILLA FIJA CON ESTRIBOS - Tres planos, Plataforma dividida en 3 planos (2 móviles y 1 fijo). -Forro en espuma de alta densidad impermeable de facil limpieza -Pintura en polvo de aplicación electrostática. -Capacidad de carga 180 kg -Estribos giratorios y graduables. -Gabinete con cajones superior y alacena de puerta corrediza -Medidas: largo 170cm, ancho 60cm, alto 80cm.	DISPROMEDICS	16	$ 2,550,000.00	$ 40,800,000.00	$ 7,752,000.00	$ 48,552,000.00	
MONITOR DE SIGNOS VITALES Modelo: iM70 ® ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. -Pantalla Táctil 12.1" -Oximetría con modulación de Tono por pulso. -Análisis ECG de 7 segmentos. -Batería de Litio interna recargable. -Conexión a Central de monitoreo. -Detección de Marcapasos. -Llamada de enfermería. -Número de ondas: hasta 11. -Alarma: 3 niveles de alarma acústica y visual eventos de alarma revocables. -Fuente de alimentación externa: AC 100-240V, 50/60HZ -Accesorios incluidos: cable paciente ECG, brazalete NIBP adulto-pediátrico, sensor SPO2 adulto-pediátrico y sensor de temperatura, carro base de transporte	EDAN	7	$ 9,493,900.00	$ 66,457,300.00	$ 12,626,887.00	$ 79,084,187.00	
DOPPLER FETAL REF:FM200 Volumen ajustable Salida para audífonos Pantalla con retroiluminación regulable. Provisto con tres modos de operación: Frecuencia cardiaca fetal en tiempo real Frecuencia cardiaca fetal promedio Modo de conteo manual Frecuencia de operación: 2 mhz o 3 mhz Frecuencia cardiaca: 50ppm – 240ppmResolución: 1ppm Alarmas ajustables, alta frecuencia cardiaca, perdida de contacto con transductor Potencia de salida audio: 500mw Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1.5v, tamaño AA no recargables. Duración: 5 horas de monitoreo continuo Dimensiones: 130mm x 89mm x 34mm Peso Neto: 405g, batería incluida	BIOCARE	6	$ 1,650,000.00	$ 9,900,000.00	$ 1,881,000.00	$ 11,781,000.00	
CAMA HOSPITALARIA - Tres Moviles y Uno Fijo - Cuatro (04) Barandas Independientes -Fabricadas en Plastico ABS - Contrtol Remoto de Mano IP 54 (Alambrico) - Cuatro (04) Ruedas de 5" con freno para mayor seguridad - Movimientos eléctricos: Ascenso, descenso, flexión de espalda, ascenso descenso piecero, auto contorno y función CPR -Capacidad Carga: 180 Kg - Topes Antochoques en las Cuatro (04) Esquinas - Acabado en Pintura Electroestatica Antibacterial - Atril Porta Sueros con Dos (02) Ganchos -Colchón en espuma densidad de 12 cm de espesor, recubrimiento de material lavable con superficie antiescaras. -Dimensiones Externas: Largo 2.00 mts, Ancho100 cm, -Medida util de cama: 1,90 m x 0,90 m (190 cm x 90 cm) -Cabecera y piecera desmontable con sistema de anclaje de seguridad -Barandales laterales que permitan la transferencia segura del paciente, cubriendo la totalidad de la longitud de la cama, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. -Alimentación 110 ± (10%) VAC -50/60hz	DISPROMEDICS	5	$ 11,700,000.00	$ 58,500,000.00	$ 11,115,000.00	$ 69,615,000.00	
CARRO DE PARO - Estructura en lámina de Acero Cold Rolled Cl 20. - Tapa superior en lámina de acero inoxidable ref: 304. - Cinco gavetas: Tres gavetas de 10cm; 1gaveta de 15cm y 1 gaveta de 23c. Los tres primeros cajones con división plástica. - Sistema de seguridad de chapa general para todas las gavetas. - Bandeja lateral en acero inoxidable y bandeja auxiliar para equipo monitor. - Cuatro ruedas de 5 con cubierta plástica que evita oxidación, dos con freno. - Bocel protector en todo su perímetro para proteger las paredes. 2 tomas eléctricas y Atril porta suero en acero inoxidable con gacho de doble servicio. - Soporte para bala de oxígeno. - Tabla para masajes - Medidas 0.92 de alto x 0.87 de frente x 064 de fondo. - Acabado en pintura electroestática en polvo	MB-31-1	8	$ 3,750,000.00	$ 30,000,000.00	$ 5,700,000.00	$ 35,700,000.00	
DESFIBRILADOR BIFASICO -Desfibrilador BIFASICO - D6 -Mediciones SPO2, NIBP, ECG -Monitor con pantalla TFT a color, LCD -Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). -marcapasos no invasivo -Visualización de ECG - Con batería incorporada e impresora térmica -Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz -Energía suministrada de 1 a 360J - Cardioversión sincronizada - Accesorios cable de paciente ECG, sensor SPO2, paletas de desfloración adulto o pediátrica, brazalete NIBP adulto y pediátrico, parche trasncutáneo -Con selector de nivel de energía para descarga bifásica. -Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía. -Alarma para de desconexión del paciente.	MINDRAY	9	$ 35,500,000.00	$ 319,500,000.00	$ 60,705,000.00	$ 380,205,000.00	

ASPIRADOR DE SECRECIONES Ref: 310100/30 Alimentación 110-127 60 Hz Aspiración máxima – regulable: -0.80 bar / -80kpa / -600 mmhg Flujo máximo de aspiración: 40l/ minuto Nivel ruido: 60.5 db Potencia absorbida: 107 va Fusible: 1 x 1.6 a 250v Funcionamiento uso continuo Peso: 3.60 kg Dimensiones: 350 x 210 x 180 mm	NEW ASKIR 30	35	$ 1,335,600.00	$ 46,746,000.00	$ 8,881,740.00	$ 55,627,740.00	
LARINGOSCOPIO CON HOJAS RECTAS Y CURVAS PARA ADULTOS Y PEDIATRICAS. -Referencia: RI Integral - La tecnología LED y la alta calidad de la fibra óptica permiten una intubación simple con una visibilidad óptima y poco coste de mantenimiento. - Mangos disponibles con LED de 3,5 V o 2,5 V o bombillas de Xenón para obtener una luz más clara y blanca - Palas de F.O. Macintosh inoxidable con conductor de luz integrado de fibra de alta calidad para una intubación más simple y fáciles de limpiar Vida útil prolongada de las palas validada con más de 1.000 ciclos en autoclave con Melag Vacuklav 31 (134° C / 273° F durante 5 minutos). El diseño especial de las palas ofrece una excelente visibilidad en las cuerdas vocales y la epiglotis que simplifica la inserción en el tubo endotraqueal. - Amplia gama de mangos para las pilas alcalinas o las pilas recargables de Li-Ion AA o C. Cargador de mesa ri-charger L para 2 mangos con pilas tipo AA o C y Ri-accu - Todas las palas son compatibles con mangos regulados por la norma ISO 7376. - Disponible en estuches rígidos y blandos	RIESTER	10	$ 4,120,300.00	$ 41,203,000.00	$ 7,828,570.00	$ 49,031,570.00	
BOMBA DE INFUSION MODELO: EN-V7 -3 modos de infusión, - 4 niveles de sensado de presión de oclusión y 7 tamaños de burbuja. - Pantalla color táctil. - Set independiente. - Librería de drogas configurable. - Purga automática. - Bloqueo de flujo automático. - Selección de alarmas. - Modo KVO. - Macro y microgoteo. - 0-1200 ml/h. - Bolo hasta 1200 ml/h. - Caudal mínimo: 0,01ml/h. - Apta para Medicación y Nutrición	ENMIND	5	$ 3,250,000.00	$ 16,250,000.00	$ 3,087,500.00	$ 19,337,500.00	
ELECTROCAEDIOGRAFO -REF:SE-1200 -Equipo de ECG para doce (12) canales. -Pantalla a color, táctil, tipo LCD. -Teclado alfanumérico. -Batería recargable de Ion litio. -Impresora Térmica matricial de puntos. -Visualización de 3/6/ 12 canales simultáneos en pantalla -Reconocimiento del ritmo cardíaco -Modo de adquisición: 12 derivaciones simultáneamente -Sensibilidad: 5, 10, 20, 40 AGC (mm/mV). -Calibración de voltaje: 1 mV ± 2 %. -Filtros: EMG, Antilinea base, Pasa bajos, AC. -Software interpretativo ECG en español -Accesorios: -Cable EGC. - Set de 4 electrodos para extremidades. - Set de electrodos para pecho. - Papel de impresión térmica. - Cable de alimentación. - Cable de toma a tierra. - Tarro de gel conductor - Papel plegado o enrollado termo sensitivo (3 paquetes). - Manual de usuario en español. - Voltaje de alimentación 110 V +/- 10 % / 60 Hz.	EDAN	2	$ 10,900,000.00	$ 21,800,000.00	$ 4,142,000.00	$ 25,942,000.00	
CUNA HOSPITALARIA ELECTRICA - Cabecero y piecero con tableros en acrílico 5 mm desmontable. - Posiciones médicas básicas: horizontal, sentado y semisentado, Trendelenburg y Trendelenburg inverso, fowler y semifowler, extensión, variación de altura. - Cuatro planos con marco en tubería y tendido en polímero ABS, color almendra. - Sistema eléctrico modular, de 110/220 VAC ±10% a 50-60 Hz, control alámbrico de mano, función de autocontorno y CPR (RCP). - Batería de respaldo, de 1.5 Amp/h, con indicador auditivo de batería baja. - Barandas laterales de movimiento vertical, en tubería Cold Rolled calibre 18, con marco en tubería cuadrada y barrotes en tubería redonda. - Cuatro ruedas de 5'' con sistema de bloqueo central o freno total de dirección y giro. - Soporte de atril en las cuatro puntas. - Protección anti-choques - movimiento Trendelenburg, por medio de dos puntas giratorias de alto impacto, en marco cabecero. - Acabado general en pintura color almendra epoxi-poliéster en polvo, de aplicación electrostática, curada a 180 °C.	SAJAC SMH-148	5	$ 4,760,200.00	$ 23,801,000.00	$ 4,522,190.00	$ 28,323,190.00	
NEBULIZADOR -Referencia:1145 - Desplazamiento: 24 lpm a 0 kg/ cm2 - Velocidad promedio de nebulizacion: 0.25 cc/min - Clasificacion de funcionamiento: continua con una mascarilla - Vida util sin necesitar mantenimiento: 6000 a 8000 horas - Nivel acustico 49 dba desde 1 metro - Peso : 5.2 kg. - Longitud del cordon: 2 metros - Dimensiones: 28 cm x 13 cm x 26 cm - Para corriente electrica: 115v ca, 60hz	THOMAS	10	$ 1,360,000.00	$ 13,600,000.00	$ 2,584,000.00	$ 16,184,000.00	

LARINGOSCOPIO CON HOJAS RECTAS Y CURVAS PARA ADULTOS, PEDIATRICAS Y NEONATAL -Referencia: RI Integral - La tecnología LED y la alta calidad de la fibra óptica permiten una intubación simple con una visibilidad óptima y poco coste de mantenimiento. - Mangos disponibles con LED de 3,5 V o 2,5 V o bombillas de Xenón para obtener una luz más clara y blanca - Palas de F.O. Macintosh inoxidable con conductor de luz integrado de fibra de alta calidad para una intubación más simple y fáciles de limpiar - Vida útil prolongada de las palas validada con más de 1.000 ciclos en autoclave con Melag Vacuklav 31 (134° C / 273° F durante 5 minutos). - - El diseño especial de las palas ofrece una excelente visibilidad en las cuerdas vocales y la epiglotis que simplifica la inserción en el tubo endotraqueal. - Amplia gama de mangos para las pilas alcalinas o las pilas recargables de Li-Ion AA o C. Cargador de mesa ri-charger L para 2 mangos con pilas tipo AA o C y Ri-accu - Todas las palas son compatibles con mangos regulados por la norma ISO 7376. - Disponible en estuches rígidos y blandos	RIESTER	4	$ 5,850,000.00	$ 23,400,000.00	$ 4,446,000.00	$ 27,846,000.00	
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO -Referencia: FRED PA1 Instrucciones de voz, paso a paso. Pictogramas e indicadores lumínicos en cada paso. Diferenciación automática de tipo de paciente con regulación de joules (parches electrodos desechables para adultos o pediátricos). Metrónomo de frecuencia incorporado. Botón repeat o botón opción multilenguaje. FREE CPR (Retroalimentación de frecuencia de RCP) opcional. Protocolo de descarga automático o semiautomático. Led indicador de OK y leds indicadores de novedades para fácil identificación y atención.	SCHILLER	8	$ 7,250,000.00	$ 58,000,000.00	$ 11,020,000.00	$ 69,020,000.00	
CAMILLA PRINCIPAL CON SISTEMA DE ANCLAJE Y CINTURONES DE SEGURIDAD Modelo / Ref.: Automática Estructura aluminio Dos posiciones: 190 x 55 x 92cm y 190 x 55 x 25cm Peso que soporta: 159 Kg Peso neto: 45 kg Posición Alta 190 cm Largo x 55 cm ancho x 100 cm altura Posición Baja 190 cm Largo x 55 cm ancho x 28 cm altura Ajuste de Respaldo 0° a 60° 2 ruedas giratorias 2 ruedas fijas 2 Cinturones de seguridad con hebilla de liberación rápida 2 Barandales de Protección Colchoneta en espuma rosada de alta densidad de 8cm, forrada en cordobán de alta calidad. Dispositivo de fijación para bloqueo de camilla	BIG MOTION	10	$ 5,150,000.00	$ 51,500,000.00	$ 9,785,000.00	$ 61,285,000.00	
INCUBADORA DE TRANSPORTE -Referencia: TI-2000 -Dos modos de control de temperatura: el modo de aire y el modo de bebé, controlados por micro-procesador. -Pantalla LED y teclado tactil (membrana). - Cabina o cupula de doble pared de acrílico de alta calidad óptica, con puerta lateral para que la cuna se puede sacar de ella y sellos para el pasaje de cables y sensores. -Indicación luminosa de nivel de potencia de calentamiento y del modo de calentamiento. - Rango de temperatura de Aire: 25 ±5°C – 37±5°C - Rango de temperatura de piel 34±2°C – 37±2°C - Colchón con funda impermeable - Sistema de suministro de oxígeno suplementario por bala con manómetro regulador de presión. - Sonda de temperatura de la piel paciente. - Sistema de humedad pasivo. - Monitorización de la temperatura del aire. - Monitorización de la temperatura del paciente. - Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura o falla de calefacción., alarma de desviación de la temperatura, alarma de falla de sensor de piel, alarma de error de motor del ventilador, alarma de fallo de energía, alarma de bateria baja. - Baterías recargables con autonomía de 3 horas o mayor. - Ruedas con frenos. - Atril porta suero. - Fuente de alimentación: AC 100/240 Volts, 50/60 Hz y Potencia de 12V o 24V DC en la ambulancia.	NINGBO DAVID	1	$ 39,500,000.00	$ 39,500,000.00	$ 7,505,000.00	$ 47,005,000.00	
MONITOR FETAL GEMELAR + BATERIA -Pantalla tactil LCD TFT a color. -Formas de onda de la frecuencia cardiaca fetal y display del valor medido en pantalla. -Detección de frecuencia cardiaca en gemelos. -Detector de Pulso de Ultrasonido con auto-correlación. -Frecuencia de Ultrasonido: entre 1.0 MHz a 3MHz ± 10% -Potencia promedio emitido: >20 mW/cm2 - Rango de medición de la frecuencia cardiaca fetal: 50 a 240 lpm. -Resolución: 1 lpm. -Actividad uterina -Grafica de onda y display digital del valor medido en pantalla. -Transductor de Contracciones Uterinas – TOCO -Rango de Medición: 0 a 100% - Resolución: 1% - Modo cero: manual /automático - Registrador Térmico. - Papel de impresión tipo Z - Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. - Batería recargable de Ion-Litio con autonomía de aprox. 3 horas. - Accesorios: 2 transductores Ultrasónicos para Frecuencia Cardiaca Fetal 1 transductor de contracciones uterinas - TOCO 1 marcador de eventos 3 correas de sujeción de transductores 1 frasco de gel ultrasónico 3 paquetes de papel para impresión 1 batería recargable de Ion-Litio 2 fusibles de repuesto Manual de usuario del equipo	EDAN	2	$ 9,870,000.00	$ 19,740,000.00	$ 3,750,600.00	$ 23,490,600.00	

MESA DE ATENCION DE PARTOS - Referencia: M-059 - Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero coldrolled. - Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 8cm. - Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas. - Tendido dividido en 3 secciones elaborados en polipropileno inoxidable, la tercera sección recorrido lineal alternativo, para facilitar el parto. - Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg invertido; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico. - Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento. - UPS en caso de falla eléctrica. - 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático. - Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable. - 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje. - Accesorios: Perneras en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho y soporte cromado, contenedor para fluidos en acero inoxidable. - Dimensiones internas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Altura min. 0.45 m máx. 0.70 m. TRL: 12º - 4 ruedas de 5" doble carril antibacterial dos con freno. - Capacidad de carga: 180kg - 220kg. - Terminado en pintura electrostática en polvo. - Alimentación eléctrica: 120V / 50-60Hz	MAFET	2	$ 15,750,000.00	$ 31,500,000.00	$ 5,985,000.00	$ 37,485,000.00
LAMPARA DE CALOR RADIANTE -Referencia: HKN-9010. -Pre-calentamiento manual y modo servocontrolado, controlados por micro - procesador -Sensor de piel -Inclinación de la cuna en tres posiciones -Temporizador para apagar el equipo -Alimentación por línea ac 110 v +/- 10 %, 60hz -Rango de control de temperatura del modo bebé: 34,5ºc - 37,5ºc -Colchoneta radiotransparente de fácil limpieza y desinfección -Alarmas Audibles y Visuales: -Alarma de temperatura -Alarma de fallo de sensor -Alarma de fallo de alimentación -Alarmas de revisión -Alarma de ajuste -Luz de examen incorporado -Display digital para temperatura de paciente -Temperatura de control y protección del calefactor -Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes -Mínimo dos lados abatibles rodable -Sistema de freno en dos ruedas como mínimo -Al menos un cajón -Bandeja porta-chasis de rayos x.	NINGBO DAVID	3	$ 17,500,000.00	$ 52,500,000.00	$ 9,975,000.00	$ 62,475,000.00
SUB TOTAL				$ 3,058,777,600.00		
I.V.A. 19 %					$ 581,167,744.00	
TOTAL COTIZACION						$ 3,639,945,344.00





Condiciones Comerciales:

Atentamente

Forma de Pago:	Contra Entrega
Validez Oferta:	Treinta (30) Dias
Entrega Mercancia:	Quince (15) Dias
Garnatia Equipos	12 Meses

FEDERICO VALENCIA TORO
REPRESENTANTE LEGAL
DOC.IDENTIDAD.1.053.862.343