INDUSTRIAL TELLO S.A.C.

"Soluciones para la Industria"

RIEL UNISTRUT



Procedencia: Importado

Material: Acero Galvanizado

Normas:

- ASTM A653 CS.

DESCRIPCIÓN

- Los rieles unistrut son fabricados en planchas de acero al carbono recubiertas con una capa de Zinc en ambas caras, mediante proceso de galvanizado, Según norma ASTM A653 CS.
- Los rieles unistrut son fabricados generalmente en planchas de 1.2 mm a 2.0 mm de espesor, pasando por un proceso de corte, troquelado y doblez.
- Son utilizados en la construcción y las industrias eléctricas como soporte estructural a menudo para apoyar el cableado, plomería o componentes mecánicos tales como el aire acondicionado, los sistemas de ventilación.
- Formado a partir de láminas de metal, doblada en una forma de canal abierto con los labios hacia adentro (curvados), para proporcionar rigidez adicional y como un lugar para montar componentes de interconexión.
- Tiene agujeros en la base, para facilitar la interconexión de fijación o puntal para la construcción de estructuras subyacentes.
- La ventaja principal de los rieles unistrut, es que fácilmente se conectan unos con otros, utilizando diversos sujetadores y tornillos, y pueden ser montados muy rápidamente con un mínimo de herramientas y mano de obra moderadamente entrenados, lo que reduce los costes de manera significativa en muchas aplicaciones.

INDUSTRIAL TELLO S.A.C.

"Soluciones para la Industria"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo (Norma)	*F (kg/mm2)*	*R (kg/mm2)*	*A (%)*	*Norma Equivalente*
ASTM A653 CS	-	28 x min	30 min	IRAM IA5 U 500-214

A: Alargamiento **F:** Límite de Fluencia **R:** Resistencia a la Tracción.

Generalmente con recubrimiento G-60 (180gr/m2). También G-40 (120gr/m2) y G-90 (270gr/m2).

**Referencial*

DIMENSIONES



A (mm)	*B (mm)*	*Espesor (mm)*	*Longitud (mts)*	*Peso (kg)*
42	20	1.2	2.40	1.92
42	20	1.5	2.40	2.40
42	20	2.0	2.40	3.12
42	42	1.2	2.40	2.88
42	42	1.5	2.40	3.36
42	42	2.0	2.40	4.08
42	20	1.2	3.00	2.40
42	20	1.5	3.00	3.00
42	20	2.0	3.00	3.90
42	42	1.2	3.00	3.60
42	42	1.5	3.00	4.20
42	42	2.0	3.00	5.10