NOMBRE COMERCIAL: CERA AUTOBRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Es una cera polimérica antideslizante de bajo contenido de sólidos que al secar ofrece resistencia moderada al agua, esfuerzos mecánicos y otros agentes externos. Genera brillo y brinda protección a pisos y otras superficies sin necesidad de maquina u otros elementos, minimizando el mantenimiento del mismo. Formulada a base de polímeros, plastificantes y resinas totalmente solubles en agua.

COMPOSICIÓN

- Agua
- Plastificantes
- Mezcla de polímeros
- Nivelador
- Fragancia
- Preservante

USOS

Para la protección y brillo de todo tipo de superficies porosas (mármol, granito, terrazo, gres, vinisol, etc.), siempre y cuando no tenga ningún tipo de esmaltado, cristalizado y vitrificado. No es apta para superficies extremadamente porosas como cemento, piedra etc. Puede usarse como mantenedora de pisos a los cuales se ha aplicado anteriormente ceras poliméricas de mayor contenido de sólidos. No es apta para exteriores.

MODO DE EMPLEO

Para un óptimo desempeño se recomienda seguir las siguientes instrucciones.

- Aplicar con un trapero limpio y exclusivo para esta cera.
- Este producto no debe ser diluido con agua ni mezclarse con otros productos.
- Antes de aplicar el sellante asegurarse que las superficies no tengan residuos de productos como detergentes ya que esto puede alterar el pH del sellante y así mismo su desempeño.
- Después de aplicar dejar secar mínimo 30 minutos entre capas. La superficie a tratar debe estar bien seca antes de aplicar otra capa.
- Se recomiendan 3 capas para un óptimo desempeño y brillo. No se recomienda aplicar más de 6 capas.
- No es apta para exteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fisicoquímicos		
Ensayo	**Especificación**	**Método**
Apariencia	Líquido fluido turbio de color blanco, sin partículas	Organoléptico
Gravedad específica	1.01 - 1.04	Densímetro BRIXCO
pH	7 - 9	pH-metro
Viscosidad (cp)	15 - 40	Viscosímetro brookfield, aguja N° 2, 100 rpm, muestra 500 ml, 1 minuto de agitación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en el recipiente original y mantenerlo herméticamente cerrado.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Se recomienda manipularlo con guantes y protección respiratoria. Nocivo para los organismos acuáticos. No dispersar en el medio ambiente. Para mayor información dirigirse a la Ficha de Datos de Seguridad.

PRESENTACIÓN

El producto se encuentra disponible por 1 kg, galones de 3.8 litros y garrafas de 20 kg fabricados en polietileno de alta densidad.

La información contenida en este documento se basa en datos considerados exactos proporcionados por nuestros proveedores, sin embargo, las condiciones de uso y manejo pueden involucrar situaciones especiales, el uso indebido, manipulación, o combinación del producto, es responsabilidad exclusiva del usuario y debe ser consultada con un profesional en la materia antes de usar el producto, CIACOMEQ S.A.S , no será responsable por daños, perdidas, o lesiones derivadas de la manipulación de este producto, no se garantiza la exactitud de los datos para un fin específico, pues es responsabilidad exclusiva del usuario o cliente , conocer la información y asegurarse que la misma sea completa, útil y pertinente para el fin que se va a utilizar, el usuario con la compra del producto, acepta que conoce el mismo y el uso que se le va a dar y exonera a CIACOMEQ S.A.S de cualquier tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa, que pueda ocasionar el producto al usuario , cliente, o terceros.

Fecha de última actualización: enero de 2024