



CANTIDAD

– 1 +

Agregar al carrito

Warm Audio WA-2A Compresor óptico de tubo

Ningún compresor enchufable u otro tipo de compresor se compara con las cualidades cálidas, indulgentes y fluidas del clásico compresor óptico 2A.

Durante décadas, el famoso circuito de estilo '2A se ha convertido en el dispositivo de referencia para manejar sin problemas voces, bajos y una amplia variedad de otros instrumentos y material de programas de una manera fluida y sin esfuerzo.

Lanzar el WA-2A no serviría de nada si no pudiéramos hacerlo asequible. Desde el comienzo de Warm Audio, nos hemos esforzado por brindar un valor sin precedentes a nuestros clientes, poniendo el audio de alta gama al alcance de más personas que nunca. Esta filosofía impulsa todo lo que hacemos y cada producto que ofrecemos.

- Componentes Premium

El WA-2A es un opto compresor de clase A de alto voltaje, que utiliza transformadores CineMag USA de núcleo grande, cuatro tubos de vacío premium y la legendaria optocélula Kenetek, considerada por muchos como la mejor del mundo.

Especificaciones técnicas

- Estilo 2A, transformador balanceado, alto voltaje, compresor opto-tubo.
- Utiliza transformaciones CINEMAG USA de entrada y salida de primera calidad.
- EE. UU. fabricó el módulo atenuador de optocélulas T4 de Kenetek. Enchufado para permitir la retro adaptación con otras optocélulas.
- Tubos de primera calidad. 2X 12AX7, 1X 12BH7, 1X 6AQ5 o 6P1
- Ruta de señal completamente discreta.
- Pre-énfasis variable, permite el filtrado de compresión HIPASS (Control Tone).
- Estéreo- enlace capaz a través del conector TRS.
- Impedancia de entrada: 600 Ohmios, control de puentes-T (FLOTANTE).
- Salidas de nivel de línea balanceadas XLR Y TRS: Impedancia 600 Ohmios.
- Entradas de nivel de línea balanceadas XLR Y TRS: Impedancia 600 Ohmios.
- Respuesta de frecuencia +/- 1 DB, 15 HZ A 20 KHZ.
- Ganancia 40DB ±1DB.
- Nivel de entrada +16 DB MÁXIMO.
- Nivel de salida +10 DB Nominal, +16 DB Máximo.
- Distorsión menos del 0,1% THD a ±10 DBM.
- Ruido = -74DB.
- Tiempo de ataque: 10 milisegundos.
- Tiempo de liberación - 0,06 segundos para una liberación del 50 % - 0,5 a 5 segundos para una liberación completa.
- El medidor muestra tanto la reducción de ganancia de DB como la salida de DB.
- Alimentación - 115/230 voltios (conmutable), 50/60 HZ.
- Dimensiones: chasis de montaje en rack de 19", 2U. 19" X 7" X 3,5".

TIEMPO DE ENTREGA:

2 A 5 DÍAS HÁBILES

Los tiempos dependen de:

- Verificación de pago
- Tiempo de transporte: Tiempo que toma la transportadora en transportar y entregar el producto.
- Una vez despachado se envía el número de guía con la información del envío.

Manual del producto...

Warm Audio // WA-2A Opto Compressor "Getting Started"

