-13%





Monitores de computador

Monitor BenQ DesignVue PD2705U de 27″ 4K HDR

Compra con sistecrédito en **6** cuotas de **$572.820/mensual.** Solicita tu cupo.

BenQ DesignVue PD2705U de 27″ 4K HDR

- Panel IPS 16:9 de 27″
- HDMI | DisplayPort | USB-C
- 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
- Tiempo de respuesta de 5 ms (GtG)
- Relación de contraste de 1200:1
- Brillo máximo de 350 nits (HDR)
- 1.07 mil millones de colores con HDR10
- Cobertura de gama sRGB y Rec.709 del 99 %
- KVM integrado | Ángulos de visión de 178°
- Incluye Hotkey Puck G2

Descripción Especificaciones

Monitor BenQ DesignVue PD2705U de 27″ 4K HDR

Dé rienda suelta a su creatividad con el monitor DesignVue PD2705U 4K HDR de 27″ de BenQ. Diseñada pensando en los usuarios creativos, esta pantalla le proporciona una funcionalidad sólida y amplias opciones de conectividad esenciales para redactar obras de arte o editar fotos y videos.

Gráficos Profesionales

Con un panel de conmutación en el plano (IPS) de 27″, esta pantalla le ofrece una resolución de hasta 3840 x 2160 y ángulos de visión horizontales y verticales de hasta 178°, lo que la hace ideal para los artistas digitales que trabajan en proyectos detallados.

Con soporte para 1.07 mil millones de colores, una relación de contraste de 1200:1 y un brillo máximo de 350 nits, puede asegurarse de que sus medios se vean claros, lo que es esencial al crear imágenes vívidas.

Una frecuencia de actualización de 60 Hz va acompañada de un tiempo de respuesta de gris a gris de 5 ms para proporcionar una experiencia fluida y fluida al ver y editar medios.

La tecnología AMD FreeSync reduce el desgarro y el tartamudeo de la pantalla debido a los videos de movimiento rápido con tarjetas

gráficas compatibles.

Coloración vívida

Con la compatibilidad con HDR10 y la certificación VESA HDR400, puede asegurarse de que su obra de arte se destaque con una coloración vívida.

Desarrollada con el Consorcio Internacional del Color (ICC) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), la tecnología AQCOLOR de BenQ produce una reproducción de color precisa adecuada para una amplia gama de obras de arte, edición de fotos y más.

Obtiene una cobertura mejorada de la gama de colores con un 99 % de sRGB y Rec.709 con precisión Delta ≤3. Además, cada PD2705U DesignVue viene precalibrado individualmente con un informe de certificación para un rendimiento confiable.

Cada monitor ha obtenido los estados Calman y Pantone Validated.

Diseñado eficientemente

Ya sea que esté diseñando o completando tareas diarias, el PD2705U cuenta con varias funciones diseñadas para optimizar su carga de trabajo.

Los modos Picture-In-Picture (PIP) y Picture-By-Picture (PBP) le permiten extraer varias imágenes de varios dispositivos con imágenes entrelazadas o dividir la pantalla para secciones de imagen dedicadas, respectivamente.

Un conmutador KVM integrado le permite conectar y controlar dos sistemas diferentes con un solo teclado y ratón.

Los atajos de una tecla le permiten acceder fácilmente a la configuración de color y más con pulsaciones de teclas estándar o usar el controlador Hotkey Puck G2 incluido para otra capa de conveniencia. Display Pilot le permite integrar funciones adicionales fáciles de usar.

Los ajustes preestablecidos de vista integrados le permiten utilizar modos especializados como CAD/CAM, Animación, Cuarto oscuro y DualView para ajustar la configuración de la pantalla automáticamente para que coincida con su carga de trabajo.

El DesignVue PD2705U cuenta con una entrada HDMI y una entrada DisplayPort, lo que le permite conectar varios dispositivos

simultáneamente y cambiar entre ellos sin problemas.

Además, una sola entrada USB-C le permite conectar dispositivos compatibles con el modo alternativo DP mientras suministra energía de 65 W para que pueda cargar cómodamente su dispositivo mientras expande el espacio de su pantalla.

Ergonomía

Utilice el soporte ajustable para girar la pantalla 90° para la visualización vertical, además de configurar su altura, giro e inclinación.

O utilice el patrón de montaje VESA de 100 x 100 mm para colocar la pantalla en una pared, un brazo giratorio o un soporte para varios monitores.

La tecnología integrada Eye-Care ofrece ajustes que filtran la luz azul para que puedas trabajar en tus proyectos durante más tiempo sin experimentar fatiga ni fatiga visual.

¿Que incluye la caja?

- BenQ DesignVue PD2705U 27″ 4K HDR Monitor
- HDMI Cable
- USB-C Cable
- Cable USB-B a USB-A
- Disco de teclas de acceso rápido G2
- Cable de alimentación
- Informe de calibración de fábrica

Conoce el Monitor BenQ DesignVue PD2705U de 27″ 4K HDR
Ver Video

También te puede interesar
Monitor IPS BenQ GW2780 27″

SKU: 4718755086458 / **Categoría:** Monitores de computador

Descripción **Especificaciones**

Marca	BenQ

Monitor BenQ DesignVue PD2705U de 27″ 4K HDR

Monitor

Tamaño de la pantalla	17A
Tipo de panel	Pantalla LCD tipo IPS
Relación de aspecto	16:9
Resolución	3840 x 2160
Brillo máximo	350 nits / cd/m^2 (Pico en modo HDR) 250 nits / cd/m^2 (Sostenido)
Compatibilidad con HDR	HDR10
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tecnología de actualización variable	Sincronización gratuita
Profundidad de bits / Soporte de color	10 bits (1,07 mil millones de colores)
Gama de colores	99% Rec. 709 99% sRGB
Ángulo de visión (H x V)	178 x 178°
Píxeles por pulgada (ppi)	163 ppi
Terminar	Antirreflejos / Mate
Tecnología de pantalla táctil	No

Conectividad

Entradas	**1 x** DisplayPort (1.4) **1 x** HDMI (2.0)
Salidas	**1 x** 1/8″ / 3,5 mm

Compatibilidad con HDCP	Sí, versión 2.2
E/S USB	1 x USB-C versión no especificada 1 x USB-C versión no especificada 2 x USB-B 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 3 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1
Suministro de energía USB	65 W (a través de USB-C)
Soporte de entrada múltiple (PIP/PBP)	Imagen en imagen (PIP), imagen por imagen (PBP)
Orador	
Altavoces incorporados	Sí, 2 x 2 W
Medioambiental	
Consumo de energía	En espera: 0,5 W Típico: 27,5 W Máximo: 152,0 W
Tipo de adaptador de corriente	Interno
General	
Ajuste de altura	4,3″ / 110 mm
Ajuste de rotación	90°
Ajuste giratorio	30° (-15 a 15°)
Ajuste de inclinación	De -5 a 20°
Patrón de orificios de montaje	100 x 100 mm
Ranura de bloqueo	No
Dimensiones	2 x 1,8 x 0,8′ / 614,8 x 560,9 x 256,8 mm (con soporte)24,2 x 14,4 x 3,4″ / 614,8 x 365,7 x 86 mm (sin soporte)
Peso	9,3 kg / 20,5 lb (con soporte)6 kg / 13,2 lb (con soporte)
Información de empaque	
Peso del paquete	28 libras

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	28 x 23.2 x 6.5″