LOGO

FICHA DE COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : 24 septiembre 2024
EMPRESA: DAS Distribuciones
REPRESENTANTE LEGAL: Diana Marcela Granados
NIT: 901655514-3
ACTIVIDAD SOCIAL:
FABRICANTE: SI__ NO X
DISTRIBUIDOR: SI X NO__
COMERCIALIZADOR: SI__ NO X
PRESTADOR DE SERVICIO: SI__ NO X
MAYORISTA:
MINORISTA:
DIRECCIÓN: Calle 130 58 20 local 264
TELÉFONO FAX: 3104468396
E-MAIL: info@dasdistribuciones.com
RÉGIMEN:
VIGENCIA COTIZACIÓN
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OBJETO	**ADQUISICION DE EQUIPOS PARA DOTAR EL AULA MÓVIL DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE COCINA, BARISMO, PANADERÍA Y PASTELERÍA DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y TURISMO QUE HACEN PARTE DEL CEGAFE**

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	FICHA TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES TOPE MAXIMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	23281601	PLACA DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN Las placas de cocción por inducción funcionan a través de la creación de un campo electromagnético abajo de la superficie vitrocerámica. Allí son colocados inductores (bobinas) que reaccionan con el fondo metálico magnético de la olla. Cuando una olla de acero (u otro material ferromagnético) es colocada en la zona de calentamiento, una reacción ocurre y transforma la energía en un campo magnético. La corriente eléctrica genera calor en el fondo de la olla y este calor es transferido directamente para el alimento. CARACTERISTICAS: 1.Para uso residencial 2.Superficie vitrocerámica portátil — de 2,5 kg 3.Touch control 4.Usar sólo ollas con el fondo de material ferroso 5.Sistema de bloqueo de los comandos 6.Cierre automático de seguridad 8 funciones pre-programadas — Automáticos: Sopa, Hervir, Cocción lenta y En vapor; — Manuales: Fritar, Mantener calentado, Cocción rápida y A la plancha; 7.Área de calentamiento 200 mm 8.Niveles de temperatura — 8 9.Tensión | frecuencia — 127 v / 50- 60 hz — 220 v / 50- 60 hz 10.Diámetro de la olla — mínimo: ø 120 mm — máximo: ø 260 mm 11.Potencia eléctrica total — 127 v / 1,3 kw — 220 v / 2,0 kw El equipo debe tener mínimo dos años de garantía (este debe incluir piezas, mano de obra y desplazamiento). Los accesorios del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor entrega el equipo en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español estos deben ser original de Empresa Fabricante. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	**UNIDAD**	4	$ 3.750.900,00	$ 15.003.600,00
		HORNO DE COCCIÓN COMBINADA A GAS DE 6 AZAFATES Denominación: Vaporizador conforme a la norma DIN 18866 para la mayoría de los métodos de cocción empleados en las cocinas industriales para usar con vapor y aire caliente, de forma independiente, sucesivamente o combinados. Descripción del equipo y funciones 1.Funciones de cocina: La gestión activa del clima interior en la cámara de cocción, que mide y regula permanentemente la humedad y asegura una deshumidificación efectiva, mantiene al mismo tiempo una alta productividad, la calidad de la cocción y un bajo consumo de energía. El ajuste de la humedad se realiza en intervalos de 10-% y permite hacer un seguimiento a través del indicador digital para cocinar de forma manual con precisión. 2.Fluidización dinámica del aire en la cámara de cocción mediante la rosca del ventilador de alto rendimiento con cambio de sentido de giro con 5 velocidades del rotor programables manualmente. Con la penetración óptima de la energía se consigue una homogeneidad alta y unos tiempos de cocción cortos. 3.Generador de vapor de alto rendimiento para una potencia del vapor óptima también a temperaturas por debajo de los 100 °C. 4.Sistema integrado de separación de grasas sin mantenimiento y sin filtro de grasa adicional 5.Función de refrigeración para enfriar rápidamente la cámara de cocción mediante el ventilador 6.Medición de la temperatura del núcleo mediante una sonda térmica y un elemento auxiliar de posicionamiento opcional (accesorio inlcuido) 7.Cocción Delta-T para una preparación delicada con mermas por cocción mínimas 8.Indicación digital de la temperatura ajustable en °C o °F, visualización de los valores nominales y reales 9.Visualización digital de la humedad de la cámara de cocción y el tiempo, visualización de los valores nominales y reales 10.Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos 11.Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad de un paso del programa durante el funcionamiento. 12.Transferencia sencilla de los programas de cocción a otros sistemas de cocina a través de una unidad de memoria USB 13.Ducha de mano integrada con dispositivo recogedor automático y función de alternancia entre pulverización y chorro único 14.Iluminación LED de larga duración y bajo consumo de energía en la cámara de cocción, con gran calidad en la reproducción de colores para reconocer rápidamente el estado de los alimentos que se están cocinando Seguridad laboral y seguridad operativa 1.Termostato de seguridad electrónico instalado en generador de vapor y en elementos de producción de aire caliente en cabina 2.Freno del ventilador integrado 3.Uso de pastillas de detergente Active Green y Care (detergente sólido) para una seguridad laboral óptima (INCLUIDOS) 4.Almacenamiento y transferencia de datos APPCC a través del puerto USB 5.Certificado según normas nacionales e internacionales para el funcionamiento sin supervisión 6.Máxima altura de carga de las bandejas no superior a 1,6 m, con armazón inferior 7.Tirador de la puerta ergonómico con apertura derecha/izquierda y función de cierre por impulso Conectividad 1.Puerto USB integrado con protección IP para el intercambio de datos local 2.Puerto Ethernet integrado opcionalmente con protección IP 3.Como opción, puerto wifi integrado (incluido el puerto Ethernet) Limpieza y cuidado 1.Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para la cámara de cocción y el generador de vapor 2.Sistema de cuidado: Limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor 3.Al menos 4 programas de limpieza potentes para una limpieza sin vigilancia, también por la noche 4.Manejo fácil e intuitivo de los programas de limpieza: Visualización del programa de limpieza seleccionado, la cantidad de detergente necesario y el tiempo de limpieza restante (INCLUYE KIT DE DETERGENTE) 5.Finalización segura de la limpieza tras la interrupción del suministro eléctrico con una cámara de cocción que no requiere productos de limpieza 6.Uso de pastillas Care y pastillas de detergente Active Green sin fosfatos 7.Montaje higiénico al ras del suelo sin patas para una limpieza sencilla y segura 8.Puerta del equipo con doble cristal retroventilado y cristal interior orientable para una limpieza sencilla 9.Material interior y exterior de acero inoxidable DIN 1.4301, cámara de cocción higiénica impecable con esquinas redondeadas y un				

2	48101533	flujo de aire optimizado 10.Limpieza exterior sencilla y segura gracias a la superficie de vidrio y acero inoxidable, así como la protección frente a chorros de agua procedentes de todas las direcciones gracias a la clase de protección IPX5 Manejo 1.Monitor a color TFT de 4,3 pulgadas y teclas programadas para un manejo intuitivo y sencillo. Los modos operativos y las funciones aparecen resaltadas a simple vista 2.Manejo sencillo y ajustes precisos por rueda de ajuste central pulsable 3.Señal acústica y visual en el caso de que se requiera intervención por parte del usuario Inspección, mantenimiento y medio ambiente 1.Se recomienda la instalación profesional por parte de un técnico certificado de la Empresa Fabricante 2.Admite conexión fija a la tubería de desagüe conforme a las normas de la Asociación Suiza para Gas y Agua (SVGW) (SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE DEBE INSTALAR EQUIPO EN AULA MÓVIL) 3.Adaptación al lugar de instalación (altitud) mediante la calibración automática 4.Posibilidad de uso sin sistema de ablandamiento del agua y sin descalcificación manual adicional 5.Montaje a ras del suelo y en pared mediante la toma en el zócalo * 6.Puerta de la cámara de cocción con doble cristal con revestimiento especial termorreflectante para una pérdida de energía mínima 7.Sistema de diagnósticos de servicio con visualización automática de notificaciones de servicio Incluye: 1.Bastidor colgante y deflector de aire para accesorios con medidas de panadería (400 x 600 mm) 2.Puerta de la cámara de cocción de apertura hacia la izquierda 3.Drenaje de grasa integrado 4.Paquete de racks móviles 5.Cierre de seguridad para la puerta 6.Contacto libre de potencial para la conexión de un dispositivo de señalización externo 7.Protección para el panel de control 8.Panel de control cerrable 9.Posible conexión a un equipo para la optimización de ahorro de energía 10.Puerto Ethernet integrado con protección IP Capacidad: Bastidores colgantes estándar extraíbles con distancia entre bandejas de 68 mm Accesorios: para diferentes modos de cocción como Parrilla, Estofar o Panadería tradicional, estos deben ser para uso con accesorio GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 y accesorios opcionales con medidas de panadería (400 x 600 mm) Modo Vaporizador combinado: Cocción al vapor, 30 °C - 130 °C / Aire caliente 30 °C - 300 °C / Combinación de vapor y aire caliente 30 °C - 300 °C Modo clima: Gestión del clima - Medición y control de la humedad / Ajuste de la humedad en intervalos de 10 % Dimensiones aproximadas: Dimensiones y pesos Dimensiones (An x Al x Pr) Sistema de cocción (cuerpo) 850 x 754 x 775 mm / Sistema de cocción (completo) 850 x 804 x 842 mm / Sistema de cocción con embalaje 935 x 960 x 955 mm Altura de trabajo máxima en la bandeja superior* ≤ 1,60 m Pesos aproximados: Cantidad de carga máxima/Bandeja 5 kg - Cantidad de carga máxima total 30 kg - Peso de equipo eléctrico sin embalaje 95 kg - Peso de equipo eléctrico con embalaje 114 kg - Peso de equipo de gas sin embalaje 110 kg - Peso de equipo de gas con embalaje 129 kg Condiciones de conexión versión de gas Gas licuado G30: Carga térmica nominal total 13,5 kW / Carga térmica nominal modo de vapor 12,5 kW / Carga térmica nominal modo de aire caliente 13,5 kW / Presión de flujo de la conexión necesaria 25-57,5 mbar Gas natural H G20: Carga térmica nominal total 13 kW / Carga térmica nominal modo de vapor 12 kW / Carga térmica nominal modo de aire caliente 13 kW / Presión de flujo de la conexión necesaria 18-25 mbar Condiciones de conexión del agua Toma de agua (conexión de gas) 3/4‘‘/ Presión del agua (presión de flujo) 1,0 - 6,0 bar / Caudal de flujo máximo por sistema de cocina 12 l/min / Desagüe DN 50 / Cantidad máx. de aguas residuales a corto plazo 0,4 l/seg. Condiciones de conexión de extracción y carga térmica Carga técnica latente 569 W / Emisión de calor sensible 680 W / Valor de emisiones acústicas (eléctr.) 55 dBA / Valor de emisiones acústicas (gas) 60 dBA Datos de las condiciones de conexión Interfaz LAN RJ45 / Interfaz Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n El equipo debe tener mínimo dos años de garantía (este debe incluir piezas, mano de obra y desplazamiento). Los accesorios del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor entrega el equipo en funcionamiento, ejecutado por técnico autorizado de la Empresa fabricante, los gastos de desplazamiento del técnico serán asumidos por el contratista. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español estos deben ser original de Empresa Fabricante. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo. INCLUYE MESA PARA EL EQUIPO DE LA MISMA EMPRESA FABRICANTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, ESTA DEBE CONTENER PUERTAS CERRADAS. INCLUYE: AL MENOS: 1 PAQUETE INICIAL DE BANDEJAS, INCLUYE 1 BANDEJA GN1/1 PARA PLANCHA Y PIZZA, 2 BANDEJAS GN 1/1 PARA ASAR Y HORNEAR, 1 RECIPIENTE DE GRANITO ESMALTADO GN1/1 20MM DE PROFUNDIDAD , 1 RECIPIENTE DE GRANITO ESMALTADO GN1/1 60MM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE KIT DE LIMPIEZA. El contratista debe entregar carta de compromiso en la cual brindará la asesoría correspondiente para la instalación en aula móvil El contratista debe entregar carta de compromiso en la cual realizará un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo durante el tiempo de garantía, la fecha de ejecución de este será fijada por el SENA.	**UNIDAD**	1	$ 63.469.000,00	$ 63.469.000,00
3	48101608	**LICUADORA INDUSTRIAL ALTO TRABAJO 1.5 LTS CON ANTIRU** Vaso en policarbonato de 1.5 Litros, Multifuncional. Velocidad de hasta 38.000 revoluciones por minuto y la cuchilla de acero inoxidable también que permita picar hielo rápido, moler granos, nueces y otros alimentos. Dimensiones: Frente 0.25 / Fondo 0.30 / Altura 0.46 mts. Peso: 4.5 Kg. Monofásico: 110 V - polo a tierra, Consumo en Wattios: 1265 W, Corriente: 11.5 AMP, 1.68 H.P. Bajo nivel de ruido de 85 dB aproximadamente. Contiene: licuadora (motor), Vaso completo con capacidad de 1.5 litros y costa de (vaso, cuchilla superior e inferior, aro, oring, tapa y tapa visor), tacador y carcasa la cual ayuda a mitigar el ruido. El equipo debe tener mínimo dos años de garantía (este debe incluir piezas, mano de obra y desplazamiento). Los accesorios del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor entrega el equipo en funcionamiento. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en español estos deben ser original de Empresa Fabricante. El Proveedor debe suministrar ficha técnica de funcionamiento impresa para ser ubicada de manera visible junto al equipo.	**UNIDAD**	4	$ 970.000,00	$ 3.880.000,00

4	24131609	CONGELADOR HORIZONTAL DE DOS PUERTAS Congelador bajo encimera Super Deluxe, dos secciones, condensador auto limpiante, sistema digital de control y monitor de temperatura, iluminación interior LED y control del ventilador, interior y exterior de acero inoxidable, revestimiento de la puerta del ABS, (2) puerta con manijas empotradas, (2) estantes de acero inoxidable, ruedas de 4 ", evaporador con revestimiento anticorrosivo, autónomo, 15.5 pies cúbicos, 115v / 60/1, NEMA 5-15P, 5.6 Amps, 1/2 HP, ETL-Sanitation, cETLus CARACTERISTICAS 1.Condensador Autolimpiante. El dispositivo de condensador auto limpiante mantiene limpio el condensador y evita la falla del sistema al cepillarse automáticamente todos los días. 2.Control digital de temperatura y sistema de monitoreo: permite mantener seguros los productos alimenticios manteniendo temperaturas constantes. La pantalla digital externa permite un fácil monitoreo. 3.Refrigerantes de hidrocarburos (R-290). Con tecnología ecológica, Turbo Air le ofrece refrigeradores de hidrocarburos diseñados para cumplir con los Estándares de Conservación de Energía del DOE en 2017 y para usar refrigerantes HC aprobados por el Programa SNAP de la EPA. 4.Construcción de gabinete de acero inoxidable: cuenta con un interior y exterior de acero inoxidable (parte posterior e inferior de acero galvanizado). 5.Iluminación interior LED y control de ventilador 6.Estantería resistente y limpia fabricado en acero inoxidable. 7.Puertas de diseño ergonómico: manijas y puertas de fácil agarre que se abren sin esfuerzo. Los revestimientos de las puertas de chapa ABS resisten la condensación de agua con eficiencia térmica. 8.Aislamiento de poliuretano de alta densidad. Toda la estructura del gabinete y las puertas sólidas están colocadas con espuma de alta densidad, aislamiento de poliuretano libre de CFC. 9.Junta de puerta magnética. Las juntas magnéticas de las puertas son de una sola pieza, extraíbles sin herramientas para facilitar la limpieza y el reemplazo. CARACTERISTICAS TECNICAS: 1.Con bisagra derecha disponible. 2.El congelador tiene una temperatura de-10° F ~ 0° F para la mejor conservación de alimentos congelados. 3.Evaporador recubierto anticorrosión. 4.Sistema autónomo. 5.Ruedas giratorias estándar de 4 "de diámetro con cerraduras en el juego delantero Dimensiones externas en (mm) •Frente: 152 •Fondo: 76 •Alto: 96 •Puertas: 2 •Bandejas: 2 •Capacidad (ltrs): 438 •Rango de temperatura:-23°C a 0°C •Voltaje: 115 V •Peso: 110	**UNIDAD**	1	$ 26.272.760,00	$ 26.272.760,00
5	24131509	REFRIGERADOR DE MESA Construido en acero inoxidable, diseñado con un amplio espacio para el almacenamiento de alimentos y la preparación, incluye 24 recipientes para cacerolas 1/6 para contener una gran variedad de alimentos y coberturas, cuenta con asas empotradas para un estilo limpio los controles digitales ajustan la temperatura interior deseada, aislamiento de espuma para temperaturas constantes, las puertas de cierre automático liberan las manos para mayor comodidad y facilidad de uso, la descongelación automática proporciona menores costos de energía y temperaturas más frías, incluye tabla de cortar para preparar rápidamente los alimentos y 4 ruedas de bloqueo para la movilidad. Frente: 1.53 Fondo: 0.80 Alto: 1.17 Metros. Dimensiones de la tabla de trabajo: 1.5 x 0.22 Metros. Consumo: 60 Hz. Voltaje: 110V Compresor: 1/5 HP. Refrierante: 290. El equipo debe tener mínimo dos años de garantía (este debe incluir piezas, mano de obra y desplazamiento). Los accesorios del equipo corren por cuenta del proveedor. El proveedor entrega el equipo en funcionamiento, ejecutado por técnico autorizado de la Empresa fabricante, los gastos de desplazamiento del técnico serán asumidos por el contratista. Debe incluir ficha técnica y manual del equipo en	**UNIDAD**	1	$ 8.760.300,00	$ 8.760.300,00
				TOTAL	$ 103.222.960,00	$ 117.385.660,00

INFORMACION ADICIONAL	**LOS ESQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS PREVIAMENTE PROBADOS**
LUGAR DE ENTREGA	**Tunja, calle 19 No 12-29**

obsevaciones:

TIEMPO DE EJECUCION	**20 DIAS CALENDARIO**

El suscrito representante Legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial que los elementos cotizados cumplen con las especificaciones técnicas y las unidades de medida requeridas por El Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial SENA Regional Boyacá sede Tunja.

Atentamente,

Firma del Representante Legal de la Empresa Cotizante