

PTE550W

Rotulador inalámbrico industrial portátil con cuchilla automática y conectividad a PC

- Sistema de etiquetado avanzado con conectividad WiFi y USB.
- Utilice el etiquetado Independiente o use aplicaciones móviles para imprimir etiquetas laminadas para cables, paneles de conexión y placas frontales.
- Utiliza cintas de hasta 24 mm HGe, TZe y Hse.

ACERCA DEL PRODUCTO

El PT-E550W viene con un software de diseño para ayudar en las tareas diarias del trabajo. Diseñe e imprima etiquetas de hasta 3 líneas de texto desde su computadora, o conéctela a una base de datos para ahorrar tiempo y ayudar a reducir errores. Envíe bases de datos de manera inalámbrica hasta el sitio de trabajo mediante un servidor en la nube o un correo electrónico y utilice una PC, tablet o dispositivo móvil para transferirlas al PT-E550W. La tecnología inteligente, el teclado QWERTY, la cuchilla automática y una pantalla amplia retroiluminada hacen de la PT-E550W una herramienta fácil de usar a la hora de imprimir etiquetas anchas para marcar cables/fibra/alambre, placas frontales, paneles de conexión, y más. También imprime en tubo termorretráctil. Incluye un software de diseño, estuche, batería ion-litio y adaptador.

ESPECIFICACIONES

Impresión

Resolución de impresión (dpi)	180
Velocidad de impresión (mm/seg)	AC Adapter: 1.2ips (30mm/sec), Battery: 0.8ips (20mm/sec)
Tecnología de impresión	Transferencia Térmica Laminada
Ancho de impresión Máximo	0.71 (18mm)
Tipo de impresora	Manual

Funciones de impresión

Codigo de Barras Bi-dimensional	Imprimir desde software
Fuentes de bitmap	Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
Emulaciones	No
Códigos de barras lineales	Code39, Code128, ITF(I-2/5), UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), Codabar (NW-7)
Fuentes de contorno	Imprimir desde software
Comandos de impresión	Raster, ESC/P
Plantillas almacenadas	Hasta 99 plantillas

Compatibilidad

Compatibilidad del sistema operativo	Windows 10 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit), Android 2.2 o posterior, iOS 6.0 o posterior, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32/64bit), Mac OS X 10.10.x o superior
Compatibilidad con controladores de impresión	Windows, Mac

Contáctenos

Compatibilidad ambiental

Entorno operativo	50°F - 95°F (10°C - 35°C)
Entorno de almacenamiento	-4°F - 140°F (-20°C - 60°C)

Comunicaciones

Certificaciones de comunicaciones	USB v2.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Interfaz (es) de comunicaciones	USB (Mini), WLAN
Seguridad de las comunicaciones	Inalámbrico: WEP 64/128 bit, Enterprise 802.1x, LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP / AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES), EAP (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

General

Colores disponibles	Naranja
Memoria disponible	6 MB
Canal protegido	No
Funciones de salida de medios	Cortador
Funciones de alimentación de medios	Cartucho
Interfaz de usuario	Teclado QWERTY (45 teclas: letras, números, signos de puntuación, símbolos), 12 teclas de aplicación de etiquetas (general, placa frontal, envoltura de cable, bandera de cable, panel de conexiones, bloque de perforación, archivo, símbolo, Código de barras, Serializar, Serializar avanzado, Base de datos), 13 Teclas de función (Encendido, Menú, Borrar, Imprimir, Esc, Cursor L / R / U / D , OK, Vista previa, Estilo, Alimentación y corte), LCD con luz de fondo

Energía

Tiempo de carga de la batería (hs.)	6 Horas
Duración de la batería (pág.)	300 ciclos
Requisitos de bateria	Batería recargable de iones de litio (BA-E001) o 6 baterías alcalinas AA
Voltaje	110-120 V AC 50/60Hz
Administración de energía	Apagado automático On/Off
Opciones de Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de rango automático, Batería recargable reemplazable
Fuente de alimentación	12VDC 2A (AD-E001)

Consumibles

Familias de cintas compatibles	HGe, TZe, HSe, STe
Anchos de cinta compatibles	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm
Formato de suministros	Cartucho con medios continuos
Tipo de suministro	Etiquetas laminadas
Ancho de medio máximo	24 mm
Ancho de medio mínimo	0.14 (3.5mm)
Tipo de cinta‡	Laminado, No laminado, Laminado estándar, ID flexible, Adhesivo extra fuerte, Tela de planchado, Libre de ácido, Tamper Evident, Reduccion con calor, Stencil

Dimensiones

Dimensiones de la unidad	4.9" x 9.8" x 3.7" (126mm x 250mm x 94mm)
Peso de la unidad (kg)	1,05 kg sin cinta ni baterías

Qué Incluye

Contenido de la caja	Impresora de etiquetas PTE500W, Cinta "TZeFX231" (8m), Batería recargable de litio (BA-E001), Cable USB, Adaptador de CA (AD-E001), Correa para muñeca, Caja de transporte, Guías impresas, Software
Duración de la Garantía	1 Año Limitada

Contáctenos

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS (52)



TZe335

Cinta blanco sobre negro 12 mm (0,47") para P-Touch 8m (26,2') (TZE335)



TZEN201

Etiqueta no laminada, texto negro sobre cinta blanca de 3.5mm x 8m (TZEN201)



TZeSE4

Cinta de seguridad de 18 mm (0,7 ") en negro sobre blanco para P-touch de 8 m (26,2 ft) (TZESE4)



TZeS951

Cinta negro sobre plateado con acabado mate de 24 mm (0,94 pulg.) con adhesivo industrial. 8m (26,2 pies) (TZES951)



TZeS621

Cinta negro sobre amarillo de 9 mm (0,35") con adhesivo industrial 8m (26,2') (TZES621)

VER MÁS

Condiciones

† Más información

Descargar el folleto (https://www.brother.com.mx/-/media/brother/product-catalog-media/documents/2021/12/03/07/06/mex_brochure_pt-e550w.pdf)

Guía de Producto (https://www.brother.com.mx/-/media/brother/product-catalog-media/documents/2020/04/15/13/39/pte550w_usaeng_qsg_laf498001.pdf)