# CANON R100 CON LENTE 18-45MM RF-S IS STM






**Referencia** LU-CR100

Sensor CMOS APS-C de 24,2 MP
Procesador de imágenes DIGIC 8
Vídeo 4K 24p Full HD 60p
AF CMOS de doble píxel con 143 zonas AF
Obturador electrónico de 6,5 fps
Visor electrónico OLED de 2,36 m de puntos
Pantalla LCD de 3" y 1,04m de puntos
Wi-Fi y Bluetooth con ranura para tarjeta SD
Lente RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM

**Descripción**

La **cámara sin espejo EOS R100 de Canon** es la sucesora espiritual de la DSLR Rebel T7. Este modelo con sensor de recorte **(APS-C) de 24MP** es mucho más capaz que el modelo anterior y maneja los conceptos básicos de imágen a la perfección.

Iniciar sesión

El cuerpo pequeño y liviano mide alrededor de **11x8x6cm y pesa 309gr** (sin lente). En el interior, utiliza un sensor CMOS de 24MP con un **sistema de enfoque inteligente** que admite la detección de rostros y ojos solo para personas confiable y útil.




Al lograr **un delicado equilibrio entre resolución, tamaño de archivo, velocidad y rendimiento en condiciones de poca luz, el sensor CMOS de integrado en la Canon R100** es ideal para sesiones fotográficas o grabaciones de vídeo UHD 4K (con recorte de formato aps-c) y Full HD (sin recorte). La R100 produce imágenes con una claridad y un rango dinámico notables, y la cámara ofrece un rango de sensibilidad nativo de ISO 100-12800 que permite trabajar en situaciones de iluminación difíciles. El sensor y el procesador de imagen también logran un rendimiento rápido en todo el sistema de la cámara, incluida la capacidad de **disparar continuamente a hasta 6,5 fps.**

### Especificaciones de la cámara Canon R100:

• Montura del lente: Canon rf
• Resolución del sensor: Real 25,8 megapíxeles, Efectivo 24,1 megapíxeles
• Sensor de imagen: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C)
• Factor de recorte: 1,6x
• Tipo de captura: Imágenes fijas y vídeos
• Velocidad de obturación: obturador electrónico (1/4000 hasta 30 segundos en modo bombilla, 1/4000 hasta 1 segundo en modo manual)
• Rango de sensibilidad ISO: 100 a 12.800 (Extendido: 100 a 25.600)
• Compensación de exposición: -3 a +3 EV (pasos de 1/3 EV)
• Rango de medición: -2 a 20 EV
• Disparo continuo: Obturador electrónico - Hasta 6,5 fps a 24,1 MP para hasta 100 fotogramas (JPEG)/6 fotogramas (Raw)
• Grabación a intervalos: Sí
• Temporizador automático: Programación de 2/10 segundos

• Relación de aspecto: 3:2
• Formato de archivo de imagen: C-RAW, JPEG, Raw
• Tipo de micrófono incorporado: estéreo
• Ranura para tarjeta de memoria: Compatible con SD/SDHC/SDXC (memoria no incluida)
• Puertos: 1x salida Micro-HDMI, 1x entrada de micrófono estéreo TRS de 3,5 mm, 1x entrada/salida USB-C (USB 2.0)
• Inalámbrico: Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g)
• Tamaño de la pantalla: 3"
• Resolución: 1.040.000 puntos
• Tipo de visualización: LCD fijo
• Tipo de visor: Electrónica incorporada (OLED)
• Tamaño del visor: 0,39"
• Tipo de enfoque: Enfoque automático y manual
• Flash incorporado: Sí
• Modos de flash: TTL automático
• Sistema flash dedicado: eTTL
• Conexión de flash externo: Zapata hot shoe
• Tipo de Batería: 1 x LP-E17 de iones de litio recargable
• Rosca de montaje para trípode: 1 x 1/4"-20 hembra (inferior)
• Dimensiones: 116,3 x 85,5 x 68,8 mm
• Peso: 356g

Las opciones de **conectividad por cable e inalámbrica** permiten múltiples métodos para transferir fotos y videos, así como el control de la cámara de forma remota. Físicamente, la cámara cuenta con un **puerto USB-C** y un **puerto micro-HDMI**, así como un puerto de **micrófono de 3,5 mm** para beneficiar la grabación de video. En términos de conexión inalámbrica, el **emparejamiento Bluetooth** te permite conectar la cámara a dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación gratuita Canon Camera Connect. También envía datos de ubicación GPS desde tu smartphone, para que sepas exactamente dónde capturaste cada foto. Además, con el **Wi-Fi integrado** también puedes transferir archivos a tu celular compatible para navegar y compartir directamente en tuss redes sociales.




**Lente Canon RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM:**

Un rango de zoom versátil en un diseño compacto es la promesa del objetivo Canon RF-S 18-45 mm f/4,5-6,3 IS STM. Fabricado específicamente para la línea mirrorless de la Serie R de formato APS-C de Canon, ofrece un rango de zoom equivalente de gran angular a teleobjetivo corto de 29-72 mm. Además, su diseño retráctil lo hace ideal para llevarlo contigo todos los días.

**Especificaciones del Lente:**

• Apertura máxima: f/4,5 a 6,3
• Apertura mínima: f/32
• Montura del lente: canon RF
• Cobertura del formato de lente: APS-C
• Punto de vista: 74° 20' a 33° 40'
• Distancia mínima de enfoque: 20 cm
• Ampliación máxima: 0,16x
• Diseño óptico: 7 elementos en 7 grupos
• Cuchillas de diafragma: 7, redondeado
• Tipo de enfoque: Enfoque automático
• Estabilización de imagen: Sí
• Tamaño del filtro: 49mm (Frente)
• Dimensiones (ø x largo): 68,9 x 44,3 mm
• Peso: 130g

**Paquete incluye:**

1x Cámara sin espejo Canon EOS R100
1x Batería de iones de litio Canon LP-E17
1x Cargador Canon LC-E17 para batería LP-E17
1x Correa para el cuello Canon
1x Lente Canon RF-S 18-45 mm f/4.5-6.3 IS STM
1x Tapa de lente Canon E-49
1x Tapa antipolvo para lentes Canon RF