Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Teclado de red DS-1600KI(B)



Visión de conjunto

DS-1600KI(B) es la nueva generación de dispositivos totalmente táctiles y teclado de red desmontable desarrollado de forma independiente por Hikvision. Además de mostrar imágenes, la pantalla táctil capacitiva de 10,1" admite salida de video DVI y HDMI. Se ejecuta en Android y tiene la Nuevo diseño de interacción de interfaz de usuario. También es compatible con todas las series de front-end y dispositivos back-end de Hikvision, así como dispositivos del centro de control como plataforma de gestión de vídeo (VMS). Tiene configuraciones abiertas del número de punto de monitoreo, y los usuarios pueden organizar los números libremente como necesario. En la aplicación, los usuarios pueden llamar a los números rápidamente para mostrar el video en la pared de video, o videos de salida a la pantalla táctil o pantallas externas. Admite grabación, captura de imágenes y bidireccional. audio, así como el control de pantalla y el cambio de escena de VMS y dispositivo decodificador El joystick de 4 ejes se puede utilizar para el control PTZ para localizar el objetivo rápidamente. El panel de la palanca de mando es desmontable para el conveniencia de la operación del usuario. Este teclado puede ser ampliamente utilizado en seguridad pública y finanzas y otros campos.


Módulo

DS-1600KI(B)

Principales características

- Pantalla táctil capacitiva de 10,1";
- Diseño desmontable de la pantalla táctil y el joystick;
- Conexión de red por cable y WiFi;
- Fuente de alimentación POE;
- Capaz de decodificar 2 canales a 1080P; visualización de ventana de hasta 16 divisiones;
- Vista en vivo en el panel táctil; Salida
- DVI y HDMI para monitor; Controlable
- de 8000 dispositivos;
- Acceso a productos de Hikvision, incluidos DVR, DVS, NVR, cámara de red, domo de velocidad, etc.;
- Control de MVC y decodificadores para decodificación y salida de video en video wall;
- Accesible a HikCentral
- Agregue cámaras en lotes importando un archivo de Excel desde una unidad USB
- Control PTZ, configuración y llamada preestablecida, patrulla y patrón;
- Admite la importación/exportación de archivos de actualización y configuración mediante disco flash USB;
- Admite grabación y captura de imágenes; guardar archivos en un disco flash USB o cargarlos en un servidor FTP;
- Se pueden configurar dos niveles de autoridad de usuario y hasta 32 cuentas de usuario: un administrador y 31 operadores.

Aplicación tipica



Especificación

Modelo	**DS-1600KI(B)**
Sistema operativo	androide 6.0
Pantalla LCD TFT	Pantalla táctil LCD TFT de 10,1"
	Resolución: 1280 × 800
Palanca de mando	Joystick de 4 ejes
Decodificación local	Vista local en vivo con resolución 1080P/720P/HD1/ BCIF/CIF/QCIF y visualización de ventana de hasta 16 divisiones
Audio bidireccional	Conector de 1 canal y 3,5 mm
Aporte	(2.0Vp-p, >1kΩ)
Salida de audio	Conector de 1 canal y 3,5 mm (2,0 Vp-p, 600 Ω)
Interfaz de red	Puerto Ethernet adaptable de 10M/100M/1000M
Wifi	Soportado
Interfaz USB	USB 2.0 × 2
Interfaz de vídeo	HDMI, DVI
Fuente de alimentación	12 V CC/POE
Consumo	⩽15W
Trabajando	- 10°C --＋55°C
Temperatura	
Humedad de trabajo	10%--90%
Dimensiones	404 × 180 × 163 mm
(An. × Pr. × Al.)	
Peso	1,7 kg

Data Sheet

Divisor HDMI de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30 Hz

Product ID: ST124HD4K



El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de cuatro proyectores o pantallas HDMI con dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores, reproductores Blu-ray o receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

El modelo ST124HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes
- Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias pantallas
- Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
- Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones financieras
- Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Features

- Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
- Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
- 4x salidas HDMI
- Caja de aluminio macizo
- Formato compacto
- Emulación EDID

	Warranty	2 Years
Hardware	Cantidad de Puertos	4
	Entrada A/V	HDMI
	Estándares Industriales	HDMI 1.4
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K @ 30 Hz
	Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra
	Conector B	4 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores	Indicadores LED	4 - Indicador LED de puerto activo
		1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1 A
	Consumo de Energía	5
	Corriente de Entrada	0.35 A
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	H
Requisitos Ambientales	Humedad	5% a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
	Ancho del Producto	3.3 in [85 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.5 in [140 mm]
	Peso del Producto	9.9 oz [280 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	18.7 oz [530 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos 1 - adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.