

FACEPLATE PLANO 2P

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Todos los productos de la línea FISACESSO.
Ventajas	• Compatible con las cajas embutidas o de sobreponer padrón 4" x 2"; • Permite el montaje de los conectores, sin ultrapasar la superficie del Faceplate; • Permite la acomodación de los conectores, así como la fijación en cajas aparentes; • Compatible con todos los conectores y adaptadores para faceplates de la línea FCS; • Acepta la inserción de iconos de identificación coloridos Furukawa (no suministrados); • Soporte para etiquetas con protección en acrilico;Permite la acomodación de los conectores, así como la fijación en cajas aparentes con tornillos; • Soporte para etiquetas con protección en acrílico.
Altura (mm)	114.3mm
Ancho (mm)	69.8mm
Profundidad (mm)	10 mm
Color	Gris, Beige y Blanco. Otros colores bajo consulta.
Tipo de Pintura	Acabado con textura de plástico
Tipo de Conector	RJ-11, RJ-45, SC, LC, F, tapa ciega. Coaxial, MTRJ / ST / RCA.
Cantidad de Posiciones	02 posiciones
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico ABS de alto impacto, no propagante a la llama UL 94 V-0.
Lote Mínimo	25 piezas
Tipo de Embalaje	Cartón

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	UL Listed E173971
Nota	Códigos: 35050039, 35050053, 35050037

Codificación

Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S. A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.