SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO PARA SUMINISTRO DE HERRAMIENTASPARA LA BASE NAVAL No.1 ARC BOLIVAR

Señores
MDN- ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL N0.1 ARC BOLIVAR
Cartagena

SERVICIOS, INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIAS S.A.S. NIT. 846003618-4

FECHA: 19/09/2024
EMPRESA: D&C SERVICIOS INTEGRALES
REPRESENTANTE LEGAL: DARIO REVELO GOMEZ
NIT: 846003618-4
VIGENCIA COTIZACIÓN: DOS MESES
FORMA DE PAGO: CREDITO
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO CONDICIONES

ITEM	Descripcion de la necesidad	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ATORNILLADOR INALÁMBRICO, INCLUYE: CARGADOR USB 1A, CABLE CON PUERTO MICRO USB Y 2 PUNTAS, EMBRAGUE ELECTRÓNICO, 1 SOPORTE PARA PUNTAS DE ATORNILLAR, ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO. VOLTAJE MÁXIMO: 4V EN REPOSO Y 3.6V BAJO TRABAJO, 360 RPM, AMPERAJE: 1.5 AH, TORQUE: 2.5 - 5 NM, DIMENSIONES: 245MM X 135MM X 65MM, TAMAÑO DEL MANDRIL: 6 MM, AJUSTES DE TORSIÓN: 6 JUEGO DE 34 PIEZAS ((13) BROCA DE TORNILLO DE INSERCIÓN DE 1 "PH: 1, 2, 3 PZ: 1, 2, 3 SL: 4,6,7 T: 15, 20, 25, 30, (1) 2-1 / 2" PORTABROCAS, (3) TOMAS DE CORRIENTE: 3/16 ", 5/16", 3/8 ", (1) ADAPTADOR DE ENCHUFE, (1) AVELLANADOR, (15) BROCAS:, ÓXIDO NEGRO: (2) 1/16 ", (1) 1/8", (1) 5/32 ", (1) 3/16", BROCAS ROTATIVAS DE ALBAÑILERÍA: 5/32 ", (2) 3/16", 1/4 ", 5 / 16 ", PUNTA DE PUNTA DE BRAD: 1/8", (2) 3/16 ", 1/4", 5/16 ".)	UNIDAD	27	$ 140.150,00	$ 3.784.050,00
2	ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO PUNTA HEXAGONAL DE 1/4 PULGADA SIN ESCOBILLAS VELOCIDAD 3250 RPM POTENCIA 20V COLOR AMARILLO NEGRO MEDIDAS 26*41,5*12,4 CMS MANDRIL 1/4" HEX INCLUYE: CAJA PLÁSTICA CONTENEDORA 02 BATERÍAS XR 2AH, CARGADOR RÁPIDO, GANCHO PARA CINTURÓN CON MALETÍN DE LONA	UNIDAD	8	$ 480.000,00	$ 3.840.000,00
3	KIT PARA SOLDADURA 60W, INCLUYE: 01 MULTÍMETRO DIGITAL, 01 BOMBA DE DE SOLDADORA, 02 PUNTAS DE SOLDADURA DE HIERRO, 01 PLANCHA DE SOLDADURA DE TEMPERATURA AJUSTABLE CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, 01 PINZA ANTIESTÁTICA, 01 SOPORTE DE SOLDADURA DE HIERRO, 01 CORTADOR PELACABLES, 02 ALAMBRES ELECTRÓNICOS 24 AWG, 01 CABLE DE SOLDADURA, 01 PUNTA DE PRUEBA, 01 BOLSA DE TRANSPORTE	UNIDAD	8	$ 268.100,00	$ 2.144.800,00
4	CALIBRADOR DE REFRIGERACIÓN CON MANÓMETROS DE ALTA PRESIÓN Y MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN, KIT DE REFRIGERACIÓN DEL COLECTOR HECHO A MANO 3 MANGUERAS CODIFICADAS POR COLORES COMPATIBLES PARA REAJUSTARSE AL PUNTO CERO. LOS MANÓMETROS DE LOS COLECTORES ESTÁN MARCADOS CON ESCALAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN O ESTÁN EQUIPADOS CON ESCALAS DE REFRIGERANTE INTERCAMBIABLES. MUESTRAN 6 DATOS EN LOS MEDIDORES DE MEDICIÓN PSI BAR R-404A R-134A R-22 R-410A. ROJO/AMARILLO/AZUL 3, LAS MANGUERAS SON COMPATIBLES CON TODAS SUS DEMANDAS. LAS MANGUERAS SOPORTAN 2500 PSI C-HARGING PRESIÓN Y 500 PSI DE PRESIÓN DE RÁFAGA. EQUIPADO CON UN GANCHO FÁCIL DE COLGAR. MODELO: YS-027MATERIAL: METAL + PLÁSTICO LONGITUD DE LA MANGUERA: 1.5M LISTA DE EMBALAJE: 1 GUAGE 3 X 1,5 M MANGUERA, 1 ABRELATAS, 2 ADAPTADORES DE CONEXIÓN LLAVE DE GANCHO, 1 GANCHO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 CAJA DE PLÁSTICO.	UNIDAD	17	$ 496.000,00	$ 8.432.000,00
5	CÁMARA TERMOGRAFÍA RESOLUCIÓN DEL DETECTOR DE 10,000 PÍXELES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PUNTOS CALIENTES Y FRÍOS, RANGO DE MEDIDA DE TEMPERATURA -20 °C A +400 °C, RECARGABLE USB, IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CALIENTES O FRÍOS, REVISIÓN DE PERFILES DE TEMPERATURA EN EQUIPOS INDUSTRIALES, DUCTOS, TUBERÍAS (DETECCIÓN DE TAPONAMIENTOS).; PILA RECARGABLE,	UNIDAD	2	$ 2.200.000,00	$ 4.400.000,00
6	CINTAS CALIBRADORAS DE TANQUES CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE. NÚMEROS GRABADOS, PARA AGUA, DISOLVENTES Y MEZCLAS LIGERAMENTE ÁCIDAS. 20 METROS DE LONGITUD. REFERENCIA CM 501. - EL MARCO DE LA CINTA DE MEDICIÓN DE ACEITE ES DE MATERIAL DE PERFIL DE ALUMINIO. CON UN NUEVO DISEÑO DE PLÁSTICO ABS EN EL MANGO - QUE TIENE UNA CALIBRACIÓN PRECISA Y UNA FUERTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	UNIDAD	6	$ 432.000,00	$ 2.592.000,00
7	DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE , EQUIPADO CON UNA BATERÍA DE LITIO DE 3,7 V Y 1000 MAH, ADMITE LA CARGA POR USB, DETECTAR TODOS LOS GASES HALÓGENOS, INCLUIDA LA REACCIÓN DEL CLORO Y EL FLÚOR, DETECTAR ÓXIDO DE ETILENO Y GAS ETANOL EN EQUIPOS MÉDICOS, DETECTAR HALONES EN SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DETECTAR AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y DISPOSITIVOS DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE.	UNIDAD	10	$ 260.000,00	$ 2.600.000,00
8	ENGRASADOR/GRASERA MANUAL INDUSTRIAL 16 LITROS GRS016	UNIDAD	9	$ 253.600,00	$ 2.282.400,00
9	EQUIPO OXICORTE PORTÁTIL TECNOLOGÍAS, DOS BOTELLAS, ACETILENO 10 PIES CÚBICOS Y OXIGENO 20 PIES CÚBICOS Y RELLENO	UNIDAD	3	$ 624.900,00	$ 1.874.700,00
10	ESMERIL DE BANCO 6 PULG. 1/2 HP DW752-B3, TIPO ESMERIL DE BANCO, ALIMENTACION 115VAC 60 HZ, DIAMETRO DISCO 6 PULGADAS, MODELO DW752-B3, CARACTERÍSTICAS ESMERIL DE BANCO CON BASE Y MOTOR DE HIERRO FUNDIDO QUE PROVEEN MAYOR DURABILIDAD, MOTOR DE INDUCCIÓN DE 1/2 HP PARA APLICACIONES DE ESMERILADO INDUSTRIALES, MOTOR DE GRAN CAPACIDAD PARA REMOVER MATERIAL A ALTA VELOCIDAD, SOPORTES DE ALUMINIO MAQUINADOS A PRECISIÓN QUE PERMITEN AL USUARIO POSICIONAR EL TRABAJO DE MANERA ESTABLE. TIPO DE VELOCIDAD FIJA, USO INDUSTRIAL, VELOCIDAD 3450 RPM, POTENCIA 375 W, INCLUYE 2 PIEDRAS ABRASIVAS GRANOS 36 Y 60, PROTECTOR CONTRA CHISPAS, SOPORTE PARA PIEZA DE TRABAJO. PESO DE LA HERRAMIENTA: 13,8 KG.	UNIDAD	2	$ 230.800,00	$ 461.600,00
11	ESMERIL DE MANO DE 12000 RPM, ROSCA DEL HUSILLO DE 5/8" -11, LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 10-5 / 8", DIÁMETRO DE DISCO DE 4-1 / 2" CON EMPUÑADURA LATERAL DE 3 POSICIONES MOTOR DE 820W, CABLE DE 1.8 MTS, GUARA AJUSTABLE SIN LLAVES, CAJA DE ENGRANAJES METÁLICA	UNIDAD	6	$ 349.200,00	$ 2.095.200,00
12	ESTACIÓN DE CALOR Y SOLDADURA DIGITAL CON CAUTÍN Y MANGO DE AIRE CALIENTE PARA SOLDAR Y DESOLDAR TODO TIPO DE INTEGRADOS CON AJUSTE DE AIRE DESDE 3L/MIN-24L/MIN DE TEMPERATURA DE 50°C A 480°C EN EL CAUTIN Y 100 A 500°C EN LA BOMBA DE AIRE, AJUSTE FACIL DE LA TEMPERATURA, CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 VAC-135VAC.	UNIDAD	4	$ 386.273,00	$ 1.545.092,00
13	FUENTE VARIABLE, FUENTE ALIMENTACIÓN CONTINUA POTENCIA 30W – TEMPERATURA MÁXIMA 45ºC, FRECUENCIA 50/60 HZ, CON PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO, CERTIFICACIÓN CE Y FCC	UNIDAD	3	$ 1.730.000,00	$ 5.190.000,00
14	GATO HIDRÁULICO CON ESTIBADOR, DESCRIPCIÓN: MANUAL MODELO PJ3000 ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN - ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 0,8MM - 200 MM; LARGO DE LAS UÑAS: 1480MM; LARGO DE APILADOR: 1480CM; ALTURA DEL APILADOR: 1200CM; ANCHO DEL APILADOR: 55CM; PESO MÁXIMO SOPORTADO: 300 KG	UNIDAD	1	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00
15	GATO HIDRAULICO TIPO BOTELLA 20 TONELADAS VEHÍCULOS TRUPER, MODELO 14822, CON CILINDRO FABRICADO EN ACERO, BASE FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, ACEITE HIDRÁULICO, CAPACIDAD 20 TON, SOBRECARGA MÁXIMA 28 TON, SOSTENIMIENTO DE CARGA MÁXIMO 24 TON, CARGA PARA DESCENSO 50 KG, ALTURA MÁXIMA 43,5 CM, ALTURA MÍNIMA 21.5 CM, PESO 4.71 KG.	UNIDAD	4	$ 272.425,00	$ 1.089.700,00
16	KIT MOTOTOOL 4000 + 2 ADITAMENTOS + EJE FLEXIBLE + 36 ACCESORIOS. TAMANO DEL COLLET 1/8 PULGADAS. TIPO DE VELOCIDAD VARIABLE. APLICACIÓN MADERA, METAL, PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, BALDOSA, LECHADA, AZULEJOS, LADRILLO, VELOCIDAD 5000 - 35000 RPM. POTENCIA 175 WATTS. INCLUYE 1 HERRAMIENTA, 1 MALETÍN PLÁSTICO, 1 GUÍA DE CORTE 565, I EJE FLEXIBLE 225, 1 GUÍA PARA LIJAR Y DESBASTAR A576, 1 FRESA 191, 2 DISCOS DE CORTE 420, 2 DISCOS DE CORTE 426B, 1 PUNTA 541, 1 PUNTA 84922, 1 PUNTA 932, 1 PUNTA 952, 1 ESCOBILLA DE ACERO 428, 1 ESCOBILLA ACERO 442, 1 DISCO FIELTRO 414, 1 PASTA PULIR 421, 1 DISCO FIELTRO 429, 1 TUBO LIJA 407, 2 TUBOS LIJA 408, 3 TUBOS LIJA 432, 2 TUBOS LIJA 445, 2 LIJAS EZ411SA, 2 LIJAS EZ412SA, 2 LIJAS EZ413SA, 1 HASTA 401.	UNIDAD	4	$ 483.500,00	$ 1.934.000,00
17	LIJADORA ROTO ORBITAL DE 275 W - DWE6421 - 12000 OPM	UNIDAD	6	$ 580.000,00	$ 3.480.000,00
18	MEDIDOR DE AISLAMIENTO RANGO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 0.01 MΩ A 10GΩ VOLTAJES DE PRUEBA DE AISLAMIENTO 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V. FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO. CUANDO EL INSTRUMENTO ESTÉ FUERA DE FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	4	$ 481.300,00	$ 1.925.200,00

19	MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASÓNICO DIGITAL WINTACT WT130A, RANGO DE MEDICIÓN: 1.00 - 300.0 MM ALMACENAMIENTO DE DATOS: 1500 SELECCIÓN DE SONDA: V FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 5 MHZ/2.5 MHZ ERROR DE MEDICIÓN +/-(0.5%H+0.05)MM LIMITE INFERIOR DE MEDICIÓN DE TUBERÍA: 020X3MM (ACERO) RANGO DE AJUSTE VELOCIDAD DEL SONIDO: 1000-9999 M/S RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0-40°C BATERÍA: 3 BATERÍAS RECARGABLES NI-MH DE 1.2 V CARGA USB: 5V 1A DIMENSIONES: 65*146*30MM/ 2,6*5,7*1,2 EN PESO: 130G/4,6 OZ SONDA: PARÀMETROS DE MEDICIÒN	UNIDAD	1	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00
20	MEGGER: MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DIGITAL MEGGER OHMIMET CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD: PUEDE HACER LA PRUEBA EN VARIOS VOLTAJES DE PRUEBA: 100V 250V 500V 1000V; VOLTAJE POR DEBAJO DE AC750V SE PUEDE PROBAR; CON MEDICIÓN DE RESISTENCIA QUE VARIA DE 1 MOHM A 20 GOHM. FUNCIÓN PRACTICA: CAMBIAR AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO AL MEDIR RESISTENCIA; FUNCIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS; RECORDATORIO DE BATERÍA BAJA E INDICADOR DE ALTO VOLTAJE. PANTALLA LCD GRANDE: EQUIPADA CON UNA PANTALLA LCD GRANDE DE 3 1/2 DÍGITOS CON VALOR MÁXIMO 1999	UNIDAD	3	$ 622.900,00	$ 1.868.700,00
21	MEGGER: - MEDIDOR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO - CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, COMO LA SONDA REMOTA, REDUCEN EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS REPETITIVAS. MIDE VOLTAJE CA/CC DE 0,1 V A 600 V INCLUYE DESCARGA AUTOMÁTICA DE VOLTAJE CAPACITIVO PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL USUARIO PROPORCIONA CONTINUIDAD A TIERRA DE LO-OHMIOS (200 MA) SIMPLIFICA LAS PRUEBAS REPETITIVAS O DIFÍCILES DE ALCANZAR CON LA SONDA DE PRUEBA REMOTA AHORRA BATERÍA CON APAGADO AUTOMÁTICO PRESENTA LOS RESULTADOS EN UNA GRAN PANTALLA RETROILUMINADA CARACTERÍSTICAS CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN CAT IV 600 V VIENE CON SONDA REMOTA, CABLES DE PRUEBA, SONDAS DE PRUEBA, PINZAS DE COCODRILO Y GARANTÍA DE UN AÑO ACEPTA EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN MAGNÉTICO OPCIONAL PARA LIBERAR SUS MANOS PARA OTROS TRABAJOS FUNCIONA CON CUATRO PILAS ALCALINAS AA (NEDA 15 A O IEC LR6) PARA AL MENOS 1000 PRUEBAS DE AISLAMIENTO	UNIDAD	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
22	MOTOR TOOL DE 6 VELOCIDADES PROFESIONAL / MAK2020 / 1 GUAYA FLEXIBLE PARA FACILITAR EL TRABAJO EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO / 5 DISCOS DE CORTE / 10 PIEDRAS PARA PULIR / 4 FELPAS PARA BRILLAR PLANAS PEQUEÑAS / 1 FELPA PARA BRILLAR REDONDA / 4 PIEDRAS PARA PULIR CON ADAPTADOR / 6 BROCAS / 7 PUNTAS DIAMANTES / 3 GRATAS DE BRONCE / 3 GRATAS SUAVES / 1 PIEDRA PARA PULIR CUADRADA / 6 PIEDRAS PARA DESBASTE / 10 LIJAS REDONDAS GRANDES / 10 LIJAS REDONDAS PEQUEÑAS / 4 ACOPLES PARA ACCESORIOS DE 0.5MM - 3.2MM / 2 ACOPLES PARA FELPAS/ 1 ACOPLE PARA LIJAS REDONDAS GRANDES / 1 ACOPLE PARA LIJAS REDONDAS PEQUEÑAS / 2 TARROS DE PASTA / 18 LIJAS PLANAS PARA DESBASTE / 108 LIJAS PLANAS / 01 ESTUCHE DE TRANSPORTE PLASTICO	UNIDAD	10	$ 199.000,00	$ 1.990.000,00
23	MULTÍMETRO: 1000V/CATIII: 600V ALARMA DE SOBRETENSIÓN Y SOBRE CORRIENTE, Y PROTECCIÓN DE ALTO VOLTAJE TENSIÓN CONTINUA HASTA 1000V TENSIÓN ALTERNA HASTA 600V CORRIENTE CONTINUA/ALTERNA HASTA 10A RESISTENCIA HASTA 40MOHM CAPACIDAD HASTA 10MF FRECUENCIA HASTA 1MHZ TEMPERATURA DE -40°C A 1000°C NCV MEDICIÓN DE HFE, CONTINUIDAD Y DIODOS. MODO REL RETENCIÓN DE DATOS(HOLD) BACKLIGTH DE DISPLAY AUTO APAGADO INDICACIÓN DE BAJA BATERÍA, AAA (R03) X 2 UNIDADES	UNIDAD	5	$ 122.900,00	$ 614.500,00
24	MULTÍMETRO DIGITAL AUTO RANGO DE 7 FUNCIONES, PRUEBA VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, RESISTENCIA, CONTINUIDAD, TEMPERATURA, DIODOS Y BATERÍAS. FÁCIL DE LEER PANTALLA DIGITAL. INCLUYE CABLES DE PRUEBA Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MATERIAL PLÁSTICO ABS 55%, LATÓN 10% Y PVC 25%	UNIDAD	17	$ 187.900,00	$ 3.194.300,00
25	MULTÍMETRO DIGITAL PARA ELECTRICISTAS CON DETECTOR DE VOLTAJE; FUNCIÓN AUTOVOLT PARA SELECCIÓN AUTOMÁTICA VOLTAJE CA/CC; TOMA MEDICIONES DE RESISTENCIA, CONTINUIDAD, FRECUENCIA Y CAPACITANCIA; VOLTAJE MÁXIMO ENTRE CUALQUIER TERMINAL DE 600V; TIPO DE BATERÍA 9V ALCALINA	UNIDAD	3	$ 1.699.000,00	$ 5.097.000,00
26	PINZA AMPERIMETRICA TESTER MULTÍMETRO DIGITAL DT266 AC -DCV: 1000V ± (0.5% + 1) -ACV: 750V ± (1% + 4) -ACA: 200A-1000A ± (2% + 5) -OHM: 200-20KO ± (2% + 2) -BEEPER DE CONTINUIDAD: SI -PRUEBA DE AISLAMIENTO: SI -RETENCIÓN DE DATOS: SI -PODER: 9V (NO INCLUIDO) -VISUALIZACIÓN MÁXIMA: 1999 -TAMAÑO DE LA PANTALLA: 14 X 47 MM -PESO: 320 G -TAMAÑO: 230 X 90 X 37 (MM)	UNIDAD	17	$ 37.500,00	$ 637.500,00
27	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA 374 FC. MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CA Y CC DE 600 A MEDIDA DE TENSIÓN DE CA Y CC DE 1.000 V , VERDADERO VALOR EFICAZ DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA OBTENER MEDICIONES EXACTAS EN SEÑALES NO LINEALES. MEDICIÓN DE RESISTENCIA HASTA 6.000 V CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD GRABACIÓN DE ENTRADA MIN., MAX. Y MEDIA PARA CAPTURAR LAS VARIACIONES AUTOMATICAMENTE.	UNIDAD	6	$ 118.900,00	$ 713.400,00
28	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA UNI-T UT202A, PERMITE MEDIR VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC, RESISTENCIA. MIDE VOLTAJE AC EN LOS RANGOS 2V, 20V, 200V, 600V, CON PRECISIÓN DE ± (1.2% + 5). MIDE VOLTAJE DC EN LOS RANGOS 200MV, 2V, 20V, 200V, 600V, CON PRECISIÓN DE ± (0.8% + 1). MIDE CORRIENTE AC EN LOS RANGOS 20A, 200A, 600A, CON PRECISIÓN DE ± (1.5% + 5). MIDE RESISTENCIA EN LOS RANGOS 200O, 2KO, 20KO, 200KO, 2MO, 20MO, CON PRECISIÓN DE ± (0.8% + 3). MIDE CONTINUIDAD Y COMPROBACIÓN DE DIODOS. POSEE UNA PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO, TAMAÑO DE 35.6MM X 18MM Y RESOLUCIÓN DE 2000 CUENTAS. OPERA CON UNA BATERÍA DE 9V. (INCLUIDA) POSEE INDICACIÓN DE BATERIA BAJA. INCLUYE BATERÍA, CABLES DE PRUEBA Y ESTUCHE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO. LAS DIMENSIONES SON 21CM X 7.56CM X 3CM, Y PESA 220G.	UNIDAD	12	$ 254.900,00	$ 3.058.800,00
29	PISTOLA DE CALOR 1800W. 2 TEMPERATURAS 50°- 550°C. 250-500 L, ALTO 29 CM - ANCHO 35 CM PESO 2 KG, BOQUILLA ESFÉRICA PARA ADAPTACIÓN DE ESPACIOS, KIT DE ACCESORIOS	UNIDAD	10	$ 189.900,00	$ 1.899.000,00
30	POLICHADORA 7 PULG 1250 W - 3000 RPM DWP849X-B3	UNIDAD	3	$ 531.000,00	$ 1.593.000,00
31	POLIPASTO DE PALANCA CAPACIDAD DE 0,5 TONELADAS , PEQUEÑO TIPO SEÑORITA DE CADENA	UNIDAD	3	$ 109.900,00	$ 329.700,00
32	PROBADOR DE FASE CON TABLERO DIGITAL 110V. TIPO DESTORNILLADOR. PROBADOR DE FASE Y DETECTOR DE VOLTAJE ELECTRÓNICO	UNIDAD	4	$ 198.000,00	$ 792.000,00
33	PROBADOR DE FASE DIGITAL 110V. TIPO DESTORNILLADOR. PROBADOR DE FASE Y DETECTOR DE VOLTAGE ELECTRÓNICO	UNIDAD	15	$ 34.380,00	$ 515.700,00
34	PULIDORA DE 4-1/2", POTENTE MOTOR DE 700W PARA MAYOR DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. VELOCIDAD 11,000 RPM, SISTEMA DE VENTILACIÓN AVANZADO QUE PROPORCIONA FLUJO DE AIRE MÁXIMO. INTERRUPTOR DESLIZANTE DE DOS MOVIMIENTOS BLOQUEOS DEL EJE PARA CAMBIOS RÁPIDOS, CAJA DE ENGRANAJES COMPACTA, INCLUYE GUARDA Y LLAVE	UNIDAD	21	$ 259.000,00	$ 5.439.000,00
35	PULIDORA MOTOR POTENTE CON VELOCIDAD VARIABLE TIENE 6 VELOCIDADES DEPENDIENDO DEL USO QUE LE QUIERA DAR VELOCIDAD VARIABLE 300-3000 RPM POTENCIA 1400W TENSION 110V FRECUENCIA 60HZ TAMAÑO DEL DISCO 7" (180MM)	UNIDAD	3	$ 669.900,00	$ 2.009.700,00
36	PULIDORA/LIJADORA 5"-600W POTENCIA 600W VELOCIDAD 1000 - 3000 RPM, CABLE 2M, PESO 2,1 KG, DIAMETRO DEL BONETE 5" (127MM) CON EMPUÑADURA	UNIDAD	9	$ 133.700,00	$ 1.203.300,00
37	ROTOMARTILLO SDS 800W 3.5 JOULES 1000RPM RH26/120, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICA, MATERIAL: POLÍMERO NYLON, FUERZA DE IMPACTO 3,5 JOULES, MANDRIL 7,4, MEDIDAS: 40 X 9 X 30 CM, VELOCIDAD: 1,000 RPM, POTENCIA 800W, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN MADERA 1.1/2", CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN CONCRETO 1", PESO: 3,15 KG., CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN ACERO 1/2", VOLTAJE 110V - 60HZ	UNIDAD	5	$ 351.000,00	$ 1.755.000,00
38	ROTOMARTILLO SDS-PLUS INDUSTRIAL, VOLTAJE DE OPERACIÓN 110V CON POTENCIA DE 1050W GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, MECANISMO DE PERCUSIÓN DE GRAN SOLIDEZ, VELOCIDAD 1100RPM, INCLUYE 03 BROCAS, 02 CINCELES, MANDRIL, GOLPES POR MINUTO 0-4900 GPM	UNIDAD	1	$ 295.000,00	$ 295.000,00
39	SOPLADOR DE AIRE ELÉCTRICO PARA LIMPIADOR DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS, POTENCIA NOMINAL 60W , 5V, INTERFAZ DE CARGA ENCHUFE TIPO C, VELOCIDAD DEL MOTOR 45000 RPM, MATERIAL ABS PP, 1 X PLUMERO DE AIRE INALÁMBRICO, 1 X USB DE CABLE DEL VENTILADOR, 1 CEPILLO, 1 BOCA LARGA, PLUMERO DE AIRE INALÁMBRICO, REEMPLAZA LA LATA DE AIRE COMPRIMIDO, POLVO PRACTICO PARA LIMPIEZA.	UNIDAD	2	$ 248.198,00	$ 496.396,00
40	SOPLADORA ALTA INTENSIDAD A GASOLINA, LIGERO SOPLADOR DE MOCHILA PARA PARTICULARES Y JARDINEROS CON MOTOR 2-MIX DE BAJAS EMISIONES Y CATALIZADOR. ESTA EQUIPADO CON ARRANQUE FÁCIL Y UN EFECTIVO SISTEMA ANTI VIBRACIÓN, DATOS TÉCNICOS, CILINDRADA CM³ 27,2, PESO KG 5,7, POTENCIA: 1,1 HP, EQUIPAMIENTO DE SERIE: -MOTOR STIHL 2-MIX,	UNIDAD	1	$ 1.579.000,00	$ 1.579.000,00
41	SOPLADORA, POTENCIA 600W, LARGO 19.5 CMS, ANCHO 24 CMS, ALTO 21.5 CMS, USO PROFESIONAL, VELOCIDAD 6000-16000 RPM, TIPO PISTOLAS DE SOPLAR, VOLTAJE 110V	UNIDAD	6	$ 123.330,00	$ 739.980,00
42	TALADRO CON BATERÍAS DE LITIO 12V RECARGABLE, VIENE CON MALETÍN, JUEGO DE PUNTAS, REVERSIBLE, 1 CARGADOR, VELOCIDAD VARIABLE, KIT BROCAS CON ATORNILLADORES	UNIDAD	6	$ 175.000,00	$ 1.050.000,00
43	TALADRO INALÁMBRICO, TAMAÑO DEL MANDRIL 10 MM POTENCIA 21 W, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 400 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 1400 RPM GOLPES POR MINUTO 31000, FUNCIÓN DESTORNILLADOR SI, FUNCIÓN PERCUTOR SI, ACCESORIOS INCLUIDOS BATERÍAS, CARGADOR, MALETÍN, VELOCIDAD VARIABLE SI	UNIDAD	11	$ 189.800,00	$ 2.087.800,00

44	TALADRO PERCUTOR 1/2-PULG 800W 2600RPM MODELO DW508S. TALADRO PERCUTOR DE 1/2 PULG-PULG (13MM) CON VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE PARA TODO TIPO DE APLICACIONES Y PARA MEJOR CONTROL EN APLICACIONES DE ATORNILLADO. EXCELENTE PARA APLICACIONES EN ACERO DE HASTA 1/2 - PULG (13MM). EXCELENTE PARA APLICACIONES EN MADERA DE HASTA 1-1/8-PULG (28MM). VELOCIDAD SIN CARGA 0-2.600 RPM. TAMAÑO DEL PORTABROCAS 1/2-PULG (13MM). GOLPES POR MINUTO 0-44200 GPM. PESO DE LA HERRAMIENTA 1.7 KG.	UNIDAD	19	$ 143.445,00	$ 2.725.455,00
45	TALADRO PERCUTOR DE 3/8" (10MM) DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE 550W , PARA APLICACIONES EN ACERO, CONCRETO Y MADERA, TRABA DE GATILLO PARA USO CONTINUO, SELECTOR DE PERCUSIÓN O ROTACIÓN, INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSA, POTENCIA: 550W, VELOCIDAD: 2900/MIN (RPM), IPM: 46400IPM (BPM), MANDRIL: 3/8" (10MM), TRABA DE GATILLO: SI, CAPACIDAD EN ACERO: 3/8" (10MM), CAPACIDAD EN CONCRETO: 3/8" (10MM), CAPACIDAD EN MADERA: 25/32" (20MM), CABLE: 1,5M	UNIDAD	5	$ 130.000,00	$ 650.000,00
	TOTAL				**$ 98.554.973,00**

Atentamente,

R/L DARIO REVELO GOMEZ
D&C SAS
NIT 846003618-4